Fond de base maille (femme)

Taille 36 · Atelier AT


Carré 5×5

Imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vérifier le carré de contrôle ci-contre : 5 cm de côté. Chaque pièce a ses propres feuilles : couper chaque feuille sur le cadre gris là où elle touche une voisine, puis scotcher bord à bord selon le plan (lettre = rangée, chiffre = colonne), en prolongeant les repères en biais d'une feuille à l'autre. Tracé extérieur : ligne de coupe, coutures de 0,7 cm comprises ; tracé intérieur : ligne de couture.


Pièces et assemblages (14 feuilles A4)

Manche (couper 2 fois (en symétrie)) : 6 feuilles portrait, 7 raccords, pages 2 à 7
Devant (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 8 à 11
Dos (couper 1 fois au pli) : 4 feuilles paysage, 3 raccords, pages 12 à 15


Manche





Devant



Dos




raccord A2
raccord B1


raccord A1
raccord B2

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base

T36

raccord B2

raccord C1

raccord A2


raccord B1


Droit fil


Manche

Fabric X2


raccord C2


raccord B1
raccord C2


raccord B2
raccord C1


raccord B1

raccord A1



FOND DE BASE MAILLE

Base

T36


Droit fil

raccord C1


Devant


Fabric X1

raccord B1



raccord D1


raccord C1


raccord B1

raccord A1

FOND DE BASE MAILLE

Base


T36


Dos

Fabric X1

fil

raccord C1


Dro
raccord B1
raccord D1


raccord C1