合肥大學
HEFEI UNIVERSITY



Programming with Python

12. None

Thomas Weise (汤卫思)
tweise@hfuu.edu.cn · https://thomasweise.github.io

School of Artificial Intelligence and Big Data
Hefei University
Hefei, Anhui, China

人工智能与大数据学院
合肥大学
中国安徽省合肥市

Version: 2026-10-23

Programming with Python



Dies ist ein Kurs über das Programmieren mit der Programmiersprache Python an der Universität Hefei (合肥大学).

Die Webseite mit dem Lehrmaterial dieses Kurses ist https://thomasweise.github.io/programmingWithPython (siehe auch den QR-Kode unten rechts). Dort können Sie das Kursbuch (in Englisch) und diese Slides finden. Das Repository mit den Beispielprogrammen in Python finden Sie unter https://github.com/thomasWeise/programmingWithPythonCode.



Outline



1. Einleitung
2. Ausprobieren
3. Zusammenfassung



Einleitung



Einleitung



- Der letzte einfache Datentyp, den wir besprechen werden, ist `NoneType` and und sein einziger Wert, `None`.

Einleitung

- Der letzte einfache Datentyp, den wir besprechen werden, ist `NoneType` and und sein einziger Wert, `None`.
- Wir kennen bereits den Datentyp `bool`, der nur zwei Werte annehmen kann, `True` und `False`.

Einleitung

- Der letzte einfache Datentyp, den wir besprechen werden, ist `NoneType` and und sein einziger Wert, `None`.
- Wir kennen bereits den Datentyp `bool`, der nur zwei Werte annehmen kann, `True` und `False`.
- Wir haben auch gelernt, dass der Datentyp `float` einen besonderen Wert hat, nämlich „Not a Number“, welcher als `nan` geschrieben wird.

Einleitung

- Der letzte einfache Datentyp, den wir besprechen werden, ist `NoneType` and und sein einziger Wert, `None`.
- Wir kennen bereits den Datentyp `bool`, der nur zwei Werte annehmen kann, `True` und `False`.
- Wir haben auch gelernt, dass der Datentyp `float` einen besonderen Wert hat, nämlich „Not a Number“, welcher als `nan` geschrieben wird.
- `None` wird in Situationen genutzt, in denen wir spezifizieren wollen, dass etwas keinen Wert hat.

Einleitung

- Der letzte einfache Datentyp, den wir besprechen werden, ist `NoneType` and und sein einziger Wert, `None`.
- Wir kennen bereits den Datentyp `bool`, der nur zwei Werte annehmen kann, `True` und `False`.
- Wir haben auch gelernt, dass der Datentyp `float` einen besonderen Wert hat, nämlich „Not a Number“, welcher als `nan` geschrieben wird.
- `None` wird in Situationen genutzt, in denen wir spezifizieren wollen, dass etwas keinen Wert hat.
- Es ist kein `int`, `float`, `str` oder `bool`.

Einleitung

- Der letzte einfache Datentyp, den wir besprechen werden, ist `NoneType` and und sein einziger Wert, `None`.
- Wir kennen bereits den Datentyp `bool`, der nur zwei Werte annehmen kann, `True` und `False`.
- Wir haben auch gelernt, dass der Datentyp `float` einen besonderen Wert hat, nämlich „Not a Number“, welcher als `nan` geschrieben wird.
- `None` wird in Situationen genutzt, in denen wir spezifizieren wollen, dass etwas keinen Wert hat.
- Es ist kein `int`, `float`, `str` oder `bool`.
- `None` ist nicht das selbe wie `0`, es ist nicht das selbe wie `nan`, und es entspricht auch nicht dem leeren String `""`.

Einleitung

- Der letzte einfache Datentyp, den wir besprechen werden, ist `NoneType` and und sein einziger Wert, `None`.
- Wir kennen bereits den Datentyp `bool`, der nur zwei Werte annehmen kann, `True` und `False`.
- Wir haben auch gelernt, dass der Datentyp `float` einen besonderen Wert hat, nämlich „Not a Number“, welcher als `nan` geschrieben wird.
- `None` wird in Situationen genutzt, in denen wir spezifizieren wollen, dass etwas keinen Wert hat.
- Es ist kein `int`, `float`, `str` oder `bool`.
- `None` ist nicht das selbe wie `0`, es ist nicht das selbe wie `nan`, und es entspricht auch nicht dem leeren String `""`.
- Es ist einfach nichts.

Ausprobieren



Probieren wir das mal aus

- Probieren wir das mal aus.


Probieren wir das mal aus

- Wir öffnen ein Terminal (Unter Ubuntu Linux durch Drücken von Ctrl + Alt + T, unter Microsoft Windows durch Druck auf ⊞ + R, dann Schreiben von `cmd`, dann Druck auf ↵.)




Probieren wir das mal aus

- Wir schreiben `python3` und drücken ↵.




Probieren wir das mal aus

- Der Python-Interpreter startet.




Probieren wir das mal aus

- Normalerweise, wenn wir einen Wert (z. B. `3`) in die Python-Konsole schreiben und ↵ drücken, dann wird der Wert uns wieder ausgegeben. Schreiben wir dagegen `None` in die Python-Konsole und drücken ↵, dann...




Probieren wir das mal aus

- Normalerweise, wenn wir einen Wert (z. B. `3`) in die Python-Konsole schreiben und ↵ drücken, dann wird der Wert uns wieder ausgegeben. Schreiben wir dagegen `None` in die Python-Konsole und drücken ↵, dann passiert gar nichts.




Probieren wir das mal aus

- Wollen wir `None` ausgeben, dann müssen wir explizit `print(None)` schreiben.




Probieren wir das mal aus

- Wollen wir `None` ausgeben, dann müssen wir explizit `print(None)` schreiben. Dann wird es wirklich ausgegeben.




Probieren wir das mal aus

- Lassen Sie uns jetzt prüfen, ob etwas `None` ist oder nicht. Normalerweise würden wir dafür den `==` Operator verwenden, aber das soll man nicht, wenn `None` vorkommen kann[11].




Probieren wir das mal aus

- Lassen Sie uns jetzt prüfen, ob etwas `None` ist oder nicht. Normalerweise würden wir dafür den `==` Operator verwenden, aber das soll man nicht, wenn `None` vorkommen kann[11]. Wir machen es trotzdem. Nur spaßeshalber. Und es funktioniert trotzdem wie erwartet.




Probieren wir das mal aus

- Ist ein String gleich `None`?




Probieren wir das mal aus

- Ist ein String gleich `None`? Nein.




Probieren wir das mal aus

- Ist `None` gleich `None`?




Probieren wir das mal aus

- Ist `None` gleich `None`? Ja. Das ist interessant, weil wir ja wissen, dass `nan == nan` `False` ergibt. Aber `nan` ist ja auch „undefiniert“ und `None` ist „Nichts“.



Probieren wir das mal aus

- Der Operator `is` prüft die Identität von Objekten: `a is b` ist `True`, wenn `a` und `b` das selbe Objekt sind (nicht nur das gleiche). Testen wir mal `1 is None`.




Probieren wir das mal aus

- Der Operator `is` prüft die Identität von Objekten: `a is b` ist `True`, wenn `a` und `b` das selbe Objekt sind (nicht nur das gleiche). Testen wir mal `1 is None`. Das stimmt natürlich nicht. (Und wir bekommen auch eine Warnung, dass die Frage an sich schon sinnlos ist.)




Probieren wir das mal aus

- Der Operator `is` prüft die Identität von Objekten: `a is b` ist `True`, wenn `a` und `b` das selbe Objekt sind (nicht nur das gleiche). Testen wir mal `"Hello World!"is None`.




Probieren wir das mal aus

- Der Operator `is` prüft die Identität von Objekten: `a is b` ist `True`, wenn `a` und `b` das selbe Objekt sind (nicht nur das gleiche). Testen wir mal `"Hello World!"is None`. Das stimmt natürlich nicht. (Und wir bekommen auch eine Warnung, dass die Frage an sich schon sinnlos ist.)




Probieren wir das mal aus

- Der Operator `is` prüft die Identität von Objekten: `a is b` ist `True`, wenn `a` und `b` das selbe Objekt sind (nicht nur das gleiche). Testen wir nun `None is None`.



Probieren wir das mal aus

- Der Operator `is` prüft die Identität von Objekten: `a is b` ist `True`, wenn `a` und `b` das selbe Objekt sind (nicht nur das gleiche). Testen wir nun `None is None`. Das stimmt natürlich.



Probieren wir das mal aus


- Der Operator `is` prüft die Identität von Objekten: `a is b` ist `True`, wenn `a` und `b` das selbe Objekt sind (nicht nur das gleiche). Testen wir mal `1 is None`. Das stimmt natürlich nicht. (Und wir bekommen auch eine Warnung, dass die Frage an sich schon sinnlos ist.)
- Testen wir mal `"Hello World!"is None`. Das stimmt natürlich nicht. (Und wir bekommen auch eine Warnung, dass die Frage an sich schon sinnlos ist.)
- Testen wir nun `None is None`. Das stimmt natürlich.

Gute Praxis

Vergleiche mit Singletons wie `None` müssen immer mit dem `is` oder dem `is not` Operator gemacht werden, niemals mit Gleichheitsoperatoren wie Python`==` oder `!=`[11].


Probieren wir das mal aus

- Wir haben bereits viele Funktionen in Python kennengelernt, die Werte zurückliefern. So gibt uns `sin` z. B. einen `float`-Wert zurück. Was aber liefern Funktionen wie `print` zurück, die keinen Rückgabewert haben?




Probieren wir das mal aus

- Wir haben bereits viele Funktionen in Python kennengelernt, die Werte zurückliefern. So gibt uns `sin` z. B. einen `float`-Wert zurück. Was aber liefern Funktionen wie `print` zurück, die keinen Rückgabewert haben? `None`. Die liefern `None` zurück, weil `None` nämlich „Nichts“ ist.




Probieren wir das mal aus

- Was ist der Datentyp von `None`?



Probieren wir das mal aus

- Was ist der Datentyp von `None`? Der ist `NoneType`.



Probieren wir das mal aus

- Probieren wir das mal aus.
- Was ist der Datentyp von `None`? Der ist `NoneType`.
- Das war's auch schon, mehr brauchen wir uns hier gar nicht anschauen.

Probieren wir das mal aus

- Probieren wir das mal aus.
- Was ist der Datentyp von `None`? Der ist `NoneType`.
- Das war's auch schon, mehr brauchen wir uns hier gar nicht anschauen.
- `None` steht für „Nichts“.

Probieren wir das mal aus



- Probieren wir das mal aus.
- Was ist der Datentyp von `None`? Der ist `NoneType`.
- Das war's auch schon, mehr brauchen wir uns hier gar nicht anschauen.
- `None` steht für „Nichts".
- Es ist kein Wert und keine Zahl.

Probieren wir das mal aus



- Probieren wir das mal aus.
- Was ist der Datentyp von `None`? Der ist `NoneType`.
- Das war's auch schon, mehr brauchen wir uns hier gar nicht anschauen.
- `None` steht für „Nichts“.
- Es ist kein Wert und keine Zahl.
- Funktionen, die nichts zurückliefern, liefern `None` zurück.

Probieren wir das mal aus



- Probieren wir das mal aus.
- Was ist der Datentyp von `None`? Der ist `NoneType`.
- Das war's auch schon, mehr brauchen wir uns hier gar nicht anschauen.
- `None` steht für „Nichts“.
- Es ist kein Wert und keine Zahl.
- Funktionen, die nichts zurückliefern, liefern `None` zurück.
- Wenn wir prüfen wollen, ob `X None` ist, dann schreiben wir `x is None`.


Zusammenfassung

Zusammenfassung

- Das war ein sehr kurzes Kapitel. Trotzdem haben wir einiges gelernt.




Zusammenfassung



- Das war ein sehr kurzes Kapitel. Trotzdem haben wir einiges gelernt.
- `None` steht für „Nichts“.

Zusammenfassung



- Das war ein sehr kurzes Kapitel. Trotzdem haben wir einiges gelernt.
- `None` steht für „Nichts“.
- Wofür braucht man das?

Zusammenfassung



- Das war ein sehr kurzes Kapitel. Trotzdem haben wir einiges gelernt.
- `None` steht für „Nichts“.
- Wofür braucht man das?
  1. Funktionen, die keine Ergebnisse zurückliefern, liefern `None` zurück.

Zusammenfassung



- Das war ein sehr kurzes Kapitel. Trotzdem haben wir einiges gelernt.
- `None` steht für „Nichts“.
- Wofür braucht man das?
  1. Funktionen, die keine Ergebnisse zurückliefern, liefern `None` zurück.
  2. Manchmal speichert man mehrere Werte während einer Berechnung. Man kann Variablen (kommt später) mit `None` initialisieren um auszudrücken, dass sie noch keinen Wert haben. Das ist besser als mit `0` oder `nan`...

Zusammenfassung



- Das war ein sehr kurzes Kapitel. Trotzdem haben wir einiges gelernt.
- `None` steht für „Nichts“.
- Wofür braucht man das?
  1. Funktionen, die keine Ergebnisse zurückliefern, liefern `None` zurück.
  2. Manchmal speichert man mehrere Werte während einer Berechnung. Man kann Variablen (kommt später) mit `None` initialisieren um auszudrücken, dass sie noch keinen Wert haben. Das ist besser als mit `0` oder `nan`...
  3. Manche Funktionen haben optinionale Parameter (kommt später) und man nimmt gerne `None` als Standardwert für diese.

Zusammenfassung




- Das war ein sehr kurzes Kapitel. Trotzdem haben wir einiges gelernt.
- `None` steht für „Nichts“.
- Wofür braucht man das?
  1. Funktionen, die keine Ergebnisse zurückliefern, liefern `None` zurück.
  2. Manchmal speichert man mehrere Werte während einer Berechnung. Man kann Variablen (kommt später) mit `None` initialisieren um auszudrücken, dass sie noch keinen Wert haben. Das ist besser als mit `0` oder `nan`...
  3. Manche Funktionen haben optinionale Parameter (kommt später) und man nimmt gerne `None` als Standardwert für diese.
- Der Operator `a is b` prüft, ob zwei Werte `a` und `b` das selbe Objekt sind (das gucken wir uns irgendwann viel später mal genauer an).

Zusammenfassung



- Das war ein sehr kurzes Kapitel. Trotzdem haben wir einiges gelernt.
- `None` steht für „Nichts“.
- Wofür braucht man das?
  1. Funktionen, die keine Ergebnisse zurückliefern, liefern `None` zurück.
  2. Manchmal speichert man mehrere Werte während einer Berechnung. Man kann Variablen (kommt später) mit `None` initialisieren um auszudrücken, dass sie noch keinen Wert haben. Das ist besser als mit `0` oder `nan`...
  3. Manche Funktionen haben optinionale Parameter (kommt später) und man nimmt gerne `None` als Standardwert für diese.
- Der Operator `a is b` prüft, ob zwei Werte `a` und `b` das selbe Objekt sind (das gucken wir uns irgendwann viel später mal genauer an).
- Anders als für `nan`, wo ja `nan == nan` `False` ergibt, gilt `None is None` (und auch `None == None`)


谢谢您们！
Thank you!
Vielen Dank!

References I

[1] Daniel J. Barrett. *Efficient Linux at the Command Line*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Feb. 2022. ISBN: 978-1-0981-1340-7 (siehe S. 55).

[2] Ed Bott. *Windows 11 Inside Out*. Hoboken, NJ, USA: Microsoft Press, Pearson Education, Inc., Feb. 2023. ISBN: 978-0-13-769132-6 (siehe S. 55).

[3] David Clinton und Christopher Negus. *Ubuntu Linux Bible*. 10. Aufl. Bible Series. Chichester, West Sussex, England, UK: John Wiley and Sons Ltd., 10. Nov. 2020. ISBN: 978-1-119-72233-5 (siehe S. 55).

[4] Michael Hausenblas. *Learning Modern Linux*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Apr. 2022. ISBN: 978-1-0981-0894-6 (siehe S. 55).

[5] Matthew Helmke. *Ubuntu Linux Unleashed 2021 Edition*. 14. Aufl. Reading, MA, USA: Addison-Wesley Professional, Aug. 2020. ISBN: 978-0-13-668539-5 (siehe S. 55).

[6] John Hunt. *A Beginners Guide to Python 3 Programming*. 2. Aufl. Undergraduate Topics in Computer Science (UTICS). Cham, Switzerland: Springer, 2023. ISSN: 1863-7310. ISBN: 978-3-031-35121-1. doi:10.1007/978-3-031-35122-8 (siehe S. 55).

[7] Kent D. Lee und Steve Hubbard. *Data Structures and Algorithms with Python*. Undergraduate Topics in Computer Science (UTICS). Cham, Switzerland: Springer, 2015. ISSN: 1863-7310. ISBN: 978-3-319-13071-2. doi:10.1007/978-3-319-13072-9 (siehe S. 55).

[8] Mark Lutz. *Learning Python*. 6. Aufl. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., März 2025. ISBN: 978-1-0981-7130-8 (siehe S. 55).

[9] Ellen Siever, Stephen Figgins, Robert Love und Arnold Robbins. *Linux in a Nutshell*. 6. Aufl. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Sep. 2009. ISBN: 978-0-596-15448-6 (siehe S. 55).

[10] Linus Torvalds. "The Linux Edge". *Communications of the ACM (CACM)* 42(4):38–39, Apr. 1999. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM). ISSN: 0001-0782. doi:10.1145/299157.299165 (siehe S. 55).

[11] Guido van Rossum, Barry Warsaw und Alyssa Coghlan. *Style Guide for Python Code*. Python Enhancement Proposal (PEP) 8. Beaverton, OR, USA: Python Software Foundation (PSF), 5. Juli 2001. URL: https://peps.python.org/pep-0008 (besucht am 2024-07-27) (siehe S. 13–22, 33).

References II

[12] Sander van Vugt. *Linux Fundamentals*. 2. Aufl. Hoboken, NJ, USA: Pearson IT Certification, Juni 2022. ISBN: 978-0-13-792931-3 (siehe S. 55).

[13] Thomas Weise (汤卫思). *Programming with Python*. Hefei, Anhui, China (中国安徽省合肥市): Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院), 2024–2026. URL: https://thomasweise.github.io/programmingWithPython (besucht am 2025-01-05) (siehe S. 55).

Glossary (in English) I



IT information technology

Linux is the leading open source operating system, i.e., a free alternative to Microsoft Windows [1,4,9,10,12]. We recommend using it for this course, for software development, and for research. Learn more at https://www.linux.org. Its variant Ubuntu is particularly easy to use and install.

Microsoft Windows is a commercial proprietary operating system [2]. It is widely spread, but we recommend using a Linux variant such as Ubuntu for software development and for our course. Learn more at https://www.microsoft.com/windows.

Python The Python programming language [6–8,13], i.e., what you will learn about in our book [13]. Learn more at https://python.org.

Ubuntu is a variant of the open source operating system Linux [3,5]. We recommend that you use this operating system to follow this class, for software development, and for research. Learn more at https://ubuntu.com. If you are in China, you can download it from https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases.