DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	N° réalisation :
Nom, prénom : Thomas BORRAS DUPUY	**N° candidat :**
Épreuve ponctuelle **Contrôle en cours de formation**	**Date :**

Organisation support de la réalisation professionnelle : LYCEE TURGOT

Intitulé de la réalisation professionnelle : Installation d'un environnement de travail PROXMOX

Période de réalisation : ..... **Lieu :** .....

Modalité : ☒ **Seul(e)** **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau

☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau

☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Mise à disposition d'un environnement de virtualisation vierge hébergé sur un serveur physique dédié. Travail réalisé en autonomie avec pour objectif le déploiement d'une infrastructure réseau cloisonnée et sécurisée.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Hyperviseur : Serveur physique hébergeant Proxmox VE
Serveur hôte : HP Z240 – 16gb RAM – 1to SSD – 8 cores

Machines virtuelles :
Windows serveur, Serveur GLPI, Debian (client), Windows 11 (client), Pfsense
Procédure d'installation de chaque machine.

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

Dossier partagé sur Google Drive
Dossier dédié sur un SSD externe
https://thomasborrasd.github.io/E-Portfolio/

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Mise en place d'une infrastructure virtualisée multiservice et sécurisée.

1. Installation de l'hyperviseur : Installation de Proxmox VE sur le serveur physique attribué.

2. Configuration de la commutation virtuelle : Création de l'architecture réseau virtuelle pour isoler les flux: Création du pont `vmbr1` dédié à la zone "Serveurs" (DMZ interne).

Création du pont `vmbr2` dédié à la zone "Clients".

3. Déploiement du routeur/pare-feu pfSense : Installation de la VM pfSense agissant comme passerelle centrale. Configuration des interfaces :

WAN : Connecté au `vmbr0` pour l'accès internet.

LAN SRV (GW 192.168.115.254) : Pour SRV-WS et SRV-GLPI.

LAN CLIENT (GW 192.168.118.254) : Pour les postes utilisateurs.

4. Mise en œuvre des services et règles de filtrage :

Activation du routage entre les VLANs.

Configuration du service DHCP sur l'interface LAN CLIENT pour l'attribution automatique de la configuration réseau aux postes Windows et Debian.

Création de règles de pare-feu autorisant uniquement les flux nécessaires (ex: HTTP/S vers GLPI, ICMP pour tests).