Promemoria: test e agente

Un foglio da tenere accanto al terminale. Il test runner è quello integrato in Node.js (versione 20 o più recente). Documentazione: https://nodejs.org/api/test.html (consultata il 9/11/2026).

Comandi

Comando	Cosa fa
`node --test`	esegue tutti i test del progetto (file in `test/` e con nome `*.test.js`)
`node --test --test-name-pattern="testo"`	esegue solo i test il cui nome contiene `testo` (è un'espressione regolare)
`node --test test/logica.test.js`	esegue un solo file di test
`git diff --stat -- test/`	i test sono stati toccati?
`git diff -- test/`	come sono stati toccati

Come si legge l'esito

- `✖` davanti al nome: il test è fallito. Il nome dice quale regola afferma.
- Sotto, il messaggio (cosa si aspettava, cosa ha ottenuto) e le righe `at ...`: dove. La prima riga nel vostro codice è dove l'errore è stato lanciato; la causa può stare in chi ha chiamato.
- In fondo: `tests`, `pass`, `fail`, `skipped`, `todo`. Un test `todo` non fa fallire il comando, uno `skipped` non viene eseguito.

Cosa chiedere all'agente, in ordine

1. Riproduci: lancia solo il test che fallisce e incolla l'esito.
2. Spiega con parole tue cosa si aspetta e cosa ottiene.
3. Dimmi quali file hai letto e la tua ipotesi. Come la verifichi?
4. Solo dopo: correggi.

Prima di accettare

- [ ] Ho annotato `tests`, `pass`, `fail` **prima** della correzione.
- [ ] Dopo: stesso numero di `tests`, `fail 0`, nessun `skipped` nuovo.
- [ ] `git diff --stat -- test/`: se i test sono stati toccati, so dire perché.
- [ ] Ho letto `git diff` dei file di codice: solo quelli che mi aspettavo.
- [ ] Se test e codice erano in disaccordo, ho cercato la regola scritta prima di scegliere.
- [ ] Ho provato a mano il caso, quando posso.

Righe da dare all'agente (CLAUDE.md)

```
## Test
- Prima di dire «fatto» lancia node --test e riporta i numeri di tests, pass, fail
e skipped.
- Non modificare né cancellare un test per farlo passare. Se pensi che sia
sbagliato,
  fermati e spiegami perché, citando la regola scritta.
- Non aggiungere skip o todo ai test esistenti.
- Un test che fallisce si riproduce prima di correggere il codice.
```

Sono contesto, non un divieto: il diff si controlla comunque.
