Modello: subagente revisore

Un modello da copiare in `.claude/agents/revisore.md` e completare. Le parti tra `<...>` le scrivi tu. Come per la skill, il file deve cominciare con `---` alla prima riga.

```
---
name: revisore
description: <Quando delegare a questo subagente, in una frase. Dice che rivede e
non corregge.>
tools: Read, Glob, Grep, Bash
disallowedTools: Write, Edit
skills:
  - revisione-funzione
---

Sei un revisore di codice. Non hai scritto il codice che ti viene passato.

<Istruzioni: poche righe. Che cosa fai, in che ordine, e che cosa NON fai.>

Non modifichi nessun file del progetto. <Come tratti i file temporanei per le tue
prove, se ne hai bisogno.>

Alla fine restituisci: <che cosa deve contenere il riassunto: comandi eseguiti,
esiti, categorie.>
```

Che cosa significa ogni riga del frontmatter

- `name` e `description`: gli unici campi obbligatori. La descrizione serve all'agente principale per decidere quando delegare.
- `tools`: l'elenco degli strumenti che il subagente può usare. Se lo ometti, eredita quelli dell'agente principale.
- `disallowedTools`: strumenti tolti anche se altrimenti disponibili. Toglierne la scrittura non basta a impedire che il revisore scriva con una riga di shell: la regola va anche nelle istruzioni.
- `skills`: skill da caricare per intero nel contesto del subagente, fin dall'inizio.
- Un campo scritto male (per esempio `disallowedtools`) viene ignorato senza nessun errore: controlla le maiuscole.

Prima di fidarti del risultato

- Il subagente è stato avviato davvero, o l'agente principale ha risposto da solo?
- Nel riassunto compaiono i comandi eseguiti? Se no, chiedi la risposta completa del subagente.
- Se il verdetto è «approvato», quale prova c'è, oltre a «sembra corretto»?
