Scheda: uno hook che blocca un comando

Si lavora in coppia, sul PC del laboratorio, nella palestra (prenotazione dei laboratori, dati inventati). Durata indicativa: 35 minuti per i passi 1-4, circa 15 minuti per il passo 5 (facoltativo).

Prima di partire

```
git status
git switch -c lavoro-a8 partenza-a8
```

Nel punto `partenza-a8` ci sono `docs/esercizio-hook.md` (la consegna), `scripts/prova-hook.js` (la batteria di prove) e una cartella `.claude/hooks/` vuota.

1. Leggi la consegna

Apri `docs/esercizio-hook.md`. Scrivi su un foglio, prima di toccare il codice:

- quali comandi lo hook deve fermare;
- quali comandi deve lasciar passare;
- con quale codice di uscita si blocca e dove va scritto il motivo.

2. Scrivi lo hook

Crea `.claude/hooks/blocca-comandi.js`. Lo hook legge il JSON dallo standard input, prende `tool_input.command`, e decide. Usa il promemoria per il formato dell'evento e per i codici di uscita.

Parti da poche regole e aggiungile una alla volta. Puoi chiedere aiuto all'agente, ma la regola la decidi tu: leggi il codice che ti propone prima di accettarlo.

3. Provalo senza l'agente

```
node scripts/prova-hook.js .claude/hooks/blocca-comandi.js
```

Lo script manda allo hook dieci comandi e dice se il comportamento è quello atteso. Obiettivo: dieci prove su dieci.

Poi aggiungi tu due comandi alla batteria (uno da bloccare scritto in un modo diverso, uno da lasciar passare che somiglia a uno vietato) e guarda se lo hook regge.

4. Collegalo a Claude Code

Crea o completa `.claude/settings.json` con il blocco `hooks` del promemoria, poi:

1. riavvia la sessione di Claude Code, o controlla con `/hooks` che lo hook compaia sotto `PreToolUse`;
2. chiedi all'agente di eseguire un comando che dovrebbe essere bloccato;
3. premi `Ctrl+O` e guarda che cosa ha ricevuto l'agente, e come ha reagito.

Annota nella tabella qui sotto che cosa è successo.

5. Facoltativo: un server MCP di sola lettura

Serve Node.js 24 o più recente (`node --version`). Se non c'è, salta questo passo.

1. Crea una cartella `cartella-prova` e mettici due file di testo con contenuto inventato.
2. Collega il server (comando nel promemoria) con ambito `local`, non `project`.
3. In Claude Code apri `/mcp`: il server deve risultare connesso.
4. Chiedi all'agente di elencare i file della cartella e di riassumerne uno.
5. Chiedigli di scrivere un file nella cartella. Che cosa risponde? Perché?

Quando hai finito, rimuovi il server: `claude mcp remove documenti`.

Tabella di annotazione

Prova	Che cosa ho fatto	Che cosa è successo
Batteria: prove giuste su 10		
Un comando mio che aggira la regola		
Comando vietato chiesto all'agente		
Passo 5 (se fatto)		

Le soluzioni le ha il docente.

Materiale del corso "Coding agentico" — ITTS "Belluzzi-Da Vinci".