Scheda: lo stesso compito con due agenti

Si lavora in coppia, sul PC del laboratorio, nella palestra (prenotazione dei laboratori, dati inventati). Durata indicativa: 30 minuti.

Obiettivo: vedere che cosa dipende dallo strumento e che cosa dal modello. I due agenti parlano con lo stesso router, quindi con lo stesso modello: le differenze che noti sono dello strumento.

Prima di partire

```
git status
git switch -c lavoro-a9 partenza-a9
```

Per far leggere le stesse istruzioni ai due agenti, porta nella cartella i due file corretti dell'argomento 4: `AGENTS.md` con le istruzioni e `CLAUDE.md` con la sola riga `@AGENTS.md`. Se hai ancora il ramo `lavoro-a4`, puoi copiarli da lì.

Il compito

Copialo uguale per tutti e due gli agenti:

```
Aggiungi al comando "elenco" l'opzione --lab, che mostra solo le prenotazioni di un
laboratorio.
Scrivi un test e dimmi come hai verificato che funziona.
```

1. Claude Code

1. Apri Claude Code nella cartella della palestra, in una sessione nuova.
2. Dai il compito. Mentre lavora, annota nella tabella ogni richiesta di conferma.
3. A lavoro finito, `git status` e `git diff`: segna quanti file ha toccato.
4. Scarta tutto: `git restore .` e cancella i file nuovi che `git status` mostra.

2. OpenCode

1. Apri il file di configurazione di OpenCode del laboratorio (te lo indica il docente) e leggi le sezioni `permission`, `share` e `autoupdate`. Annota che cosa chiede e che

cosa nega.

2. Apri OpenCode nella stessa cartella. Parti con l'agente Plan (tasto Tab) e chiedi un piano per il compito, senza eseguirlo.
3. Passa a Build e dai il compito. Annota ogni richiesta di conferma.
4. Come prima: `git status`, `git diff`, scarta tutto.

3. Il confronto

	Claude Code	OpenCode
Richieste di conferma (quante, per che cosa)		
Comando usato per i test		
File toccati		
Ha letto le istruzioni? (chiediglielo, poi controlla)		
Ha toccato `dati/dati.json`?		
L'opzione `--lab` funziona? (provala tu)		
Cosa ha fatto da solo, senza chiedere		

Poi rispondi in due righe:

- Quale dei due ti ha lasciato più controllo, e per merito di quale impostazione?
- Cosa succederebbe a un collega meno esperto se OpenCode fosse usato **senza** la configurazione del laboratorio?
