Trova l'errore: una configurazione con i default sbagliati

Un collega ha preparato il suo PC per lavorare con OpenCode e con un router (OmniRoute) installato sul suo computer. Ti manda i due file di configurazione. Tutti i nomi, gli indirizzi e i valori sono inventati. Durata indicativa: 15 minuti.

1. `opencode.json` del progetto (versionato nel repository)

```
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "permission": "allow",
  "share": "auto",
  "plugin": ["opencode-helper-demo"],
  "provider": {
    "router": {
      "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
      "name": "Router di casa",
      "options": {
        "baseURL": "http://router.demo.invalid/v1",
        "apiKey": "chiave-scritta-qui-nel-file"
      },
      "models": { "auto/coding": { "name": "Automatico" } }
    }
  }
}
```

2. Impostazioni del router (file `.env` del collega)

```
INITIAL_PASSWORD=CHANGEME
REQUIRE_API_KEY=false
```

Il collega ha collegato al router tre fornitori, di cui uno a pagamento con una carta, e ha creato una sola chiave, usata da tutti i suoi programmi, senza limiti di spesa né di orario.

Le domande

1. In `opencode.json` ci sono quattro cose che non vanno. Trovale e scrivi come le correggeresti.
2. Nelle impostazioni del router ci sono tre cose che non vanno, più una che non è scritta da nessuna parte. Trovale tutte.
3. Una di queste righe non produce alcun errore e nessun avviso, e può costare dei soldi senza che nessuno se ne accorga. Quale? Perché è la più difficile da vedere?
4. Il collega prova `GET /v1/models` senza chiave e ottiene 401. Dice: «Allora il router è protetto». Che prova gli faresti fare, e che risposta ti aspetti?
5. Scrivi, nell'ordine giusto, i controlli che farai prima di aprire OpenCode la prossima volta.

Le soluzioni le ha il docente.
