```sql
CREATE DATABASE tweets;
USE tweets;

CREATE TABLE complete (
    count INT,
    text VARCHAR(225),
    created_at DATETIME,
    geo VARCHAR(225),
    lang VARCHAR(4),
    place VARCHAR(225),
    coordinates VARCHAR(225),
    favorites_count INT,
    statuses_count INT,
    description VARCHAR(225),
    location VARCHAR(225),
    id FLOAT,
    created_at_2 DATETIME,
    verified VARCHAR(225),
    following VARCHAR(225),
    url VARCHAR(225),
    listed_count FLOAT,
    followers_count FLOAT,
    default_profile_image VARCHAR(225),
    utc_offset FLOAT,
    friends_count FLOAT,
    default_profile VARCHAR(225),
    name VARCHAR(225),
    lang_2 VARCHAR(5),
    screen_name VARCHAR(225),
    geo_enabled VARCHAR(225),
    profile_background_color VARCHAR(6),
    profile_image_url VARCHAR(225),
    time_zone VARCHAR(225),
    id_long_form INT,
    favorite_count INT,
    retweeted VARCHAR(225),
    source VARCHAR(225),
    favorited VARCHAR(225),
    retweet_count INT,
    SA INT,
    PRIMARY KEY (id)
);
```