

```

CREATE DATABASE tweets_normalized;
USE tweets;

CREATE TABLE usr (
    id INT,
    followers_count FLOAT,
    friends_count FLOAT,
    url VARCHAR(225),
    verified VARCHAR(225),
    description VARCHAR(225),
    listed_count FLOAT,
    default_profile_image VARCHAR(225),
    default_profile VARCHAR(225),
    name VARCHAR(225),
    screen_name VARCHAR(225),
    profile_background_color VARCHAR(6),
    profile_image_url VARCHAR(225),
    id_long_form INT,
    PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE geo (
    id INT,
    geo VARCHAR(225),
    place VARCHAR(225),
    coordinates VARCHAR(225),
    location VARCHAR(225),
    utc_offset FLOAT,
    geo_enabled VARCHAR(225),
    time_zone VARCHAR(225),
    FOREIGN KEY (id) REFERENCES usr(id)
);

CREATE TABLE tweet (
    id INT,
    count INT,
    text VARCHAR(225),
    created_at DATETIME,
    lang VARCHAR(4),
    statuses_count INT,
    favorites_count INT,
    retweeted VARCHAR(225),
    source VARCHAR(225),
    favorited VARCHAR(225),
    retweet_count INT,
    SA INT,
    FOREIGN KEY (id) REFERENCES usr(id)
);

```