Installation d'un SGBD (MariaDB)

(**Après installation et configuration de debian*)

(*rester durant toute la procédure en super utilisateur ***« sudo su »*** ou root ***« sudo »*** facilite la procédure)

Etape 1 – installer MariaDB:

sudo apt update

sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y

Vérifie que le service tourne et qu'il démarrera tout seul au boot:

sudo systemctl status mariadb

sudo systemctl enable mariadb

mariadb --version

ces trois commande permettront de voir le status du système mariadb sur la machine et la version de mariadb qui a été installer.

Étape 2 — Sécuriser l'installation:

sudo mariadb-secure-installation

Le script pose plusieurs questions, voici quoi répondre et pourquoi :

Question	**Réponse**	**Pourquoi**
Enter current password for root	**Entrée**	Pas encore de mot de passe
Switch to unix_socket authentication	**n**	C'est déjà le cas par défaut sur Debian
Change the root password?	**n**	root se connecte via sudo, pas besoin
Remove anonymous users?	**Y**	N'importe qui pourrait se connecter sans compte
Disallow root login remotely?	**Y**	root ne doit jamais être accessible à distance
Remove test database?	**Y**	Base inutile, accessible à tous
Reload privilege tables now?	**Y**	Applique les changements immédiatement

Étape 3 — Première connexion:

sudo mariadb

On arrive sur l'invite MariaDB [(none)]>. Tape :

SHOW DATABASES;

Étape 4 — Créer la base et l'utilisateur

(*toujours dans mariadb)

```
-- 1. Créer la base (utf8mb4 = gère tous les caractères, accents et emojis compris)
CREATE DATABASE glpi;

-- 2. Créer l'utilisateur
CREATE USER 'thomas'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasse!2026';

-- 3. Lui donner les droits sur cette base uniquement
GRANT ALL PRIVILEGES ON gestion.* TO 'thomas'@'localhost';

-- 4. Appliquer les changements
FLUSH PRIVILEGES;

-- 5. Vérifier
SHOW DATABASES;
SHOW GRANTS FOR 'thomas'@'localhost';
```