

SOURCE FILE CDJSON/QRPGLSRC

MEMBER D365IN30

```

SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 ...+... 9 ...+... 0
100      H DFTACTGRP(*NO) ACTGRP(*NEW) BNDDIR('QC2LE')
200      *
300      D opendir          PR          *   EXTPROC('opendir')
400      D dirname          *   VALUE options(*string)
500      *
600      D readdir          PR          *   EXTPROC('readdir')
700      D dirp             *   VALUE
800      *
900      D closedir         PR          10I 0 EXTPROC('closedir')
1000     D dirhandle        *   VALUE
1100     *
1200     D p_dirent         s           *
1300     D dirent          ds          based(p_dirent)
1400     D   d_reserv1      16A
1500     D   d_reserv2      10U 0
1600     D   d_fileno       10U 0
1700     D   d_reclen       10U 0
1800     D   d_reserv3      10I 0
1900     D   d_reserv4      8A
2000     D   d_nlsinfo      12A
2100     D     nls_ccsid    10I 0 OVERLAY(d_nlsinfo:1)
2200     D     nls_cntry    2A  OVERLAY(d_nlsinfo:5)
2300     D     nls_lang     3A  OVERLAY(d_nlsinfo:7)
2400     D     nls_reserv   3A  OVERLAY(d_nlsinfo:10)
2500     D   d_namelen     10U 0
2600     D   d_name        640A
2700
2800     D dir             s           *
2900     D Msg             S           256A
3000
3100
3200     D KN              S           1   DIM(26) CTDATA PERRCD(26)
3300     D GR              S           1   DIM(26) CTDATA PERRCD(26)
3400
3500     D direc           s           256A
3600
3700     D                SDS
3800     D  USER          254   263
3900
4000     c                eval      direc = '/importD365/PostedSalesInvoices'
4100
4200     c                eval      dir = opendir(%trimr(direc))
4300     c                if        dir = *NULL
4400     c                goto      einde
4500     c                endif
4600
4700     c                eval      p_dirent = readdir(dir)
4800     c                dow      p_dirent <> *NULL
4900     c                eval      Msg = %subst(d_name:1:d_namelen)
5000     C      1          DO      26   C          2 0
5100     C      GR(C):KN(C) XLATE   MSG      MSG
5200     C                END
5300     C                SETOFF

```

SOURCE FILE CDJSON/QRPGLESRC
MEMBER D365IN30

```
SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 ...+... 9 ...+... 0
5400      C      '.json'      SCAN      MSG:1      55
5500      C      55          exsr      readfact
5600      c          eval      p_dirent = readdir(dir)
5700      c          enddo
5800      c          callp      closedir(dir)
5900      c      einde      tag
6000      c          eval      *inlr = *on
6100
6200      C      readfact      begsr
6300      C          eval      msg = %trim(direc) + '/' + msg
6400      C          call      'D365IN40'
6500      C          parm      msg
6600      C          call      'D365IN20C'
6700      C          parm      msg
6800      C          parm      error      1
6900      C          endsr
7000
7100      *
7200 **
7300 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
7400 **
7500 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
```

* * * * E N D O F S O U R C E * * * *