

The Surface Vault

Snelle en eenvoudige toegang tot één bezitting

De Surface Vault is een kleine, beveiligde en bewaakte opbergruimte. Als opslag zijn een SmartFob, een sleutel of directe sleutelvergrendeling mogelijk. De Surface Vault levert een beveiligde, bewaakte positie voor een bezitting in een afsluitbare behuizing die aan een wand of andere geschikte constructie kan worden gemonteerd. Aangestuurd en bewaakt door een bestaand toegangscontrolesysteem of de Security Asset Manager slaat de kluis één bezitting veilig op, met sensoren die de stand van de deur en de aanwezigheid van de bezitting doorgeven. Als toegang tot de bezitting gewenst is, wordt de kluis via het systeem ontgrendeld.



Weringsprincipe

Deze oplossing maakt bewaking en aansturing op afstand mogelijk over één bezitting. Hij past bij een breed scala aan toepassingen, waaronder toegang en beheer bij noodgevallen, op locatie, uit oogpunt van gemak.

Belangrijkste productkenmerken

- Kan worden aangesloten op een toegangscontrolesysteem, brandmeldpaneel, de Security Asset Manager of elk apparaat met een op afstand bediend relais dat genoeg voeding kan leveren.
- Time-outperiode na ontsluiten of verleende toegang. De unit vergrendelt weer als hij binnen die periode niet wordt geopend.
- Aanwezigheidssensor voor melding op afstand of de bezitting aanwezig is of eruit.
- Mechanische noodopening met sleutel voor toegang tot de bezitting als de voeding wegvalt.
- Opbouwmontage.
- Mechanische ontgrendeling na het ontsluiten zorgt dat de deur gesloten blijft tot de gebruiker klaar is om de binnenzijde te openen.
- Deursensor voor melding op afstand of het deksel open of dicht staat.
- Led licht op om aan te geven dat er ontgrendeld is of toegang is verleend.
- Geen bevestigingsmiddelen aan de buitenzijde, wat het risico op sabotage beperkt.

Toepassing in de praktijk

Bij één sleutel die op een vaste plek moet zijn en op afstand bewaakt wordt: een nood sleutel bij de ingang, de liftsleutel, de sleutel van een meterkast of een technische ruimte. De kluis heeft geen eigen software en hangt aan het systeem dat er al is.



LEVERING IN EUROPA, INSTALLATIE IN NEDERLAND EN BELGIË

DELPHI Sleutelbeheersystemen

Einsteinstraat 3e, 4207 HW Gorinchem · +31 (0)183 648851
info@sleutelbeheersystemen.nl · sleutelbeheersystemen.nl

Twee modellen

Er zijn twee uitvoeringen van de Surface Vault leverbaar: het Key Only model en het Key Ring model.



Key Only model

Directe vergrendeling via een verwisselbare cilinderkern.



Key Ring model

Camslot, fob of directe vergrendeling via een verwisselbare cilinderkern. De sleutelring biedt ruimte voor maximaal vijftien sleutels. Losse toegangkaart mogelijk.

Technische specificaties

Materiaal Roestvast staal, 16 gauge

Voeding Van een externe bron

Aansluitingen

- Led +5 V DC standaard
- Deursolenoïde 12 V DC standaard
- Deursensor — contactsluiting
- Aanwezigheidssensor — contactsluiting

Afmetingen

	KEY RING	KEY ONLY
Breedte	4 $\frac{5}{16}$ " · 10,9 cm	2 $\frac{5}{16}$ " · 5,9 cm
Hoogte	7 $\frac{5}{8}$ " · 19,4 cm	6 $\frac{1}{8}$ " · 15,6 cm
Diepte	2 $\frac{5}{8}$ " · 6,7 cm	2 $\frac{3}{16}$ " · 5,6 cm

Maten in inches volgens de fabrikant; centimeters omgerekend en afgerond. Maatvoering onder voorbehoud.



Key Only model in gebruik



Key Ring model in gebruik

LEVERING IN EUROPA, INSTALLATIE IN NEDERLAND EN BELGIË

DELPHI Sleutelbeheersystemen

Einsteinstraat 3e, 4207 HW Gorinchem · +31 (0)183 648851
info@sleutelbeheersystemen.nl · sleutelbeheersystemen.nl