

Exercício – Operadores Aritméticos e Lógicos

Enunciado:

Você vai criar uma calculadora simples para uma compra. Para isso, siga as instruções:

1. Crie uma pasta com 2 arquivos, **index.html** e **script.js**.
2. Copie e cole o html abaixo no arquivo **index.html**.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Calculadora de Preços</title>
</head>
<body>
  <h1>Calculadora de Compras</h1>

  <p><strong>Preço do Produto:</strong> <span id="preco"></span></p>
  <p><strong>Quantidade:</strong> <span id="quantidade"></span></p>
  <p><strong>Total da Compra:</strong> <span id="total"></span></p>
  <p><strong>Dobro do Total:</strong> <span id="dobro"></span></p>
  <p><strong>Resto da Divisão por 2:</strong> <span id="resto"></span></p>

  <h2>Benefícios</h2>
  <p><strong>Cupom Válido:</strong> <span id="cupom"></span></p>
  <p><strong>Frete Grátis:</strong> <span id="frete"></span></p>
  <p><strong>Algum Benefício (OU):</strong> <span id="algum"></span></p>
  <p><strong>Todos os Benefícios (E):</strong> <span id="todos"></span></p>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

3. No arquivo **scritp.js** crie duas variáveis numéricas: **precoProduto** e quantidade.
 - Exemplo: *preço = 20, quantidade = 3.*
4. Mostre no console:
 - O valor total da compra (preço × quantidade).
 - O dobro desse valor.
 - O resto da divisão do total por 2.

5. Crie duas variáveis booleanas:

- `cupomValido = true`
- `freteGratis = false`

6. Use os operadores lógicos e mostre no console:

- Se o cliente tem **algum benefício** (`cupomValido || freteGratis`).
- Se ele tem **todos os benefícios** (`cupomValido && freteGratis`).

