Capturas Configuración Gateway

Kong ingress

```
EXPLORER                    ···    │ solicitud-deployment.yaml    namespace.yaml    soapclient-deployment.yaml
EXAMEN INTEGRACION                 k8s-manifests > kong-ingress.yaml > {} metadata > konghq.com/plugins
∨ k8s-manifests                     1   apiVersion: networking.k8s.io/v1
    istio-destinationrule.yaml      2   kind: Ingress
    istio-peer-authentication.yaml  3   metadata:
    istio-virtualservice.yaml       4     name: solicitud-ingress
    kong-ingress.yaml               5     namespace: servicios-estudiantiles
    kong-jwt-plugin.yaml            6     annotations:
    kong-rate-limit-plugin.yaml     7       konghq.com/plugins: jwt-auth,rate-limit
    namespace.yaml                  8   spec:
    soapclient-deployment.yaml      9     rules:
    solicitud-deployment.yaml      10     - http:
∨ soapClient-service               11         paths:
  > node_modules                   12         - path: /solicitudes
    .gitignore                     13           pathType: Prefix
    bun.lock                       14           backend:
    Dockerfile                     15             service:
    index.ts                       16               name: solicitud-service
    package.json                   17               port:
                                   18                 number: 80
                                   19
```

Kong jwt plugin

```
EXPLORER                    ···    ml  │ namespace.yaml    soapclient-deployment.yaml    istio-virtualser
∨ EXAMEN INTEGRACION                   k8s-manifests > kong-jwt-plugin.yaml > {} config > [ ] claims_to_verify
  ∨ k8s-manifests                       1   apiVersion: configuration.konghq.com/v1
      istio-destinationrule.yaml        2   kind: KongPlugin
      istio-peer-authentication.yaml    3   metadata:
      istio-virtualservice.yaml         4     name: jwt-auth
      kong-ingress.yaml                 5     namespace: servicios-estudiantiles
      kong-jwt-plugin.yaml              6   plugin: jwt
      kong-rate-limit-plugin.yaml       7   config:
      namespace.yaml                    8     key_claim_name: iss
      soapclient-deployment.yaml        9     secret_is_base64: false
      solicitud-deployment.yaml        10     claims_to_verify:
  ∨ soapClient-service                 11     - exp
    > node_modules                     12
```

Kong rate limit

```
EXPLORER                    ···    │ soapclient-deployment.yaml    istio-virtualservice.yaml    istio-destinat
∨ EXAMEN INTEGRACION                   k8s-manifests > kong-rate-limit-plugin.yaml > {} config
  ∨ k8s-manifests                       1   apiVersion: configuration.konghq.com/v1
      istio-destinationrule.yaml        2   kind: KongPlugin
      istio-peer-authentication.yaml    3   metadata:
      istio-virtualservice.yaml         4     name: rate-limit
      kong-ingress.yaml                 5     namespace: servicios-estudiantiles
      kong-jwt-plugin.yaml              6   plugin: rate-limiting
      kong-rate-limit-plugin.yaml       7   config:
      namespace.yaml                    8     minute: 20
      soapclient-deployment.yaml        9     policy: local
      solicitud-deployment.yaml        10
  ∨ soapClient-service
```