EV の駆動力制御のための 機械学習を用いた$\mu - \lambda$曲線推定を伴う最適スリップ率推定の基礎検討

堀越太智*，水口時和，郡司大輔，阮平明，永井栄寿，藤本博志（東京大学）
近藤謙太郎，安元宏平，北村毅史，鷹崎悠一，北条善久（東洋電機製造株式会社）

Basic Study on Optimal Slip Ratio Estimation with Machine Learning-Based Road Surface $\mu - \lambda$ Curve Identification for Electric Vehicle Driving Force Control

Taichi Horikoshi*, Tokikazu Mizuguchi, Daisuke Gunji, Binh-Minh Nguyen, Sakahisa Nagai, Hiroshi Fujimoto
(The University of Tokyo)
Kentaro Kondo, Kohei Yasumoto, Takeshi Kitamura, Yuichi Takasaki, Yoshihisa Hojo (TOYO DENKI SEIZO K.K.)

This paper proposes a method for estimating the optimal slip ratio for electric vehicle driving force control. The method estimates the tire-road $\mu - \lambda$ curve in real time from partially observed data using a machine learning model and derives the optimal slip ratio from its peak. Online vehicle experiments demonstrate the effectiveness of the proposed method.

キーワード：電気自動車, インホイールモータ, タイヤモデル推定, スリップ率, 駆動力制御, ニューラルネットワーク
(electric vehicle, in-wheel motor, tire model estimation, slip ratio driving force control, neural network)

1. 序論

電気自動車 (Electric Vehicle : EV) は，走行時に CO_2 を排出しないという特徴[1]に加え，電動モータを駆動源とするため内燃機関車と比較しトルク応答性や制御性に優れるという特徴がある[2]。この高いトルク応答性を利用した運動制御に関する研究が盛んに行われている[3]。

EV は主にオンボードモータ車 (On-Board Motor EV : OBM-EV) とインホイールモータ車 (In-Wheel Motor EV : IWM-EV) に分類される。特に IWM-EV はその名のとおり各車輪にモータを搭載し，各輪を独立に駆動・制御できるうえ，ドライブシャフトに起因する共振を排除できるという特徴がある。これらの特徴から，IWM-EV を対象とした運動制御に関する研究も盛んに行われており，その一つにタイヤから路面に伝達される駆動力を対象とする駆動力制御 (Driving Force Control : DFC) がある[4]。

駆動力制御はトラクション制御の一種であり，過大なスリップを抑制するためにスリップ率に上限を設ける機構 (以下，スリップ率リミッタ) が内部に存在する。これにより，通常走行時は駆動力指令値に追従しながらも，滑りやすい路面 (低μ路) においては過度な空転を抑制することができる。

各輪にかかる駆動力は，タイヤ-路面間の摩擦力として表されるが，路面摩擦係数μはタイヤのスリップ率λの実験的な関数として記述できるほか，路面状態によってその関係が異なることが一般に知られている[5]。従来の駆動力制御の多くではスリップ率リミッタを事前に決定した値に固定する手法をとっていた[4]が，スリップ率リミッタが作動した際に路面ごとに発揮可能な最大駆動力を出し続けるために，μが最大値 (μ_{peak}) となる最適スリップ率 λ_{peak} を逐次推定しスリップ率リミッタとする研究がこれまで行われてきた[6]。一例として，局所的なタイヤ剛性 $D_{\mathrm{s,local}}$ から λ_{peak} を推定する手法[7]，逐次最小二乗法を用いてタイヤブラシモデルのパラメータを推定しスリップ状態の是非を判断する手法[8]，路面状態の画像認識結果とタイヤ剛性 $D_{\mathrm{s,local}}$ 推定結果を融合した手法[9]などが提案されている。しかしながら，いずれも逐次最小二乗法を用いるため，推定値の収束には十分な持続的励起を要するという問題がある。また，路面状態によってはスリップ率λに対し摩擦係数μが明確なピークを持たず飽和するような場合も報告されており[10]，このような場合には推定が収束しないリスクも生じる。




図 1: 提案手法の概要
Fig.1: Overview of the proposed method

また，駆動力制御によらず最適スリップ率推定を行う研究として，ニューラルネットワークを使用し，入力されたλ, μの情報から λ_{peak} を出力するような研究も存在する[11]が，




図 2: 車両モデル
Fig.2: Vehicle model




図 3: $\mu-\lambda$ 曲線
Fig.3: $\mu-\lambda$ curve




図 4: 駆動力制御 (DFC) のブロック線図
Fig.4: Block diagram of DFC

シミュレーションのみで実機検証されていないほか，学習路面モデルと検証路面モデルの特性が類似し汎化性能が十分とは言えない。最適スリップ率推定に限らず，$\mu-\lambda$ 特性 (曲線) 全体を推定する手法も存在する [12]–[14] が，実車への制御応用を考慮したリアルタイム推定を行うことができているものは存在しない。

そこで本論文では，走行中に意図的なスリップ率励起を不要とし，かつピークが存在しない路面に対しても適切なスリップリミッタを設定可能とするために，リアルタイムに $\mu-\lambda$ 曲線を推定することで λ_{peak} を推定する手法を提案する。また，$\mu-\lambda$ 曲線の推定により μ_{peak} などタイヤ-路面特性に関わる物理量が多く得られ様々な制御へ応用可能である。本研究の $\mu-\lambda$ 曲線推定は，リアルタイム性の確保及び観測された部分的な情報から曲線全体を推定するため，機械学習を用い特定のタイヤモデルの関数やパラメータを前提とせずデータ駆動により行う。

本論文の構成を以下に示す。第 2 章では実験車両・物理モデルについて述べる。第 3 章では駆動力制御及び提案手法である機械学習モデルを用いた $\mu-\lambda$ 曲線推定および λ_{peak} 推定法について述べる。第 4 章では実車測定データにより提案手法による λ_{peak} 推定の有効性を示す。第 5 章で結論を述べる。

2. 物理モデル

〈2･1〉 車両モデル 使用する車両モデルは図 2 に示す前後運動四輪モデルである。各輪の回転方向の運動方程式は，走行抵抗を無視すると次式のように表される。

$$J_{\omega,ij}\dot{\omega}_{ij} = T_{ij} - rF_{d,ij} \tag{1}$$

ここで，$J_{\omega,ij}$ は車輪の慣性モーメント，ω_{ij} は車輪角速度，T_{ij} はモータトルク，r は車輪半径，$F_{d,ij}$ は接地面でタイヤに働く駆動力であり，i,j はそれぞれ前後 (f/r), 左右 (l/r) を表す。

また，車両の前後方向の運動方程式は次式のようになる。

$$M\dot{V} = F_{d,fl} + F_{d,fr} + F_{d,rl} + F_{d,rr} \tag{2}$$

ここで m は車両質量，V は車両速度を表す。

一方，各輪のスリップ率 λ_{ij} は次式で定義される。

$$\lambda_{ij} = \frac{r\omega_{ij} - V}{\max(r\omega_{ij}, V, \epsilon)} \tag{3}$$

ここで ϵ は零割防止のための微小定数である。

各輪の駆動力 $F_{d,ij}$ は，タイヤ-路面間の摩擦係数 μ_{ij} とタイヤにかかる垂直荷重 $F_{z,ij}$ を用いて以下の式で与えられる。

$$F_{d,ij} = \mu_{ij}(\lambda_{ij})F_{z,ij} \tag{4}$$

μ_{ij} は，図 3 に示すように λ_{ij} の関数で表されるほか，その関係は路面状況によって変化することが知られている [5]。

また，前後加速度に基づく荷重変動を考慮すると，前後輪の荷重は以下の式で表される。

$$\begin{aligned} F_{z,f} &= \frac{l_r}{2(l_r+l_f)}Mg - \frac{Ma_x}{2(l_r+l_f)}h_g \\ F_{z,r} &= \frac{l_f}{2(l_r+l_f)}Mg + \frac{Ma_x}{2(l_r+l_f)}h_g \end{aligned} \tag{5}$$

〈2･2〉 タイヤ-路面モデル 図 3 に示すとおり，$\mu-\lambda$ 曲線は非線形な形状を持つ。これに対し，実験的に関数としてフィッティングした Magic Fomula [5] というモデルが存在する。その式を以下に示す。

$$\mu_{ij} = D\sin\Big(C\arctan(B\lambda_{ij}) - E\big(B\lambda_{ij} - \arctan(B\lambda_{ij})\big)\Big) \tag{6}$$

ここで，B は Stiffness factor，C は Shape factor，D は Peak factor，E は Curvature factor と呼ばれる係数であり，この 4 つの係数により $\mu-\lambda$ 曲線をフィッティングしている．これらは直接的な物理パラメータではなく，実験データへのフィッティングによって決定される係数である。このモデルは $\mu-\lambda$ 曲線の非線形性を高精度に表現できるため，標準的なタイヤモデルとして広く用いられている。

3. 提案手法

〈3･1〉 駆動力制御 駆動力制御は，トラクション制御




図 5: 駆動力オブザーバ (DFO)
Fig.5: Driving Force Observer : DFO

として用いられている[4]。ブロック線図を図 4 に示す。図のとおりカスケード構造をとり，アウターループが駆動力オブザーバ (Driving Force Observer : DFO) に基づく駆動力制御ループとなっており，インナーループにスリップ率制御として車輪速制御ループが存在する。

DFO のブロック線図を図 5 に示す。推定される駆動力 $\hat{F}_{\mathrm{d},ij}$ は式 4 を変形し，以下の式で表される。

$$\hat{F}_{\mathrm{d},ij} = Q_\mathrm{f}(s)\frac{T^*_{ij} - J_{\omega,ij}\dot{\omega}_{ij}}{r} \tag{7}$$

ここで用いている $Q_\mathrm{f}(s) = 1/(\tau s+1)$ は時定数 τ の一次のローパスフィルタである。

一方，スリップ率は式 (3) に示すように駆動時 ($r\omega_{ij} \geq V$) と制動時 ($r\omega_{ij} < V$) で定義が異なり，制御において不都合である。そこで，スリップ率の代わりに次式で定義される操作量 y_{ij} を導入しスリップ率制御を行う。

$$y_{ij} = \frac{r\omega_{ij} - V}{V} = \frac{r\omega_{ij}}{V} - 1 \tag{8}$$

y_{ij} は制動時のスリップ率に等しく，低スリップ領域では y, λ はほぼ同じ値を取る。また，駆動力指令値に対し I 制御を行うことで指令値 y^* を生成する。一方，最大摩擦係数 μ_peak が小さく滑りやすい路面 (低 μ 路) においては物理的に発揮可能な最大駆動力 $F_{\mathrm{d,max}}(= \mu_\mathrm{peak}F_\mathrm{z})$ が駆動力指令値 F^*_d を下回る可能性があり，そのような場合スリップが過大となるリスクがある。そこで，スリップ率リミッタでスリップ率を制限することでトラクション効果を生み出すことができる。

このスリップ率リミッタの値を，図 3 に示すような μ が最大となる（もしくは飽和する）最適スリップ率 λ_peak に設定することで，トラクション効果と駆動力最大化による運動性の向上を両立することができる。

〈3･2〉 提案 λ_peak 推定手法の概要　本研究では，走行中に観測された (λ, μ) の情報から $\mu - \lambda$ 曲線全体の形状を推定し，推定曲線から λ_peak を推定する。推定手法のフローチャートを図 6 に示す。曲線の推定には，多層パーセプトロン (Multi-Layer Perceptron : MLP) を用い，逐次計測された μ, λ からリアルタイムに $\mu - \lambda$ 曲線を出力する。

〈3･3〉 MLP を用いた $\mu - \lambda$ 曲線推定

〈3･3･1〉 MLP の構造・学習条件　本研究では，$\mu - \lambda$ 曲線を逐次推定するため，3 層の隠れ層を有する全結合型 MLP を用いた。後述するように，入力層の次元数は $2n+1$，出力層の次元数は n であり，各隠れ層のユニット数は 128 とした。各隠れ層の活性化関数には ReLU 関数を用い，出力層は線形活性化関数を用いた。最適化手法として Adam[15] を用い，学習率を 1.0×10^{-4}，ミニバッチサイズを 1024，学習エポック数を 1000 とした。

〈3･3･2〉 MLP の入力　まず，実測された駆動輪の角速度 ω_{ij} 及び車両速度 V よりスリップ率 λ_{ij} および摩擦係数 μ を計算し直近 200 点をバッファする。λ_{ij} は式 3 に基づき求める。μ は式 4 より DFO の出力 $\hat{F}_{\mathrm{d},ij}$ と垂直荷重推定値 $\hat{F}_{z,ij}$ から求める。$\hat{F}_{z,ij}$ は，実測された加速度 a_x を用いて式 5 に基づき計算される。

続いて，バッファされた (λ, μ) プロットを一定間隔 $\Delta\lambda(= 0.001)$ でグリッド分けし，グリッドの内の点の μ の平均値を各グリッドの代表点とする。これにより MLP への入力サイズを固定化する。さらに，各代表点のうち最も μ が大きい値 ($\tilde{\mu}_\mathrm{max}$) で，各グリッドの代表点を正規化する。これにより学習データの μ スケールの影響を受けず様々な路面特性に対する汎化性能を発揮することができる。

最終的な入力は，各時刻ステップ k に対し n グリッドの正規化された代表値 $\tilde{\boldsymbol{\mu}}_{\mathrm{in},k}$ に加え，部分的な観測情報からの復元の補助情報として，各グリッドに測定点が含まれるかを 0 もしくは 1 で記した $\boldsymbol{m}_k$ 及び $\tilde{\mu}_{\mathrm{max},k}$ の計 $2n+1$ 次元のベクトルである。本稿では，対象とするスリップ率の範囲は現実的なスリップ率を考え $0 \leq \lambda \leq 0.5$ とし，$n = 501$ とした。

〈3･3･3〉 MLP の学習　学習に用いた教師データは，MATLAB/Simulink を用いて作成した。教師曲線の作成には先述の Magic Formula モデルを利用し，μ により形状が決定されないよう，μ_peak に影響を与える係数 D を固定し曲線の形状を様々設定し，その後に D を $0.2, 0.3, 0.4, 0.5$ に変更し，計 72 種類の教師路面データを作成した。使用した教師曲線の一覧を図 7 に示す。

また，学習用の入力データには各路面での走行を模擬したシミュレーション結果を用いた。実装時に走行中に得られるのは部分的な $\mu - \lambda$ プロットであるため，学習段階でも部分的な観測情報を再現する必要がある。そこで，シミュレーション上で $0 \leq \lambda \leq 0.6$ の範囲で指令値を三角波状に与えたスリップ率制御を行い十分広い範囲の $\mu - \lambda$ 特性を取得したのち，ランダムシードを用いてランダムな範囲で入力を与えた。

MLP の学習モデルの損失関数は次式に示すとおりである。

$$L_\mathrm{Total} = 0.1L_\mathrm{Data} + 1.0L_\mathrm{Input} \tag{9}$$

L_Data と L_Input はそれぞれ教師データ，入力データとの MSE であり，いずれもグリッド化しグリッド内の平均をとった値との MSE を計算している。また，入力データは内部に測定点が 1 点以上存在するグリッドのみを対象としている。L_Data に対し L_Input の重みを十分大きくすることで，観測点が存在するグリッドでは十分観測点に近い値を出力しながらも，観測点が存在しない範囲では教師データによる外挿によって自然な $\mu - \lambda$ 曲線を出力することができる。




図 6: 提案手法の詳細なブロック線図

Fig.6: Detailed block diagram of the proposed method




図 7: 学習 $\mu-\lambda$ 曲線

Fig.7: Learned $\mu-\lambda$ curves




図 8: MLP の出力の平滑化とスケール補正

Fig.8: Smoothing and rescaling of the MLP output

〈3･3･4〉 MLP の出力　MLP の出力は，各スリップ率グリッドにおける正規化された摩擦係数推定値からなる n 次元ベクトル $\tilde{\boldsymbol{\mu}}_{\mathrm{out},k}$ である。ただし，MLP は各グリッド点の推定値を独立して出力しているため $\mu-\lambda$ 平面上で振動を含む上，正規化されているため最終的な推定 $\mu-\lambda$ 曲線とするには図 8 のような処理が必要である。

まず振動の低減のため，多項式次数を 3, 窓幅を 51 とする Savitzky-Golay フィルタ [16] を適用する。

続いて正規化された出力を観測点のスケールに補正する。




図 9: $\hat{\lambda}_{\mathrm{peak}}$ 推定アルゴリズム

Fig.9: $\hat{\lambda}_{\mathrm{peak}}$ estimation algorithm

スケール補正ゲインを $G_{\mu,k}$ とし，$\tilde{\boldsymbol{\mu}}_{\mathrm{out},k}$ に $G_{\mu,k}$ をかけた値と正規化前の観測値 $\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{in},k}$ との二乗誤差の総和を最小にするように設定すると，$G_{\mu,k}$ は以下の数式で与えられる。

$$G_{\mu,k} = \frac{\sum_{i:m_{i,k}=1} \tilde{\mu}_{\mathrm{out},i,k}\,\mu_{\mathrm{in},i,k}}{\sum_{i:m_{i,k}=1} \tilde{\mu}_{\mathrm{out},i,k}^2} \tag{10}$$

ここで，$i \in \{1,\ldots,n\}$ はグリッド番号を表し，$m_{i,k}=1$ は時刻 k においてグリッド i に観測点が存在することを表す。

以上の処理により，逐次 $\mu-\lambda$ 曲線をノンパラメトリックに推定することができる。

〈3･4〉 λ_{peak} 推定　得られた推定 $\mu-\lambda$ 曲線から，λ_{peak} の推定を行う。推定のフローチャートを図 9 に示す。まず，各グリッド i における $\mu-\lambda$ 曲線の傾き $\hat{D}_{\mathrm{s,local},i}$ を次式により推定する。

$$\hat{D}_{\mathrm{s,local},i} = \frac{\mu_{i+1}-\mu_{i-1}}{2\Delta\lambda}. \tag{11}$$

ここで $\Delta\lambda$ はグリッド幅であるほか，両端のグリッドでは中心差分ではなく片側差分により $\hat{D}_{\mathrm{s,local},i}$ を求める。

次に，連続する 50 グリッドの集合について，そのうち 20 グリッドで $\hat{D}_{\mathrm{s,local},i} < 0$ となる λ が最小の集合を決定し，その中で最も大きな μ をピーク摩擦係数 $\hat{\mu}_{\mathrm{peak}}$，その時の λ を最適スリップ率 $\hat{\lambda}_{\mathrm{peak}}$ とする。対象とする λ の範囲にそのような条件を満たす集合が存在しない場合，判定閾値を $\hat{D}_{\mathrm{s,local},i} < 0.05$ とし同様の探索を行う。それでも条件を満た



(a) FPEV-2 Kanon




(b) インホイールモータ

(a) FPEV-2 Kanon (b) In-wheel motor

図 10: 実験車両とインホイールモータ

Fig.10: Experimental vehicle and in-wheel motor



(a) 走行路面設定



(b) 低 μ シート

(a) Experimental road surface setup (b) Low μ sheet

図 11: 実車実験の走行環境

Fig.11: Experimental road condition

さない場合は $\hat{D}_{\mathrm{s,local},i} < 0.10$ とし，これ以上見つからない場合は，$\hat{\lambda}_{\mathrm{peak}} = 0.30$ とし推定を打ち切る。

これにより，ピークが明確に存在しない場合でも μ が飽和するスリップ率を最適スリップ率として推定できるほか，推定 $\mu - \lambda$ 曲線に振動が残っていてもロバストなピーク点判定を行うことができる。

〈3･4･1〉 λ_{lim} 設定　逐次推定された $\hat{\lambda}_{\mathrm{peak}}$ は急激に変動し，その結果，低 μ 路においてスリップ率指令値が振動的になる影響で車両運動がが不安定になる可能性がある。そのため，生の推定値 $\hat{\lambda}_{\mathrm{peak}}$ に対しローパスフィルタをかけることでその振動を抑制する。


さらに，駆動力制御では前述の通りスリップ率 λ ではなく制動時のスリップ率 y を操作量として用いるため，λ_{lim} を y_{lim} に変換する必要がある。変換式を次式に示す。

$$y_{\mathrm{lim}} = \frac{\lambda_{\mathrm{lim}}}{1 - \lambda_{\mathrm{lim}}} \tag{12}$$

4. 提案手法の検証


〈4･1〉 実験車両　実験車両として著者らの研究グループが製作した 4 輪 IWM-EV「FPEV-2 Kanon」を図 10(a) に示す。搭載されている IWM を図 10(b) に示す。

〈4･2〉 検証条件　想定場面は，図 11(a) に示すような，高 μ 路において駆動力制御により走行中に低 μ 路に進入するような状況である。実車実験において，低 μ 路の再現には図に示すような低 μ シートを利用した。このシートに水



(a) 提案手法

(a) Proposed method



(b) 従来手法

(b) Conventional method

図 12: 提案手法と従来手法の比較

Fig.12: Comparison of proposed and conventional methods

を撒くことで，$\mu_{\mathrm{peak}} = 0.25$ 程度の低 μ 路を再現することができる。

停止状態から高 μ 路で発進し，同時に λ_{peak} 推定を開始する。10 m 走行後低摩擦シートに進入し，20 m 走行する。駆動力指令値は 900 N で一定とし，これは高 μ 路では発揮可能だが低 μ 路では物理的に発揮できず空転するような値である。

駆動力制御の車輪速制御極は $\omega_n = 20$ rad/s であり，アウターループの積分ゲインは $K_i = 0.1$ とした。また，$\hat{\lambda}_{\mathrm{peak}}$ にかける LPF のカットオフ周波数は $\omega_c = 10$ rad/s とした。

〈4･3〉 実験結果　走行実験は提案手法のほかに，従来手法としてスリップ率リミッタを $\lambda_{\mathrm{lim}} = 0.2$ に固定した場合の 2 通りを行った。両手法におけるスリップ率リミッタおよび測定されたスリップ率の時系列データを図 12 に示す。ただし，路面変化時を 0 秒とし路面変化前 2 秒から変化後 4 秒までを示している。図より，従来手法では路面変化後に固定リミッタに張り付き高スリップ状態となっているが，提案手法では路面変化後も高スリップ状態にならず，低スリップ領域に維持することができている。

また，提案手法において測定された $\mu - \lambda$ プロットを図 13 に示す。ただし，5 回測定した結果を重ねている他，低 μ 路に進入した後の点のみをプロットしている。また，図中の黒点線は先行研究において同様の路面において実験を




図 13: 測定 $\mu - \lambda$ プロット
Fig.13: Measured $\mu - \lambda$ plot

行った際の測定点を Magic Formula モデルでフィッティングした曲線であり，パラメータはそれぞれ $B = 28.9114, C = 1.9078, D = 0.2350, E = 0.8100$ である [17]。これより，提案手法により，路面のフィッティング曲線のピーク点付近にスリップ率を制限することができていることがわかる。

5. 結論

本稿では，MLP を用いた $\mu - \lambda$ 曲線オンライン推定に基づく，最適スリップ率 λ_{peak} 推定アルゴリズムを提案した。そして，駆動力制御において推定結果の妥当性を確認した。

今後はより定量的にスリップ率リミッタの違いによる加速性能の違いの評価を行う上，今回は単一の低 μ 路における推定結果の実証であったが，特性の異なる複数路面における汎化性能を検証することが課題として挙げられる。

文　　献

（1） S. Oki, Y. Sato: “Nissan leaf and e-power: Evolution of motors and inverters”, *IEEJ Journal of Industry Applications*, Vol.13, No.1, pp.8–16 (2024)

（2） K. Yoshimoto, T. Hanyu: “NISSAN e-power: 100% electric drive and its powertrain control”, *IEEJ Journal of Industry Applications*, Vol.10, No.4, pp.411–416 (2021)

（3） S. Takahashi, N. Amano, S. Takagi: “Evaluation of energy utilization ratio and phase plane analysis of bias torque function control”, *IEEJ Journal of Industry Applications*, Vol.13, No.6, pp.602–608 (2024)

（4） M. Yoshimura, H. Fujimoto: “Driving torque control method for electric vehicle with in-wheel motors”, *IEEJ Transactions on Industry Applications*, Vol.131, No.5, pp.721–728 (2011)

（5） H. B. Pacejka, E. Bakker: “The magic formula tyre model”, *Vehicle System Dynamics*, Vol.21, No.sup001, pp.1–18 (1992)

（6） B.-M. Nguyen, Y. Hosomi, Y. Morimoto, T. Mizuguchi, H. Fujimoto: “A comprehensive history of driving force control for electric vehicles”, *IEEJ Journal of Industry Applications*, Vol.15, No.2, pp.173–186 (2026)

（7） Y. Morimoto, T. Mizuguchi, Y. Hosomi, B.-M. Nguyen, H. Fujimoto: “Proposal of active sensing wheel based optimal slip ratio estimation for in-wheel motor vehicles”, *IFAC-PapersOnLine*, Vol.59, No.17, pp.317–322 (2025)

（8） K. Maeda, H. Fujimoto, Y. Hori: “Driving force control of electric vehicles with estimation of slip ratio limitation considering tire side slip”, *Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers*, Vol.50, No.3, pp.259–265 (2014)

（9） T. Mizuguchi, Y. Morimoto, B.-M. Nguyen, O. Shimizu, H. Fujimoto: “Basic study on driving force control for evs using road condition estimation with machine learning image recognition and vehicle dynamics”, in 2025 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM), pp.1–6, Wollongong, Australia (2025)

（10） D. Sui, T. A. Johansen: “Moving horizon estimation for tire-road friction during braking”, in 2010 IEEE International Conference on Control Applications, pp.1379–1384, Yokohama, Japan (2010)

（11） F. Crocetti, M. L. Fravolini, G. Costante, P. Valigi: “Data-driven and uncertainty-aware robust airstrip surface estimation”, *Neural Computing and Applications*, Vol.35, No.26, pp.19 565–19 580 (2023)

（12） V. Mussot, G. Mercère, T. Dairay, V. Arvis, J. Vayssettes: “Model learning of the tire-road friction slip dependency under standard driving conditions”, *Control Engineering Practice*, Vol.121, p.105048 (2022)

（13） K. Berntorp: “Online bayesian tire-friction learning by gaussian-process state-space models”, *IFAC-PapersOnLine*, Vol.53, No.2, pp.13 939–13 944 (2020)

（14） J. L. Olazagoitia, J. A. Perez, F. Badea: “Identification of tire model parameters with artificial neural networks”, *Applied Sciences*, Vol.10, No.24 (2020)

（15） D. P. Kingma, J. Ba: “Adam: A method for stochastic optimization”, *arXiv preprint arXiv:1412.6980* (2014)

（16） A. Savitzky, M. J. E. Golay: “Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures”, *Analytical Chemistry*, Vol.36, No.8, pp.1627–1639 (1964)

（17） T. Mizuguchi, Y. Morimoto, D. Gunji, S. Nagai, O. Shimizu, H. Fujimoto, K. Kondo, K. Yasumoto, Y. Hojo, Y. Takasaki: “Development and performance evaluation of wheel-welled dynamometer for in-wheel motor electric vehicles”, in The 12th IEEJ International Workshop on Sensing, Actuation, Motion Control, and Optimization (SAMCON 2026), Daegu, Korea (2026)