

[illegible][illegible]

```

0 '#PTMPFLM - PATIENT FILE MAINTENANCE - THOR
10 CLOSE: CLEAR A: CLEAR 10000
100 DEF FNL$(A$,A)=LEFT$(A$+SPACE$(A),A)
110 READ LN
120 DIM FL$(LN),WD(LN),DT$(LN),FC$(20)
125 DR=0:OL$=""
130 LN=0
140 READ A$,B$:IF A$<>"END" THEN LN=LN+1:FL$(LN)=A$:WD(LN) +
    =B$:GOTO 140
150 GOSUB 10000
170 GOSUB 10000:PRINT "Drive is now"DR
175 LINEINPUT "Input code to edit or END,NEW: ";PE$
180 IF PE$="" THEN 170
190 IF PE$="END" THEN CLEAR20:RUN "#PTFIL",1
200 IF PE$<>"NEW" THEN 250
210 UNLOAD
220 LINEINPUT "Mount new disk and type the drive number ( +
    0=default):";DR$
230 DR=VAL(DR$):IF DR<>0 AND DR<>2 THEN PRINT "This is an +
    illegal drive!":GOTO220
240 MOUNT:OL$="":GOTO 150
250 GOSUB 3000 'Get file, record and fill DT$ with it
390 X=1:Y=1:GOSUB 10010:GOSUB 10030:PRINT "Patient number +
    "PT$" on drive "DR
400 FOR BN=1 TO LN
410 Y=BN+1:X=1:GOSUB 10010:GOSUB 10020
420 PRINT FNL$(FL$(BN),24);:IF BN<>11 THEN PRINT DT$(BN) +
    ELSE PRINT USING "###,##";VAL(DT$(BN))
430 NEXT BN
440 X=1:Y=LN+2:GOSUB 10010:GOSUB 10030
450 PRINT
460 LINEINPUT "Input field # to edit: ";HU$
470 IF HU$="" THEN GOSUB 4000:GOTO 170
480 RE=VAL(HU$):IF RE<1 OR RE>LN THEN OUT 17,7:GOTO 440
490 X=1:Y=LN+2:GOSUB 10010:GOSUB 10030
500 PRINT
510 PRINT FL$(RE);:Y=LN+3:X=24:GOSUB 10010:OUT 17,60:X=25 +
    +WD(RE):GOSUB 10010:OUT 17,62:X=25:GOSUB 10010:LINEINPUT +
    DT$(RE):DT$(RE)=LEFT$(DT$(RE),WD(RE))
520 Y=RE+1:X=1:GOSUB 10010:GOSUB 10020
530 PRINT FNL$(FL$(RE),24);:IF RE<>11 THEN PRINT DT$(RE) +
    ELSE PRINT USING "###,##";VAL(DT$(RE))
540 GOTO 440
3000 DP$=LEFT$(PE$,1):ER=0
3003 IF INSTR("ACEMTS",DP$)=0 THEN ER=-1:RETURN
3010 IF DP$="E" THEN DP$="S"
3020 IF DP$="C" THEN DP$="PT"
3030 IF DP$=OL$ THEN 3200
3040 OL$=DP$:CLOSE5
3050 OPEN "R",5,"<"+DP$+".MAS>",DR
3060 FIELD5,8ASPT$,4ASFC$(1),20ASFC$(2),14ASFC$(3),20ASFC +
    $(4),20ASFC$(5),4ASFC$(6),6ASFC$(7),8ASFC$(8),2ASFC$(9), +
    4ASFC$(10),8ASFC$(11)

```

```
3200 RD=VAL(MID$(PE$,2))
3210 RC=100000!-RD:IFRD<40000!THENRC=40000!-RDELSEIFRD<70 +
    000!THENRC=70000!-RD
3220 IF RC=0 THEN ER=-1:RETURN
3230 GET 5,RC
3240 FOR TI=1 TO 10:DT$(TI)=FC$(TI):NEXT TI:DT$(11)=STR$( +
    CVD(FC$(11)))
3250 RETURN
4000 FOR TI=1 TO 10:LSET FC$(TI)=DT$(TI):NEXT TI:LSET FC$ +
    (11)=MKI$(VAL(DT$(11))):PUT 5,RC:RETURN
10000 OUT 17,27:OUT 17,42:WAIT16,2:RETURN 'RESET SCOPE
10010 OUT 17,27:OUT 17,61:OUT 17,31+Y:OUT 17,31+X:RETURN +
    'SET POS TO X,Y
10020 OUT 17,27:OUT 17,84:WAIT16,2:RETURN 'LINE ERASE
10030 OUT 17,27:OUT 17,89:WAIT16,2:RETURN 'PAGE ERASE
40000 DATA 13
40005 DATA #1 - Doctor code,4
40010 DATA #2 - Name of patient,20
40020 DATA #3 - Incare of,14
40030 DATA #4 - Street address,20
40040 DATA "#5 - City, State, Zip",20
40050 DATA #6 - Age,4
40060 DATA #7 - Charge code,6
40070 DATA #8 - Date of service,8
40080 DATA #9 - Billing status,2
40090 DATA #10 - Insurance code,4
40100 DATA #11 - Service charge,8
40110 DATA END,0
```

[illegible][illegible]