MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT **3**
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỒ ÁN **4**
1.1. Mục tiêu và phạm vi 4
1.2. Kiến trúc hệ thống 4
1.3. Công nghệ và thư viện sử dụng 4
1.4. Cấu trúc thư mục 5
1.5. Định hướng thiết kế giao diện 6
CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY **7**
2.1. Yêu cầu môi trường 7
2.2. Lấy mã nguồn và cài thư viện 7
2.3. Cấu hình file .env 7
2.4. Chạy hệ thống 8
2.5. Kiểm tra máy chủ đã hoạt động 8
2.6. Nạp dữ liệu mẫu 8
CHƯƠNG 3: LUỒNG THAO TÁC **10**
3.1. Luồng thao tác của quản trị viên 10
3.1.1. Đăng nhập và đăng xuất **10**
3.1.2. Quản lý danh mục **10**
3.1.3. Quản lý sản phẩm **11**
3.1.4. Tổng quan và banner **11**
3.2. Luồng thao tác của khách hàng 12
3.2.1. Đăng ký và kích hoạt tài khoản **12**
3.2.2. Xem sản phẩm, đăng nhập và cập nhật hồ sơ **13**
3.3. Luồng giỏ hàng, đặt hàng và duyệt đơn 13
3.4. Luồng xử lý xác thực bên trong hệ thống 14
CHƯƠNG 4: DANH SÁCH API **16**

CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ 18
5.1. Các giai đoạn thực hiện 18
5.2. Bảng theo dõi tiến độ 18
5.3. Điểm còn thiếu cần xử lý 19
5.4. Thứ tự công việc tiếp theo 20
CHƯƠNG 6: QUY ƯỚC LÀM VIỆC 21
6.1. Quy ước Git 21
6.2. Quy ước bảo mật 21
6.3. Cách thêm một chức năng mới 21
TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Bảng 0.1. Danh mục từ viết tắt

STT	Từ viết tắt	Từ đầy đủ tiếng Anh	Từ đầy đủ tiếng Việt
1	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
2	CRUD	Create, Read, Update, Delete	Thêm, xem, sửa, xóa
3	JWT	JSON Web Token	Chuỗi định danh dùng để xác thực
4	MERN	MongoDB, Express, React, Node.js	Bộ công nghệ phát triển web dùng JavaScript
5	REST	Representational State Transfer	Kiểu thiết kế API qua giao thức HTTP
6	CLO	Course Learning Outcome	Chuẩn đầu ra của học phần
7	URI	Uniform Resource Identifier	Chuỗi định danh tài nguyên, ở đây là chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỒ ÁN

1.1. Mục tiêu và phạm vi

Đồ án xây dựng website bán kính mắt (Eyewear Shop) bằng bộ công nghệ MERN, thực hiện cho học phần Lập trình web nâng cao (mã 71ITSE41403, lớp 261_71ITSE41403_01) do ThS. Đặng Đình Hòa giảng dạy. Sinh viên thực hiện là Phan Nguyễn Ngọc Thọ, mã số sinh viên 2374802010483. Theo đề cương học phần [2], đồ án nhóm có thuyết trình chiếm 50% điểm môn, điểm đậu từ 5,0 và không có thi lần 2.

Dự án bám theo project mẫu Shopping Online của giảng viên [1], thay dữ liệu từ đồng hồ sang kính mắt. Sản phẩm kính có thêm các thuộc tính thương hiệu, loại gọng và chất liệu. Mã nguồn lưu tại kho https://github.com/thotapcode/eyewear-shop-mern.

1.2. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống gồm một máy chủ API và hai ứng dụng giao diện chạy độc lập. Hai ứng dụng giao diện gọi API của máy chủ qua axios, yêu cầu bắt đầu bằng đường dẫn /api được chuyển tiếp tới cổng 3000 nhờ tệp src/setupProxy.js của mỗi client.

Bảng 1.1. Các thành phần của hệ thống

Thành phần	Công nghệ	Cổng	Vai trò
server	Node.js, Express, Mongoose	3000	Cung cấp RESTful API, xác thực, gửi email
client-admin	React	3001, đường dẫn /admin	Trang quản trị danh mục, sản phẩm, đơn hàng, khách hàng
client-customer	React	3002	Trang khách xem sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng
Cơ sở dữ liệu	MongoDB Atlas	Dịch vụ đám mây	Lưu admin, danh mục, sản phẩm, khách hàng, đơn hàng

1.3. Công nghệ và thư viện sử dụng

Bảng 1.2. Thư viện chính

Phần	Thư viện	Mục đích
server	express, body-parser	Dựng máy chủ và đọc dữ liệu gửi lên

Phần	Thư viện	Mục đích
server	mongoose	Kết nối và thao tác MongoDB
server	jsonwebtoken	Tạo và kiểm tra token đăng nhập
server	nodemailer	Gửi email kích hoạt tài khoản
server	dotenv, nodemon	Đọc cấu hình từ file .env, tự khởi động lại khi sửa code
client	react, react-router-dom	Dựng giao diện và điều hướng trang
client	axios	Gọi API
client	create-react-app	Công cụ tạo và build dự án React theo hướng dẫn của giảng viên

1.4. Cấu trúc thư mục

Bảng 1.3. Cấu trúc thư mục dự án

Đường dẫn	Nội dung
server/index.js	Điểm khởi động máy chủ, gắn các nhóm API, tạo tài khoản admin mặc định
server/api/admin.js	API của quản trị viên
server/api/customer.js	API của khách hàng
server/models/Models.js	Các lược đồ dữ liệu: Admin, Category, Product, Customer, Order
server/utils	MyConstants (cấu hình), MongooseUtil (kết nối), JwtUtil (token), PasswordUtil (băm mật khẩu), MailUtil (gửi email)
client-admin/src	api.js (axios kèm token), AuthContext.js (trạng thái đăng nhập), setupProxy.js (chuyển tiếp /api), components (Layout, UI gồm thông báo và hộp xác nhận, GlassesMark), pages (Login, Dashboard, Categories, Products, Banners, Orders, Customers), styles.css
client-customer/src	api.js, AuthContext.js, setupProxy.js (chuyển tiếp /api), CartContext.js (giỏ hàng), components (Layout, ProductCard, BannerSlider, QtyStepper, Field, AuthShell, Reveal, GlassesMark), pages (Home, ProductList, ProductDetail, Cart, Checkout, Orders, Login, Signup, Active, MyProfile), styles.css

Đường dẫn	Nội dung
server/seed	Dữ liệu mẫu để trình diễn: seed.js (nạp và xóa), data.json (danh mục, sản phẩm, banner kèm ảnh), make_data.py (tạo lại data.json)
docs	Kế hoạch thực hiện và tài liệu bàn giao

1.5. Định hướng thiết kế giao diện

Hai ứng dụng giao diện dùng chung một hệ thiết kế để trang khách và trang quản trị nhìn cùng một thương hiệu. Toàn bộ màu, cỡ chữ và bo góc được khai báo bằng biến CSS ở đầu tệp styles.css của từng ứng dụng, muốn đổi giao diện chỉ cần sửa các biến này.

Bảng 1.4. Các lựa chọn thiết kế

Yếu tố	Lựa chọn	Ghi chú
Màu nhấn	Đỏ, một màu duy nhất	#D92B26 ở chế độ sáng, #FF4A43 ở chế độ tối
Màu nền	Xám trắng #F4F4F4 và đen #0B0B0C	Phong cách đen trắng thời trang, chế độ tối đảo ngược hai màu này
Phông chữ	Barlow Condensed cho tiêu đề, Be Vietnam Pro cho nội dung	Cả hai đều hỗ trợ tiếng Việt, cài qua gói @fontsource nên không tải từ máy chủ ngoài
Bo góc	Không bo, mọi góc vuông	Áp dụng cho nút, ô nhập, thẻ, ảnh và bảng
Biểu tượng	Phosphor Icons	Một bộ biểu tượng duy nhất
Chuyển động	Thư viện motion	Dùng khi vào trang, hiện dần khi cuộn và phản hồi thao tác; tự tắt khi hệ điều hành bật giảm chuyển động
Chế độ tối	Tự theo cài đặt hệ điều hành	Đã thử cả hai chế độ ở trang khách
Trạng thái	Khung chờ, trạng thái trống, thông báo lỗi ngay dưới ô nhập	Có ở danh sách, chi tiết, biểu mẫu và bảng quản trị

CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY

2.1. Yêu cầu môi trường

Máy cần cài Node.js (bản phát triển dùng phiên bản 24, các bản từ 18 trở lên đều phù hợp) và Git. Tài khoản GitHub cần được chủ kho mời làm cộng tác viên để có quyền đẩy mã. Chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu và mật khẩu liên quan được gửi riêng, không đưa vào mã nguồn.

2.2. Lấy mã nguồn và cài thư viện

```
git clone https://github.com/thotapcode/eyewear-shop-mern.git
cd eyewear-shop-mern
cd server && npm install
cd ../client-admin && npm install
cd ../client-customer && npm install
```

2.3. Cấu hình file .env

Trong thư mục server, sao chép file .env.example thành .env rồi điền giá trị. File .env đã nằm trong .gitignore nên không được đưa lên GitHub, tuyệt đối không dán nội dung file này vào tin nhắn hay báo cáo.

Bảng 2.1. Các biến trong file .env

Biến	Ý nghĩa	Ghi chú
PORT	Cổng chạy máy chủ	Để trống thì dùng 3000
MONGODB_URI	Chuỗi kết nối MongoDB Atlas	Dạng mongodb+srv://tài-khoản:mật-khẩu@cluster0.xxxxx.mongodb.net/eyewear ?retryWrites=true&w=majority. Thay mật khẩu thật, không giữ dấu < >, và có tên cơ sở dữ liệu eyewear
JWT_SECRET	Khóa ký token đăng nhập	Một chuỗi dài bất kỳ
ADMIN_USERNAME	Tên đăng nhập admin	Mặc định admin
ADMIN_PASSWORD	Mật khẩu admin	Dùng để tạo tài khoản admin ở lần chạy đầu khi bảng admin còn trống; đổi biến này về sau không đổi mật khẩu đã tạo
EMAIL_USER, EMAIL_PASS	Tài khoản gửi email kích hoạt	Có thể để trống. Khi trống, liên kết kích hoạt được in ra cửa sổ chạy máy chủ

Biến	Ý nghĩa	Ghi chú
CLIENT_URL	Địa chỉ trang khách	Mặc định http://localhost:3002, dùng để tạo liên kết kích hoạt

2.4. Chạy hệ thống

Mở ba cửa sổ terminal, mỗi cửa sổ chạy một lệnh:

```
cd server && npm run dev
cd client-admin && npm start
cd client-customer && npm start
```

Sau khi chạy, trang quản trị ở địa chỉ http://localhost:3001/admin, trang khách ở http://localhost:3002 và kiểm tra máy chủ ở http://localhost:3000/hello.

2.5. Kiểm tra máy chủ đã hoạt động

Cửa sổ chạy máy chủ phải hiện lần lượt các dòng Server listening on 3000 và Connected to MongoDB. Địa chỉ /hello trả về nội dung Hello from server!. Nếu không thấy dòng Connected to MongoDB, cần kiểm tra lại biến MONGODB_URI (mật khẩu, tên cơ sở dữ liệu) và mục IP Access List trong MongoDB Atlas. Hiện danh sách này đã cho phép mọi địa chỉ (0.0.0.0/0) nên máy ở mạng khác vẫn kết nối được. Việc chuyển tiếp /api dùng tệp setupProxy.js thay cho trường proxy trong package.json, vì trường proxy gây lỗi allowedHosts khi chạy npm start trên máy không nhận được địa chỉ mạng LAN.

2.6. Nạp dữ liệu mẫu

Để có sẵn dữ liệu trình diễn mà không phải nhập tay, chạy lệnh dưới đây trong thư mục server khi máy chủ đã cấu hình xong file .env. Dữ liệu mẫu gồm 5 danh mục, 30 sản phẩm có ảnh minh họa, 3 banner, 10 khách hàng và 19 đơn hàng với đủ ba trạng thái. Ảnh sản phẩm và banner được vẽ bằng chương trình, chỉ để trình diễn giao diện, nên khi nộp bài nên thay bằng ảnh thật ở trang quản trị.

```
npm run seed          # nạp dữ liệu mẫu, bỏ qua nếu đã nạp
npm run seed:reset    # xóa dữ liệu mẫu cũ rồi nạp lại
npm run seed:clean    # chỉ xóa dữ liệu mẫu
```

Mọi bản ghi do lệnh này tạo đều có đánh dấu riêng, nên lệnh xóa chỉ xóa đúng dữ liệu mẫu, dữ liệu thật nhập tay không bị ảnh hưởng. Danh mục trùng tên với danh mục đã có sẽ được dùng lại, không tạo thêm bản sao.

Bảng 2.2. Tài khoản khách hàng mẫu (mật khẩu chung Demo12345)

Tên đăng nhập	Trạng thái	Dùng để thử
minhanh, quocbao, hongnhung, duchuy, ngoclan, thanhtung, khanhlinh, giahan	Đang hoạt động	Đăng nhập, xem đơn, đặt hàng
vankhoa	Chưa kích hoạt	Gửi lại email kích hoạt ở trang admin
maiphuong	Đã bị khóa	Mở khóa ở trang admin

CHƯƠNG 3: LUỒNG THAO TÁC

Chương này mô tả từng bước thao tác của người dùng và kết quả hệ thống phản hồi, để người nhận bàn giao nắm được luồng đi trước khi đọc mã. Các luồng của quản trị viên và khách hàng (xem sản phẩm, tài khoản) đã có giao diện và API, đã được thử trên trình duyệt với dữ liệu thật. Giỏ hàng, đặt hàng, duyệt đơn và quản lý khách hàng cũng đã có đủ giao diện và API.

3.1. Luồng thao tác của quản trị viên

3.1.1. Đăng nhập và đăng xuất

Bảng 3.1. Luồng đăng nhập và đăng xuất của quản trị viên

Bước	Thao tác	Phản hồi của hệ thống
1	Mở http://localhost:3001/admin	Nếu chưa đăng nhập, hệ thống chuyển sang trang đăng nhập
2	Nhập tên đăng nhập admin và mật khẩu ADMIN_PASSWORD, bấm Đăng nhập	Đúng thì vào trang Quản lý danh mục, token được lưu trong trình duyệt. Sai thì hiện thông báo lỗi màu đỏ
3	Tải lại trang khi đang đăng nhập	Hệ thống kiểm tra lại token, còn hợp lệ thì giữ nguyên phiên
4	Bấm Đăng xuất ở góc phải thanh menu	Token bị xóa, quay về trang đăng nhập

3.1.2. Quản lý danh mục

Bảng 3.2. Luồng quản lý danh mục

Bước	Thao tác	Phản hồi của hệ thống
1	Bấm Danh mục trên thanh menu	Hiện ô nhập và bảng các danh mục hiện có
2	Nhập tên danh mục (ví dụ Kính cận) rồi bấm Thêm	Danh mục xuất hiện trong bảng, báo Đã thêm danh mục
3	Bấm Sửa ở một dòng	Tên được đưa lên ô nhập, nút đổi thành Cập nhật. Sửa tên rồi bấm Cập nhật để lưu, hoặc bấm Hủy để bỏ
4	Bấm Xóa ở một dòng	Hiện hộp xác nhận, đồng ý thì danh mục bị xóa khỏi bảng

3.1.3. Quản lý sản phẩm

Cần tạo danh mục trước vì mỗi sản phẩm phải thuộc một danh mục.

Bảng 3.3. Luồng quản lý sản phẩm

Bước	Thao tác	Phản hồi của hệ thống
1	Bấm Sản phẩm ở thanh bên	Hiện bảng sản phẩm có ảnh nhỏ, cột tồn kho, mỗi trang tối đa 8 dòng. Gõ vào ô tìm kiếm để lọc theo tên hoặc thương hiệu
2	Bấm Thêm sản phẩm, nhập tên, giá, tồn kho, chọn danh mục, nhập thương hiệu, loại gọng, chất liệu và mô tả	Biểu mẫu mở ra, danh sách danh mục lấy từ cơ sở dữ liệu
3	Chọn tệp ảnh	Ảnh được đổi sang chuỗi base64 và hiện bản xem trước; ảnh trên 1,5 MB bị từ chối
4	Bấm Thêm sản phẩm trong biểu mẫu	Thiếu tên, giá hoặc danh mục thì báo lỗi ngay dưới ô tương ứng. Hợp lệ thì hiện thông báo thành công và sản phẩm xuất hiện ở trang đầu (sắp theo mới nhất)
5	Bấm số trang bên dưới bảng	Chuyển sang trang tương ứng
6	Bấm Sửa ở một dòng	Biểu mẫu được điền sẵn dữ liệu, trang cuộn lên đầu. Bấm Cập nhật để lưu
7	Bấm Xóa ở một dòng	Hiện hộp xác nhận, đồng ý thì xóa sản phẩm

3.1.4. Tổng quan và banner

Bảng 3.2b. Luồng xem tổng quan và quản lý banner

Bước	Thao tác	Phản hồi của hệ thống
1	Đăng nhập hoặc bấm Tổng quan ở thanh bên	Hiện doanh thu từ đơn đã duyệt, số đơn chờ duyệt (đỏ khi có đơn chờ), số khách, số sản phẩm, 5 đơn mới nhất và các sản phẩm còn từ 5 cái trở xuống

Bước	Thao tác	Phản hồi của hệ thống
2	Bấm Banner ở thanh bên, rồi Thêm banner	Mở biểu mẫu gồm tiêu đề, dòng phụ, chữ trên nút, liên kết, thứ tự và ảnh
3	Chọn trang đích ở ô Chọn nhanh liên kết (trang chủ hoặc một danh mục), chọn ảnh ngang khoảng 1600 x 600, bấm Thêm banner	Banner xuất hiện trong bảng. Liên kết chỉ nhận đường dẫn nội bộ bắt đầu bằng / hoặc địa chỉ http
4	Bấm biểu tượng con mắt ở một dòng	Ẩn hoặc hiện banner trên trang chủ mà không cần tải lại ảnh
5	Bấm Sửa hoặc Xóa ở một dòng	Sửa trong biểu mẫu, hoặc xóa sau khi xác nhận

3.2. Luồng thao tác của khách hàng

3.2.1. Đăng ký và kích hoạt tài khoản

Bảng 3.4. Luồng đăng ký và kích hoạt tài khoản khách hàng

Bước	Thao tác	Phản hồi của hệ thống
1	Điền tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, số điện thoại, email và gửi đăng ký	Máy chủ kiểm tra đủ thông tin và tên đăng nhập chưa tồn tại, băm mật khẩu rồi lưu tài khoản ở trạng thái chưa kích hoạt
2	Máy chủ gửi email chứa liên kết kích hoạt	Khi chưa cấu hình email, liên kết được in ra cửa sổ chạy máy chủ để người phát triển lấy dùng
3	Mở liên kết có dạng /active?id=...&token=...	Nếu mã đúng, tài khoản chuyển sang đã kích hoạt, nếu sai thì báo liên kết không hợp lệ
4	Thử đăng nhập khi chưa kích hoạt	Bị từ chối với thông báo tài khoản chưa được kích hoạt

3.2.2. Xem sản phẩm, đăng nhập và cập nhật hồ sơ

Bảng 3.5. Luồng xem sản phẩm và quản lý hồ sơ của khách hàng

Bước	Thao tác	Phản hồi của hệ thống
1	Mở trang chủ	Hiện banner tự chuyển ảnh (dừng khi rê chuột), dải tên danh mục, 3 sản phẩm mới nhất, danh mục dạng chỉ mục và 3 sản phẩm bán chạy nhất (tính theo các đơn chưa bị hủy). Chưa có banner thì hiện phần giới thiệu mặc định
2	Chọn một danh mục	Hiện các sản phẩm thuộc danh mục
3	Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm	Hiện sản phẩm có tên hoặc thương hiệu chứa từ khóa, không phân biệt hoa thường
4	Bấm vào một sản phẩm	Hiện trang chi tiết gồm ảnh, giá, danh mục, thương hiệu, loại gọng, chất liệu
5	Đăng nhập bằng tài khoản đã kích hoạt	Nhận token, lưu trong trình duyệt
6	Sửa họ tên, điện thoại, email hoặc mật khẩu ở trang hồ sơ	Chỉ sửa được hồ sơ của chính mình, thông tin mới được lưu

3.3. Luồng giỏ hàng, đặt hàng và duyệt đơn

Luồng dưới đây theo yêu cầu buổi 9 của đề cương [2] và slide của giảng viên [1]. Giỏ hàng chỉ lưu mã sản phẩm và số lượng ở trình duyệt, khi đặt hàng máy chủ tự tính lại giá từ cơ sở dữ liệu nên khách không sửa được giá và trừ tồn kho ngay lúc đặt. Mỗi sản phẩm tối đa 20 cái mỗi đơn. Chỉ có hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD).

Bảng 3.6. Luồng giỏ hàng, đặt hàng và duyệt đơn

Bước	Người thao tác	Thao tác	Kết quả
1	Khách hàng	Bấm Thêm vào giỏ ở trang chi tiết sản phẩm	Sản phẩm vào giỏ, giỏ lưu ở phía trình duyệt
2	Khách hàng	Mở giỏ hàng, xóa bớt sản phẩm nếu cần	Giỏ cập nhật, hiện tổng tiền

Bước	Người thao tác	Thao tác	Kết quả
3	Khách hàng	Bấm Tiến hành thanh toán. Nếu chưa đăng nhập thì chuyển sang trang đăng nhập rồi quay lại	Mở trang Thanh toán, tên, số điện thoại và địa chỉ được điền sẵn từ hồ sơ
3a	Khách hàng	Kiểm tra thông tin giao hàng, nhập ghi chú nếu cần, bấm Xác nhận đặt hàng	Thiếu hoặc sai thông tin thì báo lỗi dưới ô. Hợp lệ thì máy chủ trừ kho, tạo đơn trạng thái PENDING (Chờ duyệt), làm trống giỏ và chuyển sang trang đơn hàng. Không đủ hàng thì báo số còn lại và không trừ kho
4	Khách hàng	Mở mục Đơn hàng của tôi, bấm Hủy đơn rồi Xác nhận hủy khi đơn còn chờ duyệt	Xem các đơn cùng thông tin giao hàng và trạng thái. Hủy xong đơn chuyển sang Đã hủy và hàng được trả về kho
5	Quản trị viên	Mở danh sách đơn hàng	Thấy tất cả đơn của mọi khách
6	Quản trị viên	Bấm dấu duyệt hoặc dấu hủy ở một đơn đang chờ, rồi xác nhận	Trạng thái chuyển sang APPROVED hoặc CANCELED và không đổi lại được; hủy thì hàng được trả về kho; có thể lọc đơn theo trạng thái. Mỗi dòng đơn hiện kèm người nhận, số điện thoại và địa chỉ giao
7	Quản trị viên	Mở mục Khách hàng, khóa hoặc mở khóa tài khoản, gửi lại email kích hoạt, xem đơn của khách	Tài khoản bị khóa không đăng nhập và không đặt hàng được, kể cả khi còn token cũ

3.4. Luồng xử lý xác thực bên trong hệ thống

Mỗi lần đăng nhập thành công, máy chủ tạo một token JWT có hiệu lực một giờ và ghi kèm vai trò (admin hoặc customer). Các API cần bảo vệ đi qua một lớp kiểm tra trước khi vào

xử lý. Việc ghi vai trò vào token giúp token của khách không dùng được cho API quản trị và ngược lại.

Bảng 3.7. Các bước kiểm tra token ở máy chủ

Bước	Nội dung kiểm tra	Nếu không đạt
1	Yêu cầu có header x-access-token	Trả về success là false, thông báo chưa gửi token
2	Token đúng chữ ký và chưa hết hạn	Trả về success là false, thông báo token không hợp lệ
3	Vai trò trong token khớp nhóm API (admin hoặc customer)	Trả về success là false, thông báo token không hợp lệ
4	Với sửa hồ sơ khách, mã người dùng trong token trùng mã trong đường dẫn	Trả về success là false, thông báo không có quyền

CHƯƠNG 4: DANH SÁCH API

Mọi API trả về dữ liệu JSON. Các API ghi chú cần token phải gửi kèm header x-access-token. Dữ liệu gửi lên ở dạng JSON.

Bảng 4.1. API của quản trị viên (tiền tố /api/admin)

Phương thức	Đường dẫn	Chức năng	Token
POST	/login	Đăng nhập, trả về token	Không
GET	/token	Kiểm tra token còn hợp lệ	Có
GET	/categories	Danh sách danh mục	Có
POST	/categories	Thêm danh mục	Có
PUT	/categories/:id	Sửa danh mục	Có
DELETE	/categories/:id	Xóa danh mục	Có
GET	/products?page=1&q=	Danh sách sản phẩm có phân trang và tìm kiếm	Có
POST	/products	Thêm sản phẩm	Có
PUT	/products/:id	Sửa sản phẩm	Có
DELETE	/products/:id	Xóa sản phẩm	Có
GET	/stats	Số liệu tổng quan: doanh thu, đơn, khách, sản phẩm sắp hết	Có
GET	/banners	Danh sách banner	Có
POST	/banners	Thêm banner	Có
PUT	/banners/:id	Sửa banner	Có
PUT	/banners/active/:id	Ẩn hoặc hiện banner	Có
DELETE	/banners/:id	Xóa banner	Có
GET	/orders	Danh sách tất cả đơn hàng	Có
GET	/orders/customer/:cid	Đơn hàng của một khách	Có
PUT	/orders/status/:id	Duyệt hoặc hủy đơn đang chờ	Có
GET	/customers	Danh sách khách hàng	Có
PUT	/customers/deactive/:id	Khóa tài khoản đang hoạt động	Có
PUT	/customers/reactive/:id	Mở khóa tài khoản đã khóa	Có

Phương thức	Đường dẫn	Chức năng	Token
GET	/customers/sendmail/:id	Gửi lại email kích hoạt	Có

Bảng 4.2. API của khách hàng (tiền tố /api/customer)

Phương thức	Đường dẫn	Chức năng	Token
GET	/categories	Danh sách danh mục	Không
GET	/banners	Banner đang hiển thị, theo thứ tự	Không
GET	/products/new	3 sản phẩm mới nhất	Không
GET	/products/hot	3 sản phẩm bán chạy nhất	Không
GET	/products/category/:id	Sản phẩm theo danh mục	Không
GET	/products/search/:keyword	Tìm sản phẩm theo tên hoặc thương hiệu	Không
GET	/products/:id	Chi tiết một sản phẩm	Không
POST	/signup	Đăng ký tài khoản	Không
POST	/active	Kích hoạt tài khoản bằng mã	Không
POST	/login	Đăng nhập, trả về token	Không
GET	/token	Kiểm tra token còn hợp lệ	Có
PUT	/customers/:id	Sửa hồ sơ của chính mình	Có
POST	/checkout	Đặt hàng từ giỏ kèm thông tin giao hàng	Có
GET	/orders/customer/:cid	Đơn hàng của chính mình	Có
PUT	/orders/cancel/:id	Hủy đơn đang chờ duyệt của chính mình	Có

Tài khoản khách có ba trạng thái: 0 là chưa kích hoạt, 1 là đang hoạt động, 2 là bị khóa. Liên kết kích hoạt chỉ dùng được khi tài khoản ở trạng thái 0, nên tài khoản bị khóa không tự mở lại bằng liên kết cũ.

CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ

5.1. Các giai đoạn thực hiện

Bảng 5.1. Giai đoạn thực hiện theo đề cương học phần

Giai đoạn	Nội dung	Tiêu chí chấm liên quan
1. Khung dự án	Cấu trúc ba thư mục, kết nối cơ sở dữ liệu, token, băm mật khẩu	Công nghệ
2. Quản trị viên	Đăng nhập, danh mục, sản phẩm	Chức năng, giao diện
3. Khách hàng	Trang chủ, danh sách, tìm kiếm, chi tiết, đăng ký, kích hoạt, đăng nhập, hồ sơ	Chức năng, giao diện
4. Giỏ hàng và đơn hàng	Giỏ, thanh toán, đơn của tôi, duyệt đơn, quản lý khách hàng	Chức năng
5. Triển khai	Cấu hình máy chủ phục vụ bản build, đưa lên hosting	Công nghệ
6. Hoàn thiện	Kiểm thử toàn bộ, báo cáo, slide thuyết trình	Thuyết trình

5.2. Bảng theo dõi tiến độ

Cột Trạng thái dùng hai mức: Xong là đã có mã và đã kiểm tra; Chưa là chưa làm.

Bảng 5.2. Tiến độ từng chức năng

STT	Chức năng	API	Giao diện	Trạng thái
1	Khung máy chủ, kết nối cơ sở dữ liệu	Có	Không áp dụng	Xong
2	Admin đăng nhập, đăng xuất	Có	Có	Xong
3	Admin quản lý danh mục	Có	Có	Xong
4	Admin quản lý sản phẩm	Có	Có	Xong
5	Khách: trang chủ	Có	Có	Xong
6	Khách: danh sách theo danh mục	Có	Có	Xong
7	Khách: tìm kiếm	Có	Có	Xong
8	Khách: chi tiết sản phẩm	Có	Có	Xong
9	Khách: đăng ký	Có	Có	Xong
10	Khách: kích hoạt tài khoản	Có	Có	Xong

STT	Chức năng	API	Giao diện	Trạng thái
11	Khách: đăng nhập, đăng xuất	Có	Có	Xong
12	Khách: hồ sơ cá nhân	Có	Có	Xong
13	Khách: giỏ hàng	Không cần	Có	Xong
14	Khách: đặt hàng	Có	Có	Xong
15	Khách: đơn hàng của tôi	Có	Có	Xong
16	Admin: danh sách và duyệt đơn	Có	Có	Xong
17	Admin: quản lý khách hàng	Có	Có	Xong
18	Thông tin giao hàng khi đặt hàng	Có	Có	Xong
19	Tồn kho và mô tả sản phẩm	Có	Có	Xong
20	Khách tự hủy đơn, hoàn kho	Có	Có	Xong
21	Admin: trang tổng quan, tìm kiếm sản phẩm	Có	Có	Xong
22	Banner trang chủ và trang quản lý banner	Có	Có	Xong
23	Dữ liệu mẫu (lệnh npm run seed)	Không áp dụng	Không áp dụng	Xong
24	Triển khai lên hosting	Chưa	Chưa	Chưa
25	Báo cáo và slide thuyết trình	Không áp dụng	Không áp dụng	Chưa

5.3. Điểm còn thiếu cần xử lý

Đã xử lý ở bản này: cả hai client tự đăng xuất khi token hết hạn, không xóa được danh mục còn sản phẩm, máy chủ kiểm tra đầy đủ dữ liệu sản phẩm và danh mục. Các điểm còn lại: dự án chưa có kiểm thử tự động, việc kiểm tra API được làm bằng đoạn mã gọi trực tiếp. Thanh toán mới có hình thức nhận hàng rồi trả tiền, chưa có cổng thanh toán trực tuyến và chưa thông báo cho khách qua email khi đơn được duyệt. Chưa có chức năng quên mật khẩu vì cần gửi email. Ảnh sản phẩm lưu dạng base64 trong cơ sở dữ liệu, gói miễn phí chỉ có 512 MB nên cần hạn chế dung lượng ảnh. Sản phẩm tạo trước khi có tính năng tồn kho được máy chủ gán tồn kho mặc định là 10 lần khởi động đầu tiên.

Giao diện khách và giao diện quản trị đã được thử trên trình duyệt với dữ liệu thật: xem sản phẩm, tìm kiếm, giỏ hàng, thanh toán có thông tin giao hàng, hủy đơn, duyệt đơn, khóa khách hàng, trang tổng quan, tồn kho và tìm kiếm sản phẩm. Ảnh dùng khi thử là ảnh tạo sẵn, chưa thử với ảnh chụp thật nên cần kiểm tra thêm kích thước hiển thị.

5.4. Thứ tự công việc tiếp theo

Các chức năng theo đề cương đã hoàn thành. Việc còn lại là kiểm thử lại toàn bộ trên trình duyệt với ảnh sản phẩm thật, xử lý các điểm còn lại ở mục 5.3, rồi cấu hình triển khai lên hosting, nơi triển khai cần chọn lại vì slide của giảng viên dùng Replit và dịch vụ này có thể đã thay đổi cách hoạt động. Báo cáo và slide thuyết trình làm song song ở giai đoạn cuối.

CHƯƠNG 6: QUY ƯỚC LÀM VIỆC

6.1. Quy ước Git

Nhánh làm việc là main. Mỗi chức năng làm xong thì tạo một commit riêng, thông điệp commit viết bằng tiếng Việt, nêu rõ việc đã làm. Commit dùng tên và email của chủ kho đã cấu hình trong kho cục bộ, không thêm dòng ghi đồng tác giả. Chỉ đẩy lên GitHub sau khi đã build hoặc chạy thử không lỗi.

```
git config user.name "Phan Nguyễn Ngọc Thọ"
git config user.email "<email GitHub của chủ kho>"
git add <tệp hoặc thư mục của chức năng>
git commit -m "Mô tả việc đã làm"
git push
```

6.2. Quy ước bảo mật

Không đưa file .env, mật khẩu cơ sở dữ liệu hay mật khẩu tài khoản GitHub vào mã nguồn, tin nhắn hoặc ảnh chụp màn hình. Nếu một mật khẩu đã bị lộ thì đổi mật khẩu đó và cập nhật lại biến tương ứng trong file .env. Mật khẩu của admin và khách đều được băm trước khi lưu, không lưu dạng chữ thường.

6.3. Cách thêm một chức năng mới

Bảng 6.1. Thứ tự làm một chức năng

Bước	Việc cần làm	Nơi thực hiện
1	Thêm hoặc sửa lược đồ dữ liệu nếu cần	server/models/Models.js
2	Viết API và gắn vào nhóm admin hoặc customer	server/api
3	Thử API bằng Postman hoặc đoạn mã gọi trực tiếp, kiểm tra cả trường hợp lỗi	Trình công cụ gọi API
4	Viết trang giao diện và thêm đường dẫn	client-admin/src hoặc client-customer/src
5	Chạy npm run build ở thư mục client để chắc không lỗi	Terminal
6	Cập nhật bảng tiến độ rồi commit riêng	docs và Git

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trang Hồng Sơn, "MERN stack - Shopping Online (bộ slide buổi 7 đến 10)", tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại học Văn Lang, 2023.

[2] Đặng Đình Hòa, "Đề cương chi tiết học phần Lập trình web nâng cao (71ITSE41403)", Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Văn Lang, 06/09/2026.