

Student 37 **Thota Pravalika** 192525189RA

4 / 4 submitted

Q1. ARRAYS

CODE

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int a[10],i,j=0,n;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
    for(i=0;i<n;i++)
        if(a[i]!=0)
            a[j++]=a[i];
    while(j<n)
        a[j++]=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        printf("%d",a[i]);
    return 0;
}
```

INPUT

6
0 1 9 8 0 2

OUTPUT

(no output)

Q2. ARRAYS

CODE

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int a[10],n,i,j,count;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        count=1;
        for(j=0;j<i;j++)
            if (a[i]==a[j])
                break;
        if(j<i)
            continue;
        for(j=i+1;j<n;j++)
            if(a[i]==a[j])
                count++;
        printf("%d times\n",a[i],count);
    }
    return 0;
}
```

INPUT

7
2 2 1 5 1 3 3

OUTPUT

(no output)

Q3. ARRAYS

CODE

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int a[100],n,i,temp;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
    temp=a[n-1];
    for(i=n-1;i>0;i--)
        a[i]=a[i-1];
    a[0]=temp;
    for(i=0;i<n;i++)
        printf("%d",a[i]);
    return 0;
}
```

INPUT

5
1 2 3 4 5

OUTPUT

(no output)

Q4. ARRAYS

CODE

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int a[3][3],i,j;
    int n=3;
    for(i=0;i<n;i++)
        for(j=0;j<n;j++)
            scanf("%d",&a[i][j]);
    for(i=0;i<3;i++){
        for(j=2;j>=0;j--){
            printf("%d",a[j][i]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

INPUT

1 2 3
4 5 6
7 8 9

OUTPUT

(no output)