

BLM2005 Nesne Yönelimli Programlama

Kalıtım ve Çok Biçimlilik (Inheritance and Polymorphism)


Motivations

Daireleri, dikdörtgenleri ve üçgenleri modellemek için sınıfları tanımlayacağımızı varsayalım. Bu sınıfların birçok ortak özelliği vardır. Kod fazlalığını ve tekrarını önlemek için bu sınıfları tasarlamanın en iyi yolu nedir?

Cevap, kalıtım (inheritance) kullanmaktır.



Süper (Üst) Sınıflar ve Alt Sınıflar (Superclasses and Subclasses)



GeometricObject1

Circle4

Rectangle1

TestCircleRectangle

Run

Liang, Introduction to Java Programming, Eighth Edition, (c) 2011 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0132130807

Superclass' ın Constructor' ı Miras Alınır Mı?

Hayır. Miras alınmaz.

Açık veya dolaylı olarak çağrılırlar.

Açık çağrım super anahtar kelimesini kullanarak gerçekleştirilir.

Bir yapıcı, bir sınıfın örneğini oluşturmak için kullanılır. Özelliklerin ve yöntemlerin aksine, bir üst sınıfın yapıcıları alt sınıf tarafından miras alınamazlar. Bunlar yalnızca super anahtar sözcüğünü kullanarak, alt sınıfların yapıcılarından çağırılabilirler. Super anahtar sözcüğü açıkça kullanılmazsa, superclass öğesinin argümansız yapıcısı otomatik olarak çağrılır.

Superclass'ın Yapıcısı Her Zaman Çağrılır

Bir yapıcı, aşırı yüklenmiş bir yapıcı veya üst sınıfının yapıcısını çağırabilir. Bunlardan hiçbiri açıkça çağrılmazsa, derleyici, yapıcıdaki ilk ifade olarak super () komutunu koyar. Örneğin,

```
public A() {
}
```

is equivalent to

```
public A() {
  super();
}
```

```
public A(double d) {
  // some statements
}
```

is equivalent to

```
public A(double d) {
  super();
  // some statements
}
```

Super Anahtar Kelimesini Kullanma

Super anahtar sözcüğü, super öğesinin göründüğü sınıfın üst sınıfına işaret eder. Bu anahtar kelime iki şekilde kullanılabilir:

- Bir üst sınıf yapıcısını çağırma
- Bir üst sınıf metodunu çağırma



Dikkat

Süper sınıf kurucusunu çağırmak için super anahtar sözcüğünü kullanmanız gerekir. Bir üst sınıf yapıcısının adını bir alt sınıfta çağırmak, bir



Constructor Chaining (Yapıcı Zincirleme)

Bir sınıf örneği oluşturmak, tüm üst sınıfların yapıcılarını miras zinciri boyunca çağırır. Buna yapıcı zincirleme denir.

```
public class Faculty extends Employee {
  public static void main(String[] args) {
    new Faculty();
  }

  public Faculty() {
    System.out.println("(4) Faculty's no-arg constructor is invoked");
  }
}

class Employee extends Person {
  public Employee() {
    this("(2) Invoke Employee’s overloaded constructor");
    System.out.println("(3) Employee's no-arg constructor is invoked");
  }

  public Employee(String s) {
    System.out.println(s);
  }
}

class Person {
  public Person() {
    System.out.println("(1) Person's no-arg constructor is invoked");
  }
}
```

Trace Execution

```
public class Faculty extends Employee {
  public static void main(String[] args) {
    new Faculty();
  }

  public Faculty() {
    System.out.println("(4) Faculty's no-arg constructor is invoked");
  }
}

class Employee extends Person {
  public Employee() {
    this("(2) Invoke Employee's overloaded constructor");
    System.out.println("(3) Employee's no-arg constructor is invoked");
  }

  public Employee(String s) {
    System.out.println(s);
  }
}

class Person {
  public Person() {
    System.out.println("(1) Person's no-arg constructor is invoked");
  }
}
```

1. Main metottan başla

Trace Execution

```
public class Faculty extends Employee {
  public static void main(String[] args) {
    new Faculty();
  }

  public Faculty() {
    System.out.println("(4) Faculty's no-arg constructor is invoked");
  }
}

class Employee extends Person {
  public Employee() {
    this("(2) Invoke Employee's overloaded constructor");
    System.out.println("(3) Employee's no-arg constructor is invoked");
  }

  public Employee(String s) {
    System.out.println(s);
  }
}

class Person {
  public Person() {
    System.out.println("(1) Person's no-arg constructor is invoked");
  }
}
```

2. Faculty constructor'ının çağrılması

Trace Execution

```
public class Faculty extends Employee {
  public static void main(String[] args) {
    new Faculty();
  }

  public Faculty() {
    System.out.println("(4) Faculty's no-arg constructor is invoked");
  }
}

class Employee extends Person {
  public Employee() {
    this("(2) Invoke Employee's overloaded constructor");
    System.out.println("(3) Employee's no-arg constructor is invoked");
  }

  public Employee(String s) {
    System.out.println(s);
  }
}

class Person {
  public Person() {
    System.out.println("(1) Person's no-arg constructor is invoked");
  }
}
```

3. Employee' inin argümansız constructor' ının çağrılması

Trace Execution

```
public class Faculty extends Employee {
  public static void main(String[] args) {
    new Faculty();
  }

  public Faculty() {
    System.out.println("(4) Faculty's no-arg constructor is invoked");
  }
}

class Employee extends Person {
  public Employee() {
    this("(2) Invoke Employee's overloaded constructor");
    System.out.println("(3) Employee's no-arg constructor is invoked");
  }

  public Employee(String s) {
    System.out.println(s);
  }
}

class Person {
  public Person() {
    System.out.println("(1) Person's no-arg constructor is invoked");
  }
}
```

4. Employee 'nin(String) constructor' ının çağrılması

Trace Execution

```
public class Faculty extends Employee {
  public static void main(String[] args) {
    new Faculty();
  }

  public Faculty() {
    System.out.println("(4) Faculty's no-arg constructor is invoked");
  }
}

class Employee extends Person {
  public Employee() {
    this("(2) Invoke Employee's overloaded constructor");
    System.out.println("(3) Employee's no-arg constructor is invoked");
  }

  public Employee(String s) {
    System.out.println(s);
  }
}

class Person {
  public Person() {
    System.out.println("(1) Person's no-arg constructor is invoked");
  }
}
```

5. Person() constructor' ının çağrılması

Trace Execution

```
public class Faculty extends Employee {
  public static void main(String[] args) {
    new Faculty();
  }

  public Faculty() {
    System.out.println("(4) Faculty's no-arg constructor is invoked");
  }
}

class Employee extends Person {
  public Employee() {
    this("(2) Invoke Employee's overloaded constructor");
    System.out.println("(3) Employee's no-arg constructor is invoked");
  }

  public Employee(String s) {
    System.out.println(s);
  }
}

class Person {
  public Person() {
    System.out.println("(1) Person's no-arg constructor is invoked");
  }
}
```

6. println' nin yürütülmesi

Trace Execution

```
public class Faculty extends Employee {
  public static void main(String[] args) {
    new Faculty();
  }

  public Faculty() {
    System.out.println("(4) Faculty's no-arg constructor is invoked");
  }
}

class Employee extends Person {
  public Employee() {
    this("(2) Invoke Employee's overloaded constructor");
    System.out.println("(3) Employee's no-arg constructor is invoked");
  }

  public Employee(String s) {
    System.out.println(s);
  }
}

class Person {
  public Person() {
    System.out.println("(1) Person's no-arg constructor is invoked");
  }
}
```

7. println' nin yürütülmesi

Trace Execution

```
public class Faculty extends Employee {
  public static void main(String[] args) {
    new Faculty();
  }

  public Faculty() {
    System.out.println("(4) Faculty's no-arg constructor is invoked");
  }
}

class Employee extends Person {
  public Employee() {
    this("(2) Invoke Employee's overloaded constructor");
    System.out.println("(3) Employee's no-arg constructor is invoked");
  }

  public Employee(String s) {
    System.out.println(s);
  }
}

class Person {
  public Person() {
    System.out.println("(1) Person's no-arg constructor is invoked");
  }
}
```

8. println' nin yürütülmesi

Trace Execution

```
public class Faculty extends Employee {
  public static void main(String[] args) {
    new Faculty();
  }

  public Faculty() {
    System.out.println("(4) Faculty's no-arg constructor is invoked");
  }
}

class Employee extends Person {
  public Employee() {
    this("(2) Invoke Employee's overloaded constructor");
    System.out.println("(3) Employee's no-arg constructor is invoked");
  }

  public Employee(String s) {
    System.out.println(s);
  }
}

class Person {
  public Person() {
    System.out.println("(1) Person's no-arg constructor is invoked");
  }
}
```

9. println' nin yürütülmesi

Example on the Impact of a Superclass without no-arg Constructor

Programdaki hataları bulunuz:

```
public class Apple extends Fruit {
}

class Fruit {
  public Fruit(String name) {
    System.out.println("Fruit's constructor is invoked");
  }
}
```



Alt Sınıfın Bildirimi (Declaring a Subclass)

Bir alt sınıf, üst sınıftaki özellikleri ve yöntemleri extend eder.

Ayrıca:

- Yeni özellikler (properties) ekleyebilir.
- Yeni metotlar (methods) ekleyebilir.
- Üst sınıfın yöntemlerini geçersiz kılabilir. (override edebilir)



Superclass Metotlarını Çağırma

Circle sınıfındaki printCircle () metodunu aşağıdaki gibi yeniden yazabilirsiniz:

```
public void printCircle() {
  System.out.println("The circle is created " +
    super.getDateCreated() + " and the radius is " + radius);
}
```



Superclass' da Metotları Override Etme

Bir alt sınıf, bir üst sınıftan metotlarnı miras alır. Bazen alt sınıfın, üst sınıfta tanımlanan bir metodun uygulamasını değiştirmesi gerekir. Buna yöntem geçersiz kılma (override) denir.

```
public class Circle extends GeometricObject {
  // Other methods are omitted


  /** Override the toString method defined in GeometricObject */
  public String toString() {
    return super.toString() + "\nradius is " + radius;
  }
}
```

NOT

Bir örnek yöntemi yalnızca erişilebilir olması durumunda geçersiz kılınabilir. Dolayısıyla, private bir yöntem geçersiz kılınamaz, çünkü kendi sınıfı dışında erişilebilir değildir. Bir alt sınıfta tanımlanan bir yöntem, üst sınıfında private ise, iki yöntem birbiriyle tamamen ilişkili değildir.



NOT

Örnek bir yöntem gibi, statik bir yöntem de miras alınabilir. Ancak, statik bir yöntem geçersiz kılınamaz. Üst sınıfta tanımlanan statik bir yöntem bir alt sınıfta yeniden tanımlanırsa, üst sınıfta tanımlanan yöntem gizlenir.



Overriding vs. Overloading

· · p jr j f s· ada sahip birden t p zs yjr nk f p· imzalar ile yfs·r fr f p fs fr·s f gelir. L j j n p· r f alt ·s·k yf pn bir zs yjr n ns yeni bir uygulama f fr f p fs fr·s f gelir.

```
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    A a = new A();
    a.p(10);
    a.p(10.0);
  }
}

class B {
  public void p(double i) {
    System.out.println(i * 2);
  }
}

class A extends B {
  // This method overrides the method in B
  public void p(double i) {
    System.out.println(i);
  }
}
```

```
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    A a = new A();
    a.p(10);
    a.p(10.0);
  }
}

class B {
  public void p(double i) {
    System.out.println(i * 2);
  }
}

class A extends B {
  // This method overloads the method in B
  public void p(int i) {
    System.out.println(i);
  }
}
```

Method Overloading	Method Overriding
Provides functionality to reuse a method name with different parameters.	Used to override a behavior which the class has inherited from the parent class.
Usually in a single class but may also be used in a child class.	**Always in two classes** that have a child-parent or IS-A relationship.
Must have different parameters.	**Must have** the same parameters and same name.
May have different return types.	Must have the same return type or covariant return type (child class).
May have different access modifiers(private, protected, public).	**Must NOT** have a lower modifier but may have a higher modifier.
May throw different exceptions.	**Must NOT** throw a new or broader checked exception.

Liang, Introduction to Java Programming, Eighth Edition, (c) 2011 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0132130807

OVERRIDING

same name
same parameters

```
class Dog {

    public void bark() {
        System.out.println("woof");
    }
}

class GermanShepherd extends Dog {

    @Override
    public void bark() {
        System.out.println("woof woof
woof");
    }
}
```

OVERLOADING

same name
different parameters

```
class Dog {

    public void bark() {
        System.out.println("woof");
    }

    public void bark(int number) {
        for(int i = 0; i < number; i++) {
            System.out.println("woof");
        }
    }
}
```

Nesne Sınıfı ve Metodları

Java'daki her sınıf java.lang.Object sınıfından türetilmiştir. Bir sınıf tanımlandığında miras belirtilmezse, sınıfın üst sınıfı Object sınıfıdır.

```
public class Circle {
  ...
}
```

Equivalent

```
public class Circle extends Object {
  ...
}
```

Object Sınıfında toString() Metodu

ToString () yöntemi, nesnenin bir string temsilini döndürür. Varsayılan uygulama, nesnenin bir örneği olduğu bir sınıf adından, (@) işaretinden ve bu nesneyi temsil eden bir sayıdan oluşan bir string döndürür.

```
Loan loan = new Loan();
System.out.println(loan.toString());
```

Kod, Loan@15037e5 gibi bir şey görüntüler. Bu mesaj çok yararlı veya bilgilendirici değil. Genellikle toString yöntemini geçersiz kılmalısınız, böylece nesnenin mantıklı bir string gösterimini döndürebilirsiniz.



Çok Biçimlilik (Polymorphism)

Polimorfizm, bir y tip i j n pjs nsns bir alt tip nesneyi l z yj jgn jhj n fs fr ˙s f gelir.

Kalıtım ilişkisi, bir alt sınıfın, üst sınıfından özellikleri ek yeni özellikler ile devralmasını sağlar. Bir alt sınıf, üst sınıfının özelleşmiş bir halidir; Bir alt sınıfın her örneği aynı zamanda onun üst sınıfının bir örneğidir, ancak bunun tersi de değildir. Örneğin, her daire geometrik bir nesnedir, ancak her geometrik nesne bir daire değildir. Bu nedenle, bir alt sınıfın örneğini her zaman onun üst sınıf türünün bir parametresine geçirebilirsiniz.

Polimorfizm, Dinamik Bağlama ve Genel Programlama (Polymorphism, Dynamic Binding and Generic Programming)

```
public class PolymorphismDemo {
  public static void main(String[] args) {
    m(new GraduateStudent());
    m(new Student());
    m(new Person());
    m(new Object());
  }

  public static void m(Object x) {
    System.out.println(x.toString());
  }
}

class GraduateStudent extends Student {
}

class Student extends Person {
  public String toString() {
    return "Student";
  }
}

class Person extends Object {
  public String toString() {
    return "Person";
  }
}
```

PolymorphismDemo

Run

m yöntemi, Object türünün bir parametresini alır. Herhangi bir nesneyle onu çağırabilirsiniz.

Alt tipin bir nesnesi, üst tip değerinin gerekli olduğu her yerde kullanılabilir. Bu özellik polimorfizm olarak bilinir.

M yöntemi (Object x) yürütüldüğünde, x'in toString yöntemi çağrılır. x GraduateStudent, Student, Person veya Object sınıfının bir örneği olabilir. GraduateStudent, Student, Person ve Object sınıfları, toString yöntemi için kendi uygulamalarına sahiptir. Hangi uygulamanın kullanıldığı, çalışma zamanında Java Sanal Makinesi tarafından dinamik olarak belirlenir. Bu yetenek dinamik bağlama olarak bilinir.

Dinamik Bağlama (Dynamic Binding)

Dinamik bağlama aşağıdaki gibi çalışır: Bir c nesnesinin, C1, C2, ..., Cn-1 ve Cn sınıflarının bir örneği olduğunu, burada C1'in C2'nin bir alt sınıfı olduğu, C2'nin C3'ün bir alt sınıfı olduğu ... Cn-1, Cn'nin bir alt sınıfıdır. Yani, Cn en genel sınıftır ve C1 en spesifik sınıftır. Java'da, Cn, Object sınıfıdır. O, p yöntemini çağırırsa, JVM, bulunana kadar bu sırada, C1, C2, ..., Cn-1 ve Cn'deki p yönteminin uygulamasını arar. Bir uygulama bulunduğunda, arama durur ve ilk bulunan uygulama çağrılır.



Metot Eşleştirme ve Bağlama

Bir yöntem imzasını eşleştirmek ve bir yöntem uygulamasını bağlamak iki konudur. Derleyici, parametre türüne, parametre sayısına ve derleme sırasındaki parametrelerin sırasına göre eşleşen bir yöntem bulur. Birkaç alt sınıfta bir yöntem uygulanabilir. Java Sanal Makinesi, yöntemin uygulanmasını çalışma zamanında dinamik olarak bağlar.



Genel Programlama (Generic Programming)

```
public class PolymorphismDemo {
  public static void main(String[] args) {
    m(new GraduateStudent());
    m(new Student());
    m(new Person());
    m(new Object());
  }

  public static void m(Object x) {
    System.out.println(x.toString());
  }
}

class GraduateStudent extends Student {
}

class Student extends Person {
  public String toString() {
    return "Student";
  }
}

class Person extends Object {
  public String toString() {
    return "Person";
  }
}
```

- Polimorfizm, yöntemlerin çok çeşitli nesne argümanları için genel olarak kullanılmasına izin verir. Bu genel programlama olarak bilinir. Bir yöntemin parametre türü bir üst sınıfsa (örneğin, Nesne), bir nesnenin parametresinin alt sınıflarından herhangi birinin bu yöntemine (örneğin, Öğrenci veya Dize) geçebilirsiniz. Yöntemde bir nesne (örneğin bir Öğrenci nesnesi veya bir String nesnesi) kullanıldığında, çağrılan nesnenin yönteminin belirli bir uygulaması (örneğin, toString) dinamik olarak belirlenir.



Casting Objects

Bir ilkel türdeki değişkenleri diğerine dönüştürmek için cast operatörünü kullanırız. Casting, kalıtım hiyerarşisinde bir sınıf türündeki bir nesneyi diğerine dönüştürmek için de kullanılabilir.

```
m(new Student());
```

assigns the object new Student() to a parameter of the Object type. This statement is equivalent to:

```
Object o = new Student(); // Implicit casting
m(o);
```

Object o = new Student() ifadesi, implicit casting olarak bilinir, Student sınıfının örneği otomatik olarak Object sınıfının da bir örneği olduğu için bu kullanım doğrudur.

Casting Neden Gereklidir?

Aşağıdaki ifadeyi kullanarak o nesne referansını o Öğrenci türünün bir değişkenine atamak istediğinizi varsayalım:

```
Student b = o;
```

Bir derleme hatası meydana gelir. Object o = new Student () ifadesi çalışıyor da neden Student b = o ifadesi çalışmıyor? Bunun nedeni, bir Öğrenci



Superclass' dan Subclass' a Casting

- Bir nesneyi bir üst sınıftan bir alt sınıfa casting ederken açık (explicit) casting kullanılmalıdır. Bu tip casting her zaman başarılı olmayabilir.

```
Apple x = (Apple)fruit;

Orange x = (Orange)fruit;
```



`instanceof` Operatoru

`instanceof` operatörü bir nesnenin bir sınıfın örneği olup olmadığını test eder.


```
Object myObject = new Circle();
... // Some lines of code
/** Perform casting if myObject is an instance of
  Circle */
if (myObject instanceof Circle) {
  System.out.println("The circle diameter is " +
    ((Circle)myObject).getDiameter());
  ...
}
```



İpucu (TIP)

Casting işleminin anlaşılmasına yardımcı olmak için, Fruit apple ve orange sınıflarının analojisini bakmak gerekir. Meyve sınıfını, elma ve portakala için bir üst sınıf olarak düşünebilirsiniz. Elma bir meyvedir, bu yüzden her zaman güvenle bir Elma örneğini Meyve değişkenine atayabilirsiniz. Bununla birlikte, bir meyve mutlaka bir elma değildir, bu nedenle bir Meyve örneğini bir elma değişkenine atamak için açık bir döküm kullanmanız gerekir.





Assume the following code is given:

```
Fruit fruit = new GoldenDelicious();
Orange orange = new Orange();
```

Örnek: Polimorfizm ve Casting Gösterme

Bu örnek iki geometrik nesne oluşturur: bir daire ve bir dikdörtgen, nesneleri görüntülemek için displayGeometricObject yöntemini çağırır. DisplayGeometricObject, nesne bir daire ise alanı ve çapı gösterir ve nesne bir dikdörtgen ise alanı gösterir.

TestPolymorphismCasting

Run



`equals` Metodu

Equals () yöntemi iki nesnenin içeriğini karşılaştırır. Object sınıfında equals() yönteminin varsayılan uygulaması aşağıdaki gibidir:

```
public boolean equals(Object obj) {
  return (this == obj);
}
```

Örneğin, equals yöntemi circle sınıfı içerisinde override edilebilir.

```
public boolean equals(Object o) {
  if (o instanceof Circle) {
    return radius == ((Circle)o).radius;
  }
  else
    return false;
}
```



NOT

== Karşılaştırma operatörü, iki ilkel veri tipi değerini karşılaştırmak veya iki nesnenin aynı referanslara sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Eşit yöntemi, yöntemin nesnelerin tanımlayıcı sınıfında değiştirilmesi şartıyla, iki nesnenin aynı içeriğe sahip olup olmadığını sınama amaçlıdır. == operatörü, eşittir yönteminden daha güçlüdür, çünkü == operatörü, iki referans değişkeninin aynı nesneye başvurup başvurmadığını kontrol eder.

ArrayList ce Vector Sınıfı

esneleri saklamak için bir dizi oluşturabilirsiniz. Ancak dizi oluşturulduktan sonra dizinin boyutu sabittir. Java, sınırsız sayıda nesneyi saklamak için kullanılabilecek ArrayList sınıfını sağlar.

java.util.ArrayList	
+ArrayList()	Creates an empty list.
+add(o: Object) : void	Appends a new element o at the end of this list.
+add(index: int, o: Object) : void	Adds a new element o at the specified index in this list.
+clear(): void	Removes all the elements from this list.
+contains(o: Object): boolean	Returns true if this list contains the element o.
+get(index: int) : Object	Returns the element from this list at the specified index.
+indexOf(o: Object) : int	Returns the index of the first matching element in this list.
+isEmpty(): boolean	Returns true if this list contains no elements.
+lastIndexOf(o: Object) : int	Returns the index of the last matching element in this list.
+remove(o: Object): boolean	Removes the element o from this list.
+size(): int	Returns the number of elements in this list.
+remove(index: int) : Object	Removes the element at the specified index.
+set(index: int, o: Object) : Object	Sets the element at the specified index.

- Aşağıdaki deyim bir ArrayList oluşturur ve **cities** değişkenine referansını atar. Bu ArrayList nesnesi dizeleri saklamak için kullanılabilir.

- *ArrayList<String> cities = **new** ArrayList<String>();*

- Aşağıdaki ifade bir ArrayList oluşturur ve başvurusunu dates değişkenine atar. Bu ArrayList nesnesi tarihleri depolamak için kullanılabilir.

- *ArrayList<java.util.Date> dates = **new** ArrayList<java.util.Date>();*



TABLE 11.1 Differences and Similarities between Arrays and `ArrayList`

Operation	*Array*	*ArrayList*
Creating an array/ArrayList	`String[] a = new String[10]`	`ArrayList<String> list = new ArrayList<>();`
Accessing an element	`a[index]`	`list.get(index);`
Updating an element	`a[index] = "London";`	`list.set(index, "London");`
Returning size	`a.length`	`list.size();`
Adding a new element		`list.add("London");`
Inserting a new element		`list.add(index, "London");`
Removing an element		`list.remove(index);`
Removing an element		`list.remove(Object);`
Removing all elements		`list.clear();`

Bir diziden dizi listesi oluşturma örneği:

```
String[] array = {"red", "green", "blue"};
ArrayList<String> list = new ArrayList<>(Arrays.asList(array));
```


LISTING 11.8 TestArrayList.java

```
1  import java.util.ArrayList;
2
3  public class TestArrayList {
4    public static void main(String[] args) {
5      // Create a list to store cities
6      ArrayList<String> cityList = new ArrayList<>();
7
8      // Add some cities in the list
9      cityList.add("London");
10     // cityList now contains [London]
11     cityList.add("Denver");
12     // cityList now contains [London, Denver]
13     cityList.add("Paris");
14     // cityList now contains [London, Denver, Paris]
15     cityList.add("Miami");
16     // cityList now contains [London, Denver, Paris,
 Miami]
17     cityList.add("Seoul");
18     // Contains [London, Denver, Paris, Miami, Seoul
]
19     cityList.add("Tokyo");
20     // Contains [London, Denver, Paris, Miami, Seoul
, Tokyo]
```


```
22      System.out.println("List size? " + cityList.size());
23      System.out.println("Is Miami in the list? " +
24        cityList.contains("Miami"));
25      System.out.println("The location of Den
26        + cityList.indexOf("Denver"));
27      System.out.println("Is the list empty? "
28        cityList.isEmpty()); // Print false
29
30      // Insert a new city at index 2
31      cityList.add(2, "Xian");
32      // Contains [London, Denver, Xian, Pari
33
34      // Remove a city from the list
35      cityList.remove("Miami");
36      // Contains [London, Denver, Xian, Pari
37
38      // Remove a city at index 1
39      cityList.remove(1);
40      // Contains [London, Xian, Paris, Seoul
41
42      // Display the contents in the list
43      System.out.println(cityList.toString());
```


`protected` Düzenleyici (Modifier)

- protected düzenleyici, bir sınıftaki veri ve yöntemlere uygulanabilir. public bir sınıftaki protected bir veriye veya protected bir metoda, aynı paketteki herhangi bir sınıftan ya da alt sınıflarından (alt sınıflar farklı pakette olsalar dahi) erişilebilir.
- private, default, protected, public



Görünürlük Değiştiriciler (Visibility Modifiers)





- Sınıfınız iki şekilde kullanılabilir: (1) sınıf örnekleri oluşturmak için ve (2) sınıfı genişleterek alt sınıfları tanımlamak için. Sınıf dışında kullanılmak üzere tasarlanmamışsa üyeleri private yapın. Sınıf kullanıcılarına yönelik olmaları durumunda üyeleri public hale getirin. Alanları veya yöntemleri, sınıfın genişleticileri için tasarlanmışsa, ancak sınıfın kullanıcılarına yönelik değilse protected hale getirin
- Private ve protected değiştiriciler yalnızca sınıf üyeleri için kullanılabilir. Public ve default değiştirici (yani değiştirici



Bir Alt Sınıf Erişilebilirliği Zayıflatamaz

Bir alt sınıf, üst sınıfındaki protected bir yöntemi geçersiz kılabilir ve genel olarak görünürlüğünü değiştirebilir. Bununla birlikte, bir alt sınıf, üst sınıfta tanımlanan bir yöntemin erişilebilirliğini zayıflatamaz. Örneğin, bir yöntem üst sınıfta public olarak tanımlanırsa, alt sınıfta public olarak tanımlanmalıdır.



NOT

Değiştiriciler sınıflarda ve sınıf üyelerinde (veriler ve yöntemler) kullanılır, ancak final değiştirici bir yöntemdeki yerel değişkenler üzerinde de kullanılabilir. Final yerel değişken, bir yöntemin içindeki sabittir.



The `final` Modifier

- The `final` class cannot be extended:

```
final class Math {
  ...
}
```

- The `final` variable is a constant:

```
final static double PI = 3.14159;
```

- The `final` method cannot be overridden by its subclasses.



Özet

- Mevcut bir sınıftan yeni bir sınıf tanımlayabilirsiniz. Bu sınıf mirası olarak bilinir. Yeni sınıfa alt sınıf, child sınıf veya genişletilmiş sınıf denir. Mevcut sınıfa üst sınıf, parent sınıf veya temel sınıf denir.
- Bir yapıcı, bir sınıfın örneğini oluşturmak için kullanılır. Özelliklerin ve yöntemlerin aksine, bir üst sınıfın yapıcıları alt sınıfta miras alınmaz. Bunlar sadece super anahtar sözcüğünü kullanarak, alt sınıfların yapıcılarından çağrılabilir.

- **Bir yapıcı, üst sınıfının yapıcısını aşırı yüklenmiş bir yapıcıyı çağırabilir. Çağrı, yapıcıdaki ilk ifade olmalıdır. Bunlardan hiçbiri açıkça çağrılmazsa, derleyici super () öğesini superclass'ın argümanını yapıcıyı çağıran, yapıcıdaki ilk ifade olarak koyar.**

- **Bir yöntemi geçersiz kılmak için, yöntemin, alt sınıfında, üst sınıfındakiyle aynı imza ve aynı veya uyumlu dönüş türünü kullanarak tanımlanması gerekir.**



- **Bir örnek yöntemi yalnızca erişilebilir olması durumunda geçersiz kılınabilir. Dolayısıyla, private bir yöntem geçersiz kılınamaz, çünkü kendi sınıfı dışında erişilebilir değildir. Bir alt sınıfta tanımlanan bir yöntem, üst sınıfında private ise, iki yöntem birbiriyle**



- Java'daki her sınıf java.lang.Object sınıfından türetilmiştir. Bir sınıf tanımlandığında herhangi bir üst sınıf belirtilmezse, üst sınıfı Objects sınıfıdır.
- Bir yöntemin parametre türü bir üst sınıfsa (örneğin, Nesne), bir nesnenin parametresinin alt sınıflarının herhangi birinin bu yöntemine (örneğin, Daire veya Dize) geçebilirsiniz. Bu polimorfizm olarak bilinir.
- Bir alt sınıfın bir örneğini bir üst



Liang, Introduction to Java Programming, Eighth Edition, (c) 2011 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0132130807

- Bir sınıf bir tip tanımlar. Bir alt sınıf tarafından tanımlanan bir tür, alt tür olarak adlandırılır ve onun üst sınıf tarafından tanımlanan bir tür, bir alt tür olarak adlandırılır
- Bir başvuru değişkeninden bir örnek yöntemi çağırırken, değişkenin gerçek türü, çalışma zamanında hangi yöntemin uygulanacağına karar verir.
- Bu dinamik bağlama olarak bilinir.
- Bir nesnenin bir sınıf örneği olup olmadığını sınamak için AClass nesnesini kullanabilirsinizVerilerin ve yöntemlerin, sınıf dışı kişilerin farklı bir paketten erişmesini önlemek için protected değiştiriciyi kullanabilirsiniz.
- Bir sınıfın final olduğunu ve genişletilemediğini ve bir yöntemin final olduğunu ve geçersiz kılınamadığını belirtmek için final değiştiriciyi kullanabilirsiniz