1) Python'da değişkenlere değer atamak için kullanılan "Atama Operatörü" aşağıdakilerden hangisidir?

A) ==

B) =

C) !=

D) >=

Doğru Cevap: B

2) Bir sayının kuvvetini almak (örneğin 8'in 3. kuvveti) için hangi aritmetik operatör kullanılır?

A) ^

B) *

C)

D) /

Doğru Cevap: C

3) Aşağıdakilerden hangisi Python'daki "Mantıksal Operatörler" arasında yer alır?

A) and

B) ==

C) >=

D) %

Doğru Cevap: A

4) Python'da iki değerin birbirine eşit olmadığını kontrol eden "Eşit değil" operatörü hangisidir?

A) <=

B) ==

C) not

D) !=

Doğru Cevap: D

5)Ekrana mesaj yazdırmak için hangi fonksiyon kullanılmaktadır?

A) print

B) input

C) read

D) output

Doğru Cevap: A

6)Python'da açıklama (yorum) satırı oluşturmak için hangi karakter kullanılır?

A) //

B) #

C) /*

D)

Doğru Cevap: B

7)>>> "19"+"23" işleminin çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 42

B) 1923

C) '1923'

D) Hata

Doğru Cevap: C

8)Python'daki değişken isimlendirme kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Büyük-küçük harf ayrımı vardır.

B) Rakam ile başlayamaz.

C) _ karakteri kullanılabilir.

D) {, ! vb. karakterleri içerebilir.

Doğru Cevap: D

9)Print fonksiyonu içerisinde bir ifadeye sonradan değer eklenecek ise hangi belirteç kullanılır?

A) %d

B) %s

C) &s

D) #s

Doğru Cevap: B

10)Python'da kod yazarken Türkçe karakter problemi yaşanırsa, kodun başına hangi ifade eklenmelidir?

A) # utf-8

B) # -- coding: cp1254 --

C) import turkish

D) coding=tr

Doğru Cevap: B

11)n sayısının onaltılık tabandaki karşılığını veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) oct(n)

B) hex(n)

C) int(n)

D) str(n)

Doğru Cevap: B

12)Python'da klavyeden veri girişi almak için hangi fonksiyon kullanılır?

A) raw_input()

B) print()

C) input()

D) read()

Doğru Cevap: C

13)Python 2.x versiyonlarında olup, günümüzde artık kullanılmayan veri giriş fonksiyonu hangisidir?

A) input()

B) scan()

C) raw_input()

D) get_input()

Doğru Cevap: C

14)String bir ifadeyi tam sayıya (integer) çevirmek için kullanılan fonksiyon hangisidir?

A) float()

B) str()

C) int()

D) oct()

Doğru Cevap: C

15)if ve else gibi koşul blokları içerisindeki ifadeler birbirinden nasıl ayrılır?

A) Noktalı virgül ile

B) Süslü parantez ile

C) Hizalama ile

D) Köşeli parantez ile

Doğru Cevap: C

16)Çoklu koşul ifadelerinde "Else if" yapısı Python'da nasıl kullanılmaktadır?

A) elseif

B) elif

C) else if

D) if else

Doğru Cevap: B

17)Bir koşul sağlandıkça işlemleri tekrar eden döngü yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) while döngüsü

B) for döngüsü

C) if döngüsü

D) pass döngüsü

Doğru Cevap: A

18)for döngülerinde sayı aralıklarını tanımlamak için hangi fonksiyon kullanılır?

A) count()

B) range()

C) len()

D) list()

Doğru Cevap: B

19)While ve For döngülerini tamamen sonlandırmak (kırmak) için hangi deyim kullanılır?

A) continue

B) break

C) pass

D) exit

Doğru Cevap: B

20)Döngünün o anki iterasyonunu sonlandırarak bir sonraki adıma (iterasyona) geçilmesini sağlayan deyim hangisidir?

A) pass

B) break

C) next

D) continue

Doğru Cevap: D

21)Python'da büyük-küçük harf duyarlılığı ile ilgili sunumda verilen örneğe göre; sırasıyla a=5, A=7 ve _a=9 değişken tanımlamaları yapıldıktan sonra hesaplanan _A = a*A-_a işleminin matematiksel sonucu ekrana ne olarak yansır?

A) 12

B) 26

C) 35

D) Hata (SyntaxError)

Doğru Cevap: B

22)İşlem önceliği ve tür dönüşümlerini gösteren örneğe göre, >>> 7 * (5 - 4 / 2) + 1 işleminin sonucu konsolda ne şekilde görünür?

A) 22

B) 21.0

C) 22.0

D) 11.5

Doğru Cevap: C

23)Kaynak belgedeki tür dönüşümleri (Type Casting) örneğinde; a=8.3 olarak atanmış, ardından sırasıyla b=int(a), c=float(b), d=str(c) ve e=str(a) işlemleri yapılmıştır. Buna göre en sonda gerçekleştirilen f = d+e işleminin ekran çıktısı (' ' tırnakları içerisinde) ne olmuştur?

A) '16.3'

B) '8.38.0'

C) '88.3'

D) '8.08.3'

Doğru Cevap: D

24)Kullanıcıdan input ile "7" ve "5" değerleri alınıp, int() dönüşümü yapılmadan doğrudan print (sayi1 + sayi2) ifadesi çalıştırıldığında ekrana yazdırılan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12

B) 75

C) '12'

D) Hata

Doğru Cevap: B

25)Kaynak belgede gösterilen değişken atama hatalarına göre, aşağıda verilen hatalı kullanımların hangisinde alınan hata türü bir "SyntaxError" (Söz dizimi hatası) değil, "NameError" (İsimlendirme hatası) türündedir?

A) 1b=5

B) .c=7

C) d)=8

D) c.b=9

Doğru Cevap: D

26)String ifadelerde çarpma işlemi davranışına örnek olarak gösterilen >>> "Marmara " * 2 kodunun tam çıktısı boşluk karakterlerine dikkat edildiğinde aşağıdakilerden hangisidir?

A) 'MarmaraMarmara'

B) 'Marmara Marmara '

C) 'Marmara Marmara'

D) ' MarmaraMarmara '

Doğru Cevap: B

27)Mantıksal "Değil" işlemi için kaynak belgede örnek olarak verilen not a % 2 == 0 kod bloğu, programlama mantığında a değişkeni ile ilgili neyi sorgulamaktadır?

A) Sayının negatif olmadığını

B) Sayının 2'ye kalansız bölünebildiğini (çift sayı olduğunu)

C) Sayının 2'ye kalansız bölünemediğini (tek sayı olduğunu)

D) Sayının 0'a eşit olmadığını

Doğru Cevap: C

28)String biçimlendirme (%s belirteci) ile çoklu değişken atanması yapılırken (Örneğin: "Bir gruba %s, diğer gruba %s hoca geliyor."), cümlenin sonuna eklenecek değerler aşağıdaki hangi formatta parantez içine yazılmalıdır?

A) %(deger1, deger2)

B) $(deger1, deger2)

C) &(deger1, deger2)

D) [deger1, deger2]

Doğru Cevap: A

29)Kaynak belgede "Döngünün bir iterasyonunda farklı bir blok çalışması için kullanılır" tanımı yapılan ve ilgili örnekte "Bu harfe özel bir işlem:" yazdırılmadan hemen önce kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) break

B) pass

C) continue

D) loop

Doğru Cevap: B

30)for i in range(5, 23, 3): biçimindeki döngü satırında bulunan 3 rakamının işlevi kaynak belgede nasıl açıklanmıştır?

A) Döngünün maksimum 3 kez çalışacağını belirtir.

B) 3 rakamı hariç diğer sayıların yazdırılacağını belirtir.

C) 5'ten 23'e kadar olan sayıları üçer üçer yazdırmak için (adım miktarını) belirtir.

D) Başlangıç koşulunun 3 olduğunu ifade eder.

Doğru Cevap: C

31)Kaynak belgede verilen çoklu koşul örneğinde;

if x>100 and x%2==0:

elif x>100:

elif x<100 and x%2==0:

else: blokları bulunmaktadır. Eğer kullanıcı x değişkenine tam olarak 100 değerini girerse, bu kod bloklarının eksik yapılandırılmasından dolayı konsola hangi mesaj yazdırılır?

A) sayi 100'den büyük bir çift sayıdır

B) sayi 100'den büyük bir tek sayıdır

C) sayi 100'den kucuk bir çift sayidir.

D) sayi 100'den kucuk bir tek sayidir.

Doğru Cevap: D

32)Çift tırnakla başlatılmış bir print ifadesinin (Örn: print ("Hoca, ... demiş.")) içinde yine çift tırnaklı bir alıntı ("Kuşadası'na gidiyorum") kullanmak için Syntax (söz dizimi) hatasından kaçınmayı sağlayan kaçış karakteri (escape character) aşağıdakilerden hangisidir?

A) /

B) \

C) #

D) *

Doğru Cevap: B

33)Kaynak belgede "DİKKAT" uyarılarıyla defalarca vurgulanan; if, else, elif gibi koşul blokları içerisindeki ifadeleri birbirinden ayırma (kod bloklarını belirleme) yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hizalama (Girinti bırakma) ile

B) Süslü parantez {} ile

C) Noktalı virgül ; ile

D) Normal parantez () ile

Doğru Cevap: A

34)Python kodlamasında Türkçe karakter problemi yaşanması ihtimaline karşı kodun en başına eklenmesi önerilen ifade hangisidir?

A) # coding=turkish

B) import tr_characters

C) # -*- coding: cp1254 -*-

D) # utf-8-turkish

Doğru Cevap: C

35)Kaynak belgede gösterilen while döngüsünde, iterasyon (adım) içinde if deger == 5: koşuluna bağlı olarak çalışan continue deyiminin tam işlevi nasıl izah edilmiştir?

A) O adımda döngüyü tamamen iptal edip sonlandırır.

B) O anki yazdırma/işlem iterasyonunu atlayarak bir sonrakine geçilmesini sağlar.

C) Koda hiçbir etkisi olmadan işlemi pas geçer.

D) Sonsuz döngü başlatır.

Doğru Cevap: B