ÇALIŞMA SORULARI- 2

1) Sözlüklerde aranan bir anahtar (key) bulunamadığında programın hata vermesini önlemek ve özel bir mesaj yazdırmak için hangi metot kullanılır?

A) find()

B) search()

C) get()

D) keys()

2) Python'da sözlük öğelerinin sırasını korumak için collections modülünden hangi yapı içe aktarılmalıdır?

A) OrderedDict

B) SortedList

C) Queue

D) StackDict

3) sayilar = [45, 90, 43] listesindeki sayıları hazır bir gömülü (built-in) fonksiyon kullanarak toplamak isterseniz hangisini kullanırsınız?

A) total()

B) add()

C) sum()

D) count()

4) Bir fonksiyon tanımlanırken gövdesine henüz ne yazılacağına karar verilmediyse, programın hata vermesini engellemek için hangi deyim kullanılır?

A) continue

B) return

C) global

D) pass

5) "mUSTAFA kEMAL" şeklindeki bir string'de büyük harfleri küçük, küçük harfleri büyük yapmak için hangi string metodu kullanılmalıdır?

A) title()

B) capitalize()

C) swapcase()

D) replace()

6) Bir karakter dizisinin soluna 0 (sıfır) ekleyerek sağa yaslama işlemi yapan metot aşağıdakilerden hangisidir?

A) center()

B) zfill()

C) rjust()

D) ljust()

7) Bir karakter dizisinin tamamının harflerden (alfabetik karakterlerden) oluşup oluşmadığını kontrol eden string metodu nedir?

A) isalpha()

B) isalnum()

C) isdigit()

D) isspace()

8) Bir modüldeki (örneğin daire) tüm fonksiyonları ve nitelikleri içeri aktarmak için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) import all from daire

B) from daire import *

C) import daire.all

D) load daire.*

9) String içindeki bir karakterin veya kelimenin kaç adet olduğunu sayan metot hangisidir?

A) len()

B) find()

C) count()

D) index()

10) Aktif klasör (çalışma dizini) yolunu öğrenmek için os modülündeki hangi fonksiyon kullanılır?

A) os.dir()

B) os.path()

C) os.getcwd()

D) os.folder()

11) Yeni bir metin dosyası açmak ve sadece yazmak için (dosya varsa içindekileri silerek üzerine yazacak şekilde) hangi dosya kipi kullanılmalıdır?

A) r

B) a

C) w

D) r+

12) P(x) = 3x^2 + 4x - 1 polinomu listeler yardımıyla gösterilmek istendiğinde, Python'daki en uygun gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) [-1, 4, 3]

B) [3, 4, -1]

C) [-1, 3, 4]

D) [4, 3, -1]

13) m = "MARMARA" karakter dizisinde m.center(15, "*") komutu uygulandığında nasıl bir işlem yapılır?

A) 15 karakterlik bir alanda metni ortalar ve boşluklara "" işareti koyar.

B) Metnin soluna 15 tane "" işareti ekler.

C) Metnin sağına 15 tane "" işareti ekler.

D) Metnin içindeki "A" harflerini "" ile değiştirir.

14) find() metodu string içerisinde aranan karakteri bulamazsa ne döndürür?

A) False

B) -1

C) Error (Hata)

D) 0

15) Bir liste içerisindeki kelimelerin arasına belirli bir karakter (örneğin ";") koyarak bunları tek bir string haline getiren metot hangisidir?

A) strip()

B) join()

C) split()

D) append()

16) Stringin başındaki ve sonundaki boşlukları (veya \n karakterlerini) temizleyen metot aşağıdakilerden hangisidir?

A) clear()

B) replace()

C) strip()

D) delete()

17) open("metin1.txt", "a") komutundaki "a" parametresinin (append) işlevi nedir?

A) Dosyayı sadece okuma modunda açar.

B) Dosyayı siler.

C) Mevcut dosyanın içindekileri silmeden sonuna yeni veri eklemek için açar.

D) Dosyanın sadece ilk satırını okur.

18) splitlines() metodunun görevi nedir?

A) Bir metni kelime kelime böler.

B) Metindeki boşlukları siler.

C) Metindeki \n (alt satır) karakterlerinden bölerek bir liste oluşturur.

D) Metni belirtilen uzunlukta parçalara böler.

19) Fonksiyon tanımlamasında kullanılan global deyiminin amacı nedir?

A) Fonksiyonu başka bir modülden çağırmayı sağlar.

B) Fonksiyon dışındaki bir değişkene fonksiyon içinden erişip değiştirmeyi sağlar.

C) Fonksiyonun tüm Python projelerinde geçerli olmasını sağlar.

D) Değişkeni sadece o fonksiyon içerisinde sınırlandırır.

20) Bir Python dosyasında başka bir modülü içe aktarmak (dahil etmek) için hangi komut kullanılır?

A) add

B) require

C) include

D) import

21) b = [[9, 6], [4, 5], [7, 7]] listesi tanımlandıktan sonra sırasıyla x = b[:2] ve x[1].append(10) işlemleri yapıldığında, x listesinin son durumu aşağıdakilerden hangisi olur?

A) [[9, 6], [4, 5, 10]]

B) [[9, 6, 10], [4, 5]]

C) [[9, 6], [4, 10], [7, 7]]

D) [[9, 6], [4, 5], [7, 7, 10]]

22) Windows işletim sistemlerinde dosya.write() ile dosyaya veri eklendikten sonra dosya.close() kullanılmazsa ne gibi bir sonuç ortaya çıkabilir?

A) Dosya anında silinir.

B) Son eklemeler (veriler) dosyada görülmeyebilir (kaydedilmeyebilir).

C) Program syntax hatası verir ve çöker.

D) Dosyanın adı otomatik olarak değişir.

23) Bir dizindeki "r+" ve "w+" dosya açma kipleri (modları) arasındaki temel fark nedir?

A) "r+" dosyayı sadece okur, "w+" sadece yazar.

B) "r+" dosya yoksa yeni dosya oluşturur, "w+" dosya yoksa hata verir.

C) İkisi de hem okuma hem yazma yapar ancak "w+" dosya varsa içindeki eski verileri silip (üzerine yazarak) açar, "r+" eski verileri korur.

D) "r+" dosya işaretçisini sona konumlandırır, "w+" başa konumlandırır.

24) s = "MARMARA" karakter dizisine s.replace("A", "", 2) işlemi uygulanırsa ekran çıktısı ne olur?

A) MRMARA

B) MRMRA

C) MRMR

D) MXRMXRA

25) from daire import * ile bir modül içe aktarıldığında, mevcut kodun içinde aynı isimde (örneğin def cevre(x):) bir fonksiyon tanımlanmışsa program çalıştığında ne olur?

A) Modüldeki cevre fonksiyonu çalışır, yerel olan yok sayılır.

B) İsim çakışmasından dolayı program fatal error (ölümcül hata) verir.

C) Mevcut kodun içinde tanımlanan en son fonksiyon geçerli olur ve o çalışır.

D) Python, hangi fonksiyonun kullanılacağını kullanıcıya sorar.

26) index() ve find() metotları aynı işlevi (aranan karakterin kaçıncı indeks olduğunu bulma) yapmalarına rağmen aralarındaki temel fark nedir?

A) index() stringin sonundan, find() başından arar.

B) find() karakter bulunamazsa -1 döndürür, index() ise karakter bulunamazsa hata verir (ValueError).

C) index() sadece sayılarda, find() sadece harflerde kullanılır.

D) Aralarında hiçbir fark yoktur, tamamen aynıdırlar.

27) s = "Ankara İstanbul İzmir Antalya" stringini boşluklardan bölüp yeni = s.split(" ", 1) şeklinde sınırlandırma (1 adet bölme) işlemi yaparsak çıktı nasıl olur?

A) ['Ankara', 'İstanbul İzmir Antalya']

B) ['Ankara', 'İstanbul', 'İzmir', 'Antalya']

C) ['Ankara İstanbul İzmir', 'Antalya']

D) ['Ankara', 'İstanbul']

28) Python'daki bütün fonksiyonlar bir değer döndürür. return deyimi kullanılmayan bir fonksiyon varsayılan olarak ne döndürür?

A) 0

B) -1

C) Boş karakter dizisi ("")

D) None

29) P(x) = 7x^7 + 6x^5 + 2x polinomunun Python listesindeki katsayı temsili (sıfırıncı dereceden başlayarak) aşağıdakilerden hangisidir?

A) [7, 0, 6, 0, 0, 0, 2, 0]

B) [0, 2, 0, 0, 0, 6, 0, 7]

C) [2, 6, 7]

D) [0, 7, 0, 6, 0, 2]

30) Aşağıdaki dosya kiplerinden hangisi hem ekleme (append) hem de okuma işlemi yapar ve dosya işaretçisini dosyanın sonuna yerleştirir?

A) w+

B) r+

C) a+

D) a

31) p = "phyton" stringine p.find("y", 3, 5) komutu uygulandığında sonuç ne olur?

A) 2

B) -1

C) 3

D) 4

32) Sözlüklerde del ile bir eleman silme işlemi ile clear() metodu arasındaki fark nedir?

A) İkisi de aynı işi yapar.

B) del belirli bir anahtara sahip öğeyi tamamen bellekten silerken, clear() sözlüğün içindeki tüm öğeleri silip boş bir sözlük bırakır.

C) clear() sadece anahtarları siler, değerler kalır; del her ikisini siler.

D) del sözlüğün tamamını boşaltır, clear() tekil öğe siler.

33) sunu = "Bu\tSunuyu\tHazırladı" ifadesine sunu.expandtabs(12) uygulandığında ne gerçekleşir?

A) Metindeki tüm boşluklar \t ile değiştirilir.

B) \t (tab) ile ayrılmış kısımların her biri 12 karakterlik boşluk alanına genişletilir.

C) Cümlenin başına ve sonuna 12 boşluk eklenir.

D) Tab karakterleri silinir.

34) isim = "ali veli\nayşe mayşe" karakter dizisine isim.splitlines() uygulandığında dönen sonuç ne tür bir veri tipidir?

A) String

B) Tuple

C) List (Liste)

D) Dictionary (Sözlük)

35) Bir fonksiyon argümanları isimlendirilerek çağrıldığında (örn: islemyap(c="merhaba", a=8, b=4)), bu kullanımın ("isimli argümanlar") en temel avantajı nedir?

A) Bellekte daha az yer kaplaması

B) Programın daha hızlı çalışmasını sağlaması

C) Argümanları sıra gözetmeden (sıralama zorunluluğu olmadan) fonksiyona gönderebilme imkânı sunması

D) Sadece string veri türlerini gönderebilmeye olanak sağlaması