Урок 6

Работа с файлами

В уроке

- режимы работы с файлами
- функции работы с файлами в РНР
- загрузка файлов на сервер
- отладочный вывод
- обход дерева файловой системы
- журнал посещений сайта

Для чего файлы?

Пути

Windows-style:

C:\Projects\file.txt

Unix-style:

/home/file.txt

Режимы работы

- Текстовый
- Бинарный

Отличие

Перенос строки:

 $r\n$

\n

Порядок работы

- 1. Открыть файл
- 2. Чтение и/или запись
- 3. Закрыть файл

Открыть файл

```
resource fopen(
   string $filename,
   string $mode,
   bool $use_include_path = false)
```

Дескриптор файла

Режимы

- 1
- r+
- W
- W+
- a
- a+

b или t

- r, rb, rt
- r+, r+b, r+t
- w, wb, wt
- w+, w+b, w+t
- a, ab, at
- a+, a+b, a+t

Закрыть файл

bool fclose(resource \$fp)

Чтение

- string fread(resource \$f, int \$numbytes)
- string fgets(resource \$f, int \$length)

Запись

- int fwrite(resource \$f, string \$st)
- int fputs(resource \$f, string \$st)

Позиционирование

```
    int fseek(
        resource $f,
        int $offset,
        int $whence = SEEK_SET)
    int ftell(resource $f)
```

• int feof(resource \$f)

Копирование, перемещение, удаление

bool copy(string \$src, string \$dst)

```
    bool rename (
string $oldname,
string $newname)
```

bool unlink(string \$filename)

Запись и чтение всего файла

```
• array file(string $filename)
```

```
• string file_get_contents(
    string $filename,
    bool $use_include_path = false,
    resource $context = NULL,
    int $offset = -1,
    int $maxlen = 0)
```

• int file_put_contents(
 string \$filename,
 mixed \$data,
 int \$flags = 0,
 resource \$context)

Другие методы

- int filesize(string \$filename)
- resource tmpfile()
- string tempnam(string \$dir, string \$prefix)
- bool file exists(string \$filename)
- bool is file(string \$filename)
- bool is_dir(string \$filename)
- string basename(string \$path)
- string dirname(string \$path)

Загрузка файлов на сервер

Работа с каталогами

```
    bool mkdir(
        string $pathname,
        int $mode = 0777,
        bool $recursive = false,
        resource $context = NULL)
    bool rmdir(
        string $dirname,
        resource $context = NULL)
```

Работа с каталогами

- bool chdir(string \$path)
- string getcwd()
- resource opendir(string \$path)
- string readdir (resource \$handle)
- void closedir (resource \$handle)
- void rewinddir (resource \$handle)

Техника обхода

```
<?php
$handle = opendir('/path/to/files');
if ($handle != false)
    echo "Дескриптор каталога: $handle<br/>";
    echo "Файлы: <br/>";
    while (false !== ($file = readdir($handle)))
        echo "$file<br/>";
    closedir($handle);
?>
```

Резюме

- режимы работы с файлами
- функции работы с файлами в РНР
- • загрузка файлов на сервер
- отладочный вывод
- обход дерева файловой системы
- журнал посещений сайта