

THRIVE IN CHAOS



Technische Rider

Contact

thriveinchaos.band@gmail.com

Backline

De band voorziet zijn eigen backline, met de volgende apparatuur:

Ritmegitaar

- 1 x Orange Tiny Terror head (15/7 W switchable)
- 1 x Orange PPC112 speaker cabinet 1 x 12 speaker
- 1 x Pedalboard powered by Truetone 1 Spot 9V Power Supply
- 1 x Shure SM58
- 1 x Microphone stand

Leadgitaar

- 1 x Line 6 DT25 Combo with 1 x 12 speaker (25/10 W switchable)
- 1 x Pedalboard powered by Cioks DC7 Power Supply

Basgitaar

- 1 x Markbass Little Mark III Black Line digital bass amplifier head (800 W)
- 1 x Markbass MB58R 104 PURE (8 Ohm) 4 x 10 bass speaker cabinet
- 1 x Pedalboard powered by batteries

Drums

- 1 x 4-piece Pearl Decade drum kit (1 x bass drum, 1 x snare, 1 x tom, 1 x floor tom)
- 5 x Cymbals (1 x hi-hat, 1 x ride, 2 x crash, 1 x splash)

Zang

- 1 x Shure SM58
- 1 x Sennheiser IE 100 PRO in-ear monitors (wired)
- 1 x Microphone stand
- Podiumbekleding
- 1 x Banner (300cm x 200cm)

PA-Systeem

Het PA-systeem, geleverd door de organisator, moet van voldoende kwaliteit en vermogen zijn voor de zaal. We zijn echter flexibel en kunnen indien nodig een deel van onze eigen apparatuur voorzien (zoals hieronder beschreven), mits dit vooraf gecommuniceerd wordt.

In een ideale situatie beschikt het PA-systeem van de zaal over het volgende:

- Luidsprekersysteem van de zaal
- Mengpaneel
- 2 x Zangmicrofoons
- 1 x Drummicrofoonset
- 3 x Gitaar/Bas microfoons
- DI-boxen
- Bekabeling
- USB-ingang voor intromuziek
- 5 x podiummonitors
- Een geluidstechnicus die de volledige geluidsinstallatie kan opbouwen, aansluiten, afbreken en bedienen

Bij voorkeur sluiten we onze instrumenten aan op het PA-systeem via microfoons op de instrumenten/versterkers.

De basversterker en één van de gitaarversterkers (Lead) beschikken over speaker-gesimuleerde DI-uitgangen indien er niet genoeg microfoons beschikbaar zijn.

Indien nodig kan de band de volgende apparatuur voorzien, mits vooraf gecommuniceerd:

- Verscheidenheid aan kabels (TS, TRS, XLR...)
- 1 x Kustom KPC12MP Floor monitor (100 W)
- 1 x Behringer Xenyx Q502USB (5 channel mixer, 1 mic input, 4 line inputs, L/R master output)
- 3 x Shure SM58 (dynamic microphone)
- 1 x Samson Q7 (dynamic microphone)
- 1 x AKG D5 (dynamic microphone)
- 1 x AudioTechnica AT2050 (large diaphragm condenser microphone)
- 2 x RODE NT5 (small diaphragm condenser microphone)
- 1 x Yamaha EAD10 (basic drum microphone kit, outputs double mono L/R instrument TS cable)

Monitoropstelling

De vereiste monitoropstelling hangt af van de grootte van de zaal/het podium. Hoewel niet ideaal, is het voor kleinere zalen mogelijk om te spelen zonder PA-systeem en met slechts één monitor voor onze zanger. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de vereiste monitorapparatuur per podiumgrootte:

<u>Gebruiker</u>	<u>Klein (bar)</u>	<u>Normaal (club)</u>	<u>Groot (festival)</u>
Zanger	X	X	X
Ritmegitarist		X	X
Leadgitarist		X	X
Bassist		X	X
Drummer		X	X

Podiumplan

We zijn flexibel wat betreft de podiumopstelling afhankelijk van de zaal. Indien mogelijk, graag bevestigingsmogelijkheden voor onze banner voorzien (300cm x 200cm).

We hebben minimaal 6 vrije stopcontacten (Type E / Type F) nodig op het podium. Bij voorkeur 3 aan de achterkant en 3 aan de voorkant van het podium (voornamelijk bij de gitaar- en basisten).

In het algemeen streven we naar het volgende ideale podiumplan:

