Pseudo-Class trong CSS3

Sử dụng Pseudo-Class để chọn ra phần tử trong CSS3 với các Pseudo-Class hay dùng như :first-child :last-child

Pseudo-Class

Kỹ thuật pseudo-class cho phép định kiểu phần tử, các phần của phần tử trong cây HTML mà không cần phải dùng đến JavaScript

Một pseudo-classe bắt đầu bởi dấu hai chấm:

Ví dụ pseudo-class hay dùng là :first-child và :last-child

:first-child chọn ra phần tử con đầu tiên trong các phần tử

Ví dụ thiết lập định dạng cho đoạn văn thứ nhất trong khối có id là parent

Đoạn văn thứ nhất

Đoạn văn thứ hai

Đoạn văn thứ ba

Danh sách các Pseudo-Class

Selector	Ví dụ	Diễn tả ví dụ
:active	a:active	Chọn link trạng thái active
:checked	input:checked	Chọn phần tử <input/> có trạng thái checked
:disabled	input:disabled	Chọn các phần tử <input/> trạng thái disabled
:empty	p:empty	chọn các phần tử không chứa phần tử con
:enabled	input:enabled	Chọn các phần tử <input/> trạng thái enabled

:first-child	p:first-child	Chọn các phần tử là phần tử con đầu tiên của	
:first-of-type	p:first-of-type	Chọn mọi phần tử mà nó là phần tử đầu tiên trong phần tử	
		cha.	
:focus	input:focus	Chọn phần tử <input/> đang là focus	
:hover	a:hover	Chọn phần tử a mà chuột ở phía trên	
:last-child	p:last-child	Chọn phần tử là phần tử cuối cùng trong phần tử cha	
:last-of-type	p:last-of-type	Chọn phần tử là phần tử cuối cùng trong phần tử cha	
:link	a:link	Các link chưa được truy cập	
:not(selector)	:not(p)	Chọn mọi phần tử không phải	
:nth-child(n)	p:nth-child(2)	Chọn ra mọi phần tử là phần tử thứ 2 trong phần tử cha.	
:nth-last-	p:nth-last-	Chọn mọi phần tử là phần tử con thứ 2 của phần tử cha, đếm	
child(n)	child(2)	từ dưới lên	
:only-child	p:only-child	Chọn mọi là phần tử con của phần tử cha	
:visited	a:visited	Chọn các link đã truy cập	