

Quy tắc @font-face CSS3

Sử dụng quy tắc @font-face để tải font mới vào trang

@font-face

Quy tắc **@font-face** cho phép tùy chọn các font chữ tải vào trang. Với quy tắc này, thiết kế trang không còn bị giới hạn các font chữ được cài đặt sẵn trong máy người dùng.

Nên chọn các font: **.ttf** (*true type font*), **.otf** (*OpenType*), **woff** (*Web Open Font Format*) vì được hỗ trợ từ hầu hết các trình duyệt như Chrome, FireFox, IE ...

Nghiên cứu ví dụ sau, sẽ tạo ra một font có tên **fontvidu** bằng quy tắc của **@font-face**

```
<style>
  @font-face {
    font-family: fontvidu;
    src:
url('https://fonts.gstatic.com/s/permanentmarker/v7/9vYsg5VgPHKK8SXYbf3sMsw72xVeg19
38eUHStY_AJ4.woff2');
  }

  .apdungfont {
    font-family: fontvidu, sans-serif;
  }
</style>

<p class="apdungfont">Đoạn văn này sử dụng font chữ
fontvidu được tạo ra bằng cách tải font bằng
quy tắc của font-face</p>
```

Đoạn văn này sử dụng font chữ fontvidu được tạo ra bằng cách tải font bằng quy tắc của font-face

Như vậy để tải font mới vào trang, dùng cú pháp:

```
@font-face {
  font-family: ten-font-do-ban-dat;
  src: url(sansation_light.woff);
}
```