

Pseudo-element trong CSS3

Sử dụng kỹ thuật Pseudo trong CSS3 để chọn và thiết lập trình bày cho thành phần cấu tạo nên phần tử như `::after` `::before`

Pseudo Element

Kỹ thuật **Pseudo Element** chọn ra thành phần của phần tử, nó bắt đầu bởi ký hiệu `::`

- `::first-line` - chọn dòng text đầu tiên
- `::first-letter` - ký tự đầu tiên
- `::selection` - chọn phần tử đang được người dùng chọn
- `::before` - chèn thêm nội dung vào trước phần tử
- `::after` - chèn thêm nội dung vào sau phần tử

Ví dụ `::first-line`

```
<style>
  .exam1::first-line {
    color: red;
    font-weight: bold;
  }
</style>

<p class="exam1">Dòng chữ 1<br>Dòng chữ 2<br>Dòng chữ 3</p>
```

Dòng chữ 1

Dòng chữ 2

Dòng chữ 3

Ví dụ `::selection`

Thay đổi màu nền và chữ khi người dùng chọn text ở đoạn văn trong trình duyệt

```
<style>
  p::selection {
    background: #b92c28;
    color: #fff;
  }
</style>
```

Ví dụ `::before` và `::after`

```
<style>
  .exam2::before {
    content: url("https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/famous-character-vol-2-flat/48/Avatar_Famous_Characters-20-128.png");
  }
```

```
.exam2::after {  
  content: 'Thêm sau phần tử';  
  background: green;  
  color: whitesmoke;  
}
```

```
</style>
```

```
<div class="exam2">  
  Bên trong phần tử  
</div>
```

Bên trong phần tử

Chú ý phần **content** trong **::after** và **::before**