Phản biện AI

AI hỗ trợ tốt việc biến đặc tả thành cấu trúc kiểm thử có thể truy vết, gồm lớp tương đương, giá trị biên, test case, test run và bug report. Công cụ cũng giúp nhóm các test case cùng triệu chứng vào một defect, nhờ đó 29 ca Fail và 3 ca Blocked được quản lý bằng 21 bug riêng biệt thay vì tạo báo cáo trùng lặp. Tuy nhiên, kết quả ban đầu cho thấy AI dễ tối ưu sai mục tiêu. Với FR-01, AI sinh 33 test case, gần với kiểm thử tổ hợp hơn là chọn đại diện miền; sinh viên phải yêu cầu rút gọn rồi review thành 15 ca. AI cũng thường giới hạn phạm vi theo đúng mã feature trong prompt. Vì vậy, bộ FR-07 ban đầu chưa bao phủ đầy đủ yêu cầu giao diện dùng chung, còn FR-14 bỏ sót chữ tiếng Anh trên trạng thái đầu ra của một ca kiểm soát truy cập. Khi nhìn screenshot, AI còn có nguy cơ nâng quan sát phụ thành bug dù test chưa trực tiếp kiểm tra hoặc requirement không cung cấp oracle, chẳng hạn Tab Order chưa chạy hay vùng safe area trên Mobile. Nguyên nhân chính là AI dựa mạnh vào phạm vi prompt, mẫu tài liệu và bằng chứng tĩnh nhưng không tự xác định được giới hạn kết luận phù hợp. Nguyên tắc rút ra là dùng AI để tạo draft và checklist, sau đó đối chiếu từng expected result với SRS, tách rõ requirement gap, coverage gap và defect đã xác nhận, đồng thời chỉ kết luận Pass/Fail từ execution evidence. Human review là cơ chế kiểm soát phạm vi, loại suy diễn và bảo đảm traceability.