9. 會員系統(登入)

1. 註冊畫面

	會員登入	
帳號		
owner004		
密碼		
•••••		
沒有帳號,註冊去!		取消

使用watch監聽帳號密碼是否為空白!

```
<script>
   var app = new Vue({
       el: "#app",
       data: {
           text: 'hello world!!',
                                 //帳號
           Username: '',
           UsernameError: true, //是否符合規定
           UsernameErrmsg: '帳號不得為空白',
                                             //警告訊息
           Password: '',
           PasswordError: true,
           PasswordErrmsg: '密碼不得為空白',
       },
       methods: { -
       },
       watch: {
          Username: function(){
               vm = this; //避免重複使用this
               if(vm.Username.length > 0){
                  vm.UsernameError = false;
               }else{
                  vm.UsernameError = true;
          },
          Password: function(){
               vm = this; //避免重複使用this
               if(vm.Password.length > 0){
                  vm.PasswordError = false;
               }else{
                  vm.PasswordError = true;
```

```
vm.PasswordError = true;
}
}
});
</script>
```

利用invalid-feedback搭配class綁定is-invalid顯示提示訊息!

設定兩個按鈕並使用v-if v-else 判斷兩個欄位都符合規定時,正確的按鈕才能被使用,也才能傳遞資料給API!

```
<div class="card-body">
    <div class="form-group">
        <label for="username">帳號</label>
        <input type="text" id="username" class="form-control"</pre>
        :class="{'is-invalid' : UsernameError}" v-model="Username">
<div class="invalid-feedback">
            {{ UsernameErrmsg }}
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="password">密碼</label>
        <input type="password" id="password" class="form-control"</pre>
         :class="{'is-invalid' : PasswordError}" v-model="Password">
         <div class="invalid-feedback">
            {{ PasswordErrmsg }}
        </div>
    </div>
    <div class="d-flex">
        <a href="register20201222.php" class="mt-3">沒有帳號,註冊去!</a>
        <button class="btn btn-outline-primary ml-auto">取消</button>
        <button class="btn btn-primary ml-3 disabled"</pre>
         v-if="UsernameError||PasswordError">登入</button>
        <button class="btn btn-primary ml-3" v-else @click="login">登入</button>
    </div>
</div>
```

2. 送出資料至API成功後跳轉至管理百面

```
methods: {
   login: function(){
       vm = this; //避免重複使用this
       //FormData 介面可為表單資料中的欄位/值建立相對應的的鍵/值對(key/value)集合
       var mydata = new FormData();
       mydata.append('username', vm.Username);
       mydata.append('password', vm.Password);
       axios({
         method: 'post',
         url: 'api/login-api.php',
         data: mydata
       }).then(function (response) {
           console.log(response);
           if(response.data.state){
               alert(response.data.message);
               location.href = "main20201223.html";
       }).catch(function (error) {
           console.log(error);
       });
```

登入成功後產API產生uid寫入資料庫並更新state為1(登入中)

ID	Username	Password	Email	Created_at	Uid cookie判斷是否登入	State 登入狀態
66	owner004	6f0a1ed925f64aa319e52d53b427d807	aaaaq@ss.com	2020-12-23 11:47:56	608888914a53735dcbe24106fb481699	1


3. uid寫入cookie

參考 https://www.w3schools.com/js/js_cookies.asp

```
methods: {
    login: function(){=
    setCookie : function(cname, cvalue, exdays){
        var d = new Date();
        d.setTime(d.getTime() + (exdays*24*60*60*1000));
        var expires = "expires="+ d.toUTCString();
        document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";path=/";
    },
    getCookie: function (cname){
        var name = cname + "=";
        var decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie);
        var ca = decodedCookie.split(';');
        for(var i = 0; i <ca.length; i++) {</pre>
            var c = ca[i];
            while (c.charAt(0) == ' ') {
            c = c.substring(1);
            if (c.indexOf(name) == 0) {
            return c.substring(name.length, c.length);
        return "";
```

回傳的uid寫入cookie uid

```
login: function(){
    vm = this; //避免重複使用this
    //FormData 介面可為表單資料中的欄位/值建立相對應的的鍵/值對(key/value)集合
    var mydata = new FormData();
   mydata.append('username', vm.Username);
    mydata.append('password', vm.Password);
    axios({
     method: 'post',
     url: 'api/login-api.php',
     data: mydata
    }).then(function (response) {
       console.log(response);
        if(response.data.state){
           alert(response.data.message);
           vm.setCookie("uid", response.data.uid, 365);
    }).catch(function (error) {
       console.log(error);
    });
```



4. mounted 確認uid是否合法

若回復狀態為true表示登入中,自動跳轉至管理主畫面!

```
mounted() {
    var vm = this; //避免重複使用this
    var uid = vm.getCookie("uid");
    if(uid != ""){
       console.log(uid);
       //FormData 介面可為表單資料中的欄位/值建立相對應的的鍵/值對(key/value)集合 var mydata = new FormData();
       mydata.append('cookie_uid', uid);
       axios({
         method: 'post',
         url: 'api/check-user-api.php',
         data: mydata
        }).then(function (response) {
           if(response.data.state){
                alert(response.data.message);
                location.href = "main20201223.html";
        }).catch(function (error) {
           console.log(error);
        });
```