CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH VP -----oo0oo----- Số: 291026/CB-VP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.*** -----***-----

Hưng Yên, ngày 29 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Kính gửi: SỞ XÂY DỰNG TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng;

Công ty TNHH xây dựng và thí nghiệm kiểm định VP xin thực hiện công bố công khai lại thông tin về năng lực hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng như sau:

1. Thông tin về tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

- Tên tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: Công ty TNHH xây dựng và thí nghiệm kiểm định VP
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001277165 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 3 năm 2024
- Địa chỉ: Nhà ông Lương Văn Xuyên, thôn Kim Sơn, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- MST: 1001277165
- Số điện thoại liên hệ: 0392.686.659
- Giám đốc: Bà Đoàn Thị Thúy Hằng
- Địa chỉ hòm thư điện tử: thinghiemvp@gmail.com
- Website: thinghiemvp.com

2. Thông tin về năng lực của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

- Tên phòng thí nghiệm: **Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định công trình**
- Địa chỉ: Nhà ông Lương Văn Xuyên, thôn Kim Sơn, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Số điện thoại liên hệ: 0392.686.659
- Trưởng phòng thí nghiệm: Nguyễn Văn Thành – Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
- Mã số phòng thí nghiệm đã được cấp: **LAS- XD 53.003**

3. Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm, thiêu chuẩn kỹ thuật, máy móc thiết bị, nhân sự:

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ XI MĂNG			
1	Xác định độ mịn, khối lượng riêng của xi măng	TCVN 4030:03; ASTM C188, C204	Sàng 0,09mm, cân kỹ thuật (0,01g), tủ sấy, bình khối lượng riêng, chậu nước, dầu hoả	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
2	Xác định giới hạn bền uốn và nén	TCVN 6016:11;ASTM C109-16a; ISO 679:09	Sàng (ISO 2591 và 3310-1), kích thước mắt sàng (ISO 565), máy trộn, khuôn (4x4x16cm), máy dằn (điển hình), máy thử độ bền uốn (10Kn,1%), máy thử độ bền nén (tăng tải 2400Kn;200N/s), gá định vị, tủ dưỡng hộ nhiệt ẩm	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
3	Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết, tính ổn định thể tích	TCVN 6017:15;TCVN 8875:12; ISO 9597 :2008 ASTM C187, C191	Dụng cụ Vica, vành khâu, chảo trộn, bay trộn hồ, cân kỹ thuật (0,01g), ống đong, dao thép, tấm kim loại, đồng hồ bấm giây, cân (1g), máy trộn (ISO 679), thùng luộc mẫu, khuôn La Chaterlier	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
4	Xác định hàm lượng bọt khí trong vữa xi măng	TCVN 8876:12	chảo trộn, bay trộn hồ, cân kỹ thuật (0,01g), ống đong, dao thép, tấm kim loại, đồng hồ bấm giây, cân (1g), máy trộn (ISO 679), thùng luộc mẫu, khuôn La Chaterlier	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
	THỬ NGHIỆM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA			

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
5	Xác định thành phần cỡ hạt	TCVN 7572-2:06; ASTM C136	Cân kỹ thuật độ chính xác 1%; - Bộ sàng tiêu chuẩn, kích thước mắt sàng 2,5 mm; 5 mm; 10 mm; 20 mm; 40 mm; 70 mm; 100 mm và sàng lưới kích thước mắt sàng 140 µm; 315 µm; 630 µm và 1,25 mm theo Bảng 1; - Máy lắc sàng; - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đạt nhiệt độ sấy ổn định từ 105^{0}C đến 110 ^{0}C.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
6	Xác định thành phần thạch học	TCVN 7572-3:06	Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,1%; - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105^{0}C đến 110^{0}C; - Giấy nhám	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
7	Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích, độ hút nước	TCVN 7572-4:06; ASTM C128	Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,1%; - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105°C đến 110°C; - Bình dung tích, bằng thuỷ tinh, có miệng rộng, nhẵn, phẳng dung tích từ 1,05 lít đến 1,5 lít và có tấm nắp đậy bằng thuỷ tinh, đảm bảo kín khí;	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
8	Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn	TCVN 7572-5:06; ASTM C127:12	Cân kỹ thuật, có độ chính xác 1%;- Cân thủy tĩnh, có độ chính xác 1 %, và có giỏ đựng mẫu;- Thùng ngâm mẫu, bằng gỗ hay bằng vật liệu không gỉ; - Khăn thấm nước mềm và khô;- Thước	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
			kẹp;- Bàn chải sắt;- tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105 °C đến 110 °C	
9	Xác định khối lượng thể tích, độ xốp và độ hổng	TCVN 7572-6:06; ASTM C29	Thùng đong bằng kim loại, hình trụ, dung tích 1 l; 2 l; 5 l; 10 l và 20 l, kích thước quy định trong Bảng ; - Cân kỹ thuật độ chính xác 1%; - Phễu chứa vật liệu ; - Bộ sàng tiêu chuẩn, theo TCVN 7572-2 : 2006; tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đạt nhiệt độ sấy ổn định từ 105 °C đến 110^{0}C - Thước lá kim loại; - Thanh gỗ thẳng, nhẵn, đủ cứng để gạt cốt liệu lớn.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
10	Xác định độ ẩm	TCVN 7572-7:06; ASTM C566	Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1%; - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đạt nhiệt độ sấy ổn định từ 105°C đến 110°C; - Dụng cụ đảo mẫu (thìa hoặc dao).	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
11	Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ	TCVN 7572-8:06;ASTM C117; ASTM C142	Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 0,1 % và cân kỹ thuật có độ chính xác 1%; - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105 °C đến 110 °C; - Thùng rửa cốt liệu ; - Đồng hồ bấm giây; - Tấm kính hoặc tấm kim loại phẳng sạch; - Que hoặc kim sắt nhỏ.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
12	Xác định tạp chất hữu cơ	TCVN 7572-9:06; ASTM C40	- Ống hình trụ bằng thuỷ tinh có dung tích 250ml và 100ml - Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,1% - Bếp cách thuỷ - Sàng có kích thước lỗ 20mm - Thang màu để so sánh - Dung dịch: NaOH 3%, tananh 2%, rượu êtylic 1%	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
13	Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc	TCVN 7572-10:06; ASTM C2938	- Máy nén thuỷ lực có lực ép đạt 500KN - Xi lanh bằng thép có đáy rơi - Cân kỹ thuật, độ chính xác 1% - Bộ sàng tiêu chuẩn, theo TCVN 7572-2:2006 - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo nhiệt độ sấy ổn định từ 105^0C đến 110^0C	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
14	Xác định độ nén dập trong xi lanh và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn	TCVN 7572-11:06	- Máy nén thuỷ lực - Máy mài nước - Thùng hoặc chậu để ngâm nước - Máy khoan và máy cưa đá	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
15	Xác định độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy (Los Angeles)	TCVN 7572-12:06 ASTM C131, C535; AASHTO T96,T327	- Thước kẹp - Máy thử độ hao mòn va đập Los Angeles có các viên bi thép khối lượng từ 390g đến 445g trên 1 viên - Cân kỹ thuật, độ chính xác 1% - Bộ sàng kích thước 37,5; 25; 19; 12,5; 9,5; 6,3; 4,75; 2,36; 1,7mm - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo nhiệt độ sấy ổn định từ	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
			105^0C đến 110^0C	
16	Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn	TCVN 7572-13:06; ASTM D4791	- Cân kỹ thuật, độ chính xác 1% - Thước kẹp cải tiến - Bộ sàng tiêu chuẩn - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo nhiệt độ sấy ổn định từ 105^0C đến 110^0C	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
17	Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic	TCVN 7572-14:06; ASTM C289	Cân kỹ thuật, độ chính xác 1% - Bộ sàng tiêu chuẩn - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo nhiệt độ sấy ổn định từ 105^0C đến 110^0C - Dung dịch, hóa chất	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
18	Xác định hàm lượng clorua	TCVN 7572-15:06	Cân kỹ thuật, độ chính xác 1% - Bộ sàng tiêu chuẩn - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo nhiệt độ sấy ổn định từ 105^0C đến 110^0C - Dung dịch, hóa chất	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
19	Xác định hàm lượng sunfat, sunfit trong cốt liệu nhỏ	TCVN 7572-16:06	Cân kỹ thuật, độ chính xác 1% - Bộ sàng tiêu chuẩn - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo nhiệt độ sấy ổn định từ 105^0C đến 110^0C - Dung dịch, hóa chất	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
20	Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá	TCVN 7572-17:06	- Cân kỹ thuật với độ chính xác 0,01 g; - Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ; - Bộ sàng tiêu chuẩn, theo TCVN 7572-2 : 2006; - Kim sắt và kim nhôm; búa con	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
21	Xác định lượng hạt bị đập vỡ	TCVN 7572-18:06	- Cân kỹ thuật với độ chính xác 0,01 g; - Kính lúp;	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
22	Xác định hàm lượng mica trong cốt liệu nhỏ	TCVN 7572-20:06	Cân (0.001g); tủ sấy; bộ sàng tiêu chuẩn; giấy nhám; đũa thủy tinh	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
23	Xác định hệ số (ES)	ASTM D2419; AASHTO T176	Máy nén thủy lực Dụng đo modun đàn hồi Đồng hồ biến dạng sái số 0,0001mm	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
24	Xác định góc dốc tự nhiên của cát	TCVN 8724:12; ASTM D1883	Bộ dụng cụ đo góc dốc của cát, cân kỹ thuật, tủ sấy, bộ sàng, thước kẹp hoặc thước lá	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
25	Cát nghiền cho bê tông và v a: Xác định hạt lượng hạt < 0,075mm, thành phần hạt, hàm lượng sét	TCVN 9205:12; ASTM C117; AASHTO T11	Máy nén thủy lực Dụng đo modun đàn hồi Đồng hồ biến dạng sái số 0,0001mm Bộ dụng cụ đo góc dốc của cát, cân kỹ thuật, tủ sấy, bộ sàng, thước kẹp hoặc thước lá	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
	THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG			
26	Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất	TCVN 3121-1:22;TCVN 9028:11; EN	Bộ sàng tiêu chuẩn	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
		1015-1:99		Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
27	Xác định độ lưu động của vữa tươi	TCVN 3121-3:22;TCVN 9028:11; ASTM C1437	Dụng cụ thử độ lưu động hỗn hợp vữa, chày đầm bằng thép (Φ10-12mm, dài 250mm), chảo sắt, xẻng con, bay thợ nề	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
28	Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi	TCVN 3121-6:22	Bình trụ bằng sắt (1000 ± 2ml), chày đầm, cân kỹ thuật (1g), dao, bay, chảo sắt	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
29	Xác định khả năng giữ nước của vữa tươi	TCVN 3121-8:22; TCVN 9028:11	Đồng hồ bấm dây, giấy lọc, chảo sắt, bay, thiết bị tạo chân không	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
30	Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi	TCVN 3121-9:22;TCVN 9028:11; ASTM C807	Thiết bị xác định thời gian đông kết, khuôn đúc mẫu, kim xuyên tiêu chuẩn,...	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
31	Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn	TCVN 3121-10:22; TCVN 9028:11	- Cân kỹ thuật với độ chính xác 0,01 g; - Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ; - Parafin; - Bộ gá cân thuỷ tĩnh	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
32	Xác định cường độ uốn và nén của	TCVN 3121-11:22;TCVN 9028:11;	Khuôn (40x40x160)mm, hoặc khuôn (70,7x70,7x70,7)mm, máy	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
	vữa đã đóng rắn	ASTM C109	nén thủy lực (±2%), 2 tấm đệm bằng thép (chày đầm, bộ khuôn gá lắp khi dùng khuôn 70,7 x 70,7 x70,7mm), bộ gá uốn	Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
33	Xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền	TCVN 3121-12:22 TCVN 9028:11	Vòng tròn nón cụt, máy thử cường độ bám dính, thùng dưỡng hộ, keo gắn	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
34	Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn	TCVN 3121-18:22 ASTM C1218:99	Cân kỹ thuật (1g), thùng ngâm mẫu, tủ sấy 200^{0}C, khăn lau	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
35	Thí nghiệm vữa, keo dán gạch: Xác định thời gian mở, độ trượt, cường độ bám dính, độ bền uốn, bền nén	TCVN 7899:08;	Máy thử kéo, để kiểm tra lực kéo trực tiếp, với công suất và độ nhạy phù hợp phép thử. Máy thử kéo phải có khả năng truyền lực đến tấm đầu kéo với tốc độ (250 ± 50) N/s; Thước thẳng, bằng thép. Kẹp giữ. Băng dính, rộng 25 mm Hai tấm ngăn, kích thước (25 ± 0,5) mm x (25 ± 0,5) mm, dày (10 ± 0,5) mm làm bằng thép không gỉ. Quả cân, có khả năng truyền tải (50 ± 0,1) N lên toàn bộ tiết diện nhỏ hơn (100 ± 1) mm x (100 ± 1) mm. Calip Vernier, có thang chia chính xác đến 0,01 mm. Cân kỹ thuật chính xác đến 1g,	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
			Tủ sấy	
36	Vữa không co trộn sẵn: Xác định độ chảy, độ tách nước, cường độ nén, thay đổi chiều cao cột vữa tại lúc kết thúc đông kết, thay đổi chiều dài mẫu vữa đóng rắn	TCVN 9204:12	Máy thử kéo, để kiểm tra lực kéo trực tiếp, với công suất và độ nhạy phù hợp phép thử. Máy thử kéo phải có khả năng truyền lực đến tấm đầu kéo với tốc độ (250 ± 50) N/s; Thước thẳng, bằng thép. Kẹp giữ. Băng dính, rộng 25 mm Hai tấm ngăn, kích thước (25 ± 0,5) mm x (25 ± 0,5) mm, dày (10 ± 0,5) mm làm bằng thép không gỉ. Quả cân, có khả năng truyền tải (50 ± 0,1) N lên toàn bộ tiết diện nhỏ hơn (100 ± 1) mm x (100 ± 1) mm. Calip Vernier, có thang chia chính xác đến 0,01 mm. Cân kỹ thuật chính xác đến 1g, Tủ sấy	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
37	Phụ gia hóa học cho bê tông: Xác định độ pH, tỷ trọng, hàm lượng chất khô, khả năng giảm nước, thời gian đông kết, cường độ nén, uốn, ảnh hưởng của phụ gia đến độ co nở	TCVN 8826:11; JIS A6204; AASHTO M194; ASTM C494	Máy thử kéo, để kiểm tra lực kéo trực tiếp, với công suất và độ nhạy phù hợp phép thử. Máy thử kéo phải có khả năng truyền lực đến tấm đầu kéo với tốc độ (250 ± 50) N/s; Thước thẳng, bằng thép. Kẹp giữ. Băng dính, rộng 25 mm Hai tấm ngăn, kích thước (25 ± 0,5) mm x (25 ± 0,5) mm, dày (10 ± 0,5) mm làm bằng thép không gỉ. Quả cân, có khả năng truyền tải (50 ± 0,1) N lên toàn bộ tiết diện nhỏ hơn (100 ± 1) mm x (100 ± 1) mm. Calip Vernier, có thang	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
			chia chính xác đến 0,01 mm. Cân kỹ thuật chính xác đến 1g, Tủ sấy	
	HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG			
38	Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng	TCVN 3106:2022;ASTM C143; AASHTO T119	Côn thử độ sụt, que chọc, phễu đổ hỗn hợp, thước lá kim loại	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
39	Xác định độ cứng VEBE của hỗn hợp bê tông	TCVN 3107:2022	Nhớt kế VEBE, bàn rung, thanh thép tròn, đồng hồ bấm giây	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
40	Xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông	TCVN 3108:93;ASTM C138; AASHTO T121	Thùng kim loại 5, 15 1ít, thiết bị đầm (2800 – 3000 vg/ph, biên độ 0.35 0.5mm), cân kỹ thuật (50g), thước lá thép 400mm	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
41	Xác định độ tách nước và tách vữa của hỗn hợp bê tông	TCVN 3109:2022; ASTM C232	Khuôn thép 200x200x200mm, bàn rung, que chọc, cân kỹ thuật 50kg, sàng 5mm, thước lá kim loại, ống đong 50-200ml, pipet 5ml, tủ sấy, khay sắt	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
42	Phân tích thành phần hỗn hợp bê tông nặng	TCVN 3110:93	Cân kỹ thuật 50kg (0.1g), sàng (5, 1, 2, 0.15), tủ sấy, khay sắt, khay sấy, xẻng xúc	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
				Lương Đại Phong
43	Xác định hàm lượng bọt khí của bê tông	TCVN 3111:2022; ASTM C173	Bình bọt khí, bàn rung (2800 ±200vg/ph), que chọc	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
44	Xác định khối lượng riêng của bê tông nặng	TCVN 3112:2022; ASTM C642	Bình khối lượng riêng , cân (0.01g), búa con, cối chày đồng, bình hút ẩm, tủ sấy, sàng 2 hoặc 2.5mm, nước lọc, dầu hỏa, cồn 90^0	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
45	Xác định độ hút nước của bê tông	TCVN 3113:2022; ASTM C642	Cân kỹ thuật (5g), thùng ngâm mẫu, tủ sấy, khăn lau.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
46	Xác định độ mài mòn	TCVN 3114:2022; ASTM C418	Máy mài, cân, thước kẹp, cát mài	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
47	Xác định khối lượng thể tích của bê tông	TCVN 3115:2022; ASTM C138, C642	Cân kỹ thuật (50g), thước lá kim loại, bếp điện và thùng nấu paraphin, tủ sấy	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
48	Xác định độ chống thấm nước của bê tông	TCVN 3116:2022; ASTM C1585	Máy thử độ chống thấm, Paraphin, tủ sấy, giá ép mẫu	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
				Lương Đại Phong
49	Xác định độ co của bê tông	TCVN 3117:2022;ASTM C157; AASHTO T160	Đồng hồ đo độ co ngót, chốt và đầu đo, tủ sấy, tủ khí hậu (27 ± 20C, độ ẩm 80 ± 5%)	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
50	Xác định độ pH	TCVN 9339:12	Máy đo pH, giấy chỉ thị pH, máy khoan, máy cắt, sàng, cân, nhiệt kế	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
51	Xác định cường độ nén của bê tông	TCVN 3118:2022 ASTM C39, C42 AASHTO T22, T140	Máy nén 200 tấn, thước lá kim loại, đệm truyền tải	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
52	Xác định cường độ kéo khi uốn	TCVN 3119:2022; ASTM C293, C78; AASHTO T97, T177	Bộ gá thử uốn 2 điểm, thước lá kim loại.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
53	Xác định cường độ kéo khi bửa	TCVN 3120:2022;ASTM C496; AASHTO T198	Gối truyền tải, đệm gỗ	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
54	Xác định cường độ lăng trụ và modun đàn hồi khi nén tĩnh	TCVN 5726:22; ASTM C469	Máy nén, biến dạng kế, thước lá kim loại	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
				Lương Đại Phong
55	Xác định nhiệt độ hỗn hợp bê tông	ASTM C1064; AASHTO T309	Nhiệt kế	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
56	Xác định cường độ bê tông bằng phương pháp khoan lấy mẫu từ cấu kiện	TCVN 12252:2020 TCXDVN 239:06; ASTM C42	Máy khoan lấy mẫu, máy cắt mẫu bê tông, máy nén, thước kẹp,…	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÒNG			
57	Xác định khối lượng riêng	TCVN 4195:12;ASTM D854; AASHTO T100	Cân kỹ thuật (0.01g), bình tỷ trọng (100cm^3), cối chày sứ (đồng),rây 2mm, bếp cách cát, tủ sấy, tỷ trọng kế, thiết bị ổn nhiệt, hộp nhôm có nắp	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
58	Xác định độ ẩm và hút ẩm	TCVN 4196:12; ASTM D2216	Tủ sấy (t^0) đến 300^{0}C, cân kỹ thuật (0.01g), hộp nhôm có nắp), bình hút ẩm có Cloruacanxi, rây 1mm, cối và chày sứ có đầu bọc cao su, khay men phơi đất	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
59	Xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy	TCVN 4197:12; ASTM D4318; AASHTO T89; T90	Bộ quả dọi Vaxiliep, tấm kính nhám, rây 1mm, cối chày sứ có đầu bọc cao su, bình thuỷ tinh có nắp, cân kỹ thuật (0.01g), cốc thuỷ tinh (hộp nhôm có nắp), tủ sấy (t^0), bát sắt tráng men, dao để trộn, dụng cụ Casagrande	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
60	Xác định các thành phần cỡ hạt	TCVN 4198:14; ASTM D1140, D422; AASHTO T88, T27	Cân kỹ thuật(0.01), bộ ray (10 ; 5 ; 2 ; 1.05 ; 0.25 ; 0.1), cối và chày sứ có đầu bọc cao su, bình hút ẩm có Cloruacanxi, tủ sấy (t^0), quả lê bằng cao su, dao con, cân (01 g), máy sàng lắc, cân phân tích, tỷ trọng kế (0.001), bộ phận đun và làm lạnh, bình tam giác (1000 cm3, Φ 60 ± 2mm), nhiệt kế (0.5^{0}C), que khuấy, đồng hồ bấm, máy rửa, ống hút(5cm^3, 50cm^3), thước thẳng 20cm	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
61	Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng	TCVN 4199:12AST M D 3080; AASHTO T236	Máy cắt mặt phẳng loại A: lực cắt tác động trực tiếp, loại B : lực cắt tác dụng gián tiếp, hộp cắt, dao vòng cắt, tấm nén truyền lực, máy nén (cánh tay đòn), hộp để bão hoà nước, thiết bị giữ ẩm, đồng hồ đo biến dạng, vòng đo lực ngang, quả cân (0,1. 10^5N/m^2 …1.10^5N/m^2)	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
62	Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông của đất trong phòng thí nghiệm	TCVN 4200:12; AASHTO T216 ASTM D2435	Máy nén (hộp nén, bàn máy, bộ phận rung tải, thiết bị đo biến dạng), các dụng cụ khác: mẫu chuẩn bằng kim loại, dao gọt đất, dụng cụ ấn mẫu vào dao vòng, tủ sấy (t^0), cân kỹ thuật (0.1g), đồng ho đo biến dạng(0.01mm)	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
63	Xác định độ chặt tiêu chuẩn đầm nén đất, cấp phối đá dăm trong	TCVN 4201:12; 22TCN 333:06;	Cối đầm nện và cần dẫn búa bằng kim loại, cân kỹ thuật (0.01g), sàng 5mm, bình phun nước, tủ sấy (t^0),	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
	phòng thí nghiệm	TCVN 12790:2020A STM D1557,AASH TO T99, T180	bình hút ẩm có Clorua canxi, hộp nhôm có nắp (cốc thuỷ tinh), dao gọt đất, vồ đập đất, (khay 40x60 cm), vải phủ, cối sứ và chày bọc cao su	Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
64	Xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm	TCVN 4202:12; AASHTO T216 ASTM D2435, D2937	Dao vòng bằng kim loại - Thước cặp, - Dao cắt có lưỡi thẳng, - Cân kỹ thuật (0,01 và 0,1g), - Các tấm kính, - Dụng cụ xác định độ ẩm, - Hộp nhôm hoặc cốc thuỷ tinh có nắp, - Tủ sấy (t0), - Bình hút ẩm	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
65	Thí nghiệm sức chịu tải của đất , cấp phối đá dăm (CBR) trong phòng thí nghiệm	22TCN 332:06;TCV N 12792:2020A STM D1883; AASHTO T193	Máy nén CBR, - Cối đầm loại to (D=152,4 mm), - Chày đầm tiêu chuẩn, - Chày đầm cải tiến , - Cối CBR, - Tấm đệm, - Tấm đo - Trương nở, - Đồng hồ đo trương nở, - Giá đỡ thiên phân kế,	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
66	Thí nghiệm nén 1 trục có nở hông	ASTM D2166	Thiết bị đầm tạo mẫu Cân kỹ thuật Khay đựng mẫu Máy nén 1 trục có nở hông Đồng hồ so bách phân kế	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
67	Xác định hệ số thấm K, đặc trưng hệ số thấm	TCVN 8723:12; ASTM D2434	- Bộ thấm đất cột nước không đổi - Bộ thấm đất cột nước thay đổi	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
			- Bảng cấp nước cho bộ thấm - Bình chứa nước	Lương Đại Phong
68	Xác định đặc trưng tan rã của đất	TCVN 8718:12	- Thiết bị thí nghiệm độ tan rã - Dao vòng chứa mẫu thí nghiệm trương nở có dạng trụ tròn - Thiết bị, dụng cụ xác định độ ẩm của đất	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
69	Xác định đặc trưng trương nở của đất	TCVN 8719:12	- Thiết bị thí nghiệm trương nở chuyên dụng, - Dao vòng chứa mẫu thí nghiệm trương nở có dạng trụ tròn - Thiết bị, dụng cụ xác định độ ẩm của đất - Thiết bị, dụng cụ xác định khối lượng thể tích của đất - Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01:0,1 và 1g; - Bộ dụng cụ làm phân tán đất, gồm chày gỗ, cối sứ và chày đầu bọc cao su; - Sàng có lỗ sàng 2 mm; - Bộ dụng cụ chế bị mẫu thí nghiệm từ mẫu đất không nguyên trạng - Nước cất hoặc nước sạch	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
70	Xác định đặc trưng co ngót của đất	TCVN 8720:12	- Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01:0,1 và 1g; - Bộ dụng cụ làm phân tán đất, gồm chày gỗ, cối sứ và chày đầu bọc cao - Bộ dụng cụ xác định co ngót	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
71	Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời	TCVN 8724:12	- Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01:0,1 và 1g; - Tủ sấy, bộ sàng tiêu chuẩn - Bộ dụng cụ làm phân tán đất, gồm chày gỗ, cối sứ và chày đầu bọc cao	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
			- Bộ dụng cụ xác định góc nghỉ đất rời	Lương Đại Phong
72	Xác định hàm lượng hữu cơ của đất	TCVN 8726:12; ASTM D2974; AASHTO T267	Tủ sấy, có thể sấy tới 300°C - Bình hút ẩm có chất hút ẩm silicagel; - Các cân phân tích có độ chính xác 0,001 g hoặc 0,0001 g; - Cối và chày bằng sứ hoặc thủy tinh, đầu chày bọc cao su; - Các sàng thí nghiệm lỗ 2 mm; 0,25 mm; - Hộp chia mẫu nhiều rãnh hoặc dụng cụ chia mẫu thích hợp; - Các ống đong bằng thủy tinh, có dung tích chuẩn 10; 25 ; 50; 100; 250 ;500 và 1000 ml; - Ống hút (pipet) chia vạch chính xác đến 0,1 ml; - Ống chuẩn độ (buret) các loại dung tích 10; 25 ml, chia vạch chính xác đến 0,1 ml. - Ống nhỏ giọt; - Bình tam giác các loại, có dung tích chuẩn 50; 100; 250; 500 và 1000 ml; - Giấy lọc định tính; Bếp đun; - Các dụng cụ thí nghiệm thường dùng khác.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
73	Xác định hàm lượng muối trong đất	TCVN 8727:12	- Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01:0,1 và 1g; - Bộ dụng cụ làm phân tán đất, gồm chày gỗ, cối sứ và chày đầu bọc cao	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
			- Tủ sấy, hóa chất và các thuốc thử	Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
	THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU KIM LOẠI VÀ LIÊN KẾT HÀN			
74	Thử kéo	TCVN 197:14; TCVN 314:08; ASTM A370; AASHTO T68; ISO 15630-1; ISO 6892-1:09;ASTMA 36/A240/A572/ A588/A709	Máy kéo thuỷ lực vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu, thước kẹp (5%mm), dụng cụ Palme (1%mm), cân kỹ thuật (0,1g), thước lá kim loại.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
75	Thử uốn	TCVN 198:08; ASTM A370; JIS Z2248:96; ISO 15630 -1	Máy kéo thuỷ lực vạn năng và phụ kiện (êtô, đồ gá, gối đỡ, đầu búa uốn các cỡ,..)	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
76	Cốt thép - Phương pháp uốn và uốn lại	TCVN 6287:97	Máy kéo thuỷ lực vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu, thước kẹp (5%mm), dụng cụ Palme (1%mm), cân kỹ thuật (0,1g), thước lá kim loại.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
77	Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại - Thử uốn	TCVN 5401:10	Máy kéo thuỷ lực vạn năng và phụ kiện (êtô, đồ gá, gối đỡ, đầu búa uốn các cỡ,..)	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
78	Thử kéo bu lông, thép cường độ cao	TCVN 1916:95	Máy kéo thuỷ lực vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu, thước kẹp (5%mm), dụng cụ Palme (1%mm), cân kỹ thuật (0,1g), thước lá kim loại.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
79	Thử nghiệm kéo mối nối bằng ống ren (Nối Coupler)	TCVN 8163:09	Máy kéo thuỷ lực vạn năng, thiết bị khắc vạch mẫu, thước kẹp (5%mm), dụng cụ Palme (1%mm), cân kỹ thuật (0,1g), thước lá kim loại.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
	THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG			
80	Xác định khối lượng thể tích của đất, cấp phối đá dăm tại hiện trường bằng phương pháp dao đai	22TCN 02:71; TCVN 8729:12; ASTM D2937; AASHTO T204	Bộ dung cụ Dao đai, cân đĩa 5 kg (1-2g), cân đĩa 5kg (0.1g), dao gạt đất, hộp nhôm, vazơlin, chảo sấy, cồn búa đóng loại 0.5kg, gỗ đệm	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
81	Xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường bằng phương pháp rót cát	22TCN 346:06; TCVN 8729:12; ASHTO-T191; ASTM D1556	Phễu rót cát cân kỹ thuật, thiết bị sấy, búa chim, đục xẻng, bay, túi bao đựng mẫu khô, xô, vải bạt cát chuẩn	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
82	Xác định độ bằng phẳng bằng thước 3 m	TCVN 8864:11	Thước 3m gấp, nêm có chiều dày 3, 5, 7, 10, 15 mm	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
83	Xác định modun đàn hồi của nền đất và các lớp kết	TCVN 8861:11; AASHTO	Tấm ép cứng chuyên dụng, kích (dầm khung ép), lực	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
	cấu áo đường bằng phương pháp tấm ép cứng	T256	kế	Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
84	Xác định modun đàn hồi theo độ võng đàn hồi dưới bánh xe bằng cần Benkelman	TCVN 8867:11; AASHTO T256	Cần Benkelman, đồng hồ so ….	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
85	Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát	TCVN 8866:11; ASTM E965	Cát chuẩn, dụng cụ rắc cát	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
86	Thí nghiệm chất tải tĩnh để đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu bê tông cốt thép chịu uốn trên công trình	TCVN 9344:12	Cảm biến biến dạng, cảm biến độ võng, cảm biến lực, đầu đọc dataloger TDS303, WDS100A	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
87	Đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm	TCVN 9357:12; ASTM C597	Máy siêu âm bê tông	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
88	Phương pháp không phá hủy sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén của bê tông	TCVN 9335:12	Máy siêu âm bê tông, súng bật nẩy, đá mài, chất bôi trơn	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
89	Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông	TCVN 9356:12	Máy đo chiều dày và định vị cốt thép bằng siêu âm	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
90	Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục	TCVN 9393:12; ASTM D1143	Kích thủy lực có gắn đồng hồ lực, khung dầm chất tải, bách phân kế,...	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
91	Đo điện trở đất	TCVN 9385:12	Thiết bị đo điện trở đất, cọc tiếp địa, dây nối	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
92	Kiểm tra không phá hủy xác định chiều rộng vết nứt của bê tông bằng kính lúp	TCVN 5879:09	Kính lúp, căn lá,...	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
93	Xác định lực liên kết cốt thép trong bê tông, kéo nhổ bu lông trong bê tông, kéo neo	TCVN 9490:12;ASTM C900; ASTM D4435	Kích thủy lực thông tâm Bộ chân gá kích Bơm thủy lực Đồng hồ chỉ thị áp Bộ nêm, côn thay thế	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
94	Xác định chiều dày lớp phủ	TCVN 5408:07	Máy siêu âm bề dày lớp phủ	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
	THỬ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH			
95	Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan	TCVN 6355-1:09	Dùng thước lá Thước kẹp, căn chuẩn, thước vuông góc.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
96	Xác định cường độ bền nén	TCVN 6355-2:09; ASTM C67- 12; AASHTO T32-10	Máy nén thủy lực có bảng lực từ 30 đến 60 tấn sai số của máy không lớn hơn ±2%, máy cưa để tạo mẫu thử, thước đo có độ chính xác tới 1mm, các miếng kính để là phẳng vữa trát mẫu bay, chảo … trộn vữa xi măng.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
97	Xác định cường độ bền uốn	TCVN 6355-3:09; ASTM C67- 12; AASHTO T32-10	Máy thử uốn hoặc nén, thước đo có độ chính xác tới 1mm, các miếng kính để là phẳng vữa trát mẫu bay chảo ….	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
98	Xác định độ hút nước	TCVN 6355-4:09; ASTM C67- 12; AASHTO T32-10	Tủ sấy tới 200^{0}C có điều chỉnh nhiệt độ, Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, thùng để ngâm mẫu	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
99	Xác định khối lượng thể tích	TCVN 6355-5:09	Tủ sấy tới 200^{0}C có điều chỉnh nhiệt độ,bình cao cổ để xác định khối lượng riêng, cân kỹ thuật 500g chính các 0.01g, 500ml dầu hỏa.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
100	Xác định độ rỗng	TCVN 6355-6:09	Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, Tủ sấy tới	Nguyễn Văn Thành

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
			200^{0}C có điều chỉnh nhiệt độ, thước đo có độ chính xác tới 1mm,	Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
101	Gạch bê tông tự chèn: Xác định thước, khuyết tật ngoại quan; cường độ nén; cường độ uốn; độ mài mòn, độ hút nước	TCVN 6476:99; ASTM C140	- Các miếng kính để là phẳng mặt vữa trát mẫu. - Bay chảo để hồ trộn xi măng. - Máy nén có thang lực thích hợp -Bộ má ép bằng thép Tủ sấy tới 2000C có điều chỉnh nhiệt độ, Cân kỹ thuật có độ chính xác 1g, Thùng để ngâm mẫu Thước cặp thép có độ chính xác 0.01ml , cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,1g, tủ sấy, cát , máy mài gạch,	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
102	Gạch Tezzarro: Thí nghiệm kích thước, độ bền uốn, độ hút nước, độ co khô, độ mài mòn	TCVN 7744:13	Thước lá, thước vuông, thước callip chuyên dụng, thước kẹp cơ khí độ chính xác 0,01mm, Nivol độ chính xác 0,1mm Tấm dưỡng kim loại có chiều dày và độ chính xác 0,1mm Tủ sấy tới 2000C có điều chỉnh nhiệt độ, Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, thùng để ngâm mẫu	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
103	Gạch lát Granito: Kiểm tra ngoại quan, xác định độ mài mòn, độ hút nước, độ chịu lực xung kích, độ cứng lớp mặt, tải trọng gãy toàn	TCVN 6074:95	Thước lá, thước vuông, thước callip chuyên dụng, thước kẹp cơ khí độ chính xác 0,01mm, Nivol độ chính xác 0,1mm Tấm dưỡng kim loại có chiều dày và độ chính xác 0,1mm Tủ sấy tới 2000C có điều chỉnh nhiệt độ,	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
	viên		Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, thùng để ngâm mẫu	
104	Ngói lợp: Xác định tải trọng uốn gãy, độ hút nước, thời gian xuyên nước, khối lượng 1m2 ngói bão hoà nước	TCVN 4313:95	Thước lá, thước vuông, thước callip chuyên dụng, thước kẹp cơ khí độ chính xác 0,01mm, Nivol độ chính xác 0,1mm Tấm dưỡng kim loại có chiều dày và độ chính xác 0,1mm Tủ sấy tới 2000C có điều chỉnh nhiệt độ, Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, thùng để ngâm mẫu	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
105	Ngói amiăng xi măng: Kiểm tra kích thước, khuyết tật ngoại quan, xác định tải trọng uốn gãy, xác định thời gian xuyên nước, xác định khối lượng thể tích	TCVN 4435:00	Thước lá, thước vuông, thước callip chuyên dụng, thước kẹp cơ khí độ chính xác 0,01mm, Nivol độ chính xác 0,1mm Tấm dưỡng kim loại có chiều dày và độ chính xác 0,1mm Tủ sấy tới 2000C có điều chỉnh nhiệt độ, Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, thùng để ngâm mẫu	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
106	Ngói gốm tráng men: Xác định khuyết tật ngoại quan, tải trọng uốn gãy, độ hút nước	TCVN 9133:11	Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g. Bình thuỷ tinh 250 ml có miệng rót. Bếp cát. Bình hút ẩm. Phễu thuỷ tinh. Giấy lọc. Bình để rửa. Tủ sấy.Bát sứ.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
107	Sản phẩm bê tông nhẹ, gạch bê tông nhẹ, xác định: kích thước và khuyết tật ngoại quan; cường độ	TCVN 9030:17	- Thước lá, thước vuông, thước callip chuyên dụng, thước kẹp cơ khí độ chính xác 0,01mm, Nivol độ chính xác 0,1mm - Tấm dưỡng kim loại có chiều dày và độ chính xác	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
	nén; độ hút nước; khối lượng thể tích khô; độ co khô		0,1mm - Tủ sấy tới 2000C có điều chỉnh nhiệt độ, - Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, thùng để ngâm mẫu - Thiết bị thử độ co - Đồng hồ đo biến hạng - Tủ sấy , Cân kỹ thuật	
	PHÉP THỬ PHÂN TÍCH HOÁ NƯỚC CHO XÂY DỰNG			
108	Xác định hàm lượng cặn không tan	TCVN 4560:88; EN 1008	Phễu và giấy lọc băng xanh; Bình trụ dung tích 1000 ml; Tủ sấy 300°C Cân kỹ thuật chính xác tới 0,001g; Cốc thuỷ tinh	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
109	Xác định hàm lượng muối hòa tan	TCVN 4560:88; EN 1008	Bình định mức có dung tích 1 lít; Bình hình nón có dung tích 250 ml; Hoá chất bạc nitrat dung tích 0.05N Kali cromat dung tích 5 %	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
110	Lượng tạp chất hữu cơ	TCVN 6186:96; EN 1008	Bát sứ dung tích 500 mlBếp điện ;Tủ sấy 300oc Cân kỹ thuật chính xác tới 0,001g; Đũa thuỷ tinhPi pet, nước cất; Dung dịch natri cacbonat 1%	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
111	Độ pH	TCVN 6492:11; EN 1008	Giấy quỳ đo độ PH vạn năng (pp thông thường) Cốc thuỷ tinh	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
				Lương Đại Phong
112	Hàm lượng ion clorua (Cl-)	TCVN 6194:96; EN 1008	Ống hút 50 ml Ống đo màu sắc Ống chuẩn độ vi lượng HCl nồng độ 5% Cân kỹ thuật chính xác tới 0,001g Đũa thuỷ tinh, Pi pet Nước cất	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
113	Hàm lượng ion sunfat (SO4-2)	TCVN 6200:96; EN 1008	Ống hút 50 ml Ống đo màu sắc Ống chuẩn độ vi lượng HCl nồng độ 5% Mê tin da cam 0.1% BaCl 10% H2SO4 0.1N	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
	THỬ NGHIỆM SƠN, VECNI			
114	Xác định độ mịn	TCVN 2091:08	Thước đo độ mịn gồm một khối thép rắn có kích thước khoảng175 x 65 x 13 mm được làm bằng thép không gỉ, hoặc phải đảm bảo ít nhất là không bị gỉ khi thử nghiệm với sơn. Bề mặt phía trên khối thép phải phẳng, nhẵn, có một hoặc hai rãnh với kích thước rãnh khoảng 140 x12,5 mm	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
115	Xác định thời gian chảy	TCVN 2092:93	Phễu chảy FC – 4 Nhiệt kế chính xác đến $0,2^0C$ và được chia độ đến các khoảng $0,1^0C$ Đồng hồ bấm giây	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
116	Xác định hàm	TCVN	Máy ly tâm có vỏ đậy kín,	Nguyễn Văn Thành

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
	lượng chất rắn và chất tạo màng	2093:93	tốc độ quay 1500 - 4200 vòng/phút và có bộ phận điều chỉnh tốc độ. Bình cầu đáy tròn, dung tích 250 - 300 ml, có cổ nhám. Ống làm lạnh. Bình hút ẩm có chứa axit sunphuric hoặc canxi clorua. Bình cách thuỷ có bộ phận đốt nóng bằng điện kiểu kín. Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01g. Giấy lọc. Dung môi.	Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
117	Xác định độ phủ, chiều dày lớp phủ	TCVN 2095:93	Dụng cụ đo kiểu răng lược	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
118	Xác định thời gian khô và độ khô	TCVN 2096:93	Thiết bị đo tiêu chuẩn	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
119	Xác định độ bám dính của màng	TCVN 2097:93	Dao cắt , chổi long mềm, kính lúp	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
120	Xác định chiều dày màng sơn khô bằng phương pháp không phá huỷ	TCVN 9406:12	Thiết bị gia công tạo mẫu, chổi quét, thước kẹp, thiết bị thử siêu âm chiefu dày	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
121	Xác định độ bền rửa trôi của màng	TCVN 8653-	- Cân kỹ thuật, có độ chính xác 0,01 g;	Nguyễn Văn Thành

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
	sơn	4:12	- Xô nhựa, có dung tích 5 lít; - Thìa sứ; - Khăn lau, khô và có khả năng thấm nước; - Ống đong, 1000 mL; - Chổi quét sơn, chiều rộng (25 ÷ 30) mm; - Xà phòng bột, phù hợp theo TCVN 5720:2001; - Bình phun dung dịch rửa; - Bàn chải có các thông số sau: Kích thước bàn chải (90 x 38 x 25) mm; - Giấy đo pH; - Đồng hồ bấm giây. - Thiết bị xác định độ bền cọ rửa trôi	Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
	THÍ NGHIỆM THẠCH CAO, KHUNG XƯƠNG, BỘT BẢ			
122	Khung xương thạch cao: Xác định dung sai kích thước, khả năng chịu tải	ASTM C635/C635M	Khung thử tải, thước mét, thước kẹp	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
123	Lấy mẫu, kích thước, độ sâu của gờ vuốt thon và độ vuông góc của cạnh.	TCVN 8257-1:09	Thước đo chiều dài, chiều rộng có độ chính xác đến 1 mm. - Thước cặp có độ chính xác đến 0,02 mm. - Thước vuông có chiều dài cạnh không nhỏ hơn 1220 mm.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
124	Xác định cường độ Chịu uốn	TCVN 8257-3:09	Thiết bị thử có thể gia tải với tốc độ không đổi bằng (4,45 ± 0,45) N/s. Thiết bị thử có thể điều	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
			khiển tốc độ gia tải ở tốc độ ứng suất 25 mm/(60 ± 5) s.	Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
125	Xác định độ kháng nhổ đinh	TCVN 8257-4:09	Giá đỡ có lỗ ở trung tâm, đường kính lỗ 76 mm. Giá đỡ mẫu này có kích thước không nhỏ hơn (152 x 152) mm, được gắn vào thiết bị gia tải sao cho bề mặt vuông góc với chiều chuyển dịch của đinh thử. Giá đỡ mẫu cũng phải cố định sao cho phương thẳng đứng của thân đinh đi qua tâm của lỗ.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
126	Xác định độ hút nước	TCVN 8257-6:09	Bể nước: Có kích thước không nhỏ hơn (406 x 406 x 75) mm có thể chứa nước ở nhiệt độ ổn định ở (27 ± 2) °C. 5.2. Đũa thủy tinh: có đường kính 6 mm hoặc thanh đỡ khác có thể giữ mẫu không chạm đáy bể chứa. 5.3. Cân: có độ chính xác đến 0,5 g.	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
127	Xác định độ hấp thụ nước bề mặt	TCVN 8257-7:09	Thước lá, thước góc, bể ngâm mẫu, cân; tủ sấy, dụng cụ xác định độ hút nước,…	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong
128	Bột bả: Xác định độ mịn, thời gian đông kết, khối lượng thể tích, độ giữ nước, độ cứng bề mặt, cường độ	TCVN 7239:14	- Thước lá, thước vuông, thước callip chuyên dụng, thước kẹp cơ khí độ chính xác 0,01mm, Nivol độ chính xác 0,1mm - Tấm dưỡng kim loại có chiều dày và độ chính xác 0,1mm	Nguyễn Văn Thành Lương Thanh Sơn Hoàng Đình Đức Bùi Chiến Công Lương Đại Phong

TT	Tên chỉ tiêu thí nghiệm	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Máy móc, thiết bị, vật tư	Thí nghiệm viên thực hiện
	bám dính nền		- Tủ sấy tới 2000C có điều chỉnh nhiệt độ, - Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g, thùng để ngâm mẫu - Thiết bị thử độ co - Đồng hồ đo biến hạng - Tủ sấy , Cân kỹ thuật	

(Kế thừa năng lực kinh nghiệm, thiết bị, nhân sự của phòng thí nghiệm mã số LAS–XD 53.003)

Công ty TNHH xây dựng và thí nghiệm kiểm định VP cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của nội dung công bố và các hồ sơ kèm theo; cam kết hành nghề hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo đúng nội dung đã công bố và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Văn bản công bố này thay thế cho Văn bản công bố số 160326/CB-VP ngày 16/03/2026 của công ty TNHH xây dựng và thí nghiệm kiểm định VP.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH VP

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH VP

GIÁM ĐỐC

Đoàn Thị Thúy Hằng