

Hướng dẫn deploy BrandHunt Web App

Dành cho người chưa từng deploy bao giờ. Không cần biết code. Bạn sẽ dùng Claude trong VS Code làm phần kỹ thuật, còn bạn bấm nút trên web và duyệt kết quả.

Thời gian	45–60 phút lần đầu (lần sau ~5 phút)
Chi phí	0đ — cả 3 dịch vụ đều có gói free đủ dùng
Kết quả	Một đường link dạng <code>https://brandhunt-web.vercel.app</code> mà cả team mở được

Nội dung

- Bức tranh tổng thể
- Phần 0 — Chuẩn bị
- Phần 1 — Cài đặt trên máy
- Phần 2 — Mở dự án trong VS Code
- Phần 3 — Supabase (database)
- Phần 4 — Chạy thử trên máy
- Phần 5 — GitHub (lưu code)
- Phần 6 — Vercel (đưa lên mạng)
- Phần 7 — Nghiệm thu
- Phần 8 — Xử lý sự cố
- Phần 9 — Vận hành sau khi deploy
- Phần 10 — Bảo mật

Bức tranh tổng thể

Ba dịch vụ, mỗi cái làm một việc:

Dịch vụ	Làm gì	Hình dung đơn giản
GitHub	Lưu code, ghi lại lịch sử thay đổi	Cái tủ hồ sơ
Supabase	Chứa dữ liệu (brand history, market data, lịch sử chạy)	Cái kho
Vercel	Biến code thành website chạy được	Cái cửa hàng

Luồng hoạt động: bạn đẩy code lên **GitHub** → **Vercel** tự lấy code đó dựng thành website → website gọi vào **Supabase** để lấy dữ liệu.

Từ lần thứ hai trở đi, mỗi khi bạn sửa code và đẩy lên GitHub, Vercel **tự động** deploy lại. Không phải làm gì thêm.

Phần 0 — Chuẩn bị

0.1. Tài khoản cần có

Đăng ký trước cả 3, mỗi cái 2 phút:

Dịch vụ	Link	Ghi chú
GitHub	https://github.com/signup	Dùng email công ty
Supabase	https://supabase.com/dashboard/sign-up	Bấm “Continue with GitHub” để đỡ phải nhớ thêm mật khẩu
Vercel	https://vercel.com/signup	Bấm “Continue with GitHub” — bắt buộc, vì Vercel cần đọc repo của bạn

Lưu ý: Đăng nhập Supabase và Vercel bằng GitHub sẽ tiết kiệm rất nhiều thao tác ở Phần 6.

0.2. Quyết định trước: để code ở đâu trên máy

Dự án đang nằm trong OneDrive:

... \VA HUB \Dashboard \brandhunt-web

Bạn nên copy nó ra ngoài OneDrive trước khi bắt đầu. Lý do:

- Git tạo một thư mục ẩn `.git` chứa hàng nghìn file nhỏ. OneDrive sẽ cố đồng bộ từng file một → chậm và dễ hỏng repo.
- `npm install` tạo thư mục `node_modules` với ~10.000 file. OneDrive sẽ đồng bộ hết → treo máy, tốn dung lượng.
- OneDrive khoá file khi đang sync → Git báo lỗi “permission denied” lúc không ngờ nhất.

Vị trí đề xuất: `C:\dev\brandhunt-web`

Claude sẽ làm việc copy này ở Phần 2. Bản gốc trong OneDrive vẫn giữ nguyên làm backup.

Phần 1 — Cài đặt trên máy

Ba thứ cần cài. Nếu máy bạn đã có sẵn thì bỏ qua.

1.1. VS Code

1. Tải tại <https://code.visualstudio.com/download> → chọn **Windows**
2. Chạy file `.exe` vừa tải
3. Ở màn hình **Select Additional Tasks**, tick 2 ô này (quan trọng, giúp thao tác sau dễ hơn nhiều):
 - ☒ *Add “Open with Code” action to Windows Explorer file context menu*
 - ☒ *Add “Open with Code” action to Windows Explorer directory context menu*

- ☒ Add to PATH

4. Next → Install → Finish

Yêu cầu phiên bản: VS Code 1.94.0 trở lên. Bản tải mới hôm nay chắc chắn đạt. Kiểm tra: menu **Help** → **About**.

1.2. Node.js

Đây là thứ chạy code JavaScript trên máy bạn.

1. Vào <https://nodejs.org>
2. Tải bản có chữ **LTS** (Long Term Support — bản ổn định). **Đừng lấy bản “Current”**.
3. Chạy file .msi, bấm Next liên tục, để nguyên mọi lựa chọn mặc định
4. **Khởi động lại máy** sau khi cài (nếu không, Windows chưa nhận lệnh node)

Dự án cần Node 18.18 trở lên. Bản LTS hiện tại thoải mái đạt.

1.3. Git

Đây là thứ đẩy code lên GitHub.

1. Vào <https://git-scm.com/download/win> → tải **64-bit Git for Windows Setup**
2. Chạy file .exe. Rất nhiều màn hình lựa chọn — **cứ bấm Next hết**, mặc định là đúng.
3. Riêng màn hình **Adjusting your PATH environment**, để nguyên lựa chọn giữa: *Git from the command line and also from 3rd-party software*

1.4. Claude Code extension cho VS Code

1. Mở VS Code
2. Nhấn Ctrl + Shift + X (mở khung Extensions ở thanh bên trái)
3. Gõ vào ô tìm kiếm: Claude Code
4. Chọn extension của **Anthropic** → bấm **Install**
5. Sau khi cài, nếu không thấy gì thay đổi: nhấn Ctrl + Shift + P, gõ Developer: Reload Window, Enter

Đăng nhập:

1. Nhìn góc **dưới bên phải** cửa sổ VS Code, bấm vào chữ *** Claude Code**
2. Khung chat mở ra, bấm **Sign in**
3. Trình duyệt tự mở → đăng nhập tài khoản Claude của bạn → cho phép truy cập
4. Quay lại VS Code, khung chat sẽ sẵn sàng

Cần tài khoản Claude trả phí (Pro, Max, Team hoặc Enterprise). Không cần API key.

Mẹo tìm khung chat Claude:

Cách	Thao tác
Thanh trạng thái	Bấm * Claude Code góc dưới phải — luôn

Thanh bên trái
Bàn phím

dùng được
Bấm biểu tượng * (Spark)
Ctrl + Shift + P → gõ "Claude Code"

Xác nhận — Phần 1

Trong VS Code, mở terminal bằng Ctrl + ` (phím dấu huyền, ngay dưới phím Esc), rồi gõ:

```
node --version  
git --version
```

Kết quả mong đợi: hai dòng số phiên bản, ví dụ v22.11.0 và git version 2.47.0.

Nếu báo "*không được nhận dạng là lệnh nội bộ*" → chưa khởi động lại máy sau khi cài. Khởi động lại rồi thử lại.

Phần 2 — Mở dự án trong VS Code

2.1. Copy dự án ra khỏi OneDrive

Mở VS Code → Ctrl + Shift + P → gõ Terminal: Create New Terminal → Enter. Dán lệnh sau (sửa lại đường dẫn nếu OneDrive của bạn khác):

```
$src = "$env:USERPROFILE\OneDrive - OnPoint Vietnam\CD Thao Pham - Health &  
EL - Documents\VA HUB\Dashboard\brandhunt-web"  
$dst = "C:\dev\brandhunt-web"  
New-Item -ItemType Directory -Force -Path C:\dev | Out-Null  
Copy-Item -Recurse -Force $src $dst  
code $dst
```

Một cửa sổ VS Code mới mở ra với dự án bên trong. **Từ giờ làm việc trong cửa sổ mới này.**

Nếu VS Code hỏi "*Do you trust the authors of the files in this folder?*" → bấm **Yes, I trust the authors**. (Claude Code không hoạt động trong chế độ Restricted.)

2.2. Để Claude kiểm tra dự án

Mở khung chat Claude (* **Claude Code** góc dưới phải), dán prompt này:

Đây là dự án BrandHunt web app (Next.js + Supabase). Hãy:

1. Đọc README.md để hiểu kiến trúc
2. Liệt kê cấu trúc thư mục
3. Xác nhận đủ các file quan trọng: package.json, 2 file trong supabase/migrations/, và 2 file trong public/vendor/
4. Kiểm tra node --version có đạt yêu cầu trong package.json không

Báo cáo ngắn gọn bằng tiếng Việt. Chưa cần cài gì.

Claude sẽ đọc và báo cáo. Nếu nó xin phép chạy lệnh, bấm **Allow**.

2.3. Cài thư viện

Chạy `npm install` trong thư mục dự án này. Báo cho tôi biết khi xong và có cảnh báo gì đáng lo không.

Mất khoảng 1–2 phút. Xuất hiện thư mục `node_modules` — đó là chuyện bình thường, nó đã được `.gitignore` bỏ qua nên sẽ không bị đẩy lên GitHub.

Xác nhận — Phần 2

Claude báo `added ... packages`. Không có dòng nào chữ đỏ bắt đầu bằng `npm error`.

Phần 3 — Supabase (database)

Phần này làm hoàn toàn trên web, không đụng tới VS Code.

3.1. Tạo project

1. Vào <https://supabase.com/dashboard> → **New project**

2. Điền:

Ô	Điền gì
Organization	Chọn cái có sẵn (hoặc tạo mới tên OnPoint)
Name	brandhunt
Database Password	Bấm Generate a password rồi copy lưu vào nơi an toàn
Region	Southeast Asia (Singapore)
Plan	Free

3. Bấm **Create new project**, đợi ~2 phút

Vì sao chọn Singapore: đây là region gần Việt Nam nhất. Chọn nhầm US thì mỗi lần app hỏi database sẽ chậm thêm khoảng 200ms — người dùng cảm nhận được rõ.

Về Database Password: app này không dùng đến nó (app dùng anon key). Nhưng lưu lại phòng khi cần kết nối trực tiếp bằng công cụ khác. Mất thì phải reset.

3.2. Tạo bảng (chạy file schema)

1. Menu bên trái → biểu tượng **SQL Editor** (hình >_)
2. Bấm **New query**
3. Quay sang VS Code, mở file `supabase/migrations/0001_schema.sql`
4. `Ctrl + A` rồi `Ctrl + C` (chọn hết, copy)
5. Quay lại Supabase, dán vào ô soạn thảo, bấm **Run** (hoặc `Ctrl + Enter`)

Kết quả mong đợi: `Success. No rows returned`

File này tạo 11 bảng, các chỉ mục, một view báo cáo, và bật RLS (Row Level Security — lớp phân quyền của database).

3.3. Nạp dữ liệu (chạy file seed)

1. Bấm **New query** lần nữa
2. Mở file supabase/migrations/0002_seed.sql trong VS Code → Ctrl + A → Ctrl + C
3. Dán vào Supabase → **Run**

Kết quả mong đợi: Success. No rows returned

File này ~28 KB. Nếu trình duyệt báo lỗi vì quá dài, chia làm 2: chạy phần từ đầu đến trước dòng -- 9. brand_history, rồi chạy phần còn lại (nhớ giữ lại commit; ở cuối lần chạy thứ hai).

3.4. Kiểm tra dữ liệu đã vào đúng

New query → dán → **Run**:

```
select 'brand_history' as bang, count(*) from brand_history
union all select 'competitor', count(*) from competitor
union all select 'validation_list', count(*) from validation_list
union all select 'subcategory', count(*) from subcategory
union all select 'price_band', count(*) from price_band
union all select 'market_period', count(*) from market_period;
```

Phải ra đúng những con số này:

bang	count
brand_history	20
competitor	12
validation_list	57
subcategory	7
price_band	20
market_period	3

Sai một con số nào → dữ liệu chưa đầy đủ, app sẽ chạy sai. Chạy lại 0002_seed.sql (file an toàn khi chạy nhiều lần, nó tự xoá rồi nạp lại).

3.5. Lấy 2 chìa khoá

1. Menu trái → **Project Settings** (biểu tượng bánh răng) → **API**
2. Copy 2 giá trị này ra Notepad:

Tên trên Supabase	Dạng	Sẽ dùng làm
Project URL	https://abcdxyz.supabase.co	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
anon / public	chuỗi dài bắt đầu bằng eyJ...	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY

LƯU Ý: Trong cùng trang có một key tên service_role. TUYỆT ĐỐI KHÔNG dùng key đó. Nó bỏ qua toàn bộ phân quyền — ai có nó là toàn quyền xoá sạch

database của bạn. Key anon bị lộ ra trình duyệt là chuyện bình thường và an toàn, vì RLS mới là lớp bảo vệ thật.

Xác nhận — Phần 3

Query đếm ra đúng 6 con số ở trên, và bạn đã có 2 chìa khoá trong Notepad.

Phần 4 — Chạy thử trên máy

Bước này để chắc chắn mọi thứ chạy được **trước khi** đưa lên mạng. Bỏ qua bước này thì lúc lỗi sẽ không biết lỗi do đâu.

4.1. Tạo file cấu hình

Trong khung chat Claude, dán prompt này (nhớ thay 2 giá trị thật của bạn vào):

Tạo file .env.local ở thư mục gốc dự án với nội dung:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=<dán Project URL của bạn>
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=<dán anon key của bạn>
NEXT_PUBLIC_APP_VERSION=1.0.0
```

Sau đó xác nhận giúp tôi .env.local đã nằm trong .gitignore chưa.

Vì sao phải hỏi câu cuối: file này chứa chìa khoá. Nếu nó lọt lên GitHub, ai đọc repo cũng thấy. .gitignore là thứ ngăn điều đó. Cứ kiểm tra cho chắc.

4.2. Chạy

Chạy npm run dev và cho tôi biết địa chỉ để mở trên trình duyệt.

Claude sẽ chạy và báo http://localhost:3000. Mở link đó trên Chrome.

4.3. Kiểm tra 7 chức năng

Làm lần lượt, đúng thứ tự:

#	Thao tác	Kết quả đúng
1	Nhìn góc trên bên phải	Nhãn xanh Data: Supabase
2	Ô Brand Name gõ VitaNova Health → Check Brand	Hồ sơ brand đã tiếp cận + 10 khối pill
3	Quay lại, gõ sai chính tả vitanova helth → Check Brand	Banner vàng “ <i>Ý bạn là...?</i> ”
4	Quay lại, gõ Brand ABC XYZ → Check Brand	Luồng brand mới + ô kéo thả file brief
5	Kéo một file .xlsx từ thư mục Brief form library vào	Lưới 14 trường, đếm số trường nhận được

6	Bấm Analyze	Sang Step 3 · góc phải hiện Đã lưu 1 lần chạy
7	Bấm tab Run History trên đầu trang	Có đúng 1 dòng vừa chạy

Mục 6 và 7 là quan trọng nhất — chúng chứng minh app **ghi được** vào database, không chỉ đọc.

Muốn thử luôn cả export: bấm **Export Brand Proposal** cuối Step 3 → tải về file .pptx 8 slide. Lần đầu hơi lâu vì phải tải thư viện PptxGenJS.

4.4. Dừng lại

Trong terminal, nhấn Ctrl + C. Hoặc bảo Claude: Dừng server dev đi.

Xác nhận — Phần 4

Cả 7 mục đều đúng. Nếu mục nào sai → sang **Phần 8** trước, đừng deploy khi còn lỗi.

Phần 5 — GitHub (lưu code)

5.1. Tạo repository trống

- Vào <https://github.com/new>
- Điền:

Ô	Điền gì
Repository name	brandhunt-web
Description	OnPoint Brand Hunt & Tier Analyzer
Visibility	Private ← quan trọng
Initialize this repository with	Không tick gì cả

3. Create repository

- Trang tiếp theo hiện một địa chỉ dạng <https://github.com/<tên-bạn>/brandhunt-web.git> — copy lại

Vì sao Private: repo này chứa Brand history đầy đủ — tier, điểm số, blocker, contact point, notes. Đây là dữ liệu thương mại nội bộ, không để public.

Vì sao không tick gì ở mục Initialize: nếu tick, GitHub tạo sẵn file README/.gitignore trên repo, trong khi máy bạn cũng có file cùng tên → xung đột ngay lần đẩy đầu tiên. Để trống là gọn nhất.

5.2. Đẩy code lên

Dán prompt này cho Claude (thay địa chỉ repo của bạn vào):

Đẩy dự án này lên GitHub:

- Chạy git init (nếu chưa có)
- TRƯỚC KHI COMMIT: kiểm tra git status và xác nhận .env.local,

node_modules/ và .next/ KHÔNG nằm trong danh sách sẽ được commit.
Nếu có thì dừng lại báo tôi ngay.

3. git add . và commit với message:
"BrandHunt web app - Next.js + Supabase"
4. Đặt branch chính là main
5. Thêm remote: <https://github.com/<tên-bạn>/brandhunt-web.git>
6. Push lên

Nếu bị hỏi đăng nhập thì dừng lại và hướng dẫn tôi.

Lần đầu push, Windows sẽ bật cửa sổ đăng nhập GitHub. Chọn **Sign in with your browser** → đăng nhập → xong. Windows nhớ luôn cho các lần sau.

5.3. Kiểm tra

Mở lại trang repo trên GitHub, bấm F5. Phải thấy đủ các file và thư mục.

Kiểm tra bảo mật — làm ngay bây giờ: nhìn danh sách file trên GitHub.

- SAI — Nếu thấy .env.local → **chìa khoá của bạn đã bị lộ**. Vào Supabase → Project Settings → API → bấm **Reset** cho anon key, rồi làm lại từ 4.1 với key mới.
- SAI — Nếu thấy node_modules → không nguy hiểm nhưng repo sẽ phình to. Bảo Claude: Xóa node_modules khỏi git tracking và commit lại.
- ĐÚNG — Không thấy cả hai → đúng.

Xác nhận — Phần 5

Code đã lên GitHub, không có .env.local, không có node_modules.

Phần 6 — Vercel (đưa lên mạng)

6.1. Import dự án

1. Vào <https://vercel.com/new>
2. Lần đầu dùng, Vercel xin quyền đọc GitHub → bấm **Install / Authorize**. Chọn **All repositories** cho tiện, hoặc **Only select repositories** rồi chọn brandhunt-web.
3. Tìm brandhunt-web trong danh sách → bấm **Import**

6.2. Cấu hình

Vercel tự nhận diện đây là Next.js. **Không đổi gì** ở các mục Framework Preset, Build Command, Output Directory, Install Command.

Chỉ làm một việc: mở mục **Environment Variables**, thêm 3 biến:

Key	Value
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Project URL từ bước 3.5
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	anon key từ bước 3.5
NEXT_PUBLIC_APP_VERSION	1.0.0

Mỗi biến: gõ Key, dán Value, bấm **Add**.

Nếu Vercel hỏi áp dụng cho môi trường nào → chọn **cả ba**: Production, Preview, Development.

6.3. Deploy

Bấm **Deploy**. Đợi 2–3 phút. Màn hình sẽ chạy log build.

Khi xong: pháo giấy và một ô preview. Bấm **Continue to Dashboard** → góc trên có đường link dạng `brandhunt-web.vercel.app`. Đó là link của bạn.

6.4. Nếu build thất bại

Bấm vào deployment bị lỗi → tab **Building** → copy toàn bộ log. Rồi dán cho Claude:

Build trên Vercel bị lỗi. Đây là log:

<dán log vào đây>

Tìm nguyên nhân và sửa. Sau khi sửa xong thì commit và push để Vercel tự deploy lại.

Xác nhận — Phần 6

Có link `.vercel.app` mở được.

Phần 7 — Nghiệm thu

Mở link Vercel trên trình duyệt và làm lại **đúng 7 mục ở bước 4.3**. Lần này chạy trên internet thật, không phải máy bạn.

Thêm 3 mục nữa:

#	Kiểm tra	Vì sao cần
8	Mở link trên điện thoại	Xác nhận không phải chỉ chạy trên máy bạn
9	Gửi link cho 1 đồng nghiệp, nhờ chạy thử 1 brand	Xác nhận không vương đăng nhập
10	Vào Supabase → Table Editor → bảng <code>analysis_run</code>	Phải thấy các dòng vừa được ghi từ những lần chạy trên

Mục 10 là bằng chứng cuối cùng: app trên internet **ghi thật** vào database, không phải chỉ hiển thị.

Kiểm tra chuyên sâu (khuyến nghị, cần Python)

Có một rủi ro không nhìn thấy được bằng mắt: dữ liệu đi qua đường database có thể bị lệch số mà app vẫn chạy bình thường, không báo lỗi gì. Chạy lệnh này để loại trừ:

Chạy: `pip install pglast`
Rồi chạy: `npm run verify`
Cho tôi biết kết quả.

Kết quả đúng: KHOP 100% – 10 key, 20 brand, 20 price band, tat ca so lieu trung khop

Phần 8 — Xử lý sự cố

Với mọi lỗi, cách nhanh nhất là mô tả cho Claude kèm bằng chứng. Prompt mẫu:

App bị lỗi. Triệu chứng: <mô tả bạn nhìn thấy gì>

Console trình duyệt báo:
<mở Chrome, nhấn F12, tab Console, copy dòng đỏ vào đây>

Đọc mục "Xử lý sự cố" trong README.md rồi chẩn đoán giúp tôi.

Bảng tra nhanh:

Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách xử lý
Nhấn đỏ Lỗi data , báo thiếu biến môi trường	Chưa set env, hoặc set rồi nhưng chưa deploy lại	Vercel → Settings → Environment Variables → kiểm tra đủ 3 biến → sang tab Deployments → deployment mới nhất → dấu ... → Redeploy. Đổi env không tự build lại, bắt buộc phải Redeploy.
Báo Bảng market_kpi rỗng	Chưa chạy 0002_seed.sql	Quay lại bước 3.3
Console báo permission denied for table	RLS chưa có policy	Chạy lại toàn bộ 0001_schema.sql (an toàn khi chạy lại)
Trang trắng, Console báo lookup is not defined	Thao tác trước khi app nạp xong	Đợi nhãn Data: Supabase hiện rồi mới bấm. Còn lỗi → bảo Claude kiểm tra reactStrictMode: false trong next.config.mjs
Bấm Analyze nhưng Run History trống	Insert bị chặn hoặc lỗi	F12 → Console → tìm dòng [saveRun]. Kiểm tra policy analysis_run_anon_insert trong Supabase
Export .pptx bị chặn, báo có token nội bộ	Lớp chống rò rỉ bắt được	Đây là tính năng, không phải lỗi. Hệ thống vừa ngăn thông tin nội bộ lọt vào deck gửi brand. Xem mục Export trong README
Chart trong .pptx ra trắng	SVG raster hoá sai	Xem mục "Chart = raster hoá SVG" trong

git push báo Permission denied / Authentication failed	Chưa đăng nhập GitHub trên máy	_source_dashboard/README.md Bảo Claude: git push lại và hướng dẫn tôi đăng nhập
npm hoặc node không được nhận dạng	Chưa khởi động lại máy sau khi cài	Khởi động lại máy
Build Vercel fail ở bước npm run port	File trong scripts/_source/ bị sửa làm lệch regex	Log Vercel ghi rõ khối nào không tìm thấy. Dán log cho Claude

Phần 9 — Vận hành sau khi deploy

9.1. Sửa code và deploy lại

Đây là vòng lặp hàng ngày:

Sửa <mô tả việc cần làm>.
Xong thì commit và push lên GitHub.

Vercel tự phát hiện có code mới và deploy lại trong ~2 phút. **Bạn không cần vào Vercel làm gì cả.**

9.2. Cập nhật Brand history khi Excel thay đổi

Khi Final Brand history.xlsx có brand mới hoặc đổi status:

1. Chạy script extract của dashboard cũ để sinh lại data_line.js
2. Copy file đó đè lên scripts/_source/data_line.js
3. Nói với Claude:
File scripts/_source/data_line.js vừa được cập nhật.
Chạy npm run seed để sinh lại supabase/migrations/0002_seed.sql,
rồi cho tôi biết số dòng mới của từng bảng.
4. Copy nội dung 0002_seed.sql mới → dán vào Supabase SQL Editor → **Run**

File seed **an toàn khi chạy lại nhiều lần**: nó xoá sạch các bảng dữ liệu tham chiếu rồi nạp lại, và **không đụng tới bảng analysis_run** — toàn bộ lịch sử chạy được giữ nguyên.

9.3. Sửa nhanh 1–2 ô dữ liệu

Đổi một status, một blocker, một contact point → sửa thẳng trong **Supabase → Table Editor → brand_history**. Có hiệu lực ngay, không cần deploy.

LƯU Ý: Nhưng lần chạy npm run seed tiếp theo sẽ ghi đè. Nhớ cập nhật cả file Excel gốc để hai nguồn không lệch nhau.

9.4. Đổi ngưỡng Tier / Band

Không cần dev, không cần deploy. Supabase → **SQL Editor**:

```
-- ví dụ: hạ ngưỡng ELEPHANT từ 60 xuống 50 tỉ VND
update scoring_rule set threshold = 50
where kind = 'tier' and label = 'ELEPHANT (T1)';
```

Bảng đọc từ trên xuống theo sort_order, dùng **ngưỡng đầu tiên khớp**.

9.5. Quay lại bản trước khi deploy hỏng

Vercel → tab **Deployments** → tìm bản đang chạy tốt → dấu ... → **Promote to Production**.
Có hiệu lực trong vài giây.

Đây là lý do đáng để dùng GitHub + Vercel: mọi bản deploy đều được giữ lại, quay đầu chỉ mất một cú bấm.

9.6. Xuất báo cáo hoạt động hunting

Mở link → tab **Run History** → bấm **Export CSV**. File mở được bằng Excel, đã có sẵn BOM nên tiếng Việt không bị lỗi font.

Cần cắt số theo tháng thì dùng view có sẵn trong Supabase SQL Editor:

```
select * from v_run_summary order by month desc;
```

Phần 10 — Bảo mật (đọc trước khi share link)

App này chạy public, không có đăng nhập — đúng theo yêu cầu ban đầu. Nghĩa là **bất kỳ ai có link đều xem được toàn bộ Brand history**: tier, commercial score, blocker, contact point, notes, và xuất được deck.

Đây là dữ liệu pipeline thương mại nội bộ. Cần nhắc kỹ trước khi phát tán link.

Hai cách khoá lại, khi cần

Cách	Công sức	Được gì
Vercel Password Protection	2 phút, cần gói Pro (\$20/tháng)	Một mật khẩu chung cho cả trang. Vercel → Settings → Deployment Protection
Supabase Auth giới hạn domain	~nửa ngày công dev	Chỉ email @onpoint.vn đăng nhập được, biết ai làm gì, phân quyền được theo vai trò

Muốn làm cách thứ hai, prompt cho Claude:

Thêm Supabase Auth vào app này, chỉ cho phép email @onpoint.vn đăng nhập.
Cập nhật RLS policy để chỉ authenticated user mới đọc được dữ liệu.
Trình bày kế hoạch trước khi sửa code.

Một việc chưa xong, cần kiểm tra riêng

Kalodata licensing chưa được xác minh. Deck .pptx mà app xuất ra có republish số GMV và tỷ trọng affiliate lấy từ Kalodata cho bên thứ ba (brand). Cần kiểm tra hợp đồng Kalodata xem có cho phép redistribute ra ngoài không.

Rủi ro này **lớn hơn so với hồi còn dùng file HTML**, vì giờ deck xuất được từ một link công khai.

Danh sách kiểm tra bảo mật

- ☐ Repo GitHub để **Private**
- ☐ .env.local **không** có trên GitHub
- ☐ Chỉ dùng key anon, **không** dùng service_role
- ☐ Đã cân nhắc ai được nhận link
- ☐ Đã xác minh Kalodata licensing trước khi gửi deck ra ngoài

Phụ lục A — Bảng tra prompt cho Claude

Việc cần làm	Prompt
Cài thư viện	Chạy npm install và báo cáo kết quả.
Chạy thử	Chạy npm run dev và cho tôi link.
Dừng server	Dừng server dev đi.
Đẩy code lên	Commit và push thay đổi lên GitHub với message mô tả rõ những gì vừa sửa.
Sinh lại seed	Chạy npm run seed và cho tôi biết số dòng từng bảng.
Sinh lại engine	Chạy npm run port.
Kiểm chứng dữ liệu	Chạy npm run verify và giải thích kết quả.
Chẩn đoán lỗi	App lỗi: <mô tả>. Console báo: <dán log>. Đọc README.md rồi chẩn đoán.
Kiểm tra trước khi push	Chạy git status, xác nhận không có file nhạy cảm nào sắp được commit.

Phụ lục B — Nguyên tắc bắt buộc khi sửa code

Có 4 file **sinh tự động**. Sửa tay vào chúng sẽ mất trắng ở lần build tiếp theo:

- src/lib/engine/index.js
- src/app/engine.css
- src/components/shellBody.js
- supabase/migrations/0002_seed.sql

Muốn đổi logic nghiệp vụ → sửa trong scripts/_source/ rồi chạy npm run port.

Nhắc Claude bằng prompt này mỗi khi bắt đầu việc sửa lớn:

Trước khi sửa bất cứ gì, đọc README.md mục "Kiến trúc" để biết file nào được sinh tự động và không được sửa tay.

Vì sao quan trọng: engine của app là bản ghép nguyên vẹn 3 file JS đã chạy production, đang được **298 assertion** khoá lại — trong đó **53 assertion chống rò rỉ thông tin nội bộ ra deck gửi brand**. Sửa thẳng vào file sinh tự động sẽ vừa mất thay đổi, vừa phá vỡ lớp bảo vệ đó.

Nguồn tham khảo

- [Claude Code trong VS Code — tài liệu chính thức](#)
- [Supabase Docs](#)
- [Vercel Docs — deploy Next.js](#)