

1 Kommunikation

1. Regeldienst an Middleware

(a) Semantik: Übergabe einer neuen Nachricht

- Typ: Synchron / Asynchron (?)
- Parameter: -
- Payload Request: Nachricht
- Payload Response:

2. Verwaltungscient an Middleware

(a) Semantik: Polling des Nachrichtenstatus

- Typ: Asnychron
- Parameter: Nachrichtenkanal
- Payload Request: -
- : Payload Response: Status, application/json

(b) Semantik: Abfrage einer Nachricht

- Typ: Synchron
- Parameter: Nachrichtenkanal
- Payload Request: -
- Payload Response: Nachricht, application/json

(c) Semantik: Übergabe einer Nachricht

- Typ: Synchron
- Parameter: -
- Payload Request: Nachricht, application/json
- Payload Response: -

3. Verwaltungscient an Regeldienst

(a) Semantik: Übergabe einer vollständigen Regel

- Typ: Asnychron
- Parameter: -
- Payload Request: Regel, application/json
- Payload Response: -

4. Fachclient an Middleware

(a) Semantik: Polling des Nachrichtenstatus

- Typ: Asynchron
- Parameter: Nachrichtenkanal
- Payload Request: -
- Payload Response: Status, application/json

(b) Semantik: Abfrage einer Nachricht

- Typ: Synchron
- Parameter: Nachrichtenkanal
- Payload Request: -
- Payload Response: Nachricht, application/json

5. Fachclient an Regeldienst

(a) Semantik: Übergabe einer vollständigen Regel

- Typ: Asnychron
- Parameter: -
- Payload Request: Regel, application/json
- Payload Response: -

6. Steuerungsclient an Middleware

(a) Semantik: Polling des Nachrichtenstatus

- Typ: Synchron
- Parameter: -
- Payload Request: -
- Payload Response: Status, application/json

(b) Semantik: Aktualisieren einer Priorisierung

- Typ: Synchron
- Parameter: Nachrichtenkanal
- Payload Request: Priorisierung, application/json
- Payload Response: -