

CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY & CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT-050KCS0619/18

XUẤT XƯỞNG

BM: 8.1 - 06 15/06/2019

1. Tên sản phẩm

: Cáp lõi đồng 25 mm², cách điện XLPE – 24kv, vỏ bảo vệ PVC.

2. Ký hiệu

: $C/XLPE/PVC 25 mm^2 - 24kv$.

MSNB: 06B031905

3. Số lương

: 200m.

4. Đơn vị yêu cầu

: CÔNG TY TNHH THU LỘC.

5. Phương pháp thử : TCVN 5935 - 2: 2013 & TCVN 6612 - 2007.

6. Kết quả thử nohiệm.

Tên chỉ tiêu thử nghiệm		Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm
6.1	Dường kính ngoài	mm	Không qui định	20,7
6.2	Chiều dày vỏ bọc nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ	mm	min 1,09	1,65
6.3	Loại ruột dẫn		Cấp 2	Cấp 2
6.4	Số sợi tối thiểu của ruột dẫn	Sợi	7	7
6.5	Đường kính sợi dẫn		Không qui định	2,141
6.6	Đường kính ruột dẫn	mm	max 6,6	6,4
6.7	Diện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C.	mm	max 0,7270	0,6935
6.8	Chiều dày cách điện	Ω/km		
	 Giá trị trung bình 		min 5,50	5,50
	 Giá trị nhỏ nhất 		min 4,85	5,51

7. Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 5935 - 2: 2013 & TCVN 6612 - 2007.

GIÁM ĐỐC

158 PHO GIÁM ĐỐC

DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

KCS TRƯỞNG

Pham Horing In