

CÔNG TY TNHH SỬ KỸ THUẬT MINH LONG 2 MINH LONG 2 TECHNICAL CERAMIC Co., LTD.

PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐIỆN - CƠ ELECTRICAL - MECHANICAL LABORATORY

328 Đại lộ Bình Dương, KP.Hưng Lộc, P.Hưng Định, TX.Thuận An, T.Bình Dương ĐT: 0650.3746686 Fax: 0650.3753556

<u>Số:</u> 0103.CTTL.19

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

01/03/2019 Trang: 2/2

10. Kết quả thử nghiệm

STT	Chỉ tiêu thử nghiệm/ Yêu cầu	Kết quả thứ nghiện 2
10.1	Ngoại quan theo TCVN 4759-1993, (100%lô)	Đại AN-T BIN
	Thử tia lửa điện liên tục. 200 kHz/3 giây + Kiểm tra bằng điện áp 85 kV/01 phút, tần số 50 Hz, (100%lô)	Đạt Sản phẩm không bị xuyên thủng

STT	Chỉ tiêu thử nghiệm/ Yêu cầu	Kết quả thử nghiệm/Mẫu
		Mẫu 1
10.3	Thử nghiệm chu kỳ nhiệt,(ΔT ≥ 70°C)	Đạt
10.4	Thử lực phá hủy cơ học khi uốn,(13kN)	14,23
10.5	Thử điện áp duy trì tần số 50 Hz + Trạng thái khô: 85 kV/01 phút. + Trạng thái ướt : 65 kV/01 phút.	Không phóng Không phóng
) 10.6	Thử chịu xung sét 1,2/50 μs + Xung đương: 125 kV/15 xung. + Xung âm : 125 kV/15 xung.	Không phóng Không phóng
10.7	Chiều dài đường rò điện, (540mm)	550



^{1.} Không được trích sao một phần phiếu kết quả thủ nghiệm này nếu không có sự đồng ý của PTN Điện - Cơ Minh Long 2.
This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Electrical - Mechanical laboratory Minh Long 2.

Tên mẫu, tên khách hàng được ghí theo yêu cấu của nơi gởi mẫu.
 Name of sample and customer are written as customer's request.