

## CÔNG TY TNHH SX - TM DÂY & CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH



TTT - 033LA.KCS1119/01

## PHIẾU KIỂM NGHIỆM XUẤT XƯỞNG

BM: 8.1 - 06 06/12/2019

1. Tên sản phẩm

: Cáp nhôm vặn xoắn 3x95 mm², cách điện XLPE – 0,6/1kv.

2. Ký hiệu

 $: LV - ABC 3x95 mm^2 - 0.6/1kv$ 

MSNB: 11XP011923

3. Số lượng

: 4000m

4. Đơn vị yêu cầu

: CÔNG TY TNHH THU LỘC.

5. Phương pháp thử

: TCVN 6447 : 1998.

6. Kết quả thử nghiệm:

Tên chỉ tiêu thử nghiệm		Đơn vị	Mức qui định	Kết quả thử nghiệm		
2						
6.1	Số lượng lõi		3	A STATE OF THE STA	3	-
6.2	Dạng ruột dẫn		Ruột dẫn tròn ép chặt	Tròn ép chặt		
6.3	Cách điện		Phải đồng nhất, bám chắc,	Đồng nhất, bám chắc và tách được		
	from V		có thể tách ra khỏi ruột dẫn	ra khỏi ruột dẫn		
6.4	Kết cấu	Sợi/mm	3x19/2,52	3x19/2,52		
		MATTA	LARAT GATES	Xanh	Đỏ	Vàng
6.5	Số sợi trong ruột dẫn	Sợi	19 ± 1	19	19	19
2						
6.6	Đường kính lõi cáp	mm	max 15,9	15,2	15,2	15,2
			VVVENVEV			
6.7	Chiều dày cách điện	mm				
	<ul> <li>Giá trị trung bình</li> </ul>		min 1,70	1,85	1,85	1,85
	<ul> <li>Giá trị nhỏ nhất</li> </ul>		min 1,43	1,81	1,78	1,79
6.8	Đường kính ruột dẫn	mm				
	<ul> <li>Nhỏ nhất</li> </ul>	7///	min 11,3	11,4	11,4	11,4
	<ul> <li>Lớn nhất</li> </ul>		max 11,9	11,6	11,5	11,6
6.9	Điện trở một chiều lớn	Ω/km	max 0,3200	0,3070	0,3081	0,3063
	nhất của ruột dẫn ở 20°C	į.				
6.10	Lực kéo đứt ruột dẫn	kN	min 13,3	15,5	15,3	15,4
6.11	Thử điện áp AC trong 4	KV	2,0	Đạt	Đạt	Đạt
	giờ					

7. Kết luận thử nghiệm:

Các chỉ tiêu thử nghiệm đạt chất lượng theo TCVN 6447: 1998.

GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM Đ **KCS TRƯỞNG** 

CÔNG TY TNHH SÂN XUẤT - THƯƠNG MÁN ĐÂY VÀ CÁP ĐIỆN TÀLTRƯỚNG THÁNH

Lê Minh Luân

Phạm Trung Sĩ