KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU HOÀN THÀNH

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI, HUYỆN XUÂN LỘC HẠNG MỤC: PANO HỘP ĐÈN TRANG TRÍ + CAMERA AN NINH + DÂY ĐÈN LED TRANG TRÍ TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG

STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ	HỢP ĐỒNG	THI CÔNG	PS TĂNG	PS GIÅM	GHI CHÚ
I-	BÅNG ĐÈN LED P5						
	Phần khung bảng pano						
1	Kích thước bảng 2,2m x 1m, sử dụng đèn led P5, mỗi vị trí cột đèn gắn 02 bảng - Khung bảo vệ ca bin nguyên khối Nguồn điện được sử dụng 5V Bộ điều khiển bằng cổng USB, - Các nội dung tuyên truyền chạy trên bảng tùy theo nội dung tuyên truyền.	bång	34	34			
	Phần ống bảo vệ - Cáp dẫn điện						
2	Ông ruột gà xám Ø20: 08 mét/ bảng	mét	340	340			
3	Dây điện CV mềm 2x4mm2: 8m/bảng (đi bên trong trụ chiếu sáng luồn ra)	mét	340	340			
4	Luồn cáp cửa trụ	1 đầu cáp	17	17			
	Tiếp đất bảo vệ trụ bảng pano 17 bộ			0			
5	Cọc tiếp đất Φ16x2400mm mạ đồng	cọc	17	17			
6	Kẹp cọc tiếp đất đồng	cái	17	17			
7	ốc siết cáp đồng M11mm2	cái	17	17			
8	Bulông Φ8x30 + long đền: bắt dây nối đất vào đèn	bộ	17	17			
10	Đầu cosse ép đồng Cu11mm2	cái	34	34			
11	Làm tiếp địa bảng trang trí	vị trí	17	17			
II	CAMERA AN NINH						
1	Camera an ninh	Bộ	16	16	_		
2	Nguồn cấp Camera	Bộ	16	16			

STT	HẠNG MỤC	ĐƠN Vị	HỢP ĐỒNG	THI CÔNG	PS TĂNG	PS GIÅM	GHI CHÚ
3	Dây điện nguồn 2x1,5mm2	m	320	320			
4	Hộp nhựa bảo vệ nguồn	bộ	16	16			
5	Dây điện nguồn CVV 3.5	m	2000	2000			
6	Ông nhựa PVC-D21 bảo vệ dây nguồn (cây dài 4m)	cây	275	275			
7	Nối chữ T	cái	68	68			
8	Co nối	bộ	68	68			
9	Tủ điện lưu trữ	bộ	2	2			
10	Công nhân lắp đặt	Công	26	26			
11	Xi bi sử dụng cho màn hình Led	cái	16	16			
III	ĐÈN LED TRANG TRÍ CỘT ĐÈN CHIỀU SÁNG						
1	Led dây 50X50mm (20m một trụ) (sử dụng nguồn điện 220V.	m	680	680			
2	Bộ chuyển đổi nguồn điện AC sang nguồn điện DC	bộ	34	34			
3	Keo alu (500ml/chai)	Chai	34	34			
4	Nhân công lắp đặt	m	680	680			

GIÁM SÁT THI CÔNG

GIÁM SÁT B

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN XUÂN LỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT LẠC HỒNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH LỘC LAN ANH GIÁM ĐỐC