Authentication

Base URL	`http://radius.liv.net.id/api/radius`
Header Token	`X-TOKEN: API_TOKEN_USER`
Lokasi Token	User Panel: Setting->User->Panel
Rate Limit	Maksimal 10 request per 60 detik untuk token yang sama. Maksimal 60 request per 60 detik untuk semua token.
Response Error	`{"code":500,"title":"Warning","msg":"invalid API Token / To Many Request"}`

Simpan token dengan aman. API token bisa didapatkan di User Panel. Semua endpoint di bawah memakai method GET dan wajib mengirim header X-TOKEN.
Catatan: Membutuhkan langganan MSRadius Gold dan config API master aktif.

List Users

GET

Mengambil daftar user/reseller/partner yang tersedia untuk integrasi.

Endpoint
http://radius.liv.net.id/api/radius/masterdata/users/list

Parameter	Required	Example	Description
Tidak ada query parameter khusus.			

Example Request
```
curl -X GET "http://radius.liv.net.id/api/radius/masterdata/users/list" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "X-TOKEN: API_TOKEN_USER"
```
Example Success Response
```
{
    "code": 200,
    "title": "Success",
    "msg": "Success",
    "data": {
        "2485": "ad",
        "2483": "ada",
        "2489": "SALDO",
        "2476": "SANTI"
    }
}
```
Response Fields

Field	Type	Penjelasan
`code`	`integer`	Kode status response. 200 berarti sukses, 500 berarti gagal/peringatan.
`title`	`string`	Judul status response.
`msg`	`string`	Pesan status response.

Field	Type	Penjelasan
`count`	`integer|null`	Jumlah data pada response jika endpoint mengembalikan list.
`data`	`array|object`	Isi data response. Bentuknya mengikuti endpoint.
`data`	`object`	Object key-value berisi ID user sebagai key dan nama user sebagai value.
`data.{id_user}`	`string`	Nama user/reseller/partner. Key dipakai untuk parameter Depositor, Reseller, Partner, Owner, AssignTo, o_depositor, o_reseller, o_partner.

Master Data

List NAS

GET

Mengambil daftar NAS/Mikrotik yang tersedia.

Endpoint
http://radius.liv.net.id/api/radius/masterdata/nas/list

Parameter	Required	Example	Description
Tidak ada query parameter khusus.			

Example Request
```
curl -X GET "http://radius.liv.net.id/api/radius/masterdata/nas/list" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "X-TOKEN: API_TOKEN_USER"
```
Example Success Response
```
{
    "code": 200,
    "title": "Success",
    "msg": "Success",
    "data": {
        "172.30.0.255": "KALUKUANG",
        "172.30.1.75": "SUMANGA",
        "172.30.1.217": "DEV"
    }
}
```

Response Fields

Field	Type	Penjelasan
`code`	`integer`	Kode status response. 200 berarti sukses, 500 berarti gagal/peringatan.
`title`	`string`	Judul status response.
`msg`	`string`	Pesan status response.
`count`	`integer|null`	Jumlah data pada response jika endpoint mengembalikan list.

Field	Type	Penjelasan
`data`	`array|object`	Isi data response. Bentuknya mengikuti endpoint.
`data`	`object`	Object key-value berisi IP router sebagai key dan nama NAS sebagai value.
`data.{router_ip}`	`string`	Nama NAS/Mikrotik. Key dipakai untuk parameter Router.

Master Data

List Area

GET

Mengambil daftar area yang tersedia untuk filter report billing.

Endpoint
http://radius.liv.net.id/api/radius/masterdata/area/list

Parameter	Required	Example	Description
Tidak ada query parameter khusus.			

Example Request
```
curl -X GET "http://radius.liv.net.id/api/radius/masterdata/area/list" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "X-TOKEN: API_TOKEN_USER"
```
Example Success Response
```
{
    "code": 200,
    "title": "Success",
    "msg": "Success",
    "data": {
        "1": "Default",
        "2": "Area Utama",
        "3": "Area 3"
    }
}
```

Response Fields

Field	Type	Penjelasan
`code`	`integer`	Kode status response. 200 berarti sukses, 500 berarti gagal/peringatan.
`title`	`string`	Judul status response.
`msg`	`string`	Pesan status response.
`count`	`integer|null`	Jumlah data pada response jika endpoint mengembalikan list.
`data`	`array|object`	Isi data response. Bentuknya mengikuti endpoint.
`data`	`object`	Object key-value berisi ID area sebagai key dan nama area sebagai value.

Field	Type	Penjelasan
`data.{id_area}`	`string`	Nama area. Key dipakai untuk parameter Area.

Data Voucher

Profile Voucher

GET

Mengambil daftar profile voucher yang tersedia.

Endpoint
http://radius.liv.net.id/api/radius/datavoucher/profile

Parameter	Required	Example	Description
Tidak ada query parameter khusus.			

Example Request
```
curl -X GET "http://radius.liv.net.id/api/radius/datavoucher/profile" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "X-TOKEN: API_TOKEN_USER"
```
Example Success Response

```
{
    "code": 200,
    "title": "Success",
    "msg": "Success",
    "count": 4,
    "data": [
        {
            "type": "HS",
            "profile_name": "2 JAM 2 GB",
            "price_display": null,
            "price_capital": 10000,
            "price_commission": 0,
            "price_commission_partner": 0,
            "price_sell": 10000,
            "color": "#000000",
            "shared": 1,
            "active_period": "01 Hari",
            "speed": "4M/4M 0/0 0/0 0/0 8 0/0",
            "groupm": "MSRADIUS",
            "address_list": null,
            "quota_limit": 2147483648,
            "time_limit": 7200,
            "on_sale": 0,
            "created_at": "2026-07-12 14:43:32",
            "name_asign_to": "SUPER ADMIN",
            "name_created_by": "SUPER ADMIN"
        },
        {
            "type": "EV",
            "profile_name": "10000",
            "price_display": "12000",
            "price_capital": 10000,
            "price_commission": 0,
```

```
            "price_commission_partner": 0,
            "price_sell": 10000,
            "color": "#000000",
            "shared": 1,
            "active_period": "01 Hari",
            "speed": "4M/4M 0/0 0/0 0/0 8 0/0",
            "groupm": "MSRADIUS",
            "address_list": null,
            "quota_limit": null,
            "time_limit": null,
            "on_sale": 0,
            "created_at": "2026-04-18 13:00:09",
            "name_asign_to": "SUPER ADMIN",
            "name_created_by": "SUPER ADMIN"
        }
    ]
}
```


Response Fields

Field	Type	Penjelasan
code	integer	Kode status response. 200 berarti sukses, 500 berarti gagal/peringatan.
title	string	Judul status response.
msg	string	Pesan status response.
count	integer|null	Jumlah data pada response jika endpoint mengembalikan list.
data	array|object	Isi data response. Bentuknya mengikuti endpoint.
data[].type	string	Tipe profile, contoh HS, EV, PPP.
data[].profile_name	string	Nama profile yang dapat dipakai untuk parameter ProfileName.
data[].price_display	string|null	Harga tampilan jika diset.
data[].price_capital	integer	Harga modal profile.
data[].price_commission	integer	Komisi reseller/admin level pertama.
data[].price_commission_partner	integer	Komisi partner.
data[].price_sell	integer	Harga jual profile.
data[].color	string	Warna profile dalam format hex.
data[].shared	integer	Jumlah pemakaian bersama/shared user.
data[].active_period	string	Masa aktif profile.
data[].speed	string|null	Limit speed/profile rate limit.
data[].groupm	string|null	Group profile di sistem.
data[].address_list	string|null	Address list yang terkait dengan profile.
data[].quota_limit	integer|null	Limit quota dalam byte jika ada.
data[].time_limit	integer|null	Limit durasi dalam detik jika ada.
data[].on_sale	integer	Status dijual. 1 aktif dijual, 0 tidak.

Field	Type	Penjelasan
data[].created_at	string	Tanggal dibuat.
data[].name_asign_to	string	Nama pemilik/assign data.
data[].name_created_by	string	Nama pembuat data.

Data Voucher

Report Voucher

GET

Mengambil laporan voucher berdasarkan rentang tanggal. Data hari ini baru bisa diambil setelah lewat tengah malam.

Endpoint
http://radius.liv.net.id/api/radius/datavoucher/report

Parameter	Required	Example	Description
t_voucher	Tidak	on	on/off => sertakan data Voucher.
t_evoucher	Tidak	on	on/off => sertakan data EVoucher.
group_selection	Tidak	depositor	Pilihan grouping: none/depositor/reseller/partner/owner/assignto.
o_depositor	Tidak	2489	ID User dari API. Ambil key dari endpoint masterdata users list.
o_reseller	Tidak	2489	ID User dari API. Ambil key dari endpoint masterdata users list.
o_partner	Tidak	2489	ID User dari API. Ambil key dari endpoint masterdata users list.
AssignTo	Tidak	2489	ID User dari API. Ambil key dari endpoint masterdata users list.
Owner	Tidak	2489	ID User dari API. Ambil key dari endpoint masterdata users list.
Router	Tidak	172.30.1.217	IP Router dari API. Ambil key dari endpoint masterdata nas list.
ProfileName	Tidak	10000	Nama profile dari API, gunakan field profile_name.
Kode	Tidak	250617162242	Kode cetak voucher.
Username	Tidak	XYZ12345g	Username voucher untuk mencari 1 data.
IsDeposit	Tidak	1	1 => ambil voucher dengan deposit, 0 => ambil voucher tanpa deposit.
date_start	Ya	2026-05-31	Format YYYY-MM-DD.

Parameter	Required	Example	Description
date_end	Ya	2026-06-02	Format YYYY-MM-DD. Harus lebih besar dari date_start. Maksimal rentang 7 hari.

Example Request

```
curl -X GET
"http://radius.liv.net.id/api/radius/datavoucher/report?t_voucher=on&t_evou
cher=on&group_selection=depositor&o_depositor=2489&o_reseller=2489&o_partne
r=2489&AssignTo=2489&Owner=2489&Router=172.30.1.217&ProfileName=10000&Kode=
250617162242&Username=25000085801&IsDeposit=1&date_start=2026-05-
31&date_end=2026-06-02" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "X-TOKEN: API_TOKEN_USER"
```

Example Success Response


```
{
    "code": 200,
    "title": "Success",
    "msg": "Success",
    "count": 2,
    "data": [
        {
            "first_login": "2026-05-31 11:49:42",
            "expired_at": "2026-06-01 11:49:42",
            "kode": "260408123306",
            "username": "BBZN4KU2",
            "type": "EV",
            "profile_name": "5000",
            "deposit": 0,
            "price_capital": 5000,
            "price_commission": 0,
            "price_commission_partner": 0,
            "price_sell": 5000,
            "first_bill": 5000,
            "qty": 1,
            "created_at": "2026-04-08 19:33:06",
            "name_mitra": "SUPER ADMIN",
            "name_kurir": "SUPER ADMIN",
            "last_ipaddress": "9.9.9.9",
            "bhp": 88,
            "uso": 63,
            "bhp_uso": 151,
            "ppn": 500,
            "komisi_1": 1000,
            "komisi_2": 500,
            "komisi_3": 0,
            "name_depositor": "SUPER ADMIN",
            "name_asign_to": "SUPER ADMIN",
            "name_created_by": "SUPER ADMIN",
            "first_router_name": "ZEIN TEST"
        }
    ]
}
```

Response Fields

Field	Type	Penjelasan
code	integer	Kode status response. 200 berarti sukses, 500 berarti gagal/peringatan.
title	string	Judul status response.
msg	string	Pesan status response.
count	integer|null	Jumlah data pada response jika endpoint mengembalikan list.
data	array|object	Isi data response. Bentuknya mengikuti endpoint.
data[].first_login	string	Waktu login pertama.
data[].expired_at	string	Waktu expired.
data[].kode	string	Kode cetak/transaksi data.
data[].username	string	Username voucher/billing.
data[].type	string	Tipe data, contoh EV, HS, PPP.
data[].profile_name	string	Nama profile.
data[].deposit	integer	Nominal deposit yang digunakan.
data[].price_capital	integer	Harga modal.
data[].price_commission	integer	Komisi reseller/admin level pertama.
data[].price_commission_partner	integer	Komisi partner.
data[].price_sell	integer	Harga jual.
data[].first_bill	integer	Nilai tagihan pertama/transaksi awal.
data[].qty	integer	Jumlah data/item.
data[].created_at	string	Tanggal data dibuat.
data[].name_mitra	string	Nama reseller/mitra.
data[].name_kurir	string	Nama kurir/sales jika tersedia.
data[].last_ipaddress	string|null	IP address terakhir yang tercatat.
data[].bhp	integer	Nilai BHP.
data[].uso	integer	Nilai USO.
data[].bhp_uso	integer	Total BHP + USO.
data[].ppn	integer	Nilai PPN.
data[].komisi_1	integer	Komisi level 1.
data[].komisi_2	integer	Komisi level 2.
data[].komisi_3	integer	Komisi level 3.
data[].name_depositor	string	Nama depositor.
data[].name_asign_to	string	Nama pemilik/assign data.
data[].name_created_by	string	Nama pembuat data.
data[].first_router_name	string	Nama router/NAS pertama.

Data Billing

Profile Billing

GET

Mengambil daftar profile billing yang tersedia.

Endpoint
http://radius.liv.net.id/api/radius/databilling/profile

Parameter	Required	Example	Description
Tidak ada query parameter khusus.			

Example Request
```
curl -X GET "http://radius.liv.net.id/api/radius/databilling/profile" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "X-TOKEN: API_TOKEN_USER"
```
Example Success Response

```
{
    "code": 200,
    "title": "Success",
    "msg": "Success",
    "count": 4,
    "data": [
        {
            "type": "PPP",
            "profile_name": "PROMO1255",
            "price_display": null,
            "price_capital": 8500,
            "price_commission": 1000,
            "price_commission_partner": 500,
            "price_sell": 10000,
            "color": "#000000",
            "shared": 1,
            "active_period": "30 Hari",
            "speed": "4M/4M 0/0 0/0 0/0 8 0/0",
            "groupm": "MSRADIUS",
            "address_list": null,
            "on_sale": 1,
            "created_at": "NOT SET",
            "name_asign_to": "UTAMA",
            "name_created_by": "SUPER ADMIN"
        }
    ]
}
```


Response Fields

Field	Type	Penjelasan
code	integer	Kode status response. 200 berarti sukses, 500 berarti gagal/peringatan.
title	string	Judul status response.
msg	string	Pesan status response.

Field	Type	Penjelasan
count	integer|null	Jumlah data pada response jika endpoint mengembalikan list.
data	array|object	Isi data response. Bentuknya mengikuti endpoint.
data[].type	string	Tipe profile, contoh HS, EV, PPP.
data[].profile_name	string	Nama profile yang dapat dipakai untuk parameter ProfileName.
data[].price_display	string|null	Harga tampilan jika diset.
data[].price_capital	integer	Harga modal profile.
data[].price_commission	integer	Komisi reseller/admin level pertama.
data[].price_commission_partner	integer	Komisi partner.
data[].price_sell	integer	Harga jual profile.
data[].color	string	Warna profile dalam format hex.
data[].shared	integer	Jumlah pemakaian bersama/shared user.
data[].active_period	string	Masa aktif profile.
data[].speed	string|null	Limit speed/profile rate limit.
data[].groupm	string|null	Group profile di sistem.
data[].address_list	string|null	Address list yang terkait dengan profile.
data[].quota_limit	integer|null	Limit quota dalam byte jika ada.
data[].time_limit	integer|null	Limit durasi dalam detik jika ada.
data[].on_sale	integer	Status dijual. 1 aktif dijual, 0 tidak.
data[].created_at	string	Tanggal dibuat.
data[].name_asign_to	string	Nama pemilik/assign data.
data[].name_created_by	string	Nama pembuat data.

Data Billing

Report Billing

GET

Mengambil laporan billing berdasarkan rentang tanggal dan filter pelanggan.

Endpoint
http://radius.liv.net.id/api/radius/databilling/report

Parameter	Required	Example	Description
t_ppp	Tidak	on	on/off => sertakan data PPP.
t_member	Tidak	on	on/off => sertakan data member.

Parameter	Required	Example	Description
t_dhcp	Tidak	on	on/off => sertakan data DHCP.
date_start	Ya	2026-07-01	Tanggal awal format YYYY-MM-DD.
date_end	Ya	2026-07-07	Tanggal akhir format YYYY-MM-DD.
Depositor	Tidak	2489	ID User dari API. Ambil key dari endpoint masterdata users list.
Reseller	Tidak	2489	ID User dari API. Ambil key dari endpoint masterdata users list.
Partner	Tidak	2489	ID User dari API. Ambil key dari endpoint masterdata users list.
Owner	Tidak	2489	ID User dari API. Ambil key dari endpoint masterdata users list.
AssignTo	Tidak	2489	ID User dari API. Ambil key dari endpoint masterdata users list.
Area	Tidak	3	ID Area dari API. Ambil key dari endpoint masterdata area list. Kosongkan jika tidak memakai filter area.
Router	Tidak	172.30.1.217	IP Router dari API. Ambil key dari endpoint masterdata nas list. Kosongkan jika tidak memakai filter router.
ProfileName	Tidak	PROMO1255	Nama profile billing.
ViaBank	Tidak	0000000	Kode bank/metode pembayaran.
IsDeposit	Tidak	0	1 => ambil data dengan deposit, 0 => ambil data tanpa deposit.

Example Request

```
curl -X GET
"http://radius.liv.net.id/api/radius/databilling/report?t_ppp=on&t_member=o
n&date_start=2026-07-01&date_end=2026-07-
07&Depositor=2489&Reseller=2489&Partner=2489&Owner=2489&AssignTo=2489&Area=
3&Router=172.30.1.217&ProfileName=PROMO1255&ViaBank=0000000&IsDeposit=0" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "X-TOKEN: API_TOKEN_USER"
```

Example Success Response


```
{
    "code": 200,
    "title": "Success",
    "msg": "Success",
    "count": 1,
    "data": [
        {
            "first_login_time": "11:49:42",
            "expired_at": "2026-06-01 11:49:42",
            "kode": "260408123306",
            "username": "RUMAHPANJI",
            "name": "Pelanggan Contoh",
            "profile_name": "5000",
            "deposit": 0,
            "price_capital": 5000,
```

```
            "price_commission": 0,
            "price_commission_partner": 0,
            "price_sell": 5000,
            "first_bill": 5000,
            "qty": 1,
            "created_at": "2026-04-08 19:33:06",
            "name_mitra": "SUPER ADMIN",
            "name_kurir": "SUPER ADMIN",
            "bhp": 88,
            "uso": 63,
            "bhp_uso": 151,
            "ppn": 500,
            "komisi_1": 1000,
            "komisi_2": 500,
            "komisi_3": 0
        }
    ]
}
```


Response Fields

Field	Type	Penjelasan
code	integer	Kode status response. 200 berarti sukses, 500 berarti gagal/peringatan.
title	string	Judul status response.
msg	string	Pesan status response.
count	integer|null	Jumlah data pada response jika endpoint mengembalikan list.
data	array|object	Isi data response. Bentuknya mengikuti endpoint.
data[].first_login	string	Waktu login pertama.
data[].expired_at	string	Waktu expired.
data[].kode	string	Kode cetak/transaksi data.
data[].username	string	Username voucher/billing.
data[].type	string	Tipe data, contoh EV, HS, PPP.
data[].profile_name	string	Nama profile.
data[].deposit	integer	Nominal deposit yang digunakan.
data[].price_capital	integer	Harga modal.
data[].price_commission	integer	Komisi reseller/admin level pertama.
data[].price_commission_partner	integer	Komisi partner.
data[].price_sell	integer	Harga jual.
data[].first_bill	integer	Nilai tagihan pertama/transaksi awal.
data[].qty	integer	Jumlah data/item.
data[].created_at	string	Tanggal data dibuat.
data[].name_mitra	string	Nama reseller/mitra.
data[].name_kurir	string	Nama kurir/sales jika tersedia.
data[].last_ipaddress	string|null	IP address terakhir yang tercatat.

Field	Type	Penjelasan
data[].bhp	integer	Nilai BHP.
data[].uso	integer	Nilai USO.
data[].bhp_uso	integer	Total BHP + USO.
data[].ppn	integer	Nilai PPN.
data[].komisi_1	integer	Komisi level 1.
data[].komisi_2	integer	Komisi level 2.
data[].komisi_3	integer	Komisi level 3.
data[].name_depositor	string	Nama depositor.
data[].name_asign_to	string	Nama pemilik/assign data.
data[].name_created_by	string	Nama pembuat data.
data[].first_router_name	string	Nama router/NAS pertama.

Data Billing

Data Billing

GET

Mengambil data pelanggan billing aktif beserta item tagihan tambahan.

Endpoint
http://radius.liv.net.id/api/radius/databilling/data

Parameter	Required	Example	Description
name	Tidak	Budi	Filter nama pelanggan jika tersedia pada filter billing.
profile	Tidak	Paket 10 Mbps	Filter profile billing jika tersedia pada filter billing.

Example Request
```
curl -X GET "http://radius.liv.net.id/api/radius/databilling/data" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "X-TOKEN: API_TOKEN_USER"
```
Example Success Response

```
{
    "code": 200,
    "title": "Success",
    "msg": "Success",
    "count": 2320,
    "data": [
        {
            "kode": "260705044930",
            "type": "PPP",
            "profile_name": "PROMO1255",
            "name_kurir": "SUPER ADMIN",
            "name_mitra": "SUPER ADMIN",
            "deposit": 0,
```

```
            "price_sell": 10000,
            "first_bill": 11000,
            "next_bill_date": 7,
            "lockmac": 0,
            "disabled_username": null,
            "ip_address_set": null,
            "last_mac": null,
            "last_login": "NOT SET",
            "last_logout": "NOT SET",
            "first_login": "NOT SET",
            "expired_at": "2026-08-05 23:59:00",
            "prorate": 0,
            "whatsapp": "",
            "name": "PANJI_AGUNG",
            "address": "-",
            "lat": null,
            "lng": null,
            "unique_code": 0,
            "notess": "Tanggal Daftar : 2026-07-05",
            "items": [
                {
                    "repeat_bill": 1,
                    "code": "PROFILE",
                    "name": "PROMO1255",
                    "qty": 1,
                    "price": 8500,
                    "amount": 8500
                },
                {
                    "repeat_bill": 1,
                    "code": "RESELLER",
                    "name": "RESELLER",
                    "qty": 1,
                    "price": 1000,
                    "amount": 1000
                },
                {
                    "repeat_bill": 1,
                    "code": "PARTNER",
                    "name": "PARTNER",
                    "qty": 1,
                    "price": 500,
                    "amount": 500
                }
            ]
        }
    ]
}
```


Response Fields

Field	Type	Penjelasan
code	integer	Kode status response. 200 berarti sukses, 500 berarti gagal/peringatan.
title	string	Judul status response.
msg	string	Pesan status response.
count	integer|null	Jumlah data pada response jika endpoint mengembalikan list.

Field	Type	Penjelasan
data	array|object	Isi data response. Bentuknya mengikuti endpoint.
data[].kode	string	Kode pelanggan/billing.
data[].type	string	Tipe billing, contoh PPP.
data[].profile_name	string	Nama profile billing.
data[].name_kurir	string	Nama kurir/sales jika tersedia.
data[].name_mitra	string	Nama reseller/mitra.
data[].deposit	integer	Nominal deposit pelanggan.
data[].price_sell	integer	Harga jual paket.
data[].first_bill	integer	Tagihan pertama.
data[].next_bill_date	integer|string	Tanggal billing berikutnya.
data[].lockmac	integer	Status lock MAC.
data[].disabled_username	integer|null	Status disable username.
data[].ip_address_set	string|null	IP static yang diset.
data[].last_mac	string|null	MAC terakhir.
data[].last_login	string	Waktu login terakhir.
data[].last_logout	string	Waktu logout terakhir.
data[].first_login	string	Waktu login pertama.
data[].expired_at	string	Tanggal expired pelanggan.
data[].prorate	integer	Status prorate.
data[].whatsapp	string	Nomor WhatsApp pelanggan.
data[].name	string	Nama pelanggan.
data[].address	string	Alamat pelanggan.
data[].lat	string|null	Latitude lokasi pelanggan.
data[].lng	string|null	Longitude lokasi pelanggan.
data[].unique_code	integer	Kode unik pelanggan/tagihan.
data[].notess	string|null	Catatan pelanggan.
data[].items	array	Rincian item tagihan.
data[].items[].repeat_bill	integer	Status item ditagihkan berulang.
data[].items[].code	string	Kode item tagihan.
data[].items[].name	string	Nama item tagihan.
data[].items[].qty	integer	Jumlah item.
data[].items[].price	integer	Harga item.
data[].items[].amount	integer	Total item.