



CONTAINER ADBLUE® PRIVATIF

Bluestorage



Container



PRODUIT

- Plug&Play : facilité d'installation
- Remplissage rapide du réservoir et en toute sécurité grâce au pistolet automatique et flexible d'une longueur de 8m.
- Pompe immergée avec sécurité de non fonctionnement à sec
- Chauffage
- Jauge électrique avec indication niveau haut et niveau bas en façade
- Passage de fourche pour chariot élévateur

Le container Bluestorage a été spécialement conçu pour permettre le stockage et la distribution en intérieur ou en extérieur d'Adblue®. Cette solution allie de façon optimale fonctionnalité et qualité. Elle répond aux standards de qualité les plus exigeants afin de garantir à 100% la pureté de votre Adblue®.

AVANTAGES

- Plug&Play : ne nécessite aucune précaution particulière autre qu'une alimentation électrique et une surface plane pouvant supporter le container et la cuve à pleine capacité.
- Le container dispose d'un accès aisé :
 - Au local technique grâce à la porte de 2,10 m de hauteur
 - À la partie stockage grâce à un toit sur charnières et vérins hydrauliques
- Ensemble à disposer hors zone ATEX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONTAINER

- Chassis en acier galvanisé permettant de déplacer le container avec passage de fourches (à vide uniquement).
- Fabriqué à base de panneaux sandwichs d'un seul tenant pour une meilleure tenue dans le temps
- Toit du container équipé de vérins pour une maintenance facilitée
- Local technique : avec porte d'accès, possibilité de fermer à clé
- Chauffage intérieur avec thermostat : pour mise hors gel

STOCKAGE ET SYSTÈME DE DISTRIBUTION

CUVE

- Cuve simple paroi polyéthylène installée dans le container
- Cuve équipée d'un limiteur de remplissage mécanique de type Cleanfill 2» (7 bar, 40m3/h) en option
- Cuve de rétention en option
- Jauge électrique pour indication de niveau avec rappel NH et NB en façade (de l'extérieur)
- Pompe immergée dans la cuve. Protection anti-fonctionnement à sec de la pompe
- Turbine de comptage en acier inoxydable facilement démontable pour maintenance
- Orifice de remplissage : coupleur sec étanche assurant des livraisons exemptes de fuites
- Local technique avec porte pour un accès aisé à l'afficheur du volume, l'enrouleur, le coffret électrique, composants et tuyauterie de cuve
- Tuyauterie polyéthylène 16 bars
- Vanne d'isolement sur ligne de refoulement avant enrouleur
- Possibilité de raccorder l'afficheur à un système de gestion
- Rappel flexible avec enrouleur
- Unité équipée d'un pistolet automatique et d'un flexible d'une longueur de 8m
En option : pistolet ZVA Elaflex AdBlue.
- Alimentation électrique 1x230 V, 16 A, 3x2,5mm² , pour zones non explosives
- Pré câblage de l'indicateur à l'intérieur du container afin de faciliter le raccord de l'ensemble sur le système de gestion du client

Capacité nominale	Capacité utile (litres)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Masse à vide (kg)
3000	2750	3120	1270	2450	500
4000	3750	4200	1170	2450	600
5000	4750	3338	2150	2450	750
10000	9800	5662	1830	2670	1400

