



CONTAINER ADBLUE® PUBLIC

Bluestorage



Container



PRODUIT



- Plug&Play : facilité d'installation
- Compatible avec tous les appareils distributeurs du marché (LAFON, Wayne...)
- Chauffage
- Jauge électrique avec indication niveau haut et niveau bas en façade
- Passage de fourche pour chariot élévateur

Le container Bluestorage Public a été spécialement conçu pour permettre le stockage et la distribution d'Adblue® avec un appareil distributeur Volume-Prix. Cette solution allie de façon optimale fonctionnalité et qualité. Elle répond aux standards de qualité les plus exigeants afin de garantir à 100% la pureté de votre Adblue®.

Photo non contractuelle - Exemple appareil distributeur

AVANTAGES

- Plug&Play : Il ne nécessite aucune précaution particulière autre qu'une alimentation électrique et une surface plane pouvant supporter le container et la cuve à pleine capacité, selon le volume
- Le container dispose d'un accès aisé :
 - Au local technique grâce à la porte de 2,10 m de hauteur
 - À la partie stockage grâce à un toit sur charnières et vérins hydrauliques
- Ensemble à disposer hors zone ATEX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONTAINER

- Base en acier galvanisé permettant de déplacer le container avec passage de fourches (à vide uniquement)
- Fabriqué à base de panneaux sandwichs d'un seul tenant pour une meilleure tenue dans le temps
- Toit du container équipé de vérins pour une maintenance facilitée
- Local technique : avec porte d'accès, possibilité de fermer à clé
- Chauffage intérieur avec thermostat : pour mise hors gel

STOCKAGE ET SYSTÈME DE DISTRIBUTION

CUVE

- Cuve simple paroi polyéthylène installée dans le container
- Cuve équipée d'un limiteur de remplissage mécanique de type Cleanfill 2» (7 bar, 40m3/h) en option
- Cuve de rétention en option
- Indicateur électrique
- Pompe immergée dans la cuve. Protection anti-fonctionnement à sec de la pompe
- Orifice de remplissage : coupleur sec étanche assurant des livraisons exemptes de fuites
- Local technique avec porte pour un accès aisé à la jauge électrique, le coffret électrique, composants et tuyauterie de cuve
- Tuyauterie polyéthylène
- Vanne d'isolement sur ligne de refoulement avant enrouleur
- Helix 6000 AdBlue
- Affichage Volume-Prix (calculateur IGEM)
- Régulation thermique de la partie hydraulique et de l'ensemble flexible + pistolet
- Pistolet automatique Elaflex ZVA AdBlue
- Alimentation électrique 1x230 V, 16 A, 3x2,5mm2, pour zones non explosives
- Pré équipement pour raccordement au pupitre (protocole IFSF)
- Certificat MID 2004/22/EC N°107026 de l'appareil distributeur

Capacité nominale	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Masse à vide (kg)
3000	4250	1000	2450	650
Ext 3000*	3350	1000	2430	500

* Module de stockage seul pour capacité totale de 6000 l

