



# IoTDB-Quality 用户文档

作者：数据质量组

组织：清华大学软件学院

时间：2021 年 9 月 6 日

# 目录

<b>1</b>	<b>开始</b>	<b>1</b>
1.1	概述 . . . . .	1
1.2	系统对标 . . . . .	1
1.3	常见问题 . . . . .	2
<b>2</b>	<b>数据画像</b>	<b>3</b>
2.1	Distinct . . . . .	3
2.2	Histogram . . . . .	4
2.3	Integral . . . . .	5
2.4	Mad . . . . .	7
2.5	Median . . . . .	9
2.6	MinMax . . . . .	10
2.7	Mode . . . . .	12
2.8	MovingAverage . . . . .	13
2.9	PACF . . . . .	14
2.10	Percentile . . . . .	16
2.11	Period . . . . .	17
2.12	QLB . . . . .	18
2.13	Resample . . . . .	20
2.14	Sample . . . . .	22
2.15	Segment . . . . .	24
2.16	Skew . . . . .	25
2.17	Spline . . . . .	27
2.18	Spread . . . . .	31
2.19	Stddev . . . . .	32
2.20	TimeWeightedAvg . . . . .	33
2.21	ZScore . . . . .	34
<b>3</b>	<b>数据质量</b>	<b>37</b>
3.1	Completeness . . . . .	37
3.2	Consistency . . . . .	39
3.3	Timeliness . . . . .	42
3.4	Validity . . . . .	44

<b>4</b>	<b>数据修复</b>	<b>47</b>
4.1	ValueFill . . . . .	47
4.2	TimestampRepair . . . . .	49
4.3	ValueRepair . . . . .	51
<b>5</b>	<b>数据匹配</b>	<b>54</b>
5.1	Cov . . . . .	54
5.2	CrossCorrelation . . . . .	55
5.3	Dtw . . . . .	56
5.4	PatternSymmetric . . . . .	57
5.5	Pearson . . . . .	58
5.6	SelfCorrelation . . . . .	60
5.7	SeriesAlign(TODO) . . . . .	61
5.8	SeriesSimilarity(TODO) . . . . .	61
5.9	ValueAlign(TODO) . . . . .	61
<b>6</b>	<b>异常检测</b>	<b>62</b>
6.1	ADWIN . . . . .	62
6.2	IQR . . . . .	63
6.3	KSigma . . . . .	65
6.4	LOF . . . . .	66
6.5	Range . . . . .	68
6.6	TwoSidedFilter . . . . .	69
<b>7</b>	<b>频域相关</b>	<b>72</b>
7.1	Conv . . . . .	72
7.2	Deconv . . . . .	72
7.3	DWT . . . . .	74
7.4	FFT . . . . .	75
7.5	HighPass . . . . .	77
7.6	LowPass . . . . .	79
<b>8</b>	<b>序列发现</b>	<b>81</b>
8.1	ConsecutiveSequences . . . . .	81
8.2	ConsecutiveWindows . . . . .	82
<b>9</b>	<b>复杂事件处理</b>	<b>84</b>
9.1	AND(TODO) . . . . .	84
9.2	EventMatching(TODO) . . . . .	84
9.3	EventNameRepair(TODO) . . . . .	84

9.4	EventTag(TODO)	84
9.5	EventTimeRepair(TODO)	84
9.6	MissingEventRecovery(TODO)	84
9.7	SEQ(TODO)	84

# 第 1 章 开始

## 1.1 概述

### 1.1.1 什么是 IoTDB-Quality

**Apache IoTDB** (Internet of Things Database) 是一个时序数据的数据管理系统，可以为用户提供数据收集、存储和分析等特定的服务。

对基于时序数据的应用而言，数据质量至关重要。**IoTDB-Quality** 基于 IoTDB 用户自定义函数 (UDF)，实现了一系列关于数据质量的函数，包括数据画像、数据质量评估与修复等，有效满足了工业领域对数据质量的需求。

### 1.1.2 快速开始

1. 下载包含全部依赖的 jar 包和注册脚本；
2. 将 jar 包复制到 IoTDB 程序目录的 `ext\udf` 目录下；
3. 运行 `sbin\start-server.bat`（在 Windows 下）或 `sbin\start-server.sh`（在 Linux 或 MacOS 下）以启动 IoTDB 服务器；
4. 将注册脚本复制到 IoTDB 的程序目录下，并运行注册脚本以注册 UDF。

### 1.1.3 联系我们

- Email: [iotdb-quality@protonmail.com](mailto:iotdb-quality@protonmail.com)

## 1.2 系统对标

### 1.2.1 InfluxDB v2.0

**InfluxDB** 是一个流行的时序数据库。InfluxQL 是它的查询语言，其部分通用函数与数据画像相关。这些函数与 IoTDB-Quality 数据画像函数的对比如下（*Native* 指该函数已经作为 IoTDB 的 Native 函数实现，*Built-in UDF* 指该函数已经作为 IoTDB 的内建 UDF 函数实现）：

IoTDB-Quality 的数据画像函数	InfluxQL 的通用函数
<i>Native</i>	COUNT()
<b>Distinct</b>	DISTINCT()
<b>Integral</b>	INTEGRAL()
<i>Native</i>	MEAN()
<b>Median</b>	MEDIAN()
<b>Mode</b>	MODE()
<b>Spread</b>	SPREAD()
<b>Stddev</b>	STDDEV()
<i>Native</i>	SUM()
<i>Built-in UDF</i>	BOTTOM()
<i>Native</i>	FIRST()
<i>Native</i>	LAST()
<i>Native</i>	MAX()
<i>Native</i>	MIN()
<b>Percentile</b>	PERCENTILE()
<b>Sample</b>	SAMPLE()
<i>Built-in UDF</i>	TOP()
<b>Histogram</b>	HISTOGRAM()
<b>Mad</b>	
<b>Skew</b>	SKEW()
<b>TimeWeightedAVG</b>	TIMEWEIGHTEDAVG()
<b>SelfCorrelation</b>	
<b>CrossCorrelation</b>	

**InfluxDB**可使用 Kapacitor 提供的 UDF 功能实现自定义异常检测。由于 Kapacitor 可以使用 python 脚本，因此缺乏可用于异常检测的原生函数。

## 1.3 常见问题

### 1.3.1 函数名是否大小写敏感

函数名是大小写不敏感的，用户可以根据自己的使用习惯，选择大写、小写或是大小写混合。

## 第 2 章 数据画像

### 2.1 Distinct

#### 2.1.1 函数简介

本函数可以返回输入序列中出现的所有不同的元素。

函数名：DISTINCT

输入序列：仅支持单个输入序列，类型可以是任意的

输出序列：输出单个序列，类型与输入相同。

提示：

- 输出序列的时间戳是无意义的。输出顺序是任意的。
- 缺失值和空值将被忽略，但 **NaN** 不会被忽略。

#### 2.1.2 使用示例

输入序列：

	Time root.test.d2.s2
[2020-01-01T08:00:00.001+08:00]	Hello
[2020-01-01T08:00:00.002+08:00]	hello
[2020-01-01T08:00:00.003+08:00]	Hello
[2020-01-01T08:00:00.004+08:00]	World
[2020-01-01T08:00:00.005+08:00]	World

用于查询的 SQL 语句：

```
select distinct(s2) from root.test.d2
```

输出序列：

	Time distinct(root.test.d2.s2)
[1970-01-01T08:00:00.001+08:00]	Hello
[1970-01-01T08:00:00.002+08:00]	hello
[1970-01-01T08:00:00.003+08:00]	World

## 2.2 Histogram

### 2.2.1 函数简介

本函数用于计算单列数值型数据的分布直方图。

函数名：HISTOGRAM

输入序列：仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

参数：

- **start**：表示所求数据范围的下限，默认值为 `-Double.MAX_VALUE`。
- **end**：表示所求数据范围的上限，默认值为 `Double.MAX_VALUE`，**start** 的值必须小于或等于 **end**。
- **count**：表示直方图分桶的数量，默认值为 1，其值必须为正整数。

输出序列：直方图分桶的值，其中第  $i$  个桶（从 1 开始计数）表示的数据范围下界为  $start + (i - 1) \cdot \frac{end - start}{count}$ ，数据范围上界为  $start + i \cdot \frac{end - start}{count}$ 。

提示：

- 如果某个数据点的数值小于 **start**，它会被放入第 1 个桶；如果某个数据点的数值大于 **end**，它会被放入最后 1 个桶。
- 数据中的空值、缺失值和 **NaN** 将会被忽略。

### 2.2.2 使用示例

输入序列：

Time root.test.d1.s1	
[2020-01-01T00:00:00.000+08:00]	1.0
[2020-01-01T00:00:01.000+08:00]	2.0
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	3.0
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	4.0
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	5.0
[2020-01-01T00:00:05.000+08:00]	6.0
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	7.0
[2020-01-01T00:00:07.000+08:00]	8.0
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	9.0
[2020-01-01T00:00:09.000+08:00]	10.0
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	11.0
[2020-01-01T00:00:11.000+08:00]	12.0
[2020-01-01T00:00:12.000+08:00]	13.0
[2020-01-01T00:00:13.000+08:00]	14.0
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	15.0
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	16.0
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	17.0
[2020-01-01T00:00:17.000+08:00]	18.0



2020-01-01T00:00:18.000+08:00	19.0
2020-01-01T00:00:19.000+08:00	20.0
+-----+	

用于查询的 SQL 语句:

```
select histogram(s1,"start"="1","end"="20","count"="10") from root.test.d1
```

输出序列:

Time histogram(root.test.d1.s1, "start"="1", "end"="20", "count"="10")	
+-----+	
1970-01-01T08:00:00.000+08:00	2
1970-01-01T08:00:00.001+08:00	2
1970-01-01T08:00:00.002+08:00	2
1970-01-01T08:00:00.003+08:00	2
1970-01-01T08:00:00.004+08:00	2
1970-01-01T08:00:00.005+08:00	2
1970-01-01T08:00:00.006+08:00	2
1970-01-01T08:00:00.007+08:00	2
1970-01-01T08:00:00.008+08:00	2
1970-01-01T08:00:00.009+08:00	2
+-----+	

### 2.2.2.1 Zeppelin 示例

链接: <<http://101.6.15.213:18181/#/notebook/2GC1HE97R>>

## 2.3 Integral

### 2.3.1 函数简介

本函数用于计算时间序列的数值积分，即以时间为横坐标、数值为纵坐标绘制的折线图中折线以下的面积。

**函数名:** INTEGRAL

**输入序列:** 仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

**参数:**

- **unit:** 积分求解所用的时间轴单位，取值为"1S", "1s", "1m", "1H", "1d"（区分大小写），分别表示以毫秒、秒、分钟、小时、天为单位计算积分。

缺省情况下取"1s"，以秒为单位。

**输出序列:** 输出单个序列，类型为 DOUBLE，序列仅包含一个时间戳为 0、值为积分结果的数据点。

**提示:**

- 积分值等于折线图中每相邻两个数据点和时间轴形成的直角梯形的面积之和，不同时间单位下相当于横轴进行不同倍数放缩，得到的积分值可直接按放缩倍数转换。
- 数据中 `NaN` 将会被忽略。折线将以临近两个有值数据点为准。

## 2.3.2 使用示例

### 2.3.2.1 参数缺省

缺省情况下积分以 1s 为时间单位。

输入序列：

Time root.test.d1.s1	
[2020-01-01T00:00:01.000+08:00]	1
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	2
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	5
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	6
[2020-01-01T00:00:05.000+08:00]	7
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	8
[2020-01-01T00:00:09.000+08:00]	NaN
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	10

用于查询的 SQL 语句：

```
select integral(s1) from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:00:10
```

输出序列：

Time integral(root.test.d1.s1)	
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	57.5

其计算公式为：

$$\frac{1}{2}[(1+2) \times 1 + (2+5) \times 1 + (5+6) \times 1 + (6+7) \times 1 + (7+8) \times 3 + (8+10) \times 2] = 57.5$$

### 2.3.2.2 指定时间单位

指定以分钟为时间单位。

输入序列同上，用于查询的 SQL 语句如下：

```
select integral(s1, "unit"="1m") from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:00:10
```

输出序列：

Time integral(root.test.d1.s1)	
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	0.958

其计算公式为：

$$\frac{1}{2 \times 60} [(1+2) \times 1 + (2+3) \times 1 + (5+6) \times 1 + (6+7) \times 1 + (7+8) \times 3 + (8+10) \times 2] = 0.958$$

## 2.4 Mad

### 2.4.1 函数简介

本函数用于计算单列数值型数据的精确或近似绝对中位差，绝对中位差为所有数值与其中位数绝对偏移量的中位数。

如有数据集 {1, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9}，其中位数为 5，所有数值与中位数的偏移量的绝对值为 {0, 0, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4}，其中位数为 2，故而原数据集的绝对中位差为 2。

函数名：MAD

输入序列：仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

参数：

- **error**：近似绝对中位差的基于数值的误差百分比，取值范围为 [0,1)，默认值为 0。如当 **error**=0.01 时，记精确绝对中位差为 *a*，近似绝对中位差为 *b*，不等式  $0.99a \leq b \leq 1.01a$  成立。当 **error**=0 时，计算结果为精确绝对中位差。

输出序列：输出单个序列，类型为 DOUBLE，序列仅包含一个时间戳为 0、值为绝对中位差的数据点。

提示：数据中的空值、缺失值和 NaN 将会被忽略。

### 2.4.2 使用示例

#### 2.4.2.1 精确查询

当 **error** 参数缺省或为 0 时，本函数计算精确绝对中位差。

输入序列：

Time root.test.s0	
[2021-03-17T10:32:17.054+08:00]	0.5319929
[2021-03-17T10:32:18.054+08:00]	0.9304316
[2021-03-17T10:32:19.054+08:00]	-1.4800133

```

[2021-03-17T10:32:20.054+08:00] 0.6114087|
[2021-03-17T10:32:21.054+08:00] 2.5163336|
[2021-03-17T10:32:22.054+08:00] -1.0845392|
[2021-03-17T10:32:23.054+08:00] 1.0562582|
[2021-03-17T10:32:24.054+08:00] 1.3867859|
[2021-03-17T10:32:25.054+08:00] -0.45429882|
[2021-03-17T10:32:26.054+08:00] 1.0353678|
[2021-03-17T10:32:27.054+08:00] 0.7307929|
[2021-03-17T10:32:28.054+08:00] 2.3167255|
[2021-03-17T10:32:29.054+08:00] 2.342443|
[2021-03-17T10:32:30.054+08:00] 1.5809103|
[2021-03-17T10:32:31.054+08:00] 1.4829416|
[2021-03-17T10:32:32.054+08:00] 1.5800357|
[2021-03-17T10:32:33.054+08:00] 0.7124368|
[2021-03-17T10:32:34.054+08:00] -0.78597564|
[2021-03-17T10:32:35.054+08:00] 1.2058644|
[2021-03-17T10:32:36.054+08:00] 1.4215064|
[2021-03-17T10:32:37.054+08:00] 1.2808295|
[2021-03-17T10:32:38.054+08:00] -0.6173715|
[2021-03-17T10:32:39.054+08:00] 0.06644377|
[2021-03-17T10:32:40.054+08:00] 2.349338|
[2021-03-17T10:32:41.054+08:00] 1.7335888|
[2021-03-17T10:32:42.054+08:00] 1.5872132|
.....
Total line number = 10000

```

用于查询的 SQL 语句:

```
select mad(s0) from root.test
```

输出序列:

```

+-----+-----+
|                Time| mad(root.test.s0)|
+-----+-----+
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]0.6806197166442871|
+-----+-----+

```

### 2.4.2.2 近似查询

当 `error` 参数取值不为 0 时, 本函数计算近似绝对中位差。

输入序列同上, 用于查询的 SQL 语句如下:

```
select mad(s0, "error"="0.01") from root.test
```

输出序列:

```

+-----+-----+
|                Time|mad(root.test.s0, "error"="0.01")|
+-----+-----+

```

1970-01-01T08:00:00.000+08:00	0.6806616245859518
-------------------------------	--------------------

## 2.5 Median

### 2.5.1 函数简介

本函数用于计算单列数值型数据的精确或近似中位数。

**函数名：** MEDIAN

**输入序列：** 仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

**参数：**

- **error**：近似中位数的基于排名的误差百分比，取值范围 [0,1)，默认值为 0。如当 **error**=0.01 时，计算出的中位数的真实排名百分比在 0.49~0.51 之间。当 **error**=0 时，计算结果为精确中位数。

**输出序列：** 输出单个序列，类型为 DOUBLE，序列仅包含一个时间戳为 0、值为中位数的数据点。

### 2.5.2 使用示例

输入序列：

Time root.test.s0	
2021-03-17T10:32:17.054+08:00	0.5319929
2021-03-17T10:32:18.054+08:00	0.9304316
2021-03-17T10:32:19.054+08:00	-1.4800133
2021-03-17T10:32:20.054+08:00	0.6114087
2021-03-17T10:32:21.054+08:00	2.5163336
2021-03-17T10:32:22.054+08:00	-1.0845392
2021-03-17T10:32:23.054+08:00	1.0562582
2021-03-17T10:32:24.054+08:00	1.3867859
2021-03-17T10:32:25.054+08:00	-0.45429882
2021-03-17T10:32:26.054+08:00	1.0353678
2021-03-17T10:32:27.054+08:00	0.7307929
2021-03-17T10:32:28.054+08:00	2.3167255
2021-03-17T10:32:29.054+08:00	2.342443
2021-03-17T10:32:30.054+08:00	1.5809103
2021-03-17T10:32:31.054+08:00	1.4829416
2021-03-17T10:32:32.054+08:00	1.5800357
2021-03-17T10:32:33.054+08:00	0.7124368
2021-03-17T10:32:34.054+08:00	-0.78597564
2021-03-17T10:32:35.054+08:00	1.2058644

```
[2021-03-17T10:32:36.054+08:00| 1.4215064|
[2021-03-17T10:32:37.054+08:00| 1.2808295|
[2021-03-17T10:32:38.054+08:00| -0.6173715|
[2021-03-17T10:32:39.054+08:00| 0.06644377|
[2021-03-17T10:32:40.054+08:00| 2.349338|
[2021-03-17T10:32:41.054+08:00| 1.7335888|
[2021-03-17T10:32:42.054+08:00| 1.5872132|
.....
Total line number = 10000
```

用于查询的 SQL 语句:

```
select median(s0, "error"="0.01") from root.test
```

输出序列:

Time	median(root.test.s0, "error"="0.01")
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	1.021884560585022

## 2.6 MinMax

### 2.6.1 函数简介

本函数将输入序列使用 min-max 方法进行标准化。最小值归一至 0，最大值归一至 1。

函数名: MINMAX

输入序列: 仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

参数:

- **method**: 若设置为"batch"，则将数据全部读入后转换；若设置为"stream"，则需用户提供最大值及最小值进行流式计算转换。默认为"batch"。
- **min**: 使用流式计算时的最小值。
- **max**: 使用流式计算时的最大值。

输出序列: 输出单个序列，类型为 DOUBLE。

### 2.6.2 使用示例

#### 2.6.2.1 全数据计算

输入序列:

Time	root.test.s1
------	--------------

1970-01-01T08:00:00.100+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:00.200+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:00.300+08:00	1.0
1970-01-01T08:00:00.400+08:00	-1.0
1970-01-01T08:00:00.500+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:00.600+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:00.700+08:00	-2.0
1970-01-01T08:00:00.800+08:00	2.0
1970-01-01T08:00:00.900+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:01.000+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:01.100+08:00	1.0
1970-01-01T08:00:01.200+08:00	-1.0
1970-01-01T08:00:01.300+08:00	-1.0
1970-01-01T08:00:01.400+08:00	1.0
1970-01-01T08:00:01.500+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:01.600+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:01.700+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:01.800+08:00	2.0
1970-01-01T08:00:01.900+08:00	-2.0
1970-01-01T08:00:02.000+08:00	0.0
+-----+	

用于查询的 SQL 语句:

```
select minmax(s1) from root.test
```

输出序列:

Time minmax(root.test.s1)	
1970-01-01T08:00:00.100+08:00	0.16666666666666666
1970-01-01T08:00:00.200+08:00	0.16666666666666666
1970-01-01T08:00:00.300+08:00	0.25
1970-01-01T08:00:00.400+08:00	0.08333333333333333
1970-01-01T08:00:00.500+08:00	0.16666666666666666
1970-01-01T08:00:00.600+08:00	0.16666666666666666
1970-01-01T08:00:00.700+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:00.800+08:00	0.3333333333333333
1970-01-01T08:00:00.900+08:00	0.16666666666666666
1970-01-01T08:00:01.000+08:00	0.16666666666666666
1970-01-01T08:00:01.100+08:00	0.25
1970-01-01T08:00:01.200+08:00	0.08333333333333333
1970-01-01T08:00:01.300+08:00	0.08333333333333333
1970-01-01T08:00:01.400+08:00	0.25
1970-01-01T08:00:01.500+08:00	0.16666666666666666
1970-01-01T08:00:01.600+08:00	0.16666666666666666
1970-01-01T08:00:01.700+08:00	1.0
1970-01-01T08:00:01.800+08:00	0.3333333333333333

```
|1970-01-01T08:00:01.900+08:00|      0.0|
|1970-01-01T08:00:02.000+08:00| 0.16666666666666666|
+-----+-----+
```

## 2.7 Mode

### 2.7.1 函数简介

本函数用于计算时间序列的众数，即出现次数最多的元素。

**函数名：** MODE

**输入序列：** 仅支持单个输入序列，类型可以是任意的。

**输出序列：** 输出单个序列，类型与输入相同，序列仅包含一个时间戳为 0、值为众数的数据点。

**提示：**

- 如果有多个出现次数最多的元素，将会输出任意一个。
- 数据中的空值和缺失值将会被忽略，但 `NaN` 不会被忽略。

### 2.7.2 使用示例

输入序列：

```
+-----+-----+
|                               Time|root.test.d2.s2|
+-----+-----+
|1970-01-01T08:00:00.001+08:00|      Hello|
|1970-01-01T08:00:00.002+08:00|      hello|
|1970-01-01T08:00:00.003+08:00|      Hello|
|1970-01-01T08:00:00.004+08:00|      World|
|1970-01-01T08:00:00.005+08:00|      World|
|1970-01-01T08:00:01.600+08:00|      World|
|1970-01-15T09:37:34.451+08:00|      Hello|
|1970-01-15T09:37:34.452+08:00|      hello|
|1970-01-15T09:37:34.453+08:00|      Hello|
|1970-01-15T09:37:34.454+08:00|      World|
|1970-01-15T09:37:34.455+08:00|      World|
+-----+-----+
```

用于查询的 SQL 语句：

```
select mode(s2) from root.test.d2
```

输出序列：

```
+-----+-----+
|                               Time|mode(root.test.d2.s2)|
+-----+-----+
```



1970-01-01T08:00:00.000+08:00	World
-------------------------------	-------

## 2.8 MovingAverage

### 2.8.1 函数简介

本函数计算序列的移动平均。

函数名：MOVINGAVERAGE

输入序列：仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

参数：

- **n**：移动窗口的长度。

输出序列：输出单个序列，类型为 DOUBLE。

### 2.8.2 使用示例

#### 2.8.2.1 指定窗口长度

输入序列：

Time root.test.s1	
1970-01-01T08:00:00.100+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:00.200+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:00.300+08:00	1.0
1970-01-01T08:00:00.400+08:00	-1.0
1970-01-01T08:00:00.500+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:00.600+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:00.700+08:00	-2.0
1970-01-01T08:00:00.800+08:00	2.0
1970-01-01T08:00:00.900+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:01.000+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:01.100+08:00	1.0
1970-01-01T08:00:01.200+08:00	-1.0
1970-01-01T08:00:01.300+08:00	-1.0
1970-01-01T08:00:01.400+08:00	1.0
1970-01-01T08:00:01.500+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:01.600+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:01.700+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:01.800+08:00	2.0
1970-01-01T08:00:01.900+08:00	-2.0
1970-01-01T08:00:02.000+08:00	0.0

用于查询的 SQL 语句:

```
select movingaverage(s1, "n"="3") from root.test
```

输出序列:

Time	movingaverage(root.test.s1, "n"="3")
[1970-01-01T08:00:00.300+08:00]	0.3333333333333333
[1970-01-01T08:00:00.400+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.500+08:00]	-0.3333333333333333
[1970-01-01T08:00:00.600+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.700+08:00]	-0.6666666666666666
[1970-01-01T08:00:00.800+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.900+08:00]	0.6666666666666666
[1970-01-01T08:00:01.000+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:01.100+08:00]	0.3333333333333333
[1970-01-01T08:00:01.200+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:01.300+08:00]	-0.6666666666666666
[1970-01-01T08:00:01.400+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:01.500+08:00]	0.3333333333333333
[1970-01-01T08:00:01.600+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:01.700+08:00]	3.3333333333333335
[1970-01-01T08:00:01.800+08:00]	4.0
[1970-01-01T08:00:01.900+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:02.000+08:00]	-0.6666666666666666

2.9 PACF

2.9.1 函数简介

本函数通过求解 Yule-Walker 方程，计算序列的偏自相关系数。

函数名: PACF

输入序列: 仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

参数:

- lag: 最大滞后阶数。默认值为  $\min(10 \log_{10} n, n - 1)$ ， $n$  表示数据点个数。

输出序列: 输出单个序列，类型为 DOUBLE。

2.9.2 使用示例

2.9.2.1 指定滞后阶数

输入序列:

Time	root.test.s1
[2019-12-27T00:00:00.000+08:00]	5.0
[2019-12-27T00:05:00.000+08:00]	5.0
[2019-12-27T00:10:00.000+08:00]	5.0
[2019-12-27T00:15:00.000+08:00]	5.0
[2019-12-27T00:20:00.000+08:00]	6.0
[2019-12-27T00:25:00.000+08:00]	5.0
[2019-12-27T00:30:00.000+08:00]	6.0
[2019-12-27T00:35:00.000+08:00]	6.0
[2019-12-27T00:40:00.000+08:00]	6.0
[2019-12-27T00:45:00.000+08:00]	6.0
[2019-12-27T00:50:00.000+08:00]	6.0
[2019-12-27T00:55:00.000+08:00]	5.982609
[2019-12-27T01:00:00.000+08:00]	5.9652176
[2019-12-27T01:05:00.000+08:00]	5.947826
[2019-12-27T01:10:00.000+08:00]	5.9304347
[2019-12-27T01:15:00.000+08:00]	5.9130435
[2019-12-27T01:20:00.000+08:00]	5.8956523
[2019-12-27T01:25:00.000+08:00]	5.878261
[2019-12-27T01:30:00.000+08:00]	5.8608694
[2019-12-27T01:35:00.000+08:00]	5.843478
.....	
Total line number = 18066	

用于查询的 SQL 语句:

```
select pacf(s1, "lag"="5") from root.test
```

输出序列:

Time	pacf(root.test.s1, "lag"="5")
[2019-12-27T00:00:00.000+08:00]	1.0
[2019-12-27T00:05:00.000+08:00]	0.3528915091942786
[2019-12-27T00:10:00.000+08:00]	0.1761346122516304
[2019-12-27T00:15:00.000+08:00]	0.1492391973294682
[2019-12-27T00:20:00.000+08:00]	0.03560059645868398
[2019-12-27T00:25:00.000+08:00]	0.0366222998995286

## 2.10 Percentile

### 2.10.1 函数简介

本函数用于计算单列数值型数据的精确或近似分位数。

函数名：PERCENTILE

输入序列：仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

参数：

- **rank**：所求分位数在所有数据中的排名百分比，取值范围为 (0,1]，默认值为 0.5。如当设为 0.5 时则计算中位数。
- **error**：近似分位数的基于排名的误差百分比，取值范围为 [0,1)，默认值为 0。如 **rank**=0.5 且 **error**=0.01，则计算出的分位数的真实排名百分比在 0.49~0.51 之间。当 **error**=0 时，计算结果为精确分位数。

输出序列：输出单个序列，类型为 DOUBLE，序列仅包含一个时间戳为 0、值为分位数的数据点。

提示：数据中的空值、缺失值和 NaN 将会被忽略。

### 2.10.2 使用示例

输入序列：

Time root.test.s0	
[2021-03-17T10:32:17.054+08:00]	0.5319929
[2021-03-17T10:32:18.054+08:00]	0.9304316
[2021-03-17T10:32:19.054+08:00]	-1.4800133
[2021-03-17T10:32:20.054+08:00]	0.6114087
[2021-03-17T10:32:21.054+08:00]	2.5163336
[2021-03-17T10:32:22.054+08:00]	-1.0845392
[2021-03-17T10:32:23.054+08:00]	1.0562582
[2021-03-17T10:32:24.054+08:00]	1.3867859
[2021-03-17T10:32:25.054+08:00]	-0.45429882
[2021-03-17T10:32:26.054+08:00]	1.0353678
[2021-03-17T10:32:27.054+08:00]	0.7307929
[2021-03-17T10:32:28.054+08:00]	2.3167255
[2021-03-17T10:32:29.054+08:00]	2.342443
[2021-03-17T10:32:30.054+08:00]	1.5809103
[2021-03-17T10:32:31.054+08:00]	1.4829416
[2021-03-17T10:32:32.054+08:00]	1.5800357
[2021-03-17T10:32:33.054+08:00]	0.7124368
[2021-03-17T10:32:34.054+08:00]	-0.78597564
[2021-03-17T10:32:35.054+08:00]	1.2058644
[2021-03-17T10:32:36.054+08:00]	1.4215064
[2021-03-17T10:32:37.054+08:00]	1.2808295

```
[2021-03-17T10:32:38.054+08:00] -0.6173715|
[2021-03-17T10:32:39.054+08:00] 0.06644377|
[2021-03-17T10:32:40.054+08:00] 2.349338|
[2021-03-17T10:32:41.054+08:00] 1.7335888|
[2021-03-17T10:32:42.054+08:00] 1.5872132|
```

.....

Total line number = 10000

用于查询的 SQL 语句:

```
select percentile(s0, "rank"="0.2", "error"="0.01") from root.test
```

输出序列:

Time percentile(root.test.s0, "rank"="0.2", "error"="0.01")
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00] 0.1801469624042511

## 2.11 Period

### 2.11.1 函数简介

本函数用于计算单列数值型数据的周期。

**函数名:** PERIOD

**输入序列:** 仅支持单个输入序列, 类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

**输出序列:** 输出单个序列, 类型为 INT32, 序列仅包含一个时间戳为 0、值为周期的数据点。

### 2.11.2 使用示例

输入序列:

Time root.test.d3.s1
[1970-01-01T08:00:00.001+08:00] 1.0
[1970-01-01T08:00:00.002+08:00] 2.0
[1970-01-01T08:00:00.003+08:00] 3.0
[1970-01-01T08:00:00.004+08:00] 1.0
[1970-01-01T08:00:00.005+08:00] 2.0
[1970-01-01T08:00:00.006+08:00] 3.0
[1970-01-01T08:00:00.007+08:00] 1.0
[1970-01-01T08:00:00.008+08:00] 2.0
[1970-01-01T08:00:00.009+08:00] 3.0

用于查询的 SQL 语句:

```
select period(s1) from root.test.d3
```

输出序列:

Time	period(root.test.d3.s1)
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	3

### 2.11.2.1 Zeppelin 示例

链接: <<http://101.6.15.213:18181/#/notebook/2GEJBUSZ9>>

## 2.12 QLB

### 2.12.1 函数简介

本函数对输入序列计算  $Q_{LB}$  统计量, 并计算对应的  $p$  值。 $p$  值越小表明序列越有可能为非平稳序列。

函数名: QLB

输入序列: 仅支持单个输入序列, 类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

参数:

- **shift**: 计算时用到的最大延迟阶数, 取值应为 1 至  $n-2$  之间的整数,  $n$  为序列采样总数。默认取  $n-2$ 。

输出序列: 输出单个序列, 类型为 DOUBLE。该序列是  $Q_{LB}$  统计量对应的  $p$  值, 时间标签代表偏移阶数。

提示:  $Q_{LB}$  统计量由自相关系数求得, 如需得到统计量而非  $p$  值, 可以使用 Auto-Correlation 函数。

### 2.12.2 使用示例

#### 2.12.2.1 使用默认参数

输入序列:

Time	root.test.d1.s1
[1970-01-01T00:00:00.100+08:00]	1.22
[1970-01-01T00:00:00.200+08:00]	-2.78
[1970-01-01T00:00:00.300+08:00]	1.53
[1970-01-01T00:00:00.400+08:00]	0.70

1970-01-01T00:00:00.500+08:00	0.75
1970-01-01T00:00:00.600+08:00	-0.72
1970-01-01T00:00:00.700+08:00	-0.22
1970-01-01T00:00:00.800+08:00	0.28
1970-01-01T00:00:00.900+08:00	0.57
1970-01-01T00:00:01.000+08:00	-0.22
1970-01-01T00:00:01.100+08:00	-0.72
1970-01-01T00:00:01.200+08:00	1.34
1970-01-01T00:00:01.300+08:00	-0.25
1970-01-01T00:00:01.400+08:00	0.17
1970-01-01T00:00:01.500+08:00	2.51
1970-01-01T00:00:01.600+08:00	1.42
1970-01-01T00:00:01.700+08:00	-1.34
1970-01-01T00:00:01.800+08:00	-0.01
1970-01-01T00:00:01.900+08:00	-0.49
1970-01-01T00:00:02.000+08:00	1.63
+-----+	

用于查询的 SQL 语句:

```
select QB(s1) from root.test.d1
```

输出序列:

	Time QB(root.test.d1.s1)
1970-01-01T00:00:00.001+08:00	0.2168702295315677
1970-01-01T00:00:00.002+08:00	0.3068948509261751
1970-01-01T00:00:00.003+08:00	0.4217859150918444
1970-01-01T00:00:00.004+08:00	0.5114539874276656
1970-01-01T00:00:00.005+08:00	0.6560619525616759
1970-01-01T00:00:00.006+08:00	0.7722398654053280
1970-01-01T00:00:00.007+08:00	0.8532491661465290
1970-01-01T00:00:00.008+08:00	0.9028575017542528
1970-01-01T00:00:00.009+08:00	0.9434989988192729
1970-01-01T00:00:00.010+08:00	0.8950280161464689
1970-01-01T00:00:00.011+08:00	0.7701048398839656
1970-01-01T00:00:00.012+08:00	0.7845536060001281
1970-01-01T00:00:00.013+08:00	0.5943030981705825
1970-01-01T00:00:00.014+08:00	0.4618413512531093
1970-01-01T00:00:00.015+08:00	0.2645948244673964
1970-01-01T00:00:00.016+08:00	0.3167530476666645
1970-01-01T00:00:00.017+08:00	0.2330010780351453
1970-01-01T00:00:00.018+08:00	0.0666611237622325
+-----+	

## 2.13 Resample

### 2.13.1 函数简介

本函数对输入序列按照指定的频率进行重采样，包括上采样和下采样。目前，本函数支持的上采样方法包括 **NaN** 填充法 (NaN)、前值填充法 (FFill)、后值填充法 (BFill) 以及线性插值法 (Linear)；本函数支持的下采样方法为分组聚合，聚合方法包括最大值 (Max)、最小值 (Min)、首值 (First)、末值 (Last)、平均值 (Mean) 和中位数 (Median)。

**函数名：** RESAMPLE

**输入序列：** 仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

**参数：**

- **every**：重采样频率，是一个有单位的正数。目前支持五种单位，分别是 'ms'（毫秒）、's'（秒）、'm'（分钟）、'h'（小时）和 'd'（天）。该参数不允许缺省。
- **interp**：上采样的插值方法，取值为 'NaN'、'FFill'、'BFill' 或 'Linear'。在缺省情况下，使用 **NaN** 填充法。
- **aggr**：下采样的聚合方法，取值为 'Max'、'Min'、'First'、'Last'、'Mean' 或 'Median'。在缺省情况下，使用平均数聚合。
- **start**：重采样的起始时间（包含），是一个格式为 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' 的时间字符串。在缺省情况下，使用第一个有效数据点的时间戳。
- **end**：重采样的结束时间（不包含），是一个格式为 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' 的时间字符串。在缺省情况下，使用最后一个有效数据点的时间戳。

**输出序列：** 输出单个序列，类型为 DOUBLE。该序列按照重采样频率严格等间隔分布。

**提示：** 数据中的 **NaN** 将会被忽略。

### 2.13.2 使用示例

#### 2.13.2.1 上采样

当重采样频率高于数据原始频率时，将会进行上采样。

输入序列：

Time root.test.d1.s1	
[2021-03-06T16:00:00.000+08:00]	3.09
[2021-03-06T16:15:00.000+08:00]	3.53
[2021-03-06T16:30:00.000+08:00]	3.5
[2021-03-06T16:45:00.000+08:00]	3.51
[2021-03-06T17:00:00.000+08:00]	3.41

用于查询的 SQL 语句：



```
select resample(s1,'every'='5m','interp'='linear') from root.test.d1
```

输出序列:

Time resample(root.test.d1.s1, "every"="5m", "interp"="linear")	
[2021-03-06T16:00:00.000+08:00]	3.0899999141693115
[2021-03-06T16:05:00.000+08:00]	3.2366665999094644
[2021-03-06T16:10:00.000+08:00]	3.3833332856496177
[2021-03-06T16:15:00.000+08:00]	3.5299999713897705
[2021-03-06T16:20:00.000+08:00]	3.5199999809265137
[2021-03-06T16:25:00.000+08:00]	3.509999990463257
[2021-03-06T16:30:00.000+08:00]	3.5
[2021-03-06T16:35:00.000+08:00]	3.503333330154419
[2021-03-06T16:40:00.000+08:00]	3.506666660308838
[2021-03-06T16:45:00.000+08:00]	3.509999990463257
[2021-03-06T16:50:00.000+08:00]	3.4766666889190674
[2021-03-06T16:55:00.000+08:00]	3.443333387374878
[2021-03-06T17:00:00.000+08:00]	3.4100000858306885

### 2.13.2.2 下采样

当重采样频率低于数据原始频率时，将会进行下采样。

输入序列同上，用于查询的 SQL 语句如下：

```
select resample(s1,'every'='30m','aggr'='first') from root.test.d1
```

输出序列:

Time resample(root.test.d1.s1, "every"="30m", "aggr"="first")	
[2021-03-06T16:00:00.000+08:00]	3.0899999141693115
[2021-03-06T16:30:00.000+08:00]	3.5
[2021-03-06T17:00:00.000+08:00]	3.4100000858306885

### 2.13.2.3 指定重采样时间段

可以使用 `start` 和 `end` 两个参数指定重采样的时间段，超出实际时间范围的部分会被插值填补。

输入序列同上，用于查询的 SQL 语句如下：

```
select resample(s1,'every'='30m','start'='2021-03-06_15:00:00') from root.test.d1
```

输出序列:

Time resample(root.test.d1.s1, "every"="30m", "start"="2021-03-06 15:00:00")	
[2021-03-06T15:00:00.000+08:00]	NaN
[2021-03-06T15:30:00.000+08:00]	NaN
[2021-03-06T16:00:00.000+08:00]	3.309999942779541
[2021-03-06T16:30:00.000+08:00]	3.5049999952316284
[2021-03-06T17:00:00.000+08:00]	3.4100000858306885

## 2.14 Sample

### 2.14.1 函数简介

本函数对输入序列进行采样，即从输入序列中选取指定数量的数据点并输出。目前，本函数支持两种采样方法：**蓄水池采样法（reservoir sampling）**对数据进行随机采样，所有数据点被采样的概率相同；**等距采样法（isometric sampling）**按照相等的索引间隔对数据进行采样。

函数名：SAMPLE

输入序列：仅支持单个输入序列，类型可以是任意的。

参数：

- **method**：采样方法，取值为'reservoir'或'isometric'。在缺省情况下，采用蓄水池采样法。
- **k**：采样数，它是一个正整数，在缺省情况下为1。

输出序列：输出单个序列，类型与输入序列相同。该序列的长度为采样数，序列中的每一个数据点都来自于输入序列。

提示：如果采样数大于序列长度，那么输入序列中所有的数据点都会被输出。

### 2.14.2 使用示例

#### 2.14.2.1 蓄水池采样

当**method**参数为'reservoir'或缺省时，采用蓄水池采样法对输入序列进行采样。由于该采样方法具有随机性，下面展示的输出序列只是一种可能的结果。

输入序列:

Time root.test.d1.s1	
[2020-01-01T00:00:01.000+08:00]	1.0
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	2.0
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	3.0

2020-01-01T00:00:04.000+08:00	4.0
2020-01-01T00:00:05.000+08:00	5.0
2020-01-01T00:00:06.000+08:00	6.0
2020-01-01T00:00:07.000+08:00	7.0
2020-01-01T00:00:08.000+08:00	8.0
2020-01-01T00:00:09.000+08:00	9.0
2020-01-01T00:00:10.000+08:00	10.0
+	+

用于查询的 SQL 语句:

```
select sample(s1, 'method'='reservoir', 'k'='5') from root.test.d1
```

输出序列:

Time sample(root.test.d1.s1, "method"="reservoir", "k"="5")	
2020-01-01T00:00:02.000+08:00	2.0
2020-01-01T00:00:03.000+08:00	3.0
2020-01-01T00:00:05.000+08:00	5.0
2020-01-01T00:00:08.000+08:00	8.0
2020-01-01T00:00:10.000+08:00	10.0
+	+

### 2.14.2.2 等距采样

当 `method` 参数为 'isometric' 时, 采用等距采样法对输入序列进行采样。

输入序列同上, 用于查询的 SQL 语句如下:

```
select sample(s1, 'method'='isometric', 'k'='5') from root.test.d1
```

输出序列:

Time sample(root.test.d1.s1, "method"="isometric", "k"="5")	
2020-01-01T00:00:01.000+08:00	1.0
2020-01-01T00:00:03.000+08:00	3.0
2020-01-01T00:00:05.000+08:00	5.0
2020-01-01T00:00:07.000+08:00	7.0
2020-01-01T00:00:09.000+08:00	9.0
+	+

## 2.15 Segment

### 2.15.1 函数简介

本函数按照数据的线性变化趋势将数据划分为多个子序列，返回分段直线拟合后的子序列首值或所有拟合值。

**函数名：** SEGMENT

**输入序列：** 仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

**参数：**

- **output**： "all" 输出所有拟合值； "first" 输出子序列起点拟合值。默认为"first"。
- **error**： 判定存在线性趋势的误差允许阈值。误差的定义为子序列进行线性拟合的误差的绝对值的均值。默认为 0.1。

**输出序列：** 输出单个序列，类型为 DOUBLE。

**提示：** 函数默认所有数据等时间间隔分布。函数读取所有数据，若原始数据过多，请先进行降采样处理。拟合采用自底向上方法，子序列的尾值可能会被认作子序列首值输出。

### 2.15.2 使用示例

输入序列：

Time root.test.s1	
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:00.100+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.200+08:00]	1.0
[1970-01-01T08:00:00.300+08:00]	2.0
[1970-01-01T08:00:00.400+08:00]	3.0
[1970-01-01T08:00:00.500+08:00]	4.0
[1970-01-01T08:00:00.600+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:00.700+08:00]	6.0
[1970-01-01T08:00:00.800+08:00]	7.0
[1970-01-01T08:00:00.900+08:00]	8.0
[1970-01-01T08:00:01.000+08:00]	9.0
[1970-01-01T08:00:01.100+08:00]	9.1
[1970-01-01T08:00:01.200+08:00]	9.2
[1970-01-01T08:00:01.300+08:00]	9.3
[1970-01-01T08:00:01.400+08:00]	9.4
[1970-01-01T08:00:01.500+08:00]	9.5
[1970-01-01T08:00:01.600+08:00]	9.6
[1970-01-01T08:00:01.700+08:00]	9.7
[1970-01-01T08:00:01.800+08:00]	9.8
[1970-01-01T08:00:01.900+08:00]	9.9
[1970-01-01T08:00:02.000+08:00]	10.0

1970-01-01T08:00:02.100+08:00	8.0
1970-01-01T08:00:02.200+08:00	6.0
1970-01-01T08:00:02.300+08:00	4.0
1970-01-01T08:00:02.400+08:00	2.0
1970-01-01T08:00:02.500+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:02.600+08:00	-2.0
1970-01-01T08:00:02.700+08:00	-4.0
1970-01-01T08:00:02.800+08:00	-6.0
1970-01-01T08:00:02.900+08:00	-8.0
1970-01-01T08:00:03.000+08:00	-10.0
1970-01-01T08:00:03.100+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.200+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.300+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.400+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.500+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.600+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.700+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.800+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.900+08:00	10.0
+-----+-----+	

用于查询的 SQL 语句:

```
select segment(s1, "error"="0.1") from root.test
```

输出序列:

+-----+-----+	
Time segment(root.test.s1, "error"="0.1")	
+-----+-----+	
1970-01-01T08:00:00.000+08:00	5.0
1970-01-01T08:00:00.200+08:00	1.0
1970-01-01T08:00:01.000+08:00	9.0
1970-01-01T08:00:02.000+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.000+08:00	-10.0
1970-01-01T08:00:03.200+08:00	10.0
+-----+-----+	

## 2.16 Skew

### 2.16.1 函数简介

本函数用于计算单列数值型数据的总体偏度

函数名: SKEW

输入序列: 仅支持单个输入序列, 类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

**输出序列：**输出单个序列，类型为 DOUBLE，序列仅包含一个时间戳为 0、值为总体偏度的数据点。

**提示：**数据中的空值、缺失值和 NaN 将会被忽略。

### 2.16.2 使用示例

输入序列：

Time	root.test.d1.s1
[2020-01-01T00:00:00.000+08:00]	1.0
[2020-01-01T00:00:01.000+08:00]	2.0
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	3.0
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	4.0
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	5.0
[2020-01-01T00:00:05.000+08:00]	6.0
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	7.0
[2020-01-01T00:00:07.000+08:00]	8.0
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	9.0
[2020-01-01T00:00:09.000+08:00]	10.0
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	10.0
[2020-01-01T00:00:11.000+08:00]	10.0
[2020-01-01T00:00:12.000+08:00]	10.0
[2020-01-01T00:00:13.000+08:00]	10.0
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	10.0
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	10.0
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	10.0
[2020-01-01T00:00:17.000+08:00]	10.0
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	10.0
[2020-01-01T00:00:19.000+08:00]	10.0

用于查询的 SQL 语句：

```
select skew(s1) from root.test.d1
```

输出序列：

Time	skew(root.test.d1.s1)
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	-0.9998427402292644

## 2.17 Spline

### 2.17.1 函数简介

本函数提供对原始序列进行三次样条曲线拟合后的插值重采样。

函数名：SPLINE

输入序列：仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

参数：

- **points**：重采样个数。

输出序列：输出单个序列，类型为 DOUBLE。

提示：输出序列保留输入序列的首尾值，等时间间隔采样。仅当输入点个数不少于 4 个时才计算插值。

### 2.17.2 使用示例

#### 2.17.2.1 指定插值个数

输入序列：

Time root.test.s1	
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.300+08:00]	1.2
[1970-01-01T08:00:00.500+08:00]	1.7
[1970-01-01T08:00:00.700+08:00]	2.0
[1970-01-01T08:00:00.900+08:00]	2.1
[1970-01-01T08:00:01.100+08:00]	2.0
[1970-01-01T08:00:01.200+08:00]	1.8
[1970-01-01T08:00:01.300+08:00]	1.2
[1970-01-01T08:00:01.400+08:00]	1.0
[1970-01-01T08:00:01.500+08:00]	1.6

用于查询的 SQL 语句：

```
select spline(s1, "points"="151") from root.test
```

输出序列：

Time spline(root.test.s1, "points"="151")	
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.010+08:00]	0.04870000251134237
[1970-01-01T08:00:00.020+08:00]	0.09680000495910646
[1970-01-01T08:00:00.030+08:00]	0.14430000734329226

1970-01-01T08:00:00.040+08:00	0.19120000966389972
1970-01-01T08:00:00.050+08:00	0.23750001192092896
1970-01-01T08:00:00.060+08:00	0.2832000141143799
1970-01-01T08:00:00.070+08:00	0.32830001624425253
1970-01-01T08:00:00.080+08:00	0.3728000183105469
1970-01-01T08:00:00.090+08:00	0.416700020313263
1970-01-01T08:00:00.100+08:00	0.4600000222524008
1970-01-01T08:00:00.110+08:00	0.5027000241279602
1970-01-01T08:00:00.120+08:00	0.5448000259399414
1970-01-01T08:00:00.130+08:00	0.5863000276883443
1970-01-01T08:00:00.140+08:00	0.627200029373169
1970-01-01T08:00:00.150+08:00	0.6675000309944153
1970-01-01T08:00:00.160+08:00	0.7072000325520833
1970-01-01T08:00:00.170+08:00	0.7463000340461731
1970-01-01T08:00:00.180+08:00	0.7848000354766846
1970-01-01T08:00:00.190+08:00	0.8227000368436178
1970-01-01T08:00:00.200+08:00	0.8600000381469728
1970-01-01T08:00:00.210+08:00	0.8967000393867494
1970-01-01T08:00:00.220+08:00	0.9328000405629477
1970-01-01T08:00:00.230+08:00	0.9683000416755676
1970-01-01T08:00:00.240+08:00	1.0032000427246095
1970-01-01T08:00:00.250+08:00	1.037500043710073
1970-01-01T08:00:00.260+08:00	1.071200044631958
1970-01-01T08:00:00.270+08:00	1.1043000454902647
1970-01-01T08:00:00.280+08:00	1.1368000462849934
1970-01-01T08:00:00.290+08:00	1.1687000470161437
1970-01-01T08:00:00.300+08:00	1.2000000476837158
1970-01-01T08:00:00.310+08:00	1.2307000483103594
1970-01-01T08:00:00.320+08:00	1.2608000489139557
1970-01-01T08:00:00.330+08:00	1.2903000494873524
1970-01-01T08:00:00.340+08:00	1.3192000500233967
1970-01-01T08:00:00.350+08:00	1.3475000505149364
1970-01-01T08:00:00.360+08:00	1.3752000509548186
1970-01-01T08:00:00.370+08:00	1.402300051335891
1970-01-01T08:00:00.380+08:00	1.4288000516510009
1970-01-01T08:00:00.390+08:00	1.4547000518929958
1970-01-01T08:00:00.400+08:00	1.480000052054723
1970-01-01T08:00:00.410+08:00	1.5047000521290301
1970-01-01T08:00:00.420+08:00	1.5288000521087646
1970-01-01T08:00:00.430+08:00	1.5523000519867738
1970-01-01T08:00:00.440+08:00	1.575200051755905
1970-01-01T08:00:00.450+08:00	1.597500051409006
1970-01-01T08:00:00.460+08:00	1.619200050938924
1970-01-01T08:00:00.470+08:00	1.6403000503385066
1970-01-01T08:00:00.480+08:00	1.660800049600601
1970-01-01T08:00:00.490+08:00	1.680700048718055
1970-01-01T08:00:00.500+08:00	1.7000000476837158



1970-01-01T08:00:00.510+08:00	1.7188475466453037
1970-01-01T08:00:00.520+08:00	1.7373800457262996
1970-01-01T08:00:00.530+08:00	1.7555825448831923
1970-01-01T08:00:00.540+08:00	1.7734400440724702
1970-01-01T08:00:00.550+08:00	1.790937543250622
1970-01-01T08:00:00.560+08:00	1.8080600423741364
1970-01-01T08:00:00.570+08:00	1.8247925413995016
1970-01-01T08:00:00.580+08:00	1.8411200402832066
1970-01-01T08:00:00.590+08:00	1.8570275389817397
1970-01-01T08:00:00.600+08:00	1.8725000374515897
1970-01-01T08:00:00.610+08:00	1.8875225356492449
1970-01-01T08:00:00.620+08:00	1.902080033531194
1970-01-01T08:00:00.630+08:00	1.9161575310539258
1970-01-01T08:00:00.640+08:00	1.9297400281739288
1970-01-01T08:00:00.650+08:00	1.9428125248476913
1970-01-01T08:00:00.660+08:00	1.9553600210317021
1970-01-01T08:00:00.670+08:00	1.96736751668245
1970-01-01T08:00:00.680+08:00	1.9788200117564232
1970-01-01T08:00:00.690+08:00	1.9897025062101101
1970-01-01T08:00:00.700+08:00	2.0
1970-01-01T08:00:00.710+08:00	2.0097024933913334
1970-01-01T08:00:00.720+08:00	2.0188199867081615
1970-01-01T08:00:00.730+08:00	2.027367479995188
1970-01-01T08:00:00.740+08:00	2.0353599732971155
1970-01-01T08:00:00.750+08:00	2.0428124666586482
1970-01-01T08:00:00.760+08:00	2.049739960124489
1970-01-01T08:00:00.770+08:00	2.056157453739342
1970-01-01T08:00:00.780+08:00	2.06207994754791
1970-01-01T08:00:00.790+08:00	2.067522441594897
1970-01-01T08:00:00.800+08:00	2.072499935925006
1970-01-01T08:00:00.810+08:00	2.07702743058294
1970-01-01T08:00:00.820+08:00	2.081119925613404
1970-01-01T08:00:00.830+08:00	2.0847924210611
1970-01-01T08:00:00.840+08:00	2.0880599169707317
1970-01-01T08:00:00.850+08:00	2.0909374133870027
1970-01-01T08:00:00.860+08:00	2.0934399103546166
1970-01-01T08:00:00.870+08:00	2.0955824079182768
1970-01-01T08:00:00.880+08:00	2.0973799061226863
1970-01-01T08:00:00.890+08:00	2.098847405012549
1970-01-01T08:00:00.900+08:00	2.0999999046325684
1970-01-01T08:00:00.910+08:00	2.1005574051201332
1970-01-01T08:00:00.920+08:00	2.1002599065303778
1970-01-01T08:00:00.930+08:00	2.0991524087846245
1970-01-01T08:00:00.940+08:00	2.0972799118041947
1970-01-01T08:00:00.950+08:00	2.0946874155104105
1970-01-01T08:00:00.960+08:00	2.0914199198245944
1970-01-01T08:00:00.970+08:00	2.0875224246680673

1970-01-01T08:00:00.980+08:00	2.083039929962151
1970-01-01T08:00:00.990+08:00	2.0780174356281687
1970-01-01T08:00:01.000+08:00	2.0724999415874406
1970-01-01T08:00:01.010+08:00	2.06653244776129
1970-01-01T08:00:01.020+08:00	2.060159954071038
1970-01-01T08:00:01.030+08:00	2.053427460438006
1970-01-01T08:00:01.040+08:00	2.046379966783517
1970-01-01T08:00:01.050+08:00	2.0390624730288924
1970-01-01T08:00:01.060+08:00	2.031519979095454
1970-01-01T08:00:01.070+08:00	2.0237974849045237
1970-01-01T08:00:01.080+08:00	2.015939990377423
1970-01-01T08:00:01.090+08:00	2.0079924954354746
1970-01-01T08:00:01.100+08:00	2.0
1970-01-01T08:00:01.110+08:00	1.9907018211101906
1970-01-01T08:00:01.120+08:00	1.9788509124245144
1970-01-01T08:00:01.130+08:00	1.9645127287932083
1970-01-01T08:00:01.140+08:00	1.9477527250665083
1970-01-01T08:00:01.150+08:00	1.9286363560946513
1970-01-01T08:00:01.160+08:00	1.9072290767278735
1970-01-01T08:00:01.170+08:00	1.8835963418164114
1970-01-01T08:00:01.180+08:00	1.8578036062105014
1970-01-01T08:00:01.190+08:00	1.8299163247603802
1970-01-01T08:00:01.200+08:00	1.7999999523162842
1970-01-01T08:00:01.210+08:00	1.7623635841923329
1970-01-01T08:00:01.220+08:00	1.7129696477516976
1970-01-01T08:00:01.230+08:00	1.6543635959181928
1970-01-01T08:00:01.240+08:00	1.5890908816156328
1970-01-01T08:00:01.250+08:00	1.5196969577678319
1970-01-01T08:00:01.260+08:00	1.4487272772986044
1970-01-01T08:00:01.270+08:00	1.3787272931317647
1970-01-01T08:00:01.280+08:00	1.3122424581911272
1970-01-01T08:00:01.290+08:00	1.251818225400506
1970-01-01T08:00:01.300+08:00	1.2000000476837158
1970-01-01T08:00:01.310+08:00	1.1548000470995912
1970-01-01T08:00:01.320+08:00	1.1130667107899999
1970-01-01T08:00:01.330+08:00	1.0756000393033045
1970-01-01T08:00:01.340+08:00	1.043200033187868
1970-01-01T08:00:01.350+08:00	1.016666692992053
1970-01-01T08:00:01.360+08:00	0.9968000192642223
1970-01-01T08:00:01.370+08:00	0.9844000125527389
1970-01-01T08:00:01.380+08:00	0.9802666734059655
1970-01-01T08:00:01.390+08:00	0.9852000023722649
1970-01-01T08:00:01.400+08:00	1.0
1970-01-01T08:00:01.410+08:00	1.023999999165535
1970-01-01T08:00:01.420+08:00	1.0559999990463256
1970-01-01T08:00:01.430+08:00	1.0959999996423722
1970-01-01T08:00:01.440+08:00	1.1440000009536744

1970-01-01T08:00:01.450+08:00	1.2000000029802322
1970-01-01T08:00:01.460+08:00	1.264000005722046
1970-01-01T08:00:01.470+08:00	1.3360000091791153
1970-01-01T08:00:01.480+08:00	1.4160000133514405
1970-01-01T08:00:01.490+08:00	1.5040000182390214
1970-01-01T08:00:01.500+08:00	1.600000023841858

## 2.18 Spread

### 2.18.1 函数简介

本函数用于计算时间序列的极差，即最大值减去最小值的结果。

**函数名：** SPREAD

**输入序列：** 仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

**输出序列：** 输出单个序列，类型与输入相同，序列仅包含一个时间戳为 0、值为极差的数据点。

**提示：** 数据中的空值、缺失值和 NaN 将会被忽略。

### 2.18.2 使用示例

输入序列：

Time root.test.d1.s1	
2020-01-01T00:00:02.000+08:00	100.0
2020-01-01T00:00:03.000+08:00	101.0
2020-01-01T00:00:04.000+08:00	102.0
2020-01-01T00:00:06.000+08:00	104.0
2020-01-01T00:00:08.000+08:00	126.0
2020-01-01T00:00:10.000+08:00	108.0
2020-01-01T00:00:14.000+08:00	112.0
2020-01-01T00:00:15.000+08:00	113.0
2020-01-01T00:00:16.000+08:00	114.0
2020-01-01T00:00:18.000+08:00	116.0
2020-01-01T00:00:20.000+08:00	118.0
2020-01-01T00:00:22.000+08:00	120.0
2020-01-01T00:00:26.000+08:00	124.0
2020-01-01T00:00:28.000+08:00	126.0
2020-01-01T00:00:30.000+08:00	NaN

用于查询的 SQL 语句：

```
select spread(s1) from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:00:30
```

输出序列:

Time spread(root.test.d1.s1)	
1970-01-01T08:00:00.000+08:00	26.0

## 2.19 Stddev

### 2.19.1 函数简介

本函数用于计算单列数值型数据的总体标准差。

**函数名：**STDDEV

**输入序列：**仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

**输出序列：**输出单个序列，类型为 DOUBLE。序列仅包含一个时间戳为 0、值为总体标准差的数据点。

**提示：**数据中的空值、缺失值和 NaN 将会被忽略。

### 2.19.2 使用示例

输入序列:

Time root.test.d1.s1	
2020-01-01T00:00:00.000+08:00	1.0
2020-01-01T00:00:01.000+08:00	2.0
2020-01-01T00:00:02.000+08:00	3.0
2020-01-01T00:00:03.000+08:00	4.0
2020-01-01T00:00:04.000+08:00	5.0
2020-01-01T00:00:05.000+08:00	6.0
2020-01-01T00:00:06.000+08:00	7.0
2020-01-01T00:00:07.000+08:00	8.0
2020-01-01T00:00:08.000+08:00	9.0
2020-01-01T00:00:09.000+08:00	10.0
2020-01-01T00:00:10.000+08:00	11.0
2020-01-01T00:00:11.000+08:00	12.0
2020-01-01T00:00:12.000+08:00	13.0
2020-01-01T00:00:13.000+08:00	14.0
2020-01-01T00:00:14.000+08:00	15.0
2020-01-01T00:00:15.000+08:00	16.0
2020-01-01T00:00:16.000+08:00	17.0
2020-01-01T00:00:17.000+08:00	18.0
2020-01-01T00:00:18.000+08:00	19.0
2020-01-01T00:00:19.000+08:00	20.0

```

+-----+-----+

```

用于查询的 SQL 语句:

```
select stddev(s1) from root.test.d1
```

输出序列:

```

+-----+-----+
|                Time|stddev(root.test.d1.s1)|
+-----+-----+
|1970-01-01T08:00:00.000+08:00|      5.7662812973353965|
+-----+-----+

```

## 2.20 TimeWeightedAvg

### 2.20.1 函数简介

本函数用于计算时间序列的时间加权平均值，即在相同时间单位下的数值积分除以序列总的时间跨度。更多关于数值积分计算的信息请参考 `Integral` 函数。

**函数名：** TIMEWEIGHTEDAVG

**输入序列：** 仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

**输出序列：** 输出单个序列，类型为 DOUBLE，序列仅包含一个时间戳为 0、值为时间加权平均结果的数据点。

**提示：**

- 时间加权的平均值等于在任意时间单位 `unit` 下计算的数值积分（即折线图中每相邻两个数据点和时间轴形成的直角梯形的面积之和），

除以相同时间单位下输入序列的时间跨度，其值与具体采用的时间单位无关，默认与 IoTDB 时间单位一致。

- 数据中的 `NaN` 将会被忽略。折线将以临近两个有值数据点为准。
- 输入序列为空时，函数输出结果为 0；仅有一个数据点时，输出结果为该点数值。

### 2.20.2 使用示例

输入序列:

```

+-----+-----+
|                Time|root.test.d1.s1|
+-----+-----+
|2020-01-01T00:00:01.000+08:00|      1|
|2020-01-01T00:00:02.000+08:00|      2|
|2020-01-01T00:00:03.000+08:00|      5|
|2020-01-01T00:00:04.000+08:00|      6|
|2020-01-01T00:00:05.000+08:00|      7|
|2020-01-01T00:00:08.000+08:00|      8|

```

2020-01-01T00:00:09.000+08:00	NaN
2020-01-01T00:00:10.000+08:00	10
+-----+	

用于查询的 SQL 语句:

```
select timeweightdavg(s1) from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:00:10
```

输出序列:

+-----+	
	Time timeweightdavg(root.test.d1.s1)
+-----+	
1970-01-01T08:00:00.000+08:00	5.75
+-----+	

其计算公式为:

$$\frac{1}{2}[(1+2) \times 1 + (2+5) \times 1 + (5+6) \times 1 + (6+7) \times 1 + (7+8) \times 3 + (8+10) \times 2] / 10 = 5.75$$

## 2.21 ZScore

### 2.21.1 函数简介

本函数将输入序列使用 z-score 方法进行归一化。

函数名: ZSCORE

输入序列: 仅支持单个输入序列, 类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

参数:

- **method**: 若设置为"batch", 则将数据全部读入后转换; 若设置为"stream", 则需用户提供均值及方差进行流式计算转换。默认为"batch"。
- **avg**: 使用流式计算时的均值。
- **sd**: 使用流式计算时的标准差。

输出序列: 输出单个序列, 类型为 DOUBLE。

### 2.21.2 使用示例

#### 2.21.2.1 全数据计算

输入序列:

+-----+	
	Time root.test.s1
+-----+	
1970-01-01T08:00:00.100+08:00	0.0

1970-01-01T08:00:00.200+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:00.300+08:00	1.0
1970-01-01T08:00:00.400+08:00	-1.0
1970-01-01T08:00:00.500+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:00.600+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:00.700+08:00	-2.0
1970-01-01T08:00:00.800+08:00	2.0
1970-01-01T08:00:00.900+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:01.000+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:01.100+08:00	1.0
1970-01-01T08:00:01.200+08:00	-1.0
1970-01-01T08:00:01.300+08:00	-1.0
1970-01-01T08:00:01.400+08:00	1.0
1970-01-01T08:00:01.500+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:01.600+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:01.700+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:01.800+08:00	2.0
1970-01-01T08:00:01.900+08:00	-2.0
1970-01-01T08:00:02.000+08:00	0.0
+-----+	


用于查询的 SQL 语句:

```
select zscore(s1) from root.test
```

输出序列:

+-----+	
	Time  zscore(root.test.s1)
+-----+	
1970-01-01T08:00:00.100+08:00	-0.20672455764868078
1970-01-01T08:00:00.200+08:00	-0.20672455764868078
1970-01-01T08:00:00.300+08:00	0.20672455764868078
1970-01-01T08:00:00.400+08:00	-0.6201736729460423
1970-01-01T08:00:00.500+08:00	-0.20672455764868078
1970-01-01T08:00:00.600+08:00	-0.20672455764868078
1970-01-01T08:00:00.700+08:00	-1.033622788243404
1970-01-01T08:00:00.800+08:00	0.6201736729460423
1970-01-01T08:00:00.900+08:00	-0.20672455764868078
1970-01-01T08:00:01.000+08:00	-0.20672455764868078
1970-01-01T08:00:01.100+08:00	0.20672455764868078
1970-01-01T08:00:01.200+08:00	-0.6201736729460423
1970-01-01T08:00:01.300+08:00	-0.6201736729460423
1970-01-01T08:00:01.400+08:00	0.20672455764868078
1970-01-01T08:00:01.500+08:00	-0.20672455764868078
1970-01-01T08:00:01.600+08:00	-0.20672455764868078
1970-01-01T08:00:01.700+08:00	3.9277665953249348
1970-01-01T08:00:01.800+08:00	0.6201736729460423
1970-01-01T08:00:01.900+08:00	-1.033622788243404

|1970-01-01T08:00:02.000+08:00|-0.20672455764868078|





# 第 3 章 数据质量

## 3.1 Completeness

### 3.1.1 函数简介

本函数用于计算时间序列的完整性。将输入序列划分为若干个连续且不重叠的窗口，分别计算每一个窗口的完整性，并输出窗口第一个数据点的时间戳和窗口的完整性。

**函数名：** COMPLETENESS

**输入序列：** 仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

**参数：**

- window**：窗口大小，它是一个大于 0 的整数或者一个有单位的正数。前者代表每一个窗口包含的数据点数目，最后一个窗口的数据点数目可能会不足；后者代表窗口的时间跨度，目前支持五种单位，分别是 'ms'（毫秒）、's'（秒）、'm'（分钟）、'h'（小时）和 'd'（天）。缺省情况下，全部输入数据都属于同一个窗口。
- downtime**：完整性计算是否考虑停机异常。它的取值为 'true' 或 'false'，默认值为 'true'。在考虑停机异常时，长时间的数据缺失将被视作停机，不对完整性产生影响。

**输出序列：** 输出单个序列，类型为 DOUBLE，其中每一个数据点的值的范围都是 [0,1]。

**提示：** 只有当窗口内的数据点数目超过 10 时，才会进行完整性计算。否则，该窗口将被忽略，不做任何输出。

### 3.1.2 使用示例

#### 3.1.2.1 参数缺省

在参数缺省的情况下，本函数将会把全部输入数据都作为同一个窗口计算完整性。  
输入序列：

Time root.test.d1.s1	
2020-01-01T00:00:02.000+08:00	100.0
2020-01-01T00:00:03.000+08:00	101.0
2020-01-01T00:00:04.000+08:00	102.0
2020-01-01T00:00:06.000+08:00	104.0
2020-01-01T00:00:08.000+08:00	126.0
2020-01-01T00:00:10.000+08:00	108.0
2020-01-01T00:00:14.000+08:00	112.0
2020-01-01T00:00:15.000+08:00	113.0
2020-01-01T00:00:16.000+08:00	114.0
2020-01-01T00:00:18.000+08:00	116.0

2020-01-01T00:00:20.000+08:00	118.0
2020-01-01T00:00:22.000+08:00	120.0
2020-01-01T00:00:26.000+08:00	124.0
2020-01-01T00:00:28.000+08:00	126.0
2020-01-01T00:00:30.000+08:00	NaN
+-----+-----+	

用于查询的 SQL 语句:

```
select completeness(s1) from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:00:30
```

输出序列:

+-----+-----+	
	Time completeness(root.test.d1.s1)
+-----+-----+	
2020-01-01T00:00:02.000+08:00	0.875
+-----+-----+	

### 3.1.2.2 指定窗口大小

在指定窗口大小的情况下，本函数会把输入数据划分为若干个窗口计算完整性。

输入序列:

+-----+-----+	
	Time root.test.d1.s1
+-----+-----+	
2020-01-01T00:00:02.000+08:00	100.0
2020-01-01T00:00:03.000+08:00	101.0
2020-01-01T00:00:04.000+08:00	102.0
2020-01-01T00:00:06.000+08:00	104.0
2020-01-01T00:00:08.000+08:00	126.0
2020-01-01T00:00:10.000+08:00	108.0
2020-01-01T00:00:14.000+08:00	112.0
2020-01-01T00:00:15.000+08:00	113.0
2020-01-01T00:00:16.000+08:00	114.0
2020-01-01T00:00:18.000+08:00	116.0
2020-01-01T00:00:20.000+08:00	118.0
2020-01-01T00:00:22.000+08:00	120.0
2020-01-01T00:00:26.000+08:00	124.0
2020-01-01T00:00:28.000+08:00	126.0
2020-01-01T00:00:30.000+08:00	NaN
2020-01-01T00:00:32.000+08:00	130.0
2020-01-01T00:00:34.000+08:00	132.0
2020-01-01T00:00:36.000+08:00	134.0
2020-01-01T00:00:38.000+08:00	136.0
2020-01-01T00:00:40.000+08:00	138.0
2020-01-01T00:00:42.000+08:00	140.0

[2020-01-01T00:00:44.000+08:00]	142.0
[2020-01-01T00:00:46.000+08:00]	144.0
[2020-01-01T00:00:48.000+08:00]	146.0
[2020-01-01T00:00:50.000+08:00]	148.0
[2020-01-01T00:00:52.000+08:00]	150.0
[2020-01-01T00:00:54.000+08:00]	152.0
[2020-01-01T00:00:56.000+08:00]	154.0
[2020-01-01T00:00:58.000+08:00]	156.0
[2020-01-01T00:01:00.000+08:00]	158.0
+-----+	

用于查询的 SQL 语句:

```
select completeness(s1, "window"="15") from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:01:00
```

输出序列:

Time completeness(root.test.d1.s1, "window"="15")	
+-----+	
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	0.875
[2020-01-01T00:00:32.000+08:00]	1.0
+-----+	

## 3.2 Consistency

### 3.2.1 函数简介

本函数用于计算时间序列的一致性。将输入序列划分为若干个连续且不重叠的窗口，分别计算每一个窗口的一致性，并输出窗口第一个数据点的时间戳和窗口的时效性。

**函数名:** CONSISTENCY

**输入序列:** 仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

**参数:**

- **window**: 窗口大小，它是一个大于 0 的整数或者一个有单位的正数。前者代表每一个窗口包含的数据点数目，最后一个窗口的数据点数目可能会不足；后者代表窗口的时间跨度，目前支持五种单位，分别是 'ms'（毫秒）、's'（秒）、'm'（分钟）、'h'（小时）和 'd'（天）。缺省情况下，全部输入数据都属于同一个窗口。

**输出序列:** 输出单个序列，类型为 DOUBLE，其中每一个数据点的值的范围都是 [0,1]。

**提示:** 只有当窗口内的数据点数目超过 10 时，才会进行一致性计算。否则，该窗口将被忽略，不做任何输出。

### 3.2.2 使用示例

#### 3.2.2.1 参数缺省

在参数缺省的情况下，本函数将会把全部输入数据都作为同一个窗口计算一致性。  
输入序列：

Time root.test.d1.s1	
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	100.0
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	101.0
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	102.0
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	104.0
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	126.0
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	108.0
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	112.0
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	113.0
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	114.0
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	116.0
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00]	118.0
[2020-01-01T00:00:22.000+08:00]	120.0
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	124.0
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	126.0
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00]	NaN

用于查询的 SQL 语句：

```
select consistency(s1) from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:00:30
```

输出序列：

Time consistency(root.test.d1.s1)	
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	0.9333333333333333

#### 3.2.2.2 指定窗口大小

在指定窗口大小的情况下，本函数会把输入数据划分为若干个窗口计算一致性。  
输入序列：

Time root.test.d1.s1	
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	100.0
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	101.0

[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	102.0]
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	104.0]
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	126.0]
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	108.0]
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	112.0]
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	113.0]
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	114.0]
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	116.0]
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00]	118.0]
[2020-01-01T00:00:22.000+08:00]	120.0]
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	124.0]
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	126.0]
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00]	NaN]
[2020-01-01T00:00:32.000+08:00]	130.0]
[2020-01-01T00:00:34.000+08:00]	132.0]
[2020-01-01T00:00:36.000+08:00]	134.0]
[2020-01-01T00:00:38.000+08:00]	136.0]
[2020-01-01T00:00:40.000+08:00]	138.0]
[2020-01-01T00:00:42.000+08:00]	140.0]
[2020-01-01T00:00:44.000+08:00]	142.0]
[2020-01-01T00:00:46.000+08:00]	144.0]
[2020-01-01T00:00:48.000+08:00]	146.0]
[2020-01-01T00:00:50.000+08:00]	148.0]
[2020-01-01T00:00:52.000+08:00]	150.0]
[2020-01-01T00:00:54.000+08:00]	152.0]
[2020-01-01T00:00:56.000+08:00]	154.0]
[2020-01-01T00:00:58.000+08:00]	156.0]
[2020-01-01T00:01:00.000+08:00]	158.0]

用于查询的 SQL 语句:

```
select consistency(s1,"window"="15") from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:01:00
```

输出序列:

Time	consistency(root.test.d1.s1, "window"="15")
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	0.9333333333333333]
[2020-01-01T00:00:32.000+08:00]	1.0]

## 3.3 Timeliness

### 3.3.1 函数简介

本函数用于计算时间序列的时效性。将输入序列划分为若干个连续且不重叠的窗口，分别计算每一个窗口的时效性，并输出窗口第一个数据点的时间戳和窗口的时效性。

**函数名：** TIMELINESS

**输入序列：** 仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

**参数：**

- **window**：窗口大小，它是一个大于 0 的整数或者一个有单位的正数。前者代表每一个窗口包含的数据点数目，最后一个窗口的数据点数目可能会不足；后者代表窗口的时间跨度，目前支持五种单位，分别是 'ms'（毫秒）、's'（秒）、'm'（分钟）、'h'（小时）和 'd'（天）。缺省情况下，全部输入数据都属于同一个窗口。

**输出序列：** 输出单个序列，类型为 DOUBLE，其中每一个数据点的值的范围都是 [0,1]。

**提示：** 只有当窗口内的数据点数目超过 10 时，才会进行时效性计算。否则，该窗口将被忽略，不做任何输出。

### 3.3.2 使用示例

#### 3.3.2.1 参数缺省

在参数缺省的情况下，本函数将会把全部输入数据都作为同一个窗口计算时效性。

输入序列：

Time root.test.d1.s1	
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	
100.0	
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	
101.0	
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	
102.0	
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	
104.0	
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	
126.0	
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	
108.0	
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	
112.0	
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	
113.0	
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	
114.0	
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	
116.0	
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00]	
118.0	
[2020-01-01T00:00:22.000+08:00]	
120.0	
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	
124.0	
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	
126.0	
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00]	
NaN	

用于查询的 SQL 语句:

```
select timeliness(s1) from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:00:30
```

输出序列:

Time timeliness(root.test.d1.s1)
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00] 0.9333333333333333

### 3.3.2.2 指定窗口大小

在指定窗口大小的情况下，本函数会把输入数据划分为若干个窗口计算时效性。

输入序列:

Time root.test.d1.s1
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00] 100.0
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00] 101.0
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00] 102.0
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00] 104.0
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00] 126.0
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00] 108.0
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00] 112.0
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00] 113.0
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00] 114.0
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00] 116.0
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00] 118.0
[2020-01-01T00:00:22.000+08:00] 120.0
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00] 124.0
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00] 126.0
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00] NaN
[2020-01-01T00:00:32.000+08:00] 130.0
[2020-01-01T00:00:34.000+08:00] 132.0
[2020-01-01T00:00:36.000+08:00] 134.0
[2020-01-01T00:00:38.000+08:00] 136.0
[2020-01-01T00:00:40.000+08:00] 138.0
[2020-01-01T00:00:42.000+08:00] 140.0
[2020-01-01T00:00:44.000+08:00] 142.0
[2020-01-01T00:00:46.000+08:00] 144.0
[2020-01-01T00:00:48.000+08:00] 146.0
[2020-01-01T00:00:50.000+08:00] 148.0
[2020-01-01T00:00:52.000+08:00] 150.0
[2020-01-01T00:00:54.000+08:00] 152.0
[2020-01-01T00:00:56.000+08:00] 154.0

[2020-01-01T00:00:58.000+08:00]	156.0
[2020-01-01T00:01:00.000+08:00]	158.0

用于查询的 SQL 语句:

```
select timeliness(s1,"window"="15") from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:01:00
```

输出序列:

Time timeliness(root.test.d1.s1, "window"="15")
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00] 0.9333333333333333
[2020-01-01T00:00:32.000+08:00] 1.0

## 3.4 Validity

### 3.4.1 函数简介

本函数用于计算时间序列的有效性。将输入序列划分为若干个连续且不重叠的窗口，分别计算每一个窗口的有效性，并输出窗口第一个数据点的时间戳和窗口的有效性。

**函数名：** VALIDITY

**输入序列：** 仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

**参数：**

- **window**：窗口大小，它是一个大于 0 的整数或者一个有单位的正数。前者代表每一个窗口包含的数据点数目，最后一个窗口的数据点数目可能会不足；后者代表窗口的时间跨度，目前支持五种单位，分别是'ms'（毫秒）、's'（秒）、'm'（分钟）、'h'（小时）和'd'（天）。缺省情况下，全部输入数据都属于同一个窗口。

**输出序列：** 输出单个序列，类型为 DOUBLE，其中每一个数据点的值的范围都是 [0,1]。

**提示：** 只有当窗口内的数据点数目超过 10 时，才会进行有效性计算。否则，该窗口将被忽略，不做任何输出。

### 3.4.2 使用示例

#### 3.4.2.1 参数缺省

在参数缺省的情况下，本函数将会把全部输入数据都作为同一个窗口计算有效性。

输入序列:

Time root.test.d1.s1
----------------------



[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	100.0]
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	101.0]
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	102.0]
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	104.0]
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	126.0]
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	108.0]
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	112.0]
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	113.0]
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	114.0]
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	116.0]
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00]	118.0]
[2020-01-01T00:00:22.000+08:00]	120.0]
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	124.0]
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	126.0]
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00]	NaN]

用于查询的 SQL 语句:

```
select validity(s1) from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:00:30
```

输出序列:

Time	validity(root.test.d1.s1)
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	0.8833333333333333]

### 3.4.2.2 指定窗口大小

在指定窗口大小的情况下, 本函数会把输入数据划分为若干个窗口计算有效性。

输入序列:

Time	root.test.d1.s1]
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	100.0]
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	101.0]
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	102.0]
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	104.0]
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	126.0]
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	108.0]
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	112.0]
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	113.0]
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	114.0]
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	116.0]
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00]	118.0]

[2020-01-01T00:00:22.000+08:00]	120.0
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	124.0
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	126.0
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00]	NaN
[2020-01-01T00:00:32.000+08:00]	130.0
[2020-01-01T00:00:34.000+08:00]	132.0
[2020-01-01T00:00:36.000+08:00]	134.0
[2020-01-01T00:00:38.000+08:00]	136.0
[2020-01-01T00:00:40.000+08:00]	138.0
[2020-01-01T00:00:42.000+08:00]	140.0
[2020-01-01T00:00:44.000+08:00]	142.0
[2020-01-01T00:00:46.000+08:00]	144.0
[2020-01-01T00:00:48.000+08:00]	146.0
[2020-01-01T00:00:50.000+08:00]	148.0
[2020-01-01T00:00:52.000+08:00]	150.0
[2020-01-01T00:00:54.000+08:00]	152.0
[2020-01-01T00:00:56.000+08:00]	154.0
[2020-01-01T00:00:58.000+08:00]	156.0
[2020-01-01T00:01:00.000+08:00]	158.0
+-----+-----+	

用于查询的 SQL 语句:

```
select validity(s1,"window"="15") from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:01:00
```

输出序列:

+-----+-----+	
	Time  validity(root.test.d1.s1, "window"="15")
+-----+-----+	
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	0.8833333333333333
[2020-01-01T00:00:32.000+08:00]	1.0
+-----+-----+	

## 第 4 章 数据修复

### 4.1 ValueFill

#### 4.1.1 函数简介

函数名：ValueFill

输入序列：单列时序数据，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

参数：

- **method**：{"mean", "previous", "linear", "likelihood", "AR", "MA", "SCREEN"}，默认为"linear"。其中，“mean”指使用均值填补的方法；“previous”指使用前值填补方法；“linear”指使用线性插值填补方法；“likelihood”：为基于速度的正态分布的极大似然估计方法；“AR”指自回归的填补方法；“MA”指滑动平均的填补方法；“SCREEN”指约束填补方法；缺省情况下使用“linear”。

输出序列：填补后的单维序列。

#### 4.1.2 使用示例

##### 4.1.2.1 使用 linear 方法进行填补

当 **method** 缺省或取值为'linear' 时，本函数将使用线性插值方法进行填补。

输入序列：

Time root.test.d2.s1	
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	NaN
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	101.0
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	102.0
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	104.0
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	126.0
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	108.0
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	NaN
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	113.0
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	114.0
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	116.0
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00]	NaN
[2020-01-01T00:00:22.000+08:00]	NaN
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	124.0
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	126.0
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00]	128.0

用于查询的 SQL 语句：

```
select valuefill(s1) from root.test.d2
```

输出序列:

Time	valuefill(root.test.d2)
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	NaN
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	101.0
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	102.0
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	104.0
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	126.0
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	108.0
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	108.0
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	113.0
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	114.0
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	116.0
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00]	118.7
[2020-01-01T00:00:22.000+08:00]	121.3
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	124.0
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	126.0
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00]	128.0

#### 4.1.2.2 使用 previous 方法进行填补

当 `method` 取值为 'previous' 时, 本函数将使前值填补方法进行数值填补。

输入序列同上, 用于查询的 SQL 语句如下:

```
select valuefill(s1,"method"="previous") from root.test.d2
```

输出序列:

Time	valuefill(root.test.d2,"method"="previous")
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	NaN
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	101.0
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	102.0
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	104.0
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	126.0
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	108.0
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	110.5
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	113.0
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	114.0
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	116.0
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00]	116.0

[2020-01-01T00:00:22.000+08:00]	116.0
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	124.0
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	126.0
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00]	128.0

## 4.2 TimestampRepair

### 4.2.1 函数简介

本函数用于时间戳修复。根据给定的标准时间间隔，采用最小化修复代价的方法，通过对数据时间戳的微调，将原本时间戳间隔不稳定的数据修复为严格等间隔的数据。在未给定标准时间间隔的情况下，本函数将使用时间间隔的中位数 (median)、众数 (mode) 或聚类中心 (cluster) 来推算标准时间间隔。

**函数名：** TIMESTAMPREPAIR

**输入序列：** 仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

**参数：**

- **interval**：标准时间间隔（单位是毫秒），是一个正整数。在缺省情况下，将根据指定的方法推算。
- **method**：推算标准时间间隔的方法，取值为 'median'、'mode' 或 'cluster'，仅在 **interval** 缺省时有效。在缺省情况下，将使用中位数方法进行推算。

**输出序列：** 输出单个序列，类型与输入序列相同。该序列是修复后的输入序列。

### 4.2.2 使用示例

#### 4.2.2.1 指定标准时间间隔

在给定 **interval** 参数的情况下，本函数将按照指定的标准时间间隔进行修复。

**输入序列：**

Time root.test.d2.s1	
[2021-07-01T12:00:00.000+08:00]	1.0
[2021-07-01T12:00:10.000+08:00]	2.0
[2021-07-01T12:00:19.000+08:00]	3.0
[2021-07-01T12:00:30.000+08:00]	4.0
[2021-07-01T12:00:40.000+08:00]	5.0
[2021-07-01T12:00:50.000+08:00]	6.0
[2021-07-01T12:01:01.000+08:00]	7.0
[2021-07-01T12:01:11.000+08:00]	8.0
[2021-07-01T12:01:21.000+08:00]	9.0
[2021-07-01T12:01:31.000+08:00]	10.0

用于查询的 SQL 语句:

```
select timestamprepair(s1,'interval'='10000') from root.test.d2
```

输出序列:

Time timestamprepair(root.test.d2.s1, "interval"="10000")
[2021-07-01T12:00:00.000+08:00] 1.0
[2021-07-01T12:00:10.000+08:00] 2.0
[2021-07-01T12:00:20.000+08:00] 3.0
[2021-07-01T12:00:30.000+08:00] 4.0
[2021-07-01T12:00:40.000+08:00] 5.0
[2021-07-01T12:00:50.000+08:00] 6.0
[2021-07-01T12:01:00.000+08:00] 7.0
[2021-07-01T12:01:10.000+08:00] 8.0
[2021-07-01T12:01:20.000+08:00] 9.0
[2021-07-01T12:01:30.000+08:00] 10.0

#### 4.2.2.2 自动推算标准时间间隔

如果 `interval` 参数没有给定, 本函数将按照推算的标准时间间隔进行修复。

输入序列同上, 用于查询的 SQL 语句如下:

```
select timestamprepair(s1) from root.test.d2
```

输出序列:

Time timestamprepair(root.test.d2.s1)
[2021-07-01T12:00:00.000+08:00] 1.0
[2021-07-01T12:00:10.000+08:00] 2.0
[2021-07-01T12:00:20.000+08:00] 3.0
[2021-07-01T12:00:30.000+08:00] 4.0
[2021-07-01T12:00:40.000+08:00] 5.0
[2021-07-01T12:00:50.000+08:00] 6.0
[2021-07-01T12:01:00.000+08:00] 7.0
[2021-07-01T12:01:10.000+08:00] 8.0
[2021-07-01T12:01:20.000+08:00] 9.0
[2021-07-01T12:01:30.000+08:00] 10.0

## 4.3 ValueRepair

### 4.3.1 函数简介

本函数用于对时间序列的数值进行修复。目前，本函数支持两种修复方法：**Screen** 是一种基于速度阈值的方法，在最小改动的前提下使得所有的速度符合阈值要求；**LsGreedy** 是一种基于速度变化似然的方法，将速度变化建模为高斯分布，并采用贪心算法极大化似然函数。

函数名：VALUEREPAIR

输入序列：仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

参数：

- **method**：修复时采用的方法，取值为'Screen' 或'LsGreedy'。在缺省情况下，使用 Screen 方法进行修复。
- **minSpeed**：该参数仅在使用 Screen 方法时有效。当速度小于该值时会被视作数值异常点加以修复。在缺省情况下为中位数减去三倍绝对中位差。
- **maxSpeed**：该参数仅在使用 Screen 方法时有效。当速度大于该值时会被视作数值异常点加以修复。在缺省情况下为中位数加上三倍绝对中位差。
- **center**：该参数仅在使用 LsGreedy 方法时有效。对速度变化分布建立的高斯模型的中心。在缺省情况下为 0。
- **sigma**：该参数仅在使用 LsGreedy 方法时有效。对速度变化分布建立的高斯模型的标准差。在缺省情况下为绝对中位差。

输出序列：输出单个序列，类型与输入序列相同。该序列是修复后的输入序列。

提示：输入序列中的 **NaN** 在修复之前会先进行线性插值填补。

### 4.3.2 使用示例

#### 4.3.2.1 使用 Screen 方法进行修复

当 **method** 缺省或取值为'Screen' 时，本函数将使用 Screen 方法进行数值修复。

输入序列：

Time root.test.d2.s1	
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	100.0
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	101.0
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	102.0
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	104.0
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	126.0
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	108.0
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	112.0
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	113.0
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	114.0

[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	116.0]
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00]	118.0]
[2020-01-01T00:00:22.000+08:00]	100.0]
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	124.0]
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	126.0]
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00]	NaN]

用于查询的 SQL 语句:

```
select valuerepair(s1) from root.test.d2
```

输出序列:

	Time valuerepair(root.test.d2.s1)
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	100.0]
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	101.0]
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	102.0]
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	104.0]
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	106.0]
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	108.0]
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	112.0]
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	113.0]
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	114.0]
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	116.0]
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00]	118.0]
[2020-01-01T00:00:22.000+08:00]	120.0]
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	124.0]
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	126.0]
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00]	128.0]

#### 4.3.2.2 使用 LsGreedy 方法进行修复

当 `method` 取值为 'LsGreedy' 时, 本函数将使用 LsGreedy 方法进行数值修复。

输入序列同上, 用于查询的 SQL 语句如下:

```
select valuerepair(s1, 'method'='LsGreedy') from root.test.d2
```

输出序列:

Time valuerepair(root.test.d2.s1, "method"="LsGreedy")	
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	100.0]
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	101.0]
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	102.0]



[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	104.0
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	106.0
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	108.0
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	112.0
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	113.0
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	114.0
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	116.0
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00]	118.0
[2020-01-01T00:00:22.000+08:00]	120.0
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	124.0
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	126.0
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00]	128.0

+

# 第 5 章 数据匹配

## 5.1 Cov

### 5.1.1 函数简介

本函数用于计算两列数值型数据的总体协方差。

函数名：COV

输入序列：仅支持两个输入序列，类型均为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

输出序列：输出单个序列，类型为 DOUBLE。序列仅包含一个时间戳为 0、值为总体协方差的数据点。

提示：

- 如果某行数据中包含空值、缺失值或 NaN，该行数据将会被忽略；
- 如果数据中所有的行都被忽略，函数将会输出 NaN。

### 5.1.2 使用示例

输入序列：

Time	root.test.d2.s1	root.test.d2.s2
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	100.0	101.0
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	101.0	null
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	102.0	101.0
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	104.0	102.0
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	126.0	102.0
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	108.0	103.0
[2020-01-01T00:00:12.000+08:00]	null	103.0
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	112.0	104.0
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	113.0	null
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	114.0	104.0
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	116.0	105.0
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00]	118.0	105.0
[2020-01-01T00:00:22.000+08:00]	100.0	106.0
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	124.0	108.0
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	126.0	108.0
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00]	NaN	108.0

用于查询的 SQL 语句：

```
select cov(s1,s2) from root.test.d2
```

输出序列：

Time	cov(root.test.d2.s1, root.test.d2.s2)
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	12.291666666666666

## 5.2 CrossCorrelation

### 5.2.1 函数简介

本函数用于计算两条时间序列的互相关函数值，对离散序列而言，互相关函数可以表示为

$$CR(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N S_1[m]S_2[m+n]$$

常用于表征两条序列在不同对齐条件下的相似度。

**函数名：** CROSSCORRELATION

**输入序列：** 仅支持两个输入序列，类型均为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

**输出序列：** 输出单个序列，类型为 DOUBLE。序列中共包含  $2N-1$  个数据点，其中正中心的值为两条序列按照预先对齐的结果计算的互相关系数（即等于以上公式的  $CR(0)$ ），前半部分的值表示将后一条输入序列向前平移时计算的互相关系数，直至两条序列没有重合的数据点（不包含完全分离时的结果  $CR(-N) = 0.0$ ），后半部分类似。用公式可表示为（所有序列的索引从 1 开始计数）：

$$OS[i] = CR(-N + i) = \frac{1}{N} \sum_{m=1}^i S_1[m]S_2[N - i + m], \text{ if } i \leq N$$

$$OS[i] = CR(i - N) = \frac{1}{N} \sum_{m=1}^{2N-i} S_1[i - N + m]S_2[m], \text{ if } i > N$$

**提示：**

- 两条序列中的 **null** 和 **NaN** 值会被忽略，在计算中表现为 0。

### 5.2.2 使用示例

输入序列：

Time	root.test.d1.s1	root.test.d1.s2
[2020-01-01T00:00:01.000+08:00]	null	6
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	2	7
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	3	NaN

2020-01-01T00:00:04.000+08:00	4	9
2020-01-01T00:00:05.000+08:00	5	10
+-----+-----+		

用于查询的 SQL 语句:

```
select crosscorrelation(s1, s2) from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:00:05
```

输出序列:

+-----+-----+	
	Time crosscorrelation(root.test.d1.s1, root.test.d1.s2)
+-----+-----+	
1970-01-01T08:00:00.001+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:00.002+08:00	4.0
1970-01-01T08:00:00.003+08:00	9.6
1970-01-01T08:00:00.004+08:00	13.4
1970-01-01T08:00:00.005+08:00	20.0
1970-01-01T08:00:00.006+08:00	15.6
1970-01-01T08:00:00.007+08:00	9.2
1970-01-01T08:00:00.008+08:00	11.8
1970-01-01T08:00:00.009+08:00	6.0
+-----+-----+	

### 5.2.2.1 Zeppelin 示例

链接: <<http://101.6.15.213:18181/#/notebook/2GETVW6AT>>

## 5.3 Dtw

### 5.3.1 函数简介

本函数用于计算两列数值型数据的 DTW 距离。

**函数名:** DTW

**输入序列:** 仅支持两个输入序列, 类型均为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

**输出序列:** 输出单个序列, 类型为 DOUBLE。序列仅包含一个时间戳为 0、值为两个时间序列的 DTW 距离值。

**提示:**

- 如果某行数据中包含空值、缺失值或 NaN, 该行数据将会被忽略;
- 如果数据中所有的行都被忽略, 函数将会输出 0。

### 5.3.2 使用示例

输入序列:

Time root.test.d2.s1 root.test.d2.s2		
1970-01-01T08:00:00.001+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.002+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.003+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.004+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.005+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.006+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.007+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.008+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.009+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.010+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.011+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.012+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.013+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.014+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.015+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.016+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.017+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.018+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.019+08:00	1.0	2.0
1970-01-01T08:00:00.020+08:00	1.0	2.0

用于查询的 SQL 语句：

```
select dtw(s1,s2) from root.test.d2
```

输出序列：

Time dtw(root.test.d2.s1, root.test.d2.s2)	
1970-01-01T08:00:00.000+08:00	20.0

## 5.4 PatternSymmetric

### 5.4.1 函数简介

本函数用于寻找序列中所有对称度小于阈值的对称子序列。对称度通过 DTW 计算，值越小代表序列对称性越高。

函数名：PATTERNSYMMETRIC

输入序列：仅支持一个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

参数：

- **window**：对称子序列的长度，是一个正整数，默认值为 10。
- **threshold**：对称度阈值，是一个非负数，只有对称度小于等于该值的对称子序列才会被输出。在缺省情况下，所有的子序列都会被输出。

**输出序列**：输出单个序列，类型为 **DOUBLE**。序列中的每一个数据点对应于一个对称子序列，时间戳为子序列的起始时刻，值为对称度。

### 5.4.2 使用示例

输入序列：

Time root.test.d1.s4	
[2021-01-01T12:00:00.000+08:00]	1.0
[2021-01-01T12:00:01.000+08:00]	2.0
[2021-01-01T12:00:02.000+08:00]	3.0
[2021-01-01T12:00:03.000+08:00]	2.0
[2021-01-01T12:00:04.000+08:00]	1.0
[2021-01-01T12:00:05.000+08:00]	1.0
[2021-01-01T12:00:06.000+08:00]	1.0
[2021-01-01T12:00:07.000+08:00]	1.0
[2021-01-01T12:00:08.000+08:00]	2.0
[2021-01-01T12:00:09.000+08:00]	3.0
[2021-01-01T12:00:10.000+08:00]	2.0
[2021-01-01T12:00:11.000+08:00]	1.0

用于查询的 SQL 语句：

```
select patternsymmetric(s4, 'window'='5', 'threshold'='0') from root.test.d1
```

输出序列：

Time patternsymmetric(root.test.d1.s4, "window"="5", "threshold"="0")	
[2021-01-01T12:00:00.000+08:00]	0.0
[2021-01-01T12:00:07.000+08:00]	0.0

## 5.5 Pearson

### 5.5.1 函数简介

本函数用于计算两列数值型数据的皮尔森相关系数。

函数名：PEARSON

**输入序列：**仅支持两个输入序列，类型均为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

**输出序列：**输出单个序列，类型为 DOUBLE。序列仅包含一个时间戳为 0、值为皮尔森相关系数的数据点。

**提示：**

- 如果某行数据中包含空值、缺失值或 NaN，该行数据将会被忽略；
- 如果数据中所有的行都被忽略，函数将会输出 NaN。

5.5.2 使用示例

输入序列：

Time	root.test.d2.s1	root.test.d2.s2
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	100.0	101.0
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	101.0	null
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	102.0	101.0
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	104.0	102.0
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	126.0	102.0
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	108.0	103.0
[2020-01-01T00:00:12.000+08:00]	null	103.0
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	112.0	104.0
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	113.0	null
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	114.0	104.0
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	116.0	105.0
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00]	118.0	105.0
[2020-01-01T00:00:22.000+08:00]	100.0	106.0
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	124.0	108.0
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	126.0	108.0
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00]	NaN	108.0

用于查询的 SQL 语句：

```
select pearson(s1,s2) from root.test.d2
```

输出序列：

Time	pearson(root.test.d2.s1, root.test.d2.s2)
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	0.5630881927754872

## 5.6 SelfCorrelation

### 5.6.1 函数简介

本函数用于计算时间序列的自相关函数值，即序列与自身之间的互相关函数，详情参见 `CrossCorrelation` 函数文档。

**函数名：** SELFCORRELATION

**输入序列：** 仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

**输出序列：** 输出单个序列，类型为 DOUBLE。序列中共包含  $2N - 1$  个数据点，每个值的具体含义参见 `CrossCorrelation` 函数文档。

**提示：**

- 序列中的 NaN 值会被忽略，在计算中表现为 0。

### 5.6.2 使用示例

输入序列：

Time root.test.d1.s1	
[2020-01-01T00:00:01.000+08:00]	1
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	NaN
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	3
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	NaN
[2020-01-01T00:00:05.000+08:00]	5

用于查询的 SQL 语句：

```
select selfcorrelation(s1) from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:00:05
```

输出序列：

Time selfcorrelation(root.test.d1.s1)	
[1970-01-01T08:00:00.001+08:00]	1.0
[1970-01-01T08:00:00.002+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.003+08:00]	3.6
[1970-01-01T08:00:00.004+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.005+08:00]	7.0
[1970-01-01T08:00:00.006+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.007+08:00]	3.6
[1970-01-01T08:00:00.008+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.009+08:00]	1.0



#### 5.6.2.1 Zeppelin 示例

链接: <<http://101.6.15.213:18181/#/notebook/2GC91M5DY>>

### 5.7 SeriesAlign(TODO)

### 5.8 SeriesSimilarity(TODO)

### 5.9 ValueAlign(TODO)

## 第 6 章 异常检测

### 6.1 ADWIN

#### 6.1.1 函数简介

本函数用于查找时间序列可能的概念漂移。本方法根据提供的  $\delta$ ，使用 ADWIN 方法判断是否存在异常大于置信度  $\delta$  的位置。返回所有认为发生概念漂移的时间戳。具体方法请参见

Learning from Time-Changing Data with Adaptive Windowing, A Bifet et al., 2005

函数名：ADWIN

输入序列：仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

参数：

- **delta**：判断发生概念漂移的阈值。详见论文中定义的  $\delta$ ，默认为 0.01。
- **windowsize**：进行检测的窗口大小，该值应大于 20。

输出序列：输出单个序列，类型为 INT32，异常输出 1，非异常输出 0。

#### 6.1.2 使用示例

##### 6.1.2.1 提供参数

输入序列：

Time root.test.s1	
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:00.100+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:00.200+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:00.300+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:00.400+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:00.500+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:00.600+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:00.700+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:00.800+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:00.900+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:01.000+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:01.100+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:01.200+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:01.300+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:01.400+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:01.500+08:00]	5.0
[1970-01-01T08:00:01.600+08:00]	5.0

1970-01-01T08:00:01.700+08:00	5.0
1970-01-01T08:00:01.800+08:00	5.0
1970-01-01T08:00:01.900+08:00	5.0
1970-01-01T08:00:02.000+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:02.100+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:02.200+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:02.300+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:02.400+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:02.500+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:02.600+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:02.700+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:02.800+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:02.900+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.000+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.100+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.200+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.300+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.400+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.500+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.600+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.700+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.800+08:00	10.0
1970-01-01T08:00:03.900+08:00	10.0
+	+

用于查询的 SQL 语句:

```
select adwin(s1, "windowsize"="30", "delta"="0.01") from root.test
```

输出序列:

+	+
	Time adwin(root.test.s1, "windowsize"="30", "delta"="0.01")
+	+
1970-01-01T08:00:02.100+08:00	1
+	+

## 6.2 IQR

### 6.2.1 函数简介

本函数用于检验超出上下四分位数 1.5 倍 IQR 的数据分布异常。

函数名: IQR

输入序列: 仅支持单个输入序列, 类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE。

参数:

- **method**：若设置为"batch"，则将数据全部读入后检测；若设置为"stream"，则需用户提供上下四分位数进行流式检测。默认为"batch"。
- **q1**：使用流式计算时的下四分位数。
- **q3**：使用流式计算时的上四分位数。

输出序列：输出单个序列，类型为 DOUBLE。

说明： $IQR = Q_3 - Q_1$

## 6.2.2 使用示例

### 6.2.2.1 全数据计算

输入序列：

Time root.test.s1	
[1970-01-01T08:00:00.100+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.200+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.300+08:00]	1.0
[1970-01-01T08:00:00.400+08:00]	-1.0
[1970-01-01T08:00:00.500+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.600+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.700+08:00]	-2.0
[1970-01-01T08:00:00.800+08:00]	2.0
[1970-01-01T08:00:00.900+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:01.000+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:01.100+08:00]	1.0
[1970-01-01T08:00:01.200+08:00]	-1.0
[1970-01-01T08:00:01.300+08:00]	-1.0
[1970-01-01T08:00:01.400+08:00]	1.0
[1970-01-01T08:00:01.500+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:01.600+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:01.700+08:00]	10.0
[1970-01-01T08:00:01.800+08:00]	2.0
[1970-01-01T08:00:01.900+08:00]	-2.0
[1970-01-01T08:00:02.000+08:00]	0.0

用于查询的 SQL 语句：

```
select iqr(s1) from root.test
```

输出序列：

Time iqr(root.test.s1)	
[1970-01-01T08:00:01.700+08:00]	10.0

## 6.3 KSigma

### 6.3.1 函数简介

本函数利用动态 K-Sigma 算法进行异常检测。在一个窗口内，与平均值的差距超过  $k$  倍标准差的数据将被视作异常并输出。

函数名：KSigma

输入序列：仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

参数：

- **k**：在动态 K-Sigma 算法中，分布异常的标准差倍数阈值，默认值为 3。
- **window**：动态 K-Sigma 算法的滑动窗口大小，默认值为 10000。

输出序列：输出单个序列，类型与输入序列相同。

提示：k 应大于 0，否则将不做输出。

### 6.3.2 使用示例

#### 6.3.2.1 指定 k

输入序列：

Time root.test.d1.s1	
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	0.0
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	50.0
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	100.0
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	150.0
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	200.0
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	200.0
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	200.0
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	200.0
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	200.0
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	200.0
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00]	150.0
[2020-01-01T00:00:22.000+08:00]	100.0
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	50.0
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	0.0
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00]	NaN

用于查询的 SQL 语句：

```
select ksigma(s1,"k"="1.0") from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:00:30
```

输出序列:

Time	ksigma(root.test.d1.s1,"k"="3.0")
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	0.0
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	50.0
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	50.0
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	0.0

## 6.4 LOF

### 6.4.1 函数简介

本函数使用局部离群点检测方法用于查找序列的密度异常。将根据提供的第  $k$  距离数及局部离群点因子 (lof) 阈值, 判断输入数据是否为离群点, 即异常, 并输出各点的 LOF 值。

函数名: LOF

输入序列: 多个输入序列, 类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

参数:

- **method**: 使用的检测方法。默认为 default, 以高维数据计算。设置为 series, 将一维时间序列转换为高维数据计算。
- **k**: 使用第  $k$  距离计算局部离群点因子. 默认为 3。
- **window**: 每次读取数据的窗口长度。默认为 10000。
- **windowsize**: 使用 series 方法时, 转化高维数据的维数, 即单个窗口的大小。默认为 5。

输出序列: 输出单时间序列, 类型为 DOUBLE。

提示: 不完整的数据行会被忽略, 不参与计算, 也不标记为离群点。

### 6.4.2 使用示例

#### 6.4.2.1 默认参数

输入序列:

Time	root.test.d1.s1	root.test.d1.s2
[1970-01-01T08:00:00.100+08:00]	0.0	0.0
[1970-01-01T08:00:00.200+08:00]	0.0	1.0
[1970-01-01T08:00:00.300+08:00]	1.0	1.0
[1970-01-01T08:00:00.400+08:00]	1.0	0.0
[1970-01-01T08:00:00.500+08:00]	0.0	-1.0

[1970-01-01T08:00:00.600+08:00]	-1.0	-1.0
[1970-01-01T08:00:00.700+08:00]	-1.0	0.0
[1970-01-01T08:00:00.800+08:00]	2.0	2.0
[1970-01-01T08:00:00.900+08:00]	0.0	null

查询语句:

```
select lof(s1,s2) from root.test.d1 where time<1000
```

输出序列:

Time lof(root.test.d1.s1, root.test.d1.s2)
[1970-01-01T08:00:00.100+08:00] 3.8274824267668244
[1970-01-01T08:00:00.200+08:00] 3.0117631741126156
[1970-01-01T08:00:00.300+08:00] 2.838155437762879
[1970-01-01T08:00:00.400+08:00] 3.0117631741126156
[1970-01-01T08:00:00.500+08:00] 2.73518261244453
[1970-01-01T08:00:00.600+08:00] 2.371440975708148
[1970-01-01T08:00:00.700+08:00] 2.73518261244453
[1970-01-01T08:00:00.800+08:00] 1.7561416374270742

### 6.4.2.2 诊断一维时间序列

输入序列:

Time root.test.d1.s1
[1970-01-01T08:00:00.100+08:00] 1.0
[1970-01-01T08:00:00.200+08:00] 2.0
[1970-01-01T08:00:00.300+08:00] 3.0
[1970-01-01T08:00:00.400+08:00] 4.0
[1970-01-01T08:00:00.500+08:00] 5.0
[1970-01-01T08:00:00.600+08:00] 6.0
[1970-01-01T08:00:00.700+08:00] 7.0
[1970-01-01T08:00:00.800+08:00] 8.0
[1970-01-01T08:00:00.900+08:00] 9.0
[1970-01-01T08:00:01.000+08:00] 10.0
[1970-01-01T08:00:01.100+08:00] 11.0
[1970-01-01T08:00:01.200+08:00] 12.0
[1970-01-01T08:00:01.300+08:00] 13.0
[1970-01-01T08:00:01.400+08:00] 14.0
[1970-01-01T08:00:01.500+08:00] 15.0
[1970-01-01T08:00:01.600+08:00] 16.0

1970-01-01T08:00:01.700+08:00	17.0
1970-01-01T08:00:01.800+08:00	18.0
1970-01-01T08:00:01.900+08:00	19.0
1970-01-01T08:00:02.000+08:00	20.0

查询语句:

```
select lof(s1, "method"="series") from root.test.d1 where time<1000
```

输出序列:

Time  lof(root.test.d1.s1)	
1970-01-01T08:00:00.100+08:00	3.777777777777778
1970-01-01T08:00:00.200+08:00	4.327272727272727
1970-01-01T08:00:00.300+08:00	4.85714285714286
1970-01-01T08:00:00.400+08:00	5.40909090909091
1970-01-01T08:00:00.500+08:00	5.949999999999999
1970-01-01T08:00:00.600+08:00	6.43243243243243
1970-01-01T08:00:00.700+08:00	6.799999999999999
1970-01-01T08:00:00.800+08:00	7.0
1970-01-01T08:00:00.900+08:00	7.0
1970-01-01T08:00:01.000+08:00	6.799999999999999
1970-01-01T08:00:01.100+08:00	6.43243243243243
1970-01-01T08:00:01.200+08:00	5.949999999999999
1970-01-01T08:00:01.300+08:00	5.40909090909091
1970-01-01T08:00:01.400+08:00	4.85714285714286
1970-01-01T08:00:01.500+08:00	4.327272727272727
1970-01-01T08:00:01.600+08:00	3.777777777777778

### 6.4.2.3

## 6.5 Range

### 6.5.1 函数简介

本函数用于查找时间序列的范围异常。将根据提供的上界与下界，判断输入数据是否越界，即异常，并输出所有异常点为新的时间序列。

函数名: RANGE

输入序列: 仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

参数:

- `lower_bound`: 范围异常检测的下界。
- `upper_bound`: 范围异常检测的上界。



**输出序列：**输出单个序列，类型与输入序列相同。  
**提示：**应满足 `upper_bound` 大于 `lower_bound`，否则将不做输出。

6.5.2 使用示例

6.5.2.1 指定上界与下界

输入序列：

Time	root.test.d1.s1
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	100.0
[2020-01-01T00:00:03.000+08:00]	101.0
[2020-01-01T00:00:04.000+08:00]	102.0
[2020-01-01T00:00:06.000+08:00]	104.0
[2020-01-01T00:00:08.000+08:00]	126.0
[2020-01-01T00:00:10.000+08:00]	108.0
[2020-01-01T00:00:14.000+08:00]	112.0
[2020-01-01T00:00:15.000+08:00]	113.0
[2020-01-01T00:00:16.000+08:00]	114.0
[2020-01-01T00:00:18.000+08:00]	116.0
[2020-01-01T00:00:20.000+08:00]	118.0
[2020-01-01T00:00:22.000+08:00]	120.0
[2020-01-01T00:00:26.000+08:00]	124.0
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	126.0
[2020-01-01T00:00:30.000+08:00]	NaN

用于查询的 SQL 语句：

```
select range(s1,"lower_bound"="101.0","upper_bound"="125.0") from root.test.d1 where time <= 2020-01-01 00:00:30
```

输出序列：

Time	range(root.test.d1.s1,"lower_bound"="101.0","upper_bound"="125.0")
[2020-01-01T00:00:02.000+08:00]	100.0
[2020-01-01T00:00:28.000+08:00]	126.0

6.6 TwoSidedFilter

6.6.1 函数简介

本函数基于双边窗口检测法对输入序列中的异常点进行过滤。

函数名：TWSIDEDFILTER

输出序列：仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

输出序列：输出单个序列，类型与输入相同，是输入序列去除异常点后的结果。

参数：

- **len**：双边窗口检测法中的窗口大小，取值范围为正整数，默认值为 5。如当 **len** = 3 时，算法向前、向后各取长度为 3 的窗口，在窗口中计算异常度。
- **threshold**：异常度的阈值，取值范围为 (0,1)，默认值为 0.3。阈值越高，函数对于异常度的判定标准越严格。

### 6.6.2 使用示例

输入序列：

Time	root.test.s0
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	2002.0
[1970-01-01T08:00:01.000+08:00]	1946.0
[1970-01-01T08:00:02.000+08:00]	1958.0
[1970-01-01T08:00:03.000+08:00]	2012.0
[1970-01-01T08:00:04.000+08:00]	2051.0
[1970-01-01T08:00:05.000+08:00]	1898.0
[1970-01-01T08:00:06.000+08:00]	2014.0
[1970-01-01T08:00:07.000+08:00]	2052.0
[1970-01-01T08:00:08.000+08:00]	1935.0
[1970-01-01T08:00:09.000+08:00]	1901.0
[1970-01-01T08:00:10.000+08:00]	1972.0
[1970-01-01T08:00:11.000+08:00]	1969.0
[1970-01-01T08:00:12.000+08:00]	1984.0
[1970-01-01T08:00:13.000+08:00]	2018.0
[1970-01-01T08:00:37.000+08:00]	1484.0
[1970-01-01T08:00:38.000+08:00]	1055.0
[1970-01-01T08:00:39.000+08:00]	1050.0
[1970-01-01T08:01:05.000+08:00]	1023.0
[1970-01-01T08:01:06.000+08:00]	1056.0
[1970-01-01T08:01:07.000+08:00]	978.0
[1970-01-01T08:01:08.000+08:00]	1050.0
[1970-01-01T08:01:09.000+08:00]	1123.0
[1970-01-01T08:01:10.000+08:00]	1150.0
[1970-01-01T08:01:11.000+08:00]	1034.0
[1970-01-01T08:01:12.000+08:00]	950.0
[1970-01-01T08:01:13.000+08:00]	1059.0

用于查询的 SQL 语句：

```
select TwoSidedFilter(s0, 'len'=5, 'threshold'=0.3) from root.test
```

输出序列:

Time root.test.s0	
1970-01-01T08:00:00.000+08:00	2002.0
1970-01-01T08:00:01.000+08:00	1946.0
1970-01-01T08:00:02.000+08:00	1958.0
1970-01-01T08:00:03.000+08:00	2012.0
1970-01-01T08:00:04.000+08:00	2051.0
1970-01-01T08:00:05.000+08:00	1898.0
1970-01-01T08:00:06.000+08:00	2014.0
1970-01-01T08:00:07.000+08:00	2052.0
1970-01-01T08:00:08.000+08:00	1935.0
1970-01-01T08:00:09.000+08:00	1901.0
1970-01-01T08:00:10.000+08:00	1972.0
1970-01-01T08:00:11.000+08:00	1969.0
1970-01-01T08:00:12.000+08:00	1984.0
1970-01-01T08:00:13.000+08:00	2018.0
1970-01-01T08:01:05.000+08:00	1023.0
1970-01-01T08:01:06.000+08:00	1056.0
1970-01-01T08:01:07.000+08:00	978.0
1970-01-01T08:01:08.000+08:00	1050.0
1970-01-01T08:01:09.000+08:00	1123.0
1970-01-01T08:01:10.000+08:00	1150.0
1970-01-01T08:01:11.000+08:00	1034.0
1970-01-01T08:01:12.000+08:00	950.0
1970-01-01T08:01:13.000+08:00	1059.0

# 第 7 章 频域相关

## 7.1 Conv

### 7.1.1 函数简介

本函数对两个输入序列进行卷积，即多项式乘法。

函数名：CONV

输入序列：仅支持两个输入序列，类型均为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

输出序列：输出单个序列，类型为 DOUBLE，它是两个序列卷积的结果。序列的时间戳从 0 开始，仅用于表示顺序。

提示：输入序列中的 NaN 将被忽略。

### 7.1.2 使用示例

输入序列：

Time	root.test.d2.s1	root.test.d2.s2
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	1.0	7.0
[1970-01-01T08:00:00.001+08:00]	0.0	2.0
[1970-01-01T08:00:00.002+08:00]	1.0	null

用于查询的 SQL 语句：

```
select conv(s1,s2) from root.test.d2
```

输出序列：

Time	conv(root.test.d2.s1, root.test.d2.s2)
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	7.0
[1970-01-01T08:00:00.001+08:00]	2.0
[1970-01-01T08:00:00.002+08:00]	7.0
[1970-01-01T08:00:00.003+08:00]	2.0

## 7.2 Deconv

### 7.2.1 函数简介

本函数对两个输入序列进行去卷积，即多项式除法运算。

函数名：DECONV

输入序列：仅支持两个输入序列，类型均为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

参数：

- **result**：去卷积的结果，取值为'quotient' 或'remainder'，分别对应于去卷积的商和余数。在缺省情况下，输出去卷积的商。

输出序列：输出单个序列，类型为 DOUBLE。它是将第二个序列从第一个序列中去卷积（第一个序列除以第二个序列）的结果。序列的时间戳从 0 开始，仅用于表示顺序。

提示：输入序列中的 NaN 将被忽略。

## 7.2.2 使用示例

### 7.2.2.1 计算去卷积的商

当 **result** 参数缺省或为'quotient' 时，本函数计算去卷积的商。

输入序列：

Time	root.test.d2.s3	root.test.d2.s2
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	8.0	7.0
[1970-01-01T08:00:00.001+08:00]	2.0	2.0
[1970-01-01T08:00:00.002+08:00]	7.0	null
[1970-01-01T08:00:00.003+08:00]	2.0	null

用于查询的 SQL 语句：

```
select deconv(s3,s2) from root.test.d2
```

输出序列：

Time	deconv(root.test.d2.s3, root.test.d2.s2)
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	1.0
[1970-01-01T08:00:00.001+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.002+08:00]	1.0

### 7.2.2.2 计算去卷积的余数

当 **result** 参数为'remainder' 时，本函数计算去卷积的余数。输入序列同上，用于查询的 SQL 语句如下：

```
select deconv(s3,s2,'result'='remainder') from root.test.d2
```

输出序列：

Time	deconv(root.test.d2.s3, root.test.d2.s2, "result"="remainder")
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	1.0
[1970-01-01T08:00:00.001+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.002+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.003+08:00]	0.0

## 7.3 DWT

### 7.3.1 函数简介

本函数对输入序列进行一维离散小波变换。

函数名：DWT

输入序列：仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

参数：

- **method**：小波滤波的类型,提供'Haar', 'DB4', 'DB6', 'DB8',其中DB指代Daubechies。若不设置该参数，则用户需提供小波滤波的系数。不区分大小写。
- **coef**：小波滤波的系数。若提供该参数，请使用英文逗号','分割各项，不添加空格或其它符号。
- **layer**：进行变换的次数，最终输出的向量个数等同于  $layer + 1$ 。默认取 1。

输出序列：输出单个序列，类型为 DOUBLE，长度与输入相等。

提示：输入序列长度必须为 2 的整数次幂。

### 7.3.2 使用示例

#### 7.3.2.1 Haar 变换

输入序列：

Time	root.test.d1.s1
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:00.100+08:00]	0.2
[1970-01-01T08:00:00.200+08:00]	1.5
[1970-01-01T08:00:00.300+08:00]	1.2
[1970-01-01T08:00:00.400+08:00]	0.6
[1970-01-01T08:00:00.500+08:00]	1.7
[1970-01-01T08:00:00.600+08:00]	0.8
[1970-01-01T08:00:00.700+08:00]	2.0
[1970-01-01T08:00:00.800+08:00]	2.5

1970-01-01T08:00:00.900+08:00	2.1
1970-01-01T08:00:01.000+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:01.100+08:00	2.0
1970-01-01T08:00:01.200+08:00	1.8
1970-01-01T08:00:01.300+08:00	1.2
1970-01-01T08:00:01.400+08:00	1.0
1970-01-01T08:00:01.500+08:00	1.6

用于查询的 SQL 语句:

```
select dwt(s1, "method"="haar") from root.test.d1
```

输出序列:

Time dwt(root.test.d1.s1, "method"="haar")	
1970-01-01T08:00:00.000+08:00	0.14142135834465192
1970-01-01T08:00:00.100+08:00	1.909188342921157
1970-01-01T08:00:00.200+08:00	1.6263456473052773
1970-01-01T08:00:00.300+08:00	1.9798989957517026
1970-01-01T08:00:00.400+08:00	3.252691126023161
1970-01-01T08:00:00.500+08:00	1.414213562373095
1970-01-01T08:00:00.600+08:00	2.1213203435596424
1970-01-01T08:00:00.700+08:00	1.8384776479437628
1970-01-01T08:00:00.800+08:00	-0.14142135834465192
1970-01-01T08:00:00.900+08:00	0.21213200063848547
1970-01-01T08:00:01.000+08:00	-0.7778174761639416
1970-01-01T08:00:01.100+08:00	-0.8485281289944873
1970-01-01T08:00:01.200+08:00	0.2828427799095765
1970-01-01T08:00:01.300+08:00	-1.414213562373095
1970-01-01T08:00:01.400+08:00	0.42426400127697095
1970-01-01T08:00:01.500+08:00	-0.42426408557066786

## 7.4 FFT

### 7.4.1 函数简介

本函数对输入序列进行快速傅里叶变换。

函数名: FFT

输入序列: 仅支持单个输入序列, 类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

参数:

- **type**: 傅里叶变换的类型, 取值为 'uniform' 或 'nonuniform', 缺省情况下为 'uniform'。  
当取值为 'uniform' 时, 时间戳将被忽略, 所有数据点都将被视作等距的, 并应用等

距快速傅里叶算法；当取值为'nonuniform'时，将根据时间戳应用非等距快速傅里叶算法（未实现）。

- **result**：傅里叶变换的结果，取值为'real'、'imag'、'abs'或'angle'，分别对应于变换结果的实部、虚部、模和幅角。在缺省情况下，输出变换的模。

**输出序列**：输出单个序列，类型为 DOUBLE，长度与输入相等。序列的时间戳从 0 开始，仅用于表示顺序。

**提示**：输入序列中的 NaN 将被忽略。

## 7.4.2 使用示例

### 7.4.2.1 等距傅里叶变换

当 **type** 参数缺省或为'uniform'时，本函数进行等距傅里叶变换。

输入序列：

Time	root.test.d1.s1
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	2.902113
[1970-01-01T08:00:01.000+08:00]	1.1755705
[1970-01-01T08:00:02.000+08:00]	-2.1755705
[1970-01-01T08:00:03.000+08:00]	-1.9021131
[1970-01-01T08:00:04.000+08:00]	1.0
[1970-01-01T08:00:05.000+08:00]	1.9021131
[1970-01-01T08:00:06.000+08:00]	0.1755705
[1970-01-01T08:00:07.000+08:00]	-1.1755705
[1970-01-01T08:00:08.000+08:00]	-0.902113
[1970-01-01T08:00:09.000+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:10.000+08:00]	0.902113
[1970-01-01T08:00:11.000+08:00]	1.1755705
[1970-01-01T08:00:12.000+08:00]	-0.1755705
[1970-01-01T08:00:13.000+08:00]	-1.9021131
[1970-01-01T08:00:14.000+08:00]	-1.0
[1970-01-01T08:00:15.000+08:00]	1.9021131
[1970-01-01T08:00:16.000+08:00]	2.1755705
[1970-01-01T08:00:17.000+08:00]	-1.1755705
[1970-01-01T08:00:18.000+08:00]	-2.902113
[1970-01-01T08:00:19.000+08:00]	0.0

用于查询的 SQL 语句：

```
select fft(s1) from root.test.d1
```

输出序列：

```
+
```



	Time	fft(root.test.d1.s1)
1970-01-01T08:00:00.000+08:00		0.0
1970-01-01T08:00:00.001+08:00		1.2727111142703152E-8
1970-01-01T08:00:00.002+08:00		2.385520799101839E-7
1970-01-01T08:00:00.003+08:00		8.723291723972645E-8
1970-01-01T08:00:00.004+08:00		19.999999960195904
1970-01-01T08:00:00.005+08:00		9.999999850988388
1970-01-01T08:00:00.006+08:00		3.2260694930700566E-7
1970-01-01T08:00:00.007+08:00		8.723291605373329E-8
1970-01-01T08:00:00.008+08:00		1.108657103979944E-7
1970-01-01T08:00:00.009+08:00		1.2727110997246171E-8
1970-01-01T08:00:00.010+08:00		1.9852334701272664E-23
1970-01-01T08:00:00.011+08:00		1.2727111194499847E-8
1970-01-01T08:00:00.012+08:00		1.108657103979944E-7
1970-01-01T08:00:00.013+08:00		8.723291785769131E-8
1970-01-01T08:00:00.014+08:00		3.226069493070057E-7
1970-01-01T08:00:00.015+08:00		9.999999850988388
1970-01-01T08:00:00.016+08:00		19.999999960195904
1970-01-01T08:00:00.017+08:00		8.723291747109068E-8
1970-01-01T08:00:00.018+08:00		2.3855207991018386E-7
1970-01-01T08:00:00.019+08:00		1.2727112069910878E-8

注：输入序列服从  $y = \sin(2\pi t/4) + 2\sin(2\pi t/5)$ ，长度为 20，因此在输出序列中  $k = 4$  和  $k = 5$  处有尖峰。

## 7.5 HighPass

### 7.5.1 函数简介

本函数对输入序列进行高通滤波，提取高于截止频率的分量。输入序列的时间戳将被忽略，所有数据点都将被视作等距的。

函数名：HIGHPASS

输入序列：仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

参数：

- **wpass**：归一化后的截止频率，取值为 (0,1)，不可缺省。

输出序列：输出单个序列，类型为 DOUBLE，它是滤波后的序列，长度与时间戳均与输入一致。

提示：输入序列中的 NaN 将被忽略。

### 7.5.2 使用示例

输入序列：

Time root.test.d1.s1	
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	2.902113
[1970-01-01T08:00:01.000+08:00]	1.1755705
[1970-01-01T08:00:02.000+08:00]	-2.1755705
[1970-01-01T08:00:03.000+08:00]	-1.9021131
[1970-01-01T08:00:04.000+08:00]	1.0
[1970-01-01T08:00:05.000+08:00]	1.9021131
[1970-01-01T08:00:06.000+08:00]	0.1755705
[1970-01-01T08:00:07.000+08:00]	-1.1755705
[1970-01-01T08:00:08.000+08:00]	-0.902113
[1970-01-01T08:00:09.000+08:00]	0.0
[1970-01-01T08:00:10.000+08:00]	0.902113
[1970-01-01T08:00:11.000+08:00]	1.1755705
[1970-01-01T08:00:12.000+08:00]	-0.1755705
[1970-01-01T08:00:13.000+08:00]	-1.9021131
[1970-01-01T08:00:14.000+08:00]	-1.0
[1970-01-01T08:00:15.000+08:00]	1.9021131
[1970-01-01T08:00:16.000+08:00]	2.1755705
[1970-01-01T08:00:17.000+08:00]	-1.1755705
[1970-01-01T08:00:18.000+08:00]	-2.902113
[1970-01-01T08:00:19.000+08:00]	0.0

用于查询的 SQL 语句:

```
select highpass(s1, 'wpass'=0.45') from root.test.d1
```

输出序列:

Time highpass(root.test.d1.s1, "wpass"="0.45")	
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	0.9999999534830373
[1970-01-01T08:00:01.000+08:00]	1.7462829277628608E-8
[1970-01-01T08:00:02.000+08:00]	-0.9999999593178128
[1970-01-01T08:00:03.000+08:00]	-4.1115269056426626E-8
[1970-01-01T08:00:04.000+08:00]	0.9999999925494194
[1970-01-01T08:00:05.000+08:00]	3.328126513330016E-8
[1970-01-01T08:00:06.000+08:00]	-1.0000000183304454
[1970-01-01T08:00:07.000+08:00]	6.260191433311374E-10
[1970-01-01T08:00:08.000+08:00]	1.0000000018134796
[1970-01-01T08:00:09.000+08:00]	-3.097210911744423E-17
[1970-01-01T08:00:10.000+08:00]	-1.0000000018134794
[1970-01-01T08:00:11.000+08:00]	-6.260191627862097E-10
[1970-01-01T08:00:12.000+08:00]	1.0000000183304454
[1970-01-01T08:00:13.000+08:00]	-3.328126501424346E-8

1970-01-01T08:00:14.000+08:00	-0.9999999925494196
1970-01-01T08:00:15.000+08:00	4.111526915498874E-8
1970-01-01T08:00:16.000+08:00	0.9999999593178128
1970-01-01T08:00:17.000+08:00	-1.7462829341296528E-8
1970-01-01T08:00:18.000+08:00	-0.9999999534830369
1970-01-01T08:00:19.000+08:00	-1.035237222742873E-16
+-----+	

注：输入序列服从  $y = \sin(2\pi t/4) + 2\sin(2\pi t/5)$ ，长度为 20，因此高通滤波之后的输出序列服从  $y = \sin(2\pi t/4)$ 。

## 7.6 LowPass

### 7.6.1 函数简介

本函数对输入序列进行低通滤波，提取低于截止频率的分量。输入序列的时间戳将被忽略，所有数据点都将被视作等距的。

函数名：LOWPASS

输入序列：仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

参数：

- `wpass`：归一化后的截止频率，取值为 (0,1)，不可缺省。

输出序列：输出单个序列，类型为 DOUBLE，它是滤波后的序列，长度与时间戳均与输入一致。

提示：输入序列中的 `NaN` 将被忽略。

### 7.6.2 使用示例

输入序列：

Time root.test.d1.s1	
1970-01-01T08:00:00.000+08:00	2.902113
1970-01-01T08:00:01.000+08:00	1.1755705
1970-01-01T08:00:02.000+08:00	-2.1755705
1970-01-01T08:00:03.000+08:00	-1.9021131
1970-01-01T08:00:04.000+08:00	1.0
1970-01-01T08:00:05.000+08:00	1.9021131
1970-01-01T08:00:06.000+08:00	0.1755705
1970-01-01T08:00:07.000+08:00	-1.1755705
1970-01-01T08:00:08.000+08:00	-0.902113
1970-01-01T08:00:09.000+08:00	0.0
1970-01-01T08:00:10.000+08:00	0.902113
1970-01-01T08:00:11.000+08:00	1.1755705
1970-01-01T08:00:12.000+08:00	-0.1755705

[1970-01-01T08:00:13.000+08:00]	-1.9021131
[1970-01-01T08:00:14.000+08:00]	-1.0
[1970-01-01T08:00:15.000+08:00]	1.9021131
[1970-01-01T08:00:16.000+08:00]	2.1755705
[1970-01-01T08:00:17.000+08:00]	-1.1755705
[1970-01-01T08:00:18.000+08:00]	-2.902113
[1970-01-01T08:00:19.000+08:00]	0.0

用于查询的 SQL 语句:

```
select lowpass(s1,'wpass'='0.45') from root.test.d1
```

输出序列:

Time lowpass(root.test.d1.s1, "wpass"="0.45")	
[1970-01-01T08:00:00.000+08:00]	1.9021130073323922
[1970-01-01T08:00:01.000+08:00]	1.1755704705132448
[1970-01-01T08:00:02.000+08:00]	-1.1755705286582614
[1970-01-01T08:00:03.000+08:00]	-1.9021130389094498
[1970-01-01T08:00:04.000+08:00]	7.450580419288145E-9
[1970-01-01T08:00:05.000+08:00]	1.902113046743454
[1970-01-01T08:00:06.000+08:00]	1.1755705212076808
[1970-01-01T08:00:07.000+08:00]	-1.1755704886020932
[1970-01-01T08:00:08.000+08:00]	-1.9021130222335536
[1970-01-01T08:00:09.000+08:00]	3.552713678800501E-16
[1970-01-01T08:00:10.000+08:00]	1.9021130222335536
[1970-01-01T08:00:11.000+08:00]	1.1755704886020932
[1970-01-01T08:00:12.000+08:00]	-1.1755705212076801
[1970-01-01T08:00:13.000+08:00]	-1.902113046743454
[1970-01-01T08:00:14.000+08:00]	-7.45058112983088E-9
[1970-01-01T08:00:15.000+08:00]	1.9021130389094498
[1970-01-01T08:00:16.000+08:00]	1.1755705286582616
[1970-01-01T08:00:17.000+08:00]	-1.1755704705132448
[1970-01-01T08:00:18.000+08:00]	-1.9021130073323924
[1970-01-01T08:00:19.000+08:00]	-2.664535259100376E-16

注: 输入序列服从  $y = \sin(2\pi t/4) + 2\sin(2\pi t/5)$ , 长度为 20, 因此低通滤波之后的输出序列服从  $y = 2\sin(2\pi t/5)$ 。

## 第 8 章 序列发现

### 8.1 ConsecutiveSequences

#### 8.1.1 函数简介

本函数用于在多维严格等间隔数据中发现局部最长连续子序列。

严格等间隔数据是指数据的时间间隔是严格相等的，允许存在数据缺失（包括行缺失和值缺失），但不允许存在数据冗余和时间戳偏移。

连续子序列是指严格按照标准时间间隔等距排布，不存在任何数据缺失的子序列。如果某个连续子序列不是任何连续子序列的真子序列，那么它是局部最长的。

**函数名：** CONSECUTIVESEQUENCES

**输入序列：** 支持多个输入序列，类型可以是任意的，但要满足严格等间隔的要求。

**参数：**

- **gap**：标准时间间隔，是一个有单位的正数。目前支持五种单位，分别是'ms'（毫秒）、's'（秒）、'm'（分钟）、'h'（小时）和'd'（天）。在缺省情况下，函数会利用众数估计标准时间间隔。

**输出序列：** 输出单个序列，类型为 INT32。输出序列中的每一个数据点对应一个局部最长连续子序列，时间戳为子序列的起始时刻，值为子序列包含的数据点个数。

**提示：** 对于不符合要求的输入，本函数不对输出做任何保证。

#### 8.1.2 使用示例

##### 8.1.2.1 手动指定标准时间间隔

本函数可以通过 **gap** 参数手动指定标准时间间隔。需要注意的是，错误的参数设置会导致输出产生严重错误。

输入序列：

Time root.test.d1.s1 root.test.d1.s2		
[2020-01-01T00:00:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:05:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:10:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:20:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:25:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:30:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:35:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:40:00.000+08:00]	1.0	null
[2020-01-01T00:45:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:50:00.000+08:00]	1.0	1.0

```

+-----+-----+-----+

```

用于查询的 SQL 语句:

```
select consecutivesequences(s1,s2,'gap'='5m') from root.test.d1
```

输出序列:

```

+-----+-----+-----+
|                Time|consecutivesequences(root.test.d1.s1, root.test.d1.s2, "gap"="5m")|
+-----+-----+-----+
|2020-01-01T00:00:00.000+08:00|                                     3|
|2020-01-01T00:20:00.000+08:00|                                     4|
|2020-01-01T00:45:00.000+08:00|                                     2|
+-----+-----+-----+

```

### 8.1.2.2 自动估计标准时间间隔

当 `gap` 参数缺省时, 本函数可以利用众数估计标准时间间隔, 得到同样的结果。因此, 这种用法更受推荐。

输入序列同上, 用于查询的 SQL 语句如下:

```
select consecutivesequences(s1,s2) from root.test.d1
```

输出序列:

```

+-----+-----+-----+
|                Time|consecutivesequences(root.test.d1.s1, root.test.d1.s2)|
+-----+-----+-----+
|2020-01-01T00:00:00.000+08:00|                                     3|
|2020-01-01T00:20:00.000+08:00|                                     4|
|2020-01-01T00:45:00.000+08:00|                                     2|
+-----+-----+-----+

```

## 8.2 ConsecutiveWindows

### 8.2.1 函数简介

本函数用于在多维严格等间隔数据中发现指定长度的连续窗口。

严格等间隔数据是指数据的时间间隔是严格相等的, 允许存在数据缺失 (包括行缺失和值缺失), 但不允许存在数据冗余和时间戳偏移。

连续窗口是指严格按照标准时间间隔等距排布, 不存在任何数据缺失的子序列。

**函数名:** CONSECUTIVEWINDOWS

**输入序列:** 支持多个输入序列, 类型可以是任意的, 但要满足严格等间隔的要求。

**参数:**

- **gap**：标准时间间隔，是一个有单位的正数。目前支持五种单位，分别是'ms'（毫秒）、's'（秒）、'm'（分钟）、'h'（小时）和'd'（天）。在缺省情况下，函数会利用众数估计标准时间间隔。
- **length**：序列长度，是一个有单位的正数。目前支持五种单位，分别是'ms'（毫秒）、's'（秒）、'm'（分钟）、'h'（小时）和'd'（天）。该参数不允许缺省。

**输出序列**：输出单个序列，类型为 INT32。输出序列中的每一个数据点对应一个指定长度连续子序列，时间戳为子序列的起始时刻，值为子序列包含的数据点个数。

**提示**：对于不符合要求的输入，本函数不对输出做任何保证。

### 8.2.2 使用示例

输入序列：

Time root.test.d1.s1 root.test.d1.s2		
[2020-01-01T00:00:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:05:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:10:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:20:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:25:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:30:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:35:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:40:00.000+08:00]	1.0	null
[2020-01-01T00:45:00.000+08:00]	1.0	1.0
[2020-01-01T00:50:00.000+08:00]	1.0	1.0

用于查询的 SQL 语句：

```
select consecutivewindows(s1,s2,'length'='10m') from root.test.d1
```

输出序列：

Time consecutivewindows(root.test.d1.s1, root.test.d1.s2, "length"="10m")	
[2020-01-01T00:00:00.000+08:00]	3
[2020-01-01T00:20:00.000+08:00]	3
[2020-01-01T00:25:00.000+08:00]	3

## 第 9 章 复杂事件处理

### 9.1 AND(TODO)

#### 9.1.1 函数简介

本函数用于查询时间序列中具有并行关系的模式匹配，并输出匹配的个数。

函数名：SEQ

输入序列：仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

参数：

- **WITHIN**：匹配的时间序列的时间间隔的最大值。
- **ATLEAST**：匹配的时间序列的时间间隔的最小值。

输出序列：输出匹配的个数，类型为 INT32。

#### 9.1.2 使用示例

TODO

### 9.2 EventMatching(TODO)

### 9.3 EventNameRepair(TODO)

### 9.4 EventTag(TODO)

### 9.5 EventTimeRepair(TODO)

### 9.6 MissingEventRecovery(TODO)

### 9.7 SEQ(TODO)

#### 9.7.1 函数简介

本函数用于查询时间序列中具有顺序关系的模式匹配，并输出匹配的个数。

函数名：SEQ

输入序列：仅支持单个输入序列，类型为 INT32 / INT64 / FLOAT / DOUBLE

参数：

- **WITHIN**：匹配的时间序列的时间间隔的最大值。
- **ATLEAST**：匹配的时间序列的时间间隔的最小值。

输出序列：输出匹配的个数，类型为 INT32。



## 9.7.2 使用示例

TODO