EJERCICIOS DE PSEUDOCÓDIGO

1. Cree un pseudocódigo que le pida un `precio de producto` al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

1. Inicio
2. Definir Precio_producto
3. Definir Descuento
4. Definir Precio_final
5. Mostrar “Ingrese precio del producto:”
6. Pedir Precio_producto
7. Descuento = 0
8. Precio_final = 0
9. Si (Precio_producto < 100)
    a. Descuento = Precio_producto * 0.02
    b. Mostrar “Su descuento es del 2%”
10. Sino
    a. Descuento = Precio_producto * 0.10
    b. Mostrar “Su descuento es del 10%”
11. FinSi
12. Precio_final = Precio_producto - Descuento
13. Mostrar “Precio final con descuento aplicado”
14. Mostrar Precio_final
15. Fin

2. Cree un pseudocódigo que le pida un `tiempo en segundos` al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre "*Mayor*". Si es exactamente igual, muestre "*Igual*".

1. Inicio
2. Definir Segundos
3. Definir Minutos
4. Definir Diferencia
5. Mostrar "Ingrese cantidad de segundos"
6. Pedir Segundos
7. Diferencia = 0
8. Minutos = 0
9. Si (Segundos < 600)
    a. Diferencia = 600 - Segundos
    b. Mostrar "Falta esta cantidad de segundo hasta llegar a 10 minutos:"
    c. Mostrar Diferencia
10. SinoSi(Segundos > 600)
    a. Minutos = Segundos / 60
    b. Mostrar "Cantidad de minutos es:"
    c. Mostrar Minutos
    d. Mostrar "Cantidad es mayor a 10 minutos"
11. Sino
    a. Mostrar "Cantidad de segundos igual a 10 minutos"
12. FinSI
13. Fin

3. Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

1. Inicio

2. Definir Numero
3. Definir Iterador
4. Definir Suma
5. Mostrar “Ingrese un numero:”
6. Pedir Numero
7. Iterador = 0
8. Suma = 0
9. Mientras (Iterador < Numero)
    a. Suma = Suma + (Iterador + 1)
    b. Iterador = Iterador + 1
10. FinMientras
11. Mostrar “La suma de sus dígitos es:”
12. Mostrar Suma
13. Fin