Hướng dẫn cài đặt Dev-C++


A. Cài đặt Dev-C++

Dev C++ là một IDE, một phần mềm miễn phí dùng để soạn thảo/ lập trình ngôn ngữ C/C++ và là môi trường phát triển cho các hệ điều hành Windows


Dev C++ khá nhẹ, tích hợp sẵn các tính năng như highlight (giúp phân biệt hàm, biến...), auto complete (gợi ý code), tự động lưu code, compile và run trực tiếp...

Download Dev-C portable tại:
 https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/files/Portable% 20Releases/

Hoặc trong google search, gõ "dev c download", tại màn hình kết quả nhấp link Portable Releases




- Nhấp link Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC x64 4.9.2 Portable.7z để download phiên bản portable của Dev-C++ về máy, lưu vô thư mục C:\temp (hoặc các thư mục temp ở ổ dĩa D:, E: ...)




HD cài đặt Dev-C Page **1** of **5**


Sau khi tải xong, double click tập tin Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC x64 4.9.2
 Portable.7z để giải nén ứng dụng (quá trình giải nén sẽ tự động tạo thư mục Dev-Cpp để chứa các file chương trình)




 Kế tiếp, double click tập tin devcppPortable.exe để cấu hình một số thông tin như ngôn ngữ, giao diện (font, color) cho lần chạy đầu tiên của chương trình




Các màn hình thiết lập tùy chọn cấu hình:



HD cài đặt Dev-C Page **2** of **5**



Sau khi click [OK] để hoàn tất việc cấu hình, Dev-C sẽ tự kích hoạt với giao diện:




HD cài đặt Dev-C Page **3** of **5**

B. Viết một chương trình C đơn giản


Ví dụ viết chương trình in thông báo "Hello" trên Dev C++

- Trên thanh menu, chọn File/New/Source File (Hoặc bấm Ctrl+N) để tạo file mới.
- Copy nội dung sau vào file vừa tạo:

```
#include <stdio.h>
int main(){
    printf("Hello");
    return 0;
}
```



Lưu file chương trình với tên Lab00_Hello.cpp (với C++) hoặc Lab00_Hello.c (với C) bằng cách trên thanh menu chọn File / Save (hoặc bấm Ctrl + S)



HD cài đặt Dev-C Page 4 of 5

Chạy file Lab00_Hello.cpp trên bằng cách trên thanh menu chọn Execute/ Compile & Run (hoặc ấn F11)

(**Compile** là để biên dịch thành file **Lab00_Hello.exe**, **Run** là để chạy file .exe vừa biên dịch)

Kết quả:

File Lab00_Hello.exe được tạo ra



Màn hình hiển thị dòng chữ 'Hello'

HD cài đặt Dev-C Page **5** of **5**