

3.3.2 Use Case Admin



Hình 3.11: Sơ đồ Use Case của Admin

Bảng 3.24: Bảng đặc tả Use case “Login” (UC-ADM-01)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-01	
Tên Use Case	Đăng nhập hệ thống	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin truy cập hệ thống quản trị	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin có tài khoản hợp lệ	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Admin đăng nhập thành công và truy cập Dashboard	
Tần suất sử dụng	Hàng ngày	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin đăng nhập hệ thống	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập trang đăng nhập. 2. Admin nhập Email và Password.	3. Hệ thống kiểm tra tài khoản tồn tại. 4. Hệ thống xác thực mật khẩu. 5. Hệ thống tạo phiên đăng nhập. 6. Hệ thống chuyển đến Dashboard quản trị.
Luồng thay thế	4a. Admin nhập sai mật khẩu → Hệ thống hiển thị thông báo "Thông tin đăng nhập không chính xác". → Admin nhập lại thông tin. → Quy trình quay lại bước 2.	

Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi hệ thống xác thực → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. → Không tạo phiên đăng nhập. → Admin thực hiện lại thao tác sau. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không thể kiểm tra thông tin tài khoản. → Hiển thị thông báo lỗi. → Quy trình kết thúc.
Yêu cầu đặc biệt	Mật khẩu được mã hóa khi lưu trữ.
Ghi chú khác	Chỉ Admin được truy cập khu vực quản trị.

Bảng 3.25: Bảng đặc tả Use case “Logout” (UC-ADM-02)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-02	
Tên Use Case	Đăng xuất hệ thống	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin kết thúc phiên làm việc	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đang đăng nhập	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Phiên đăng nhập bị hủy	
Tần suất sử dụng	Hàng ngày	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin đăng xuất khỏi hệ thống	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)

	1. Admin nhấn Logout.	2. Hệ thống hủy session hiện tại. 3. Hệ thống chuyển về màn hình đăng nhập.
Luồng thay thế	1a. Admin đóng trình duyệt → Session hết hạn theo thời gian cấu hình. → Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại khi truy cập.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi hủy session → Hệ thống ghi log lỗi. → Admin được chuyển về màn hình Login. → Session sẽ tự động hết hạn theo timeout.	
Yêu cầu đặc biệt	Toàn bộ session phải bị hủy.	
Ghi chú khác		

Bảng 3.26: Bảng đặc tả Use case “Change Password” (UC-ADM-03)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-03
Tên Use Case	Đổi mật khẩu
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin thay đổi mật khẩu tài khoản
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ	Hệ thống
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Mật khẩu mới được cập nhật
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin đổi mật khẩu

	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin mở chức năng Đổi mật khẩu. 2. Admin nhập mật khẩu hiện tại. 3. Admin nhập mật khẩu mới. 4. Admin xác nhận mật khẩu mới.	5. Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại. 6. Hệ thống kiểm tra quy tắc mật khẩu mới. 7. Hệ thống mã hóa mật khẩu mới. 8. Hệ thống cập nhật dữ liệu. 9. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế	5a. Mật khẩu hiện tại không đúng → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Admin nhập lại mật khẩu hiện tại. → Quay lại bước 2. 6a. Mật khẩu mới không đạt yêu cầu → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Admin nhập mật khẩu mới khác. → Quay lại bước 3.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu mật khẩu mới. → Hiển thị thông báo lỗi. → Admin thực hiện lại thao tác sau. - Lỗi mã hóa mật khẩu → Hệ thống hủy thao tác đổi mật khẩu. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo kỹ thuật.	
Yêu cầu đặc biệt	- Mật khẩu phải tuân thủ chính sách bảo mật - Mật khẩu mới được mã hóa trước khi lưu	

Ghi chú khác	
--------------	--

Bảng 3.27: Bảng đặc tả Use case “View User List” (UC-ADM-04)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-04	
Tên Use Case	Xem danh sách người dùng	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin xem toàn bộ người dùng trong hệ thống	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Danh sách người dùng được hiển thị	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem danh sách người dùng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập User Management. 4. Admin xem thông tin người dùng.	2. Hệ thống truy xuất danh sách người dùng. 3. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng.
Luồng thay thế	4a. Admin tìm kiếm người dùng → Admin nhập từ khóa tìm kiếm. → Hệ thống lọc dữ liệu phù hợp. → Hiển thị danh sách kết quả. 4b. Admin lọc theo trạng thái tài khoản → Admin chọn trạng thái (Active/Banned). → Hệ thống hiển thị danh sách tương ứng.	

Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi truy xuất dữ liệu người dùng → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. → Không hiển thị danh sách người dùng. → Admin thực hiện lại thao tác sau. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không thể tải dữ liệu. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ tìm kiếm và phân trang khi số lượng user lớn
Ghi chú khác	

Bảng 3.28: Bảng đặc tả Use case “View User Detail” (UC-ADM-05)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-05	
Tên Use Case	Xem chi tiết người dùng	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin xem thông tin chi tiết của một tài khoản	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, người dùng tồn tại	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Thông tin người dùng được hiển thị	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem thông tin người dùng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)

	1. Admin truy cập User Management. 2. Admin chọn một người dùng.	3. Hệ thống truy xuất thông tin tài khoản. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết người dùng.
Luồng thay thế	2a. Admin xem thông tin từ kết quả tìm kiếm → Admin chọn người dùng trong danh sách tìm kiếm. → Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết.	
Trường hợp ngoại lệ	- Người dùng không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không hiển thị thông tin chi tiết. → Admin quay lại danh sách người dùng. - Lỗi truy xuất dữ liệu → Hệ thống hiển thị lỗi kỹ thuật. → Không tải được thông tin người dùng.	
Yêu cầu đặc biệt	Không hiển thị mật khẩu của người dùng	
Ghi chú khác		

Bảng 3.29: Bảng đặc tả Use case “Ban/Unban User” (UC-ADM-06)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-06
Tên Use Case	Khóa/Mở khóa tài khoản người dùng
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin quản lý trạng thái hoạt động của tài khoản
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ	Hệ thống
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, người dùng tồn tại
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Trạng thái tài khoản được cập nhật
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên

Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin mở thông tin người dùng. 3. Admin chọn Ban User hoặc Unban User.	2. Hệ thống hiển thị trạng thái tài khoản hiện tại. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản. 5. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi. 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Admin hủy thao tác trước khi xác nhận → Hệ thống không cập nhật trạng thái tài khoản. → Quy trình kết thúc.	
Trường hợp ngoại lệ	- Người dùng không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không thực hiện cập nhật trạng thái. - Lỗi cập nhật dữ liệu → Hệ thống không thay đổi trạng thái tài khoản. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo kỹ thuật. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu thay đổi. → Admin thực hiện lại thao tác sau.	
Yêu cầu đặc biệt	Ghi nhận lịch sử khóa/mở khóa tài khoản	
Ghi chú khác	User bị khóa không thể đăng nhập hệ thống	

Bảng 3.30: Bảng đặc tả Use case “View User Inventory” (UC-ADM-07)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-07	
Tên Use Case	Xem túi đồ người dùng	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin xem các item mà người dùng đang sở hữu	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống Inventory	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, người dùng tồn tại	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Inventory của người dùng được hiển thị	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem Inventory của người dùng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập User Detail. 2. Admin chọn mục Inventory. 5. Admin xem thông tin item.	3. Hệ thống truy xuất dữ liệu inventory. 4. Hệ thống hiển thị danh sách item và quantity.
Luồng thay thế	5a. Admin lọc item theo rarity → Admin chọn rarity cần xem. → Hệ thống hiển thị danh sách item phù hợp.	
Trường hợp ngoại lệ	- Người dùng chưa sở hữu item nào → Hệ thống hiển thị Inventory trống. → Không có dữ liệu để hiển thị. - Lỗi truy xuất Inventory → Hệ thống hiển thị lỗi kỹ thuật. → Không tải được dữ liệu Inventory.	

	- Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không truy xuất được dữ liệu. → Ghi nhận log lỗi.
Yêu cầu đặc biệt	Hiển thị số lượng item theo từng rarity
Ghi chú khác	Chỉ xem, không được chỉnh sửa inventory

Bảng 3.31: Bảng đặc tả Use case “View User Roll History” (UC-ADM-08)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-08	
Tên Use Case	Xem lịch sử quay gacha	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin theo dõi lịch sử quay của người dùng	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống Gacha	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, người dùng tồn tại	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Lịch sử quay được hiển thị	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem lịch sử quay của người dùng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập User Detail. 2. Admin chọn Roll History. 5. Admin xem thông tin lượt quay.	3. Hệ thống truy xuất dữ liệu lịch sử quay. 4. Hệ thống hiển thị lịch sử quay của người dùng.
Luồng thay thế	5a. Admin lọc lịch sử theo Collection → Admin chọn Collection. → Hệ thống hiển thị lịch sử quay thuộc Collection đó.	

	5b. Admin lọc theo loại Roll → Admin chọn Single Roll hoặc Five Roll. → Hệ thống hiển thị dữ liệu tương ứng.
Trường hợp ngoại lệ	- Người dùng chưa từng quay gacha → Hệ thống hiển thị danh sách trống. → Không có dữ liệu để hiển thị. - Lỗi truy xuất lịch sử quay → Hệ thống hiển thị lỗi kỹ thuật. → Không tải được dữ liệu. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không truy xuất được lịch sử quay. → Ghi nhận log lỗi. → Admin thực hiện lại thao tác sau.
Yêu cầu đặc biệt	
Ghi chú khác	

Bảng 3.32: Bảng đặc tả Use case “View Collection List” (UC-ADM-09)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-09
Tên Use Case	Xem danh sách Collection
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin xem và quản lý các Collection gacha trong hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ	Hệ thống
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Danh sách Collection được hiển thị
Tần suất sử dụng	Thường xuyên

Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem danh sách Collection	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Collection Management. 4. Admin xem thông tin Collection.	2. Hệ thống truy xuất danh sách Collection. 3. Hệ thống hiển thị danh sách Collection.
Luồng thay thế	4a. Admin tìm kiếm Collection → Admin nhập từ khóa tìm kiếm. → Hệ thống lọc Collection phù hợp. → Hiển thị kết quả tìm kiếm. 4b. Admin lọc theo trạng thái Collection → Admin chọn Active hoặc Inactive. → Hệ thống hiển thị danh sách tương ứng.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi truy xuất dữ liệu Collection → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. → Không hiển thị danh sách Collection. → Admin thực hiện lại thao tác sau. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không thể tải dữ liệu Collection. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo trạng thái Collection	
Ghi chú khác		

Bảng 3.33: Bảng đặc tả Use case “Activate/Deactivate Collection” (UC-ADM-10)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-10

Tên Use Case	Kích hoạt/Vô hiệu hóa Collection	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin mở hoặc đóng Collection để người dùng thực hiện quay gacha	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, collection tồn tại	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Trạng thái Collection được cập nhật	
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin thay đổi trạng thái Collection	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Collection Management. 3. Admin chọn Collection cần thay đổi trạng thái. 4. Admin chọn Activate hoặc Deactivate.	2. Hệ thống hiển thị danh sách Collection. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái Collection. 6. Hệ thống lưu thay đổi. 7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	4a. Admin hủy thao tác trước khi xác nhận → Hệ thống không cập nhật trạng thái Collection. → Quy trình kết thúc.	
Trường hợp ngoại lệ	- Collection không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không thực hiện cập nhật. - Lỗi cập nhật dữ liệu → Hệ thống không thay đổi trạng thái Collection. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo kỹ thuật.	

	- Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu thay đổi. → Admin thực hiện lại thao tác sau.
Yêu cầu đặc biệt	- Chỉ Collection ở trạng thái Active mới được phép quay - Không ảnh hưởng dữ liệu lịch sử quay đã phát sinh
Ghi chú khác	

Bảng 3.34: Bảng đặc tả Use case “Edit Collection Info” (UC-ADM-11)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-11	
Tên Use Case	Chỉnh sửa thông tin Collection	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin cập nhật tên, mô tả và thời gian mở bán của Collection	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, collection tồn tại	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Thông tin Collection được cập nhật	
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin chỉnh sửa thông tin Collection	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Collection Management. 3. Admin chọn Collection cần chỉnh sửa. 5. Admin chỉnh sửa tên, mô tả hoặc thời gian mở bán. 6. Admin nhấn Lưu.	2. Hệ thống hiển thị danh sách Collection. 4. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của Collection. 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 8. Hệ thống cập nhật thông tin Collection.

		9. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	5a. Admin chỉ chỉnh sửa một phần thông tin Collection → Hệ thống chỉ cập nhật các trường được thay đổi. → Quy trình tiếp tục bước 6. 6a. Admin hủy thao tác → Hệ thống không lưu dữ liệu. → Quy trình kết thúc.	
Trường hợp ngoại lệ	- Dữ liệu nhập không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Admin chỉnh sửa lại dữ liệu. → Quay lại bước 5. - Collection không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không cho phép cập nhật. - Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu thay đổi. → Hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. → Admin thực hiện lại thao tác sau.	
Yêu cầu đặc biệt	Không ảnh hưởng dữ liệu lịch sử quay đã phát sinh	
Ghi chú khác	Có thể chỉnh sửa khi Collection đang Active hoặc Inactive	

Bảng 3.35: Bảng đặc tả Use case “Set Drop Rate” (UC-ADM-12)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-12
Tên Use Case	Thiết lập Drop Rate
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin cấu hình tỷ lệ rơi vật phẩm của Collection
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ	Hệ thống Gacha

Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, collection tồn tại	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Cấu hình Drop Rate được cập nhật	
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin thiết lập tỷ lệ rơi vật phẩm	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Collection Management. 2. Admin chọn Collection cần cấu hình. 3. Admin mở chức năng Set Drop Rate. 5. Admin nhập tỷ lệ mới cho từng rarity. 6. Admin xác nhận lưu cấu hình.	4. Hệ thống hiển thị tỷ lệ hiện tại của Collection. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 8. Hệ thống cập nhật Drop Rate. 9. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	5a. Admin chỉ chỉnh sửa một số rarity → Hệ thống giữ nguyên các tỷ lệ còn lại. → Tiếp tục bước 6. 6a. Admin hủy thao tác → Hệ thống không cập nhật Drop Rate. → Quy trình kết thúc.	
Trường hợp ngoại lệ	- Tổng tỷ lệ không bằng 100% → Hệ thống hiển thị thông báo "Tổng Drop Rate phải bằng 100%". → Không cho phép lưu cấu hình. → Admin điều chỉnh lại dữ liệu. → Quay lại bước 5.	

	- Giá trị tỷ lệ âm hoặc vượt quá giới hạn cho phép → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không cho phép cập nhật. → Quay lại bước 5. - Collection không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không thực hiện cập nhật. - Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu Drop Rate mới. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo kỹ thuật. - Lỗi hệ thống Gacha → Hệ thống không áp dụng cấu hình mới. → Giữ nguyên cấu hình hiện tại. → Thông báo cho Admin thực hiện lại thao tác.
Yêu cầu đặc biệt	Tổng tỷ lệ phải bằng 100%
Ghi chú khác	Có thể chỉnh sửa khi Collection đang Active hoặc Inactive

Bảng 3.36: Bảng đặc tả Use case “View Order List” (UC-ADM-13)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-13
Tên Use Case	Xem danh sách đơn hàng
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin theo dõi toàn bộ đơn hàng giao vật phẩm của người dùng
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ	Hệ thống
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Danh sách đơn hàng được hiển thị

Tần suất sử dụng	Thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem danh sách đơn hàng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Order Management. 4. Admin xem thông tin đơn hàng.	2. Hệ thống truy xuất danh sách đơn hàng. 3. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng.
Luồng thay thế	4a. Admin tìm kiếm đơn hàng → Admin nhập mã đơn hàng hoặc thông tin người nhận. → Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp. 4b. Admin lọc theo trạng thái đơn hàng → Admin chọn trạng thái cần xem. → Hệ thống hiển thị danh sách tương ứng.	
Trường hợp ngoại lệ	- Lỗi truy xuất dữ liệu đơn hàng → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. → Không hiển thị danh sách đơn hàng. → Admin thực hiện lại thao tác sau. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không thể tải dữ liệu. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo trạng thái đơn hàng	
Ghi chú khác		

Bảng 3.37: Bảng đặc tả Use case “View Order Detail” (UC-ADM-14)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-14

Tên Use Case	Xem chi tiết đơn hàng	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin xem thông tin chi tiết của một đơn hàng	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, đơn hàng tồn tại	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Thông tin đơn hàng được hiển thị	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem chi tiết đơn hàng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Order Management. 2. Admin chọn một đơn hàng. 5. Admin xem thông tin đơn hàng.	3. Hệ thống truy xuất thông tin đơn hàng. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng.
Luồng thay thế	2a. Admin truy cập từ kết quả tìm kiếm → Admin chọn đơn hàng trong danh sách kết quả. → Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng.	
Trường hợp ngoại lệ	- Đơn hàng không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không hiển thị thông tin đơn hàng. - Lỗi truy xuất dữ liệu → Hệ thống hiển thị lỗi kỹ thuật. → Không tải được thông tin đơn hàng. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không truy xuất được dữ liệu. → Ghi nhận log lỗi.	

Yêu cầu đặc biệt	
Ghi chú khác	

Bảng 3.38: Bảng đặc tả Use case “Update Order Status” (UC-ADM-15)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-15	
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái đơn hàng	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin cập nhật tiến trình xử lý đơn hàng	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, đơn hàng tồn tại và chưa hoàn tất	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Trạng thái đơn hàng được cập nhật	
Tần suất sử dụng	Thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin cập nhật trạng thái đơn hàng	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Order Management. 3. Admin chọn đơn hàng cần xử lý. 5. Admin chọn trạng thái mới.	2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng. 4. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của trạng thái. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng. 8. Hệ thống lưu lịch sử thay đổi. 9. Hệ thống gửi thông báo cho người dùng.

		10. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	5a. Admin cập nhật từ Processing sang Shipping → Hệ thống ghi nhận thời gian bàn giao vận chuyển. → Tiếp tục bước 7. 5b. Admin cập nhật từ Shipping sang Completed → Hệ thống ghi nhận thời gian hoàn thành đơn hàng. → Tiếp tục bước 7. 5c. Admin hủy thao tác trước khi xác nhận → Hệ thống không cập nhật trạng thái. → Quy trình kết thúc.	
Trường hợp ngoại lệ	- Trạng thái mới không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không cho phép cập nhật. → Admin chọn lại trạng thái phù hợp. - Đơn hàng đã ở trạng thái Completed → Hệ thống hiển thị thông báo "Không thể cập nhật đơn hàng đã hoàn tất". → Không thực hiện thay đổi. - Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu trạng thái mới. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo kỹ thuật. - Lỗi gửi thông báo cho người dùng → Đơn hàng vẫn được cập nhật thành công. → Hệ thống ghi nhận lỗi gửi thông báo. → Thực hiện gửi lại sau.	
Yêu cầu đặc biệt	Chỉ được cập nhật theo đúng luồng trạng thái	
Ghi chú khác	Processing → Shipping → Completed	

Bảng 3.39: Bảng đặc tả Use case “Process Return Request” (UC-ADM-16)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-16	
Tên Use Case	Xử lý yêu cầu đổi trả	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin xem xét và xử lý các yêu cầu đổi trả từ người dùng	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập, có yêu cầu đổi trả đang chờ xử lý	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Yêu cầu được phê duyệt hoặc từ chối	
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xử lý yêu cầu đổi trả	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Return Request Management. 3. Admin chọn một yêu cầu. 5. Admin xem xét yêu cầu. 6. Admin chọn Approve hoặc Reject.	2. Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu đổi trả. 4. Hệ thống hiển thị lý do và hình ảnh đính kèm. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu. 8. Hệ thống lưu lịch sử xử lý. 9. Hệ thống gửi thông báo cho người dùng. 10. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	6a. Admin phê duyệt yêu cầu → Hệ thống cập nhật trạng thái Approved. → Tiếp tục bước 8.	

	6b. Admin từ chối yêu cầu → Admin nhập lý do từ chối. → Hệ thống cập nhật trạng thái Rejected. → Tiếp tục bước 8. 6c. Admin hủy thao tác → Hệ thống không thay đổi trạng thái yêu cầu. → Quy trình kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ	- Yêu cầu không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không cho phép xử lý. - Hình ảnh đính kèm không tải được → Hệ thống hiển thị cảnh báo. → Admin vẫn có thể tiếp tục xử lý dựa trên thông tin hiện có. - Lỗi cập nhật dữ liệu → Hệ thống không thay đổi trạng thái yêu cầu. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo kỹ thuật. - Lỗi gửi thông báo cho người dùng → Yêu cầu vẫn được xử lý thành công. → Hệ thống ghi nhận lỗi gửi thông báo. → Thực hiện gửi lại sau.
Yêu cầu đặc biệt	Yêu cầu phải có lý do và hình ảnh minh chứng
Ghi chú khác	Trạng thái xử lý gồm Approved hoặc Rejected

Bảng 3.40: Bảng đặc tả Use case “Manage Shipping Fee” (UC-ADM-17)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-17
Tên Use Case	Quản lý phí vận chuyển
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin cấu hình phí vận chuyển áp dụng cho đơn hàng

Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Cấu hình phí vận chuyển được cập nhật	
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin quản lý phí vận chuyển	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Shipping Fee Management. 3. Admin nhập mức phí mới. 4. Admin xác nhận lưu thay đổi.	2. Hệ thống hiển thị cấu hình phí vận chuyển hiện tại. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 6. Hệ thống cập nhật cấu hình phí vận chuyển. 7. Hệ thống lưu dữ liệu. 8. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Admin chỉ chỉnh sửa một phần cấu hình → Hệ thống giữ nguyên các giá trị chưa thay đổi. → Tiếp tục bước 4. 4a. Admin hủy thao tác → Hệ thống không cập nhật dữ liệu. → Quy trình kết thúc.	
Trường hợp ngoại lệ	- Phí vận chuyển nhỏ hơn 0 → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không cho phép lưu dữ liệu. → Admin nhập lại giá trị hợp lệ. - Dữ liệu nhập không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.	

	→ Admin điều chỉnh lại dữ liệu. → Quay lại bước 3. - Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu cấu hình mới. → Ghi nhận log lỗi. → Hiện thị thông báo kỹ thuật. - Lỗi hệ thống → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. → Giữ nguyên cấu hình phí vận chuyển hiện tại. → Admin thực hiện lại thao tác sau.
Yêu cầu đặc biệt	Phí vận chuyển phải là giá trị không âm
Ghi chú khác	

Bảng 3.41: Bảng đặc tả Use case “View Transaction History” (UC-ADM-18)

Mục	Nội dung
Use Case ID	UC-ADM-18
Tên Use Case	Xem lịch sử giao dịch
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin theo dõi các giao dịch phát sinh trong hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tác nhân phụ	Hệ thống thanh toán
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Danh sách giao dịch được hiển thị
Tần suất sử dụng	Thường xuyên
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin xem lịch sử giao dịch

	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Transaction Management. 4. Admin xem thông tin giao dịch.	2. Hệ thống truy xuất danh sách giao dịch. 3. Hệ thống hiển thị lịch sử giao dịch.
Luồng thay thế	4a. Admin tìm kiếm giao dịch → Admin nhập mã giao dịch hoặc thông tin người dùng. → Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp. 4b. Admin lọc giao dịch theo trạng thái → Admin chọn trạng thái giao dịch. → Hệ thống hiển thị danh sách tương ứng. 4c. Admin lọc giao dịch theo khoảng thời gian → Admin chọn thời gian cần xem. → Hệ thống hiển thị các giao dịch trong khoảng thời gian đó.	
Trường hợp ngoại lệ	- Không có giao dịch phù hợp với điều kiện tìm kiếm → Hệ thống hiển thị danh sách trống. → Không có dữ liệu để hiển thị. - Lỗi truy xuất dữ liệu giao dịch → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật. → Không hiển thị dữ liệu giao dịch. → Admin thực hiện lại thao tác sau. - Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hệ thống không thể tải lịch sử giao dịch. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo lỗi.	
Yêu cầu đặc biệt		

Ghi chú khác	Bao gồm các giao dịch nạp tiền và mua lượt quay
--------------	---

Bảng 3.42: Bảng đặc tả Use case “Manage Top-up Packages” (UC-ADM-19)

Mục	Nội dung	
Use Case ID	UC-ADM-19	
Tên Use Case	Quản lý gói nạp tiền	
Mục đích (Goal)	Cho phép Admin tạo mới, chỉnh sửa hoặc vô hiệu hóa các gói nạp tiền trong hệ thống	
Tác nhân chính	Admin	
Tác nhân phụ	Hệ thống Wallet	
Tiền điều kiện (Pre-Condition)	Admin đã đăng nhập	
Hậu điều kiện (Post-Condition)	Thông tin gói nạp được cập nhật	
Tần suất sử dụng	Không thường xuyên	
Luồng chính (Main Flow)	Tiêu đề: Admin quản lý gói nạp tiền	
	Hành động người dùng (Actor Action)	Hành động hệ thống (System Action)
	1. Admin truy cập Wallet Management.	2. Hệ thống hiển thị danh sách gói nạp hiện có.
	3. Admin chọn Thêm mới, Chỉnh sửa hoặc Vô hiệu hóa gói nạp.	6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
Luồng thay thế	4. Admin nhập hoặc cập nhật thông tin gói nạp.	7. Hệ thống cập nhật thông tin gói nạp.
	5. Admin xác nhận lưu thay đổi.	8. Hệ thống lưu dữ liệu.
		9. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
3a. Admin thêm mới gói nạp → Admin nhập thông tin gói nạp mới. → Hệ thống tạo gói nạp mới.		

	→ Tiếp tục bước 5. 3b. Admin chỉnh sửa gói nạp → Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của gói nạp. → Admin cập nhật thông tin. → Tiếp tục bước 5. 3c. Admin vô hiệu hóa gói nạp → Admin chọn gói nạp cần vô hiệu hóa. → Hệ thống cập nhật trạng thái Deactivated. → Gói nạp không còn hiển thị cho người dùng mua mới. → Tiếp tục bước 8. 5a. Admin hủy thao tác → Hệ thống không lưu dữ liệu. → Quy trình kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ	- Thông tin gói nạp không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không cho phép lưu dữ liệu. → Admin điều chỉnh lại thông tin. → Quay lại bước 4. - Giá trị coin hoặc giá tiền nhỏ hơn hoặc bằng 0 → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không cho phép tạo hoặc cập nhật gói nạp. → Admin nhập lại giá trị hợp lệ. - Gói nạp không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. → Không thực hiện chỉnh sửa hoặc vô hiệu hóa. - Lỗi cập nhật cơ sở dữ liệu → Hệ thống không lưu thay đổi. → Ghi nhận log lỗi. → Hiển thị thông báo kỹ thuật. - Lỗi hệ thống Wallet → Hệ thống không thể cập nhật danh sách gói nạp.

	→ Giữ nguyên cấu hình hiện tại. → Admin thực hiện lại thao tác sau.
Yêu cầu đặc biệt	Gói nạp bị vô hiệu hóa sẽ không hiển thị cho người dùng mua mới
Ghi chú khác	Hỗ trợ Add, Edit và Deactivate Top-up Package

3.4 Phân tích luồng dữ liệu

3.4.1 Mô tả dòng dữ liệu trong DFD

