

Cronjob bei All-Inkl einrichten

Einmalig, dauert 5 Minuten. Danach schließen sich Abstimmungen zur Frist von selbst, Nicht-Abstimmende werden 48 Stunden vorher erinnert und Ergebnis-Mails gehen automatisch raus.

Warum überhaupt? Die Adress-Zentrale hat keinen eigenen Hintergrunddienst. Zeitgesteuerte Dinge (Fristen, Erinnerungen, Ergebnis-Mails, Aufräumen alter Protokolldaten) passieren nur, wenn die Seite von außen „angestoßen“ wird. Ohne echten Cron gibt es nur eine Notlösung: bei normalen Seitenaufrufen wird die Automatik höchstens einmal pro Stunde nebenbei mitgemacht – in einer selten besuchten Instanz zu unzuverlässig.

SCHRITT 1 · Geheimen Schlüssel setzen

Der Cron-Aufruf ist nur mit diesem Schlüssel gültig – sonst antwortet die Adresse mit „nicht gefunden“.

- 1 Auf dem Webspace die Datei `config/config.php` öffnen (per FTP oder KAS-Dateimanager).
- 2 Im `'app'`-Block eine Zeile ergänzen – eine beliebige lange Zufallskette:

```
'app' => [  
    // ... vorhandene Zeilen ...  
    'cron_key' => 'HIER_EINE_LANGE_ZUFALLSKETTE',  
],
```

- 3 Kette erzeugen z. B. mit `openssl rand -hex 24` oder einem Passwort-Generator (mind. 20 Zeichen, keine Leer-/Sonderzeichen wie `& ? #`).
- 4 Speichern. **Diesen Schlüssel gleich für Schritt 2 bereithalten.**

 `config/config.php` wird beim Deployment nicht überschrieben – die Zeile bleibt also erhalten.

SCHRITT 2 · Cronjob im KAS anlegen

Im All-Inkl-Kundenmenü (KAS). Bezeichnungen können je nach KAS-Version leicht abweichen.

- 1 Im KAS anmelden → linkes Menü **Tools** → **Cronjobs**.
- 2 **Neuen Cronjob erstellen** und als Typ „**URL aufrufen**“ (nicht „Skript/Kommando“) wählen.
- 3 Felder ausfüllen:

URL	<code>https://DEINE-DOMAIN/intern/cron?key=DEIN_SCHLUESSEL</code>
Intervall	alle 15 Minuten – falls Cron-Schreibweise gefragt ist: <code>*/15 * * * *</code>
Benachrichtigung	optional: „nur bei Fehler“ an deine Admin-Mailadresse
- 4 Speichern. Fertig – ab jetzt ruft All-Inkl die Adresse alle 15 Minuten auf.

 Die vollständige URL mit dem echten Schlüssel eintragen, keine Platzhalter. Der Schlüssel steht damit in der KAS-Konfiguration – das ist in Ordnung, er dient nur diesem einen Zweck.

SCHRITT 3 · Einmal testen

Prüfen, dass der Aufruf funktioniert.

- 1 Die URL `https://DEINE-DOMAIN/intern/cron?key=DEIN_SCHLUESSEL` einmal im Browser öffnen.
- 2 Richtig ist eine schlichte Textausgabe:

```
ok
closed=0
reminded=0
results=0
mails=0
errors=0
```
- 3 Kommt stattdessen „**Nicht gefunden.**“: Schlüssel stimmt nicht mit `config.php` überein, oder die geänderte `config.php` ist noch nicht auf dem Server.

Häufige Fragen

Wie oft sollte der Cron laufen?

Alle 15 Minuten reicht gut. Häufiger schadet nicht, bringt aber wenig; die 48-Stunden-Erinnerung ist auf die Minute ohnehin unkritisch.

Kostet das etwas / belastet das den Server?

Nein. Der Aufruf macht fast immer nichts (nur ein kurzer Datenbank-Check) und ist in Millisekunden fertig.

Was, wenn ich keinen Cron einrichte?

Fristen, Erinnerungen und Ergebnis-Mails hängen dann, bis jemand die Seite öffnet – und auch dann nur höchstens einmal pro Stunde. Für einen verlässlichen Betrieb: Cron einrichten.

Kann ich den Schlüssel später ändern?

Ja – `cron_key` in `config.php` anpassen und die URL im KAS-Cronjob entsprechend aktualisieren.

Anderer Host?

Das Prinzip ist überall gleich: einen zeitgesteuerten Aufruf der URL `/intern/cron?key=...` anlegen (per HTTP-Cron oder `curl` im Shell-Cron).

Adress-Zentrale · läuft mit GRUEZE (GRuppen-Erreichbarkeits-Zentrale). Diese Anleitung richtet sich an Administrator:innen. Siehe auch `docs/NEUE-INSTANZ.md`, Abschnitt 7.