CDIO3

Gruppe 16

10. november 2017



Mathias Fager s175182



Milishia Moardi s175193



Nicki Christiansen s170208



Semi Seitovski s175181



Simon Pedersen s175195




Thyge S. Steffensen s175176



Timeregnskab

Timeregnskabet kan ses via linket <u>her</u> eller i billag XX.



CDIO3

1 Analyse

1.1 Kravliste

- 1. Spillet skal være mellem 2 4 personer
- 2. Spillerne skal slå terninger på skift
- 3. Der skal udskrives en tekst der omhandler det aktuelle felt, når spilleren lander på et felt
- 4. Hver felt skal have en effekt for spilleren
- 5. Spillerne starter med en balance på 30.000
- 6. Spillet slutter når alle undtagen en spiller er bankerot, altså når deres balance er nået 0
- 7. Spillerne skal kunne gå flere omgange rundt på spillepladen
- 8. Spillet skal kunne kører på DTU's databarer

1.2 UseCases

UseCase Section: Start af spil	Comment
Scope	Monopoly spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	IOOuterActive
Stakeholder og interes-	IOOuterActive er interesseret i at spillerne skal kunne
senter	starte spillet
Forudsætninger	Spillet er installeret på enheden
Success guaranti	Spillet starter og spillerne bliver sendt videre til opsæt-
	ning



UseCase Section: Op- sætning af spil	Comment
Scope	Monopoly spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Spillerne
Stakeholder og interes-	Spillerne er interesserede i at kunne vælge antal spillere
senter	og deres brikker
Forudsætninger	Spillet er startet op, og spillerne har nu mulighed for at
	vælge antal spillere og ønskede brikker
Success guaranti	Der er blevet valgt antallet af spillere, og hver spiller har
	valgt sin brik, herefter er spillet klar til at blive spillet



Fully dressed UseCase:

UseCase Section: Spil-	
lerne slår med ternin-	Comment
gerne	
Scope	Monopoly spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Spillerne
Stakeholder og interes-	Spillerne er interesseret i at kunne trykke på en knap,
senter	og få et billede af to terninger med tilfældige værdier
D. Landain	SSpillet er startet op, og spillerne har valgt antallet spil-
Forudsætninger	lere og deres ønskede brikker
C	Der er blevet valgt antallet af spillere, og hver spiller har
Success guaranti	valgt sit navn, herefter er spillet klar til at blive spillet
Hoved succes scenarie	Spillerne får udgivet en værdi af to terninger, og lander
noved succes scenarie	derefter på et felt
Alternative udfald	Negative udfald:
	- IOOuterActive har opdateret spillet, og derved opstår
	der en fejl når spillerne slå med terningerne, der kan
	ende i at der ikke bliver slået to terninger
	- Systemet blokerer for en spillers tur
	- En spiller hopper fra/på, og derved skal spillet startes
	om
Specielle krav	- Enheden som spillet kører på skal være kompatibel
Specielle Krav	med Java
	- Spillerne skal kunne interagere med GUI'en ved brug
	af mus eller touch
	- Der skal være plads på enheden til at kunne hente
	spillet
Hyppighed	Hver tur bliver der slået med terninger

UseCase Section: Spiller køber et felt	Comment
Scope	Monopoly spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Spillerne
Stakeholder og interes- senter	Spillerne er interesseret i at købe det aktuelle felt
Forudsætninger	Spillet er i gang og en spiller har slået med terningerne
Success guaranti	Spilleren køber og ejer nu-feltet



UseCase Section: Spiller lander på et ejet felt	Comment
Scope	Monopoly spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Spillerne
Stakeholder og interes-	****
senter	
Forudsætninger	Spillet er i gang og en spiller lander på et felt som er
	ejet af en anden spiller
Success guaranti	En spiller lander på et felt der er ejet af en anden spiller
	og får derfor en negativ effekt

UseCase Section: En spiller taber	Comment
Scope	Monopoly spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Terningerne
Stakeholder og interes-	Spillerne er interesseret i at deres balance ikke når 0, og
senter	dermed taber
Forudsætninger	Spillerne har slået med terningerne
Success guaranti	En spiller lander på 0, og er ude af spillet

UseCase Section: Spillet afsluttes	Comment
Scope	Monopoly spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	IOOuterActive
Stakeholder og interes-	IOOuterActive er interesserede i at programmet viser en
senter	vinder og afsluttes
Forudsætninger	Alle spillere undtagen en, har fået en balance på 0
Success guaranti	Spillet viser en vinder og kan derefter afsluttes

1.3 GRASP

GRASP står for General Responsibility Assignment Software Patterns. GRASP bruges til at give det rigtige ansvar til de forskellige klasser der bliver oprettet under udviklingen af et program. GRASP indeholder 9 patterns. Patterns bliver brugt til at strukturere et problem, samt at finde en passende løsning. De 9 patterns er:



- 1. Creator
- 2. Information expert
- 3. Low coupling
- 4. Controller
- 5. High cohesion
- 6. Indirection
- 7. Polymorphism
- 8. Protected variations
- 9. Pure fabrication

(Der skrives mere når vi er nået længere i projektet)



CDIO3

2 Design

2.1 Klasse diagram

Udkast af klasse diagram lavet og det ligger nu i drive og på GitHub. Nogen spørgsmål spørg endelig.

2.2 Sekvensdiagram

2.3 Domænemodel

2.4 Klasse diagram

Udkast af klasse diagram lavet og det ligger nu i drive og på GitHub. Nogen spørgsmål spørg endelig.

2.5 Sekvensdiagram

2.6 Domænemodel

