

CDIO3

Gruppe 16

10. november 2017



Mathias
Fager
s175182



Milishia
Moradi
s175193



Nicki
Christiansen
s170208



Semi
Seitovski
s175181



Simon
Pedersen
s175195



Thyge
S. Steffensen
s175176

DTU




Timeregnskab

Timeregnskabet kan ses via linket [her](#) eller i billag XX.


Deltager	Total timer per deltager
Mathias Fager	3
Milishia Moradi	3,5
Nicki Christiansen	10
Semi Seitovski	6
Simon Steen Pedersen	5,5
Thyge Steffensen	14,5
Total	42,5

Figur 1: Overblik over Timeregnskab den 21/11/2017



Indhold


1	Analyse	3
1.1	Kravliste	3
1.2	UseCases	4
1.3	UseCases	6
1.4	UseCase-Diagram	10
1.5	UseCases	10
1.6	UseCase diagram	13
1.7	GRASP	13
2	Design	16
2.1	Klasse diagram	16
2.2	Sekvensdiagram	17
2.3	System sekvensdiagram	17
2.4	Domænemodel	17
3	Dokumentation	18
3.1	Forklar hvad arv er	18
3.2	Forklar hvad abstract betyder	18
3.3	Forklar hvad abstract betyder	18
3.4	Fortæl hvad det hedder hvis alle fieldklasserne har en landOn- Field metode der gør noget forskelligt	18
3.5	Dokumentation for test med screenshots	18
3.6	JUnit test	18
3.7	Positiv negativ test	19
3.8	Black- og Whitebox test	19
3.9	Dokumentation for overholdt GRASP	19
3.10	Dokumentation for overholdt GRASP	20
3.11	Vejledning til import af Git Repository til eclipse	20



1 Analyse

1.1 Kravliste

1. Spillet skal være mellem 2 - 4 personer.
2. Spillerne skal slå med en terningen på skift.
3. Der skal udskrives en tekst, der omhandler det aktuelle felt, når spilleren lander på et felt.
4. Spilleren skal købe feltet, hvis der landes på et frit felt.
5. Spilleren skal betale husleje til ejeren, hvis der landes på et købt felt.
6. Spilleren skal betale dobbelthusleje til ejeren, hvis der landes på en "par-ejet" husholdning.
7. Spillere modtager 2M, når start passerer.
8. Spilleren ryger direkte i fængsel, hvis der landes på "GÅ I FÆNGSEL". Der modtages ikke 2M, hvis start passerer i forbindelse med dette.
9. Sidder man i fængsel, bliver ens "Du løslades uden omkostninger-kort" brugt. Hvis kortet ikke haves betales der 1M.
10. Landes der på "Chance", bliver effekten printet, og den printede effekt sker.
11. Landes der på "Gratis parkering" sker ingenting, og turen går videre.
12. Landes der på "På besøg" sker ingenting, og turen går videre.
13. Spillerne starter med en balance på:
 - (a) 16, hvis der er 4 spillere.
 - (b) 18, hvis der er 3 spillere.
 - (c) 20, hvis der er 2 spillere.
14. Spillet slutter, når den første spiller har mistet alle sine penge.
15. Spilleren med flest penge vinder, når spillet slutter vinder. Efterfølgende printes "Tillykke (spiller)", du har vundet!"
16. Spillerne skal kunne gå flere omgange rundt på spillepladen.
17. Spillet skal kunne køre på DTU's databaser.



1.2 UseCases

UseCase Section: Start af spil	Comment
Scope	Monopoly Junior spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	IOOuterActive
Stakeholder og interesser	IOOuterActive er interesseret i at spillerne skal kunne starte spillet.
Forudsætninger	Spillet er installeret på enheden.
Success garanti	Spillet starter og spillerne bliver sendt videre til opsætning.

UseCase Section: Opsætning af spil	Comment
Scope	Monopoly Junior spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Spillerne
Stakeholder og interesser	Spillerne er interesserede i at kunne vælge antal spillere og deres brikker.
Forudsætninger	Spillet er startet op og spillerne har nu mulighed for at vælge antal spillere og ønskede brikker.
Success garanti	Der er blevet valgt antallet af spillere og hver spiller har valgt sin brik, herefter er spillet klar til at blive spillet.

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^i}{i!} f^{(i)}(x) \\
 &\Delta \int_a^b \epsilon \Theta + \Omega \int \delta e^{i\pi} = -1 \\
 &= \{2.7182818284\} \cdot \text{greek letters} \\
 &\chi^2 \sum \gg \approx \lambda
 \end{aligned}$$

Fully dressed UseCase:

UseCase Section: Spillerne slår med terningerne	Comment
Scope	Monopoly Junior spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Spillerne
Stakeholder og interesser	Spillerne er interesseret i at kunne trykke på en knap, og få et billede af en terning med tilfældige værdier.
Forudsætninger	Spillet er startet op og spillerne har valgt antallet spillere og deres ønskede brikker.
Success garanti	Der er blevet valgt antallet af spillere og hver spiller har valgt sit navn, herefter er spillet klar til at blive spillet
Hoved succes scenarie	Spillerne får vist terningens øjne og deres brik bliver rykket hen til det respektive felt.
Alternative udfald	Negative udfald: - IOOuterActive har opdateret spillet og derved opstår der en fejl når spillerne slår med terningen, der kan ende i at der ikke slået med terningen. - Systemet blokerer for en spillers tur - En spiller hopper fra/på og derved skal spillet startes om.
Specielle krav:	- Enheden som spillet kører på skal kunne køre Java. - Spillerne skal kunne interagere med GUI'en ved brug af mus eller touch. - Der skal være plads på enheden til at kunne hente spillet.
Hyppighed	Hver tur bliver der slået med en terning.

UseCase Section: En spiller køber et felt	Comment
Scope	Monopoly Junior spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Spillerne
Stakeholder og interesser	Spillerne er interesseret i at købe det aktuelle felt.
Forudsætninger	Spillet er i gang og en spiller har slået med terningerne
Success garanti	Spilleren køber og ejer nu feltet

$$= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^i}{i!} f^{(i)}(x) \quad \Delta \int_a^b \epsilon \Theta + \Omega \int \delta e^{i\pi} = -1$$

$$\chi^2 \sum \gg \approx \lambda$$

$$\{2.7182818284\} \circ \phi \epsilon \tau \theta \iota \omega \pi \sigma \xi$$

UseCase Section: Spiller lander på et eget felt	Comment
Scope	Monopoly Junior spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Spillerne
Stakeholder og interesser	****
Forudsætninger	Spillet er i gang og en spiller lander på et felt, som er ejet af en anden spiller.
Success garanti	En spiller lander på et felt, der er ejet af en anden spiller og får derfor en negativ effekt på balancen.

UseCase Section: En spiller taber	Comment
Scope	Monopoly Junior spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Terningerne
Stakeholder og interesser	Spillerne er interesseret i at deres balance ikke når 0 og derved taber.
Forudsætninger	Spillerne har slået med terningen.
Success garanti	En spillers balance når 0, taber de spillet og spillet afsluttes.

UseCase Section: Spillet afsluttes	Comment
Scope	Monopoly spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	IOOuterActive
Stakeholder og interesser	IOOuterActive er interesseret i at programmet viser en vinder og afsluttes.
Forudsætninger	En spiller har nået en balance på 0 eller derunder.
Success garanti	Spillet viser en vinder og kan derefter afsluttes.

1.3 UseCases

$$= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^i}{i!} f^{(i)}(x) \quad \Delta \int_a^b \epsilon \Theta^{\sqrt{17}} + \Omega \int \delta e^{i\pi} = -1$$


$$\infty = \{2.7182818284\} \quad \chi^2 \quad \sum \quad \gg \quad \approx \quad \lambda$$

UseCase Section: Opsætning af spil	Comment
Scope	Monopoly spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Spillerne
Stakeholder og interesser	Spillerne er interesserede i at kunne starte spillet ved at vælge antal spillere og deres brikker
Forudsætninger	Spillet bliver kørt, og spillerne har nu mulighed for at vælge antal spillere og ønskede brikker
Success garanti	Der er blevet valgt antallet af spillere, og hver spiller har valgt sin brik, herefter er spillet klar til at blive spillet

$$\begin{aligned} & \Delta \int_a^b \Theta^{\sqrt{17}} + \Omega \int \delta e^{i\pi} = -1 \\ & = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^i}{i!} f^{(i)}(x) \\ & \quad \infty = \{2.7182818284\} \\ & \quad \chi^2 \sum \gg \approx \lambda \end{aligned}$$

Fully dressed UseCase:


UseCase Section: Spillerne slår med terningerne	Comment
Scope	Monopoly spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Spillerne
Stakeholder og interesser	Spillerne er interesseret i at kunne trykke på en knap, og få et billede af to terninger med tilfældige værdier
Forudsætninger	Spillet er startet op, og spillerne har valgt antallet spillere og deres ønskede brikker
Success garanti	Der er blevet valgt antallet af spillere, og hver spiller har valgt sit navn, herefter er spillet klar til at blive spillet
Hoved succes scenarie	Spillerne får udgivet en værdi af to terninger, og lander derefter på et felt
Alternative udfald	Negative udfald: - IOOuterActive har opdateret spillet, og derved opstår der en fejl når spillerne slå med terningerne, der kan ende i at der ikke bliver slået to terninger - Systemet blokerer for en spillers tur - En spiller hopper fra/på, og derved skal spillet startes om
Specielle krav	- Enheden som spillet kører på skal være kompatibel med Java - Spillerne skal kunne interagere med GUI'en ved brug af mus eller touch - Der skal være plads på enheden til at kunne hente spillet
Hyppighed	Hver tur bliver der slået med terninger



$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^i}{i!} f^{(i)}(x) \int_a^b \varepsilon \Theta + \sqrt{17} \int \delta e^{i\pi} = -1$$

UseCase Section: Spillet afsluttes	Comment
Scope	Monopoly spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	IOOuterActive
Stakeholder og interesser	IOOuterActive er interesseret i at programmet viser en vinder og afsluttes
Forudsætninger	Alle spillere undtagen en, har fået en balance på 0
Success garanti	Spillet viser en vinder og kan derefter afsluttes

1.4 UseCase-Diagram



1.5 UseCases

UseCase Section: Start af spil	Comment
Scope	Monopoly Junior spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	IOOuterActive
Stakeholder og interesser	IOOuterActive er interesseret i at spillerne skal kunne starte spillet.
Forudsætninger	Spillet er installeret på enheden.
Success garanti	Spillet starter og spillerne bliver sendt videre til opsætning.

$$= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^i}{i!} f^{(i)}(x) \quad \Delta \int_a^b \Theta + \Omega \int \delta e^{i\pi} = -1$$

$$= \{2.7182818284\} \quad \chi^2 \sum \gg \approx \lambda$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^i}{i!} f^{(i)}(x) = \int_a^b \epsilon \Theta + \Omega \int \delta e^{i\pi} = -1$$

Fully dressed UseCase:

UseCase Section: Spillerne slår med terningerne	Comment
Scope	Monopoly Junior spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Spillerne
Stakeholder og interesser	Spillerne er interesseret i at kunne trykke på en knap, og få et billede af en terning med tilfældige værdier.
Forudsætninger	Spillet er startet op og spillerne har valgt antallet spillere og deres ønskede brikker.
Success garanti	Der er blevet valgt antallet af spillere og hver spiller har valgt sit navn, herefter er spillet klar til at blive spillet
Hoved succes scenarie	Spillerne får vist terningens øjne og deres brik bliver rykket hen til det respektive felt.
Alternative udfald	Negative udfald: - IOOuterActive har opdateret spillet og derved opstår der en fejl når spillerne slår med terningen, der kan ende i at der ikke slået med terningen. - Systemet blokerer for en spillers tur - En spiller hopper fra/på og derved skal spillet startes om.
Specielle krav:	- Enheden som spillet kører på skal kunne køre Java. - Spillerne skal kunne interagere med GUI'en ved brug af mus eller touch. - Der skal være plads på enheden til at kunne hente spillet.
Hyppighed	Hver tur bliver der slået med en terning.

UseCase Section: En spiller køber et felt	Comment
Scope	Monopoly Junior spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Spillerne
Stakeholder og interesser	Spillerne er interesseret i at købe det aktuelle felt.
Forudsætninger	Spillet er i gang og en spiller har slået med terningerne
Success garanti	Spilleren køber og ejer nu feltet

$$= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^i}{i!} f^{(i)}(x) \quad \Delta \int_a^b \epsilon \Theta + \Omega \int \delta e^{i\pi} = -1$$

$$\chi^2 \sum \gg \approx \lambda$$

$$\{2.7182818284\} \circ \sigma \epsilon \tau \theta \iota \omega \pi \sigma \zeta$$

UseCase Section: Spiller lander på et eget felt	Comment
Scope	Monopoly Junior spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Spillerne
Stakeholder og interesser	****
Forudsætninger	Spillet er i gang og en spiller lander på et felt, som er ejet af en anden spiller.
Success garanti	En spiller lander på et felt, der er ejet af en anden spiller og får derfor en negativ effekt på balancen.

UseCase Section: En spiller taber	Comment
Scope	Monopoly Junior spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	Terningerne
Stakeholder og interesser	Spillerne er interesseret i at deres balance ikke når 0 og derved taber.
Forudsætninger	Spillerne har slået med terningen.
Success garanti	En spillers balance når 0, taber de spillet og spillet afsluttes.

UseCase Section: Spillet afsluttes	Comment
Scope	Monopoly spil af IOOuterActive
Level	User-goal
Primær Aktør	IOOuterActive
Stakeholder og interesser	IOOuterActive er interesseret i at programmet viser en vinder og afsluttes.
Forudsætninger	En spiller har nået en balance på 0 eller derunder.
Success garanti	Spillet viser en vinder og kan derefter afsluttes.

1.6 UseCase diagram

1.7 GRASP

GRASP står for *General Responsibility Assignment Software Patterns*. GRASP bruges til at give det rigtige ansvar til de forskellige klasser, der bliver oprettet under udviklingen af et program. GRASP indeholder 9 patterns.


$$= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^i}{i!} f^{(i)}(x)$$

$$\int_a^b \epsilon \Theta + \Omega \int \delta e^{i\pi} = -1$$

$$= \{2.7182818284\}$$

$$\chi^2$$

$$\sum$$



Figur 2: UseCase diagram tegnet i MagicDraw

Patterns bliver brugt til at strukturere et problem, samt at finde en passende løsning. De 9 patterns er:


1. Creator
2. Information expert
3. Low coupling
4. Controller
5. High cohesion
6. Indirection
7. Polymorphism

$$\begin{aligned}
 & \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^i}{i!} f^{(i)}(x) = \int_a^b \epsilon \Theta + \Omega \int \delta e^{i\pi} = -1 \\
 & = \{2.7182818284\} \approx \chi^2 \sum \gg \approx \lambda
 \end{aligned}$$

8. Protected variations

9. Pure fabrication


(Der skrives mere når vi er nået længere i projektet)



2 Design

Herunder ses en række 'design steps', som skal hjælpe os med at lave Monopoly Junior spillet.

2.1 Klasse diagram



Figur 3: Klasse diagram tegnet i UMLet

Klasse diagrammet bygger på vores umiddelbare overvejelser, såvel som vores use case's. Dette er for at illustrere sammenspillet mellem vores klasser og deres associationer. Dog skal det siges, at dette er en skitse og den aktuelle programmering kan variere heraf.

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^i}{i!} f^{(i)}(x) \\
 &\int_a^b \epsilon \Theta^{\sqrt{17}} + \Omega \int \delta e^{i\pi} = -1 \\
 &= \{2.7182818284\} \approx \chi^2 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i!}
 \end{aligned}$$

2.2 Sekvensdiagram


Vi har her lavet et sekvensdiagram, der skal skabe et overblik over hvordan aktøren, her spilleren, kommunikerer med spillet.

2.3 System sekvensdiagram

Vi har her lavet et systemsekvensdiagram, for at forhøje gennemsigtigheden ved bruge af 'chanceCard' klassen.

2.4 Domænemodel

Ved hjælp af domænemodellen vil vi trække paralleller mellem den virkelige verden og programmeringen. Domænemodellen er en visuel repræsentation af konceptklasser og 'objekter fra den virkelige verden'. Ved hjælp af denne kan vi også oplyse kunden om, hvad vi vil lave.



3 Dokumentation

3.1 Forklar hvad arv er


Et af de vigtigste elementer i objektorienteret programmering er nedarvning, men hvad betyder nedarvning? At arve betyder i bund og grund at noget med en materiel værdi overdrages til noget eller nogle efterkommere. I programmerings verden ville man hellere definere arv som en eller flere egenskaber der overføres fra en generation til en anden generation, også sagt på en anden måde, at en klasse der får overført egenskaber fra en anden klasse. Den klasse der nedarves fra kaldes for en Superklasse (parent), hvor klassen der nedarver eller får egenskaber fra en Superklasse, kaldes for en Subklasse (child). Ved benyttelse af denne proces vil oplysningerne om de forskellige klasser ende op i en hierarkisk rækkefølge. På figuren ses forskellige eksempler på typer af nedarvning der findes, men dog skal man være opmærksom på, at Java ikke understøtter flere nedarvninger. I Java kan en klasse kun have én Superklasse, dvs. at hver klasse kun kan nedarve fra én klasse

3.2 Forklar hvad abstract betyder

Den abstrakte klasse kører ingen metoder, og indeholder kun attributter. Klassen bruges som en slags "over"-klasse, hvor andre klasser nedarver attributterne. Det anvendes i en situation, hvor man f.eks har to klasser, der har mange af de samme attributter. Så vil alle de attributter, som de har tilfælles stå i den abstrakte klasse. Hvis man f.eks har klasserne lærer og elev, kunne den abstrakte klasse til disse, hedde "personer", da både lærer og elever har en fødselsdato, køn, navn osv.

3.3 Fortæl hvad det hedder hvis alle fieldklasserne har en landOnField metode der gør noget forskelligt

Hvis alle fieldklasserne gør brug af den samme landOnField metode, er det fordi, denne metode er en super metode. En super metode er nedarvet til de forskellige subklasser fra super klassen, dette gør at alle klasserne kan gøre brug af samme metode. Eksempeltvis, hvis vi har en masse dyr som klasser, kat, hund, kanin etc. så kan de alle nedarve super metoden eat() fra superklassen som hedder SurvivalRequirements, eftersom disse er metoder alle dyrene får brug for, så vil det give mening at lave det til en superklasse med supermetoder, så der holdes lav kobling og høj kohæsion, samt undgå kopiering af kode og høj mulighed for genbrug.



3.4 Dokumentation for test med screenshots

3.5 JUnit test

JUnit test er en autonomiseret testmetode. Her skriver/koder man selv en test, som tester java kode. Oftest opbygger man JUnit test ud fra Java klasser. Der er mange måder, hvorpå man kan bruge JUnit testen. Man kan både skrive testen inden, man kan skrive den efter, man kan lave den på baggrund af indsigt i koden eller uden nogen form til kendskab af programkoden. Det to sidst nævnte kaldes Black- og Whitebox test.

Her er et eksempel på et stykke udført JUnit test fra vores spil: Det ser på Figur 3.6 at koden ikke bestod testen, hvor vi også får vist den rette, selv skrevet, fejl besked.

3.6 Positiv negativ test

Denne test bruges for at teste om systemet kan håndterer 'ugyldige' input, dette kan både være negative som positive værdier, såvel som bogstaver og andre tegn. Denne test forbindes oftest med en eller flere ækvivalensklasse test.


3.7 Black- og Whitebox test

Blackbox test: Her har man intet kendskab til koden, ud over hvad denne skal kunne gøre. Det er derfor lige til højrebenet, at teste det faktiske output mod det forventede output og at teste ækvivalensklasserne. **Whitebox test:** Her opstiller man tests på baggrund af koden og dens opbygning. Man vil med disse tests teste hele koden, altså alle instruktioner, forgreninger og stier, som koden kan blive udført i. Dette er ikke altid muligt med *BlackBox testen*, da man her, ikke har et indblik i koden.


3.8 Dokumentation for overholdt GRASP


3.9 Vejledning til import af Git Repository til eclipse

Man skal i første omgang have et URL af det pågældende repository, som du kopierer. Derefter åbner du eclipse og åbner menuen Window \Rightarrow View \Rightarrow søg på "git" \Rightarrow git repositories. Derefter har du vinduet "Git Repositories", hvor der er en knap; "Clone a git repository and add to this view". Ikonet er mappen i midten med en blå pil på, her trykker du. Hvis du huskede at kopiere URL'et trykker du nu "Next", hvorefter at alle branches bliver loaded. Når den har loaded trykker du next igen. Nu kommer du til det




sidste vindue, hvor du trykker "Finish, og nu har du importeret(clonet) git repositoret.





Figur 4: Sekvensdiagram tegnet i MagicDraw

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^i}{i!} f^{(i)}(x) \\
 &\int_a^b \epsilon \Theta^{\sqrt{17}} + \Omega \int \delta e^{i\pi} = -1 \\
 &= \{2.7182818284\} \lambda \\
 &\chi^2 \sum_i \gg \approx
 \end{aligned}$$



initChanceCard
 - initialisere et chancekort: Vælger et kort nummer (1ud af 18) og skal benytte den hele vejen igennem denne session.

balanceChange
 - Både en positiv og negativ værdi, der skal lægges til balancen

extraCard
 - Hvis spilleren skal trække et chance kort til, er denne positiv

moveTo
 - Giver en int som skal lægges til spillerens lokation
 - BEMÆRK: Denne tager ikke højde for antal felter på pladen, dette skal gøres i AssignField


message
 - indeholder besked, som skal vises til brugeren.

Init
 - set message
 - set moveTo
 - set extraCard
 - set balance

Figur 5: Systemsekvensdiagram tegnet i MagicDraw

$$= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^i}{i!} f^{(i)}(x) \quad \Delta \int_a^b \epsilon \Theta^{\sqrt{17}} + \Omega \int \delta e^{i\pi} = -1$$

$$\infty = \{2.7182818284\} \quad \chi^2 \sum \gg \approx \lambda$$



Figur 6: Domænemodel tegnet i UMLet

fig/types_of_inheritance.jpg

Figur 7: eksempel på typer af arv

A complex mathematical expression featuring various symbols and functions, including:

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^i}{i!} f^{(i)}(x) \int_a^b \epsilon \Theta + \Omega \int \delta e^{i\pi} = -1$$

The expression also includes a large infinity symbol (∞), a summation symbol (Σ), and a large number 17.

fig/JUnitTestDice.jpg

s

Figur 8: JUnit test udført i Eclipse den 23/11-2017

A complex, colorful collage of mathematical symbols and formulas. The symbols include: Δ , \int_a^b , Θ , $\sqrt{17}$, Ω , $\delta e^{i\pi} = -1$, $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(\Delta x)^i}{i!} f^{(i)}(x)$, ϵ , ∞ , χ^2 , \sum , \gg , \approx , and λ . The symbols are rendered in various colors (yellow, purple, red, orange, pink) and are arranged in a dense, overlapping manner, creating a visually rich and chaotic composition.