



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Dipartimento di
Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione

Corso di Laurea in
Ingegneria Informatica

Classe LM-8

Integrazione di eBPF in ambiente Android

Sfide e opportunità per l'ispezione di sistema

Candidato:

Mattia Ferrari

Matricola n. 1083721

Relatore:

Prof. Matteo Rossi

ANNO ACCADEMICO

2024/2025

Sommario

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scenario Applicativo	1
1.2	Criticità	2
1.3	Approccio proposto	3
2	Tecnologie di base	5
2.1	Linux come base per il tracing	5
2.2	Android Cuttlefish	6
2.3	Tracing, eBPF e bpftrace	7
2.3.1	Tracing delle applicazioni	7
2.3.2	Tracing mediante eBPF	8
2.3.3	bpftrace	9
	Tipi di probe in bpftrace	10
	Tracepoint	10
	kprobe	10
	uprobe	11
	Struttura degli script bpftrace	12
3	Overview del programma	13
3.1	Architettura generale	13
3.1.1	Livello kernel: le probe bpftrace	13
3.1.2	Livello di orchestrazione: monitor.py	14
3.1.3	Livello di interazione: launcher.sh	14
3.1.4	Livello di analisi: summary.py	14

3.2	Le probe bpftrace	14
3.2.1	process_lifecycle.bt — Ciclo di vita dei processi	15
3.2.2	syscalls.bt — Monitoraggio delle system call	15
3.2.3	binder.bt — Monitoraggio IPC Binder	16
3.2.4	Probe di rete: net_send, net_recv, net_bind, net_accept . .	17
	net_send.bt	17
	net_recv.bt	17
	net_bind.bt	17
	net_accept.bt	18
3.3	L'orchestratore: monitor.py	18
3.3.1	Gestione del processo bpftrace	18
3.3.2	Elaborazione degli eventi	19
3.3.3	Gestione della sessione e terminazione	20
3.4	Il launcher interattivo: launcher.sh	20
3.4.1	Modalità operative	20
3.5	Il modulo di analisi: summary.py	21
3.5.1	Analisi generale degli eventi	21
3.5.2	Analisi delle syscall e della latenza	22
3.5.3	Analisi del Binder IPC	22
3.5.4	Analisi di rete	22
3.5.5	Albero dei processi e resource map	23
3.5.6	Output	23
3.6	Il formato dei dati: JSON Lines	23
3.7	Considerazioni progettuali	24
4	Test e Validazione	27
5	Limiti e possibili miglioramenti	29
6	Conclusioni	31

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Scenario Applicativo

Negli ultimi anni i dispositivi mobili hanno assunto un ruolo centrale nell'ambito dell'informatica personale e professionale. Tra i sistemi operativi per dispositivi mobili, Android rappresenta una delle piattaforme più diffuse a livello mondiale e viene utilizzato in una grande varietà di dispositivi, dagli smartphone ai sistemi embedded. La complessità crescente delle applicazioni e del sistema operativo rende sempre più importante disporre di strumenti in grado di analizzare e comprendere il comportamento delle applicazioni durante l'esecuzione.

Il monitoraggio delle attività delle applicazioni è fondamentale in diversi ambiti, tra cui il debugging del software, l'analisi delle prestazioni e la sicurezza informatica. In particolare, la possibilità di osservare le interazioni tra le applicazioni e il sistema operativo consente di individuare anomalie di funzionamento, colli di bottiglia prestazionali e potenziali comportamenti malevoli.

Tradizionalmente il tracing del sistema operativo viene realizzato mediante strumenti specifici che permettono di raccogliere informazioni sull'esecuzione dei processi e sulle attività del kernel. Tali strumenti possono tuttavia introdurre un significativo overhead computazionale oppure richiedere modifiche al sistema operativo, rendendone difficile l'utilizzo in ambienti reali. Inoltre, molti strumenti di analisi disponibili nei sistemi operativi tradizionali, e in particolare in ambiente Linux, non sono direttamente utilizzabili su Android senza adattamenti specifici.

Dal 2014, con l'introduzione dell'extended Berkeley Packet Filter (eBPF) in Linux, è stata resa disponibile una tecnologia che permette di eseguire piccoli programmi in modo sicuro ed efficiente all'interno del sistema operativo. Questo consente di osservare il comportamento delle applicazioni e del sistema senza la necessità di modifiche al codice sorgente o dello sviluppo di moduli dedicati. Per queste ragioni eBPF è diventato uno strumento sempre più utilizzato per attività di tracing e osservabilità nei sistemi Linux.




Figura 1.1: Architettura di eBPF nel kernel Linux

1.2 Criticità

Tra gli strumenti che permettono di utilizzare eBPF in modo pratico, bpftrace costituisce una soluzione particolarmente efficace per il tracing delle applicazioni e del sistema operativo. bpftrace mette a disposizione un linguaggio di scripting ad alto livello che consente di definire sonde e azioni associate agli eventi osservati, permettendo di raccogliere informazioni durante l'esecuzione senza sviluppare programmi eBPF completi. Questo approccio semplifica notevolmente la realizzazione di strumenti di analisi dinamica.

Tuttavia, l'utilizzo di bpftrace in ambiente Android presenta diverse difficoltà pratiche. In molti dispositivi l'accesso alle funzionalità di basso livello del sistema è limitato e spesso non sono disponibili gli strumenti e le librerie necessari per

l'esecuzione di programmi basati su eBPF. Inoltre, l'installazione diretta di tali strumenti sul sistema Android può risultare complessa o non praticabile, soprattutto in ambienti di produzione, dove tipicamente non sono disponibili i permessi di root necessari all'installazione e all'utilizzo di tali strumenti. Ottenere tali permessi richiederebbe di effettuare il rooting del dispositivo o di sostituire la release Android installata, operazioni spesso non praticabili in contesti reali.

	Emulatore	Dispositivo di Riproduzione
Accesso root	Disponibile	Non disponibile
Installazione strumenti	Possibile	Richiede rooting
Modifica della ROM	Non necessaria	Spesso necessaria
Utilizzo di bpftime	Fattibile	Non praticabile
Riproducibilità	Alta	Bassa

Figura 1.2: Confronto tra ambiente di test e dispositivo di produzione Android.

Queste limitazioni rendono difficile l'impiego delle tecnologie basate su eBPF per l'analisi del comportamento delle applicazioni Android, nonostante il loro potenziale per il monitoring del sistema. Risulta quindi necessario definire un ambiente di lavoro che consenta l'utilizzo di bpftime in modo stabile e riproducibile, permettendo allo stesso tempo l'osservazione delle attività delle applicazioni durante l'esecuzione.

Il problema affrontato in questa tesi consiste quindi nel rendere possibile l'utilizzo di bpftime per il tracing delle applicazioni in ambiente Android, individuando una configurazione che consenta di superare le limitazioni tipiche del sistema e di ottenere dati significativi sull'esecuzione delle applicazioni.

1.3 Approccio proposto

Per superare le difficoltà legate all'utilizzo degli strumenti basati su eBPF in ambiente Android, in questo lavoro è stata sviluppata una soluzione che permette di eseguire lo strumento bpftime in un ambiente controllato e riproducibile, mantenendo allo stesso tempo la possibilità di osservare il comportamento delle applicazioni Android.

La soluzione proposta si basa sulla creazione di un ambiente di sviluppo virtualizzato in cui sia possibile eseguire Android e utilizzare strumenti tipicamente disponibili nei sistemi Linux tradizionali. A questo scopo è stato utilizzato l'emulatore Android Cuttlefish, eseguito su sistema operativo Ubuntu, che consente di disporre di un ambiente Android completo e configurabile per attività di sviluppo e sperimentazione.

All'interno dell'ambiente Android è stata installata una distribuzione Linux minimale basata su Debian. Questa distribuzione è stata utilizzata come ambiente di lavoro per l'esecuzione di bpftrace e degli strumenti necessari al tracing. L'utilizzo di una distribuzione Linux separata ha permesso di evitare la compilazione nativa di bpftrace su Android e di semplificare l'installazione delle dipendenze necessarie.

In questo modo è stato possibile realizzare un ambiente che combina la flessibilità degli strumenti Linux con la possibilità di osservare il comportamento di applicazioni eseguite su Android. Su questa base è stato sviluppato un insieme di script e strumenti software che permettono di eseguire sessioni di tracing e di raccogliere automaticamente i dati prodotti da bpftrace.




Figura 1.3: Architettura della soluzione proposta: Ubuntu, Cuttlefish e ambiente Debian.

Capitolo 2

Tecnologie di base

2.1 Linux come base per il tracing

Linux è un sistema operativo di tipo Unix-like ampiamente utilizzato sia in ambito accademico sia industriale grazie alla sua stabilità, flessibilità e natura open source. Il sistema è basato su un'architettura in cui il kernel gestisce le risorse hardware e fornisce ai programmi un'interfaccia standardizzata attraverso le system call, mentre l'insieme dei programmi in spazio utente costituisce l'ambiente operativo vero e proprio. Questa organizzazione rende Linux particolarmente adatto allo sviluppo software e alle attività di sperimentazione, poiché consente un controllo dettagliato del sistema e un facile accesso agli strumenti di analisi e debugging.

Nel presente lavoro è stato utilizzato come sistema operativo di base Ubuntu 22.04 LTS, una distribuzione Linux ampiamente diffusa e supportata a lungo termine. Ubuntu è stata scelta per la disponibilità di pacchetti software aggiornati e per la semplicità di configurazione dell'ambiente di sviluppo. Il sistema Ubuntu ha costituito la piattaforma principale su cui sono stati installati gli strumenti necessari allo svolgimento della tesi, tra cui l'ambiente di virtualizzazione Android Cuttlefish e i componenti utilizzati per il tracing basato su eBPF. L'utilizzo di una distribuzione Linux standard ha permesso di disporre di un ambiente stabile e riproducibile, facilitando l'installazione delle dipendenze e la gestione degli strumenti software impiegati nelle sperimentazioni.

2.2 Android Cuttlefish

Android è un sistema operativo per dispositivi mobili basato sul kernel Linux e progettato per supportare l'esecuzione di applicazioni in un ambiente isolato e controllato. Il sistema è organizzato in una struttura a livelli che comprende il kernel Linux, le librerie di sistema, il runtime Android, il framework delle applicazioni e il livello delle applicazioni utente. Il kernel Linux costituisce il livello più basso dell'architettura e si occupa della gestione delle risorse hardware, della memoria, dei processi, dei dispositivi di input/output e delle comunicazioni di rete. I livelli superiori forniscono invece i servizi necessari all'esecuzione delle applicazioni e definiscono l'ambiente software tipico della piattaforma Android.

Ogni applicazione Android viene eseguita in uno spazio isolato rispetto alle altre applicazioni, generalmente associato a un identificatore utente distinto. Questo meccanismo di isolamento contribuisce alla sicurezza del sistema ma limita l'accesso diretto alle risorse e alle funzionalità di basso livello. Inoltre, molte componenti tipiche delle distribuzioni Linux tradizionali non sono presenti oppure risultano fortemente ridotte, rendendo più complesso l'utilizzo di strumenti di analisi progettati per ambienti Linux standard.

Nonostante Android utilizzi il kernel Linux, l'ambiente software differisce in modo significativo da quello di una distribuzione Linux tradizionale. In particolare, l'organizzazione del file system, la disponibilità delle librerie e la gestione dei permessi rendono spesso necessario un adattamento degli strumenti sviluppati per sistemi Linux convenzionali. Questo aspetto è particolarmente rilevante nel caso degli strumenti di tracing, che richiedono generalmente l'accesso a funzionalità di basso livello del sistema operativo.

Per lo sviluppo e la sperimentazione è stato utilizzato Android Cuttlefish, un emulatore ufficiale della piattaforma Android progettato per l'esecuzione su sistemi Linux. Cuttlefish permette di eseguire una o più istanze complete del sistema operativo Android all'interno di un ambiente virtualizzato, consentendo di simulare il comportamento di un dispositivo reale senza la necessità di utilizzare hardware fisico.

Cuttlefish utilizza tecnologie di virtualizzazione disponibili in ambiente Linux per eseguire il sistema Android in una macchina virtuale che riproduce i principali componenti di un dispositivo reale. L'ambiente virtualizzato include il kernel Android, il sistema operativo e i servizi necessari all'esecuzione delle applicazioni. Questo approccio permette di ottenere un ambiente di test controllato e riproducibile, caratteristica particolarmente importante nelle attività di sviluppo e sperimentazione.

Nel presente lavoro Cuttlefish è stato utilizzato come ambiente di esecuzione del sistema Android su cui effettuare le attività di tracing. L'emulatore è stato eseguito su sistema operativo Ubuntu, che ha costituito la piattaforma principale per l'installazione e la configurazione degli strumenti necessari allo svolgimento della tesi. L'utilizzo di un ambiente virtualizzato ha permesso di effettuare le sperimentazioni in modo riproducibile e di controllare la configurazione del sistema senza intervenire su dispositivi fisici.

2.3 Tracing, eBPF e bpftrace

2.3.1 Tracing delle applicazioni

Il tracing delle applicazioni è una tecnica di analisi che consiste nella raccolta sistematica di informazioni durante l'esecuzione di un programma o di un sistema operativo, con l'obiettivo di osservare il comportamento dinamico del software e le sue interazioni con il sistema. A differenza dell'analisi statica, che si basa sull'esame del codice sorgente o dei file eseguibili, il tracing consente di studiare ciò che avviene realmente durante l'esecuzione, permettendo di ottenere informazioni temporali sugli eventi generati dal sistema.

Nel contesto dei sistemi operativi moderni, il tracing può essere effettuato a diversi livelli di osservazione. A livello applicativo è possibile monitorare le operazioni effettuate da un processo, come la creazione di nuovi processi, l'accesso ai file o le comunicazioni di rete. A livello di sistema operativo è invece possibile osservare eventi gestiti dal kernel, come le chiamate di sistema, la schedulazione dei processi o le operazioni di input/output. Questa possibilità di osservare eventi a diversi livel-

li rende il tracing uno strumento fondamentale per comprendere il funzionamento complessivo di un sistema software.

Le tecniche di tracing vengono utilizzate principalmente per tre scopi. Il primo è il debugging del software, dove l'osservazione dettagliata delle operazioni eseguite da un programma permette di individuare errori o comportamenti inattesi. Il secondo è l'analisi delle prestazioni, in cui il tracing consente di identificare colli di bottiglia e di comprendere come le risorse del sistema vengono utilizzate dalle applicazioni. Il terzo ambito è quello della sicurezza informatica, dove l'osservazione delle attività dei processi permette di individuare comportamenti anomali o potenzialmente malevoli.

Tradizionalmente il tracing in ambiente Linux è stato realizzato tramite strumenti basati su meccanismi come ptrace, utilizzati ad esempio da programmi come strace, oppure tramite infrastrutture di tracing integrate nel kernel come ftrace e perf. Questi strumenti permettono di ottenere informazioni dettagliate sul comportamento del sistema, ma possono risultare complessi da utilizzare oppure introdurre un overhead significativo durante l'esecuzione.

2.3.2 Tracing mediante eBPF

Una delle tecnologie più recenti per il tracing nei sistemi Linux è rappresentata dall'extended Berkeley Packet Filter (eBPF). eBPF permette di eseguire piccoli programmi all'interno del sistema operativo in modo controllato e sicuro, consentendo di intercettare eventi durante l'esecuzione senza modificare il codice del kernel o delle applicazioni.

Il funzionamento di eBPF si basa sull'inserimento dinamico di programmi che vengono eseguiti quando si verificano determinati eventi, come l'ingresso in una funzione del kernel o l'attivazione di un tracepoint. Prima di essere caricati, i programmi eBPF vengono verificati da un componente del sistema operativo chiamato verifier, che ne controlla la sicurezza e garantisce che non possano compromettere la stabilità del sistema. Questo meccanismo permette di eseguire codice in modo sicuro anche all'interno di parti critiche del sistema operativo.

Rispetto alle tecniche di tracing tradizionali, eBPF presenta alcune caratteristiche distintive. In primo luogo consente di raccogliere informazioni con un overhead

generalmente ridotto, poiché i programmi vengono eseguiti direttamente nel contesto dell'evento osservato. Inoltre, le sonde possono essere attivate e disattivate dinamicamente senza riavviare il sistema operativo. Un ulteriore vantaggio è la grande flessibilità, che permette di definire nuove sonde e nuovi tipi di analisi senza modificare il sistema.

Grazie a queste caratteristiche eBPF rappresenta oggi una tecnologia particolarmente adatta per il tracing dinamico dei sistemi Linux e costituisce la base di numerosi strumenti moderni di osservabilità.

2.3.3 bpftrace

Per utilizzare eBPF in modo pratico sono stati sviluppati diversi strumenti software. Tra questi, **bpftrace** rappresenta uno degli strumenti più diffusi per la realizzazione di script di tracing basati su eBPF.

bpftrace è un linguaggio di scripting e un interprete che permette di definire programmi di tracing in forma compatta e leggibile. Gli script vengono tradotti automaticamente in programmi eBPF ed eseguiti dal sistema operativo, semplificando notevolmente lo sviluppo rispetto alla scrittura diretta di codice eBPF.

Un programma **bpftrace** è costituito da una o più probe, cioè punti di osservazione associati a eventi specifici. Ogni probe è composta da due parti principali:

- la definizione dell'evento da osservare
- le azioni da eseguire quando l'evento si verifica

La struttura generale di una probe è la seguente:

```
probe
{
    azioni
}
```

Un esempio semplice è il seguente:

```
tracepoint : syscalls : sys_enter_openat
```



```
{
    printf("openat called by pid %d\n", pid);
}
```

In questo caso lo script stampa un messaggio ogni volta che un processo esegue la system call `openat`.

Tipi di probe in bpftrace

bpftrace supporta diversi tipi di probe, che permettono di osservare eventi a diversi livelli del sistema.

Tracepoint I tracepoint sono punti di osservazione statici definiti all'interno del sistema operativo. Essi rappresentano eventi predisposti per il tracing e forniscono informazioni strutturate sui parametri dell'evento osservato.

Un esempio di tracepoint è:

```
tracepoint:syscalls:sys_enter_execve
{
    printf("execve called\n");
}
```

I tracepoint sono generalmente il metodo più stabile per il tracing, perché la loro interfaccia tende a rimanere compatibile tra diverse versioni del sistema.

kprobe I kprobe permettono di inserire sonde dinamiche all'ingresso o all'uscita di funzioni del sistema operativo. Questo consente di osservare il comportamento interno del sistema anche in punti dove non esistono tracepoint predefiniti.

Un esempio di kprobe è:

```
kprobe:vfs_read
{
    printf("read operation\n");
}
```

Esistono anche le kretprobe, che permettono di osservare il valore restituito da una funzione:

```
kretprobe:vfs_read
{
    printf("return value: %d\n", retval);
}
```

I kprobe offrono grande flessibilità ma possono essere meno stabili dei tracepoint, perché dipendono dai nomi delle funzioni interne del sistema operativo.

uprobe Le uprobe permettono di inserire sonde all'interno di programmi in spazio utente. Questo consente di tracciare funzioni di librerie o applicazioni senza modificarne il codice.

Un esempio di uprobe è:

```
uprobe:/bin/bash:readline
{
    printf("readline called\n");
}
```

Sono disponibili anche le uretprobe, che permettono di osservare il valore di ritorno di una funzione:

```
uretprobe:/bin/bash:readline
{
    printf("function returned\n");
}
```

Le uprobe sono particolarmente utili quando si vuole osservare il comportamento interno di una specifica applicazione.

Struttura degli script `bpftrace`

Gli script `bpftrace` possono includere variabili, mappe associative e operazioni di aggregazione dei dati.

Le variabili temporanee sono indicate con il simbolo `$`, mentre le mappe globali sono indicate con il simbolo `@`.

Ad esempio:

```
tracepoint:syscalls:sys_enter_read
{
    @count[pid] = count();
}
```

Questo script conta il numero di chiamate `read` effettuate da ogni processo.

È inoltre possibile stampare i risultati al termine dell'esecuzione tramite una probe speciale:

```
END
{
    print(@count);
}
```

Questa probe viene eseguita automaticamente quando il programma termina.

Capitolo 3

Overview del programma

3.1 Architettura generale

Il sistema segue un'architettura a livelli chiaramente separati, ognuno con responsabilità ben definite.

3.1.1 Livello kernel: le probe bpftrace

Al livello più basso si trovano gli script bpftrace, ciascuno dei quali aggancia uno o più tracepoint del kernel Linux. Le probe operano interamente in spazio kernel, con accesso diretto alle strutture dati del kernel quali `task_struct`, e producono output in formato JSON su stdout. La scelta di JSON come formato di output non è casuale: permette a bpftrace di comportarsi come un produttore di eventi strutturati che il livello superiore può consumare senza logica di parsing ad hoc.

Ogni evento emesso segue uno schema comune con i campi: `ts_ns` (timestamp in nanosecondi), `ts` (orario leggibile), `type` (categoria dell'evento), `event` (nome specifico dell'evento), `pid`, `ppid`, `tid`, `uid`, `comm` (nome del processo, massimo 15 caratteri imposto dal kernel) e un oggetto `data` contenente i campi specifici della probe.

3.1.2 Livello di orchestrazione: `monitor.py`

`monitor.py` è il cuore del sistema. Si occupa di avviare `bpfttrace` come sottoprocesso, gestire il ciclo di vita della sessione di raccolta dati, normalizzare e validare gli eventi ricevuti, arricchirli dove necessario tramite il filesystem `/proc` e salvarli su disco in formato JSON Lines (`.jsonl`). Opera come consumer dello stream `stdout` di `bpfttrace`, consumando gli eventi riga per riga in modo sincrono, mentre un thread dedicato drena contemporaneamente `stderr` per separare gli errori diagnostici.

3.1.3 Livello di interazione: `launcher.sh`

`launcher.sh` è lo script `bash` che funge da interfaccia utente per il sistema. Offre un menu interattivo a colori che permette di scegliere quale probe eseguire, per quanto tempo, e se generare automaticamente un report al termine della sessione. Supporta anche una modalità non interattiva tramite flag da riga di comando (`-p` per specificare la probe, `-t` per il timer).

3.1.4 Livello di analisi: `summary.py`

`summary.py` è il modulo di analisi post-sessione. Legge il file `events.jsonl` prodotto da `monitor.py`, calcola statistiche aggregate su syscall, processi, Binder IPC e attività di rete, e genera un report testuale sia in formato plain text che Markdown. Il modulo produce inoltre un file `index.json` all'interno della directory di sessione, contenente tutti i dati analitici in forma strutturata.

3.2 Le probe `bpfttrace`

Il progetto include sette probe `bpfttrace`, ognuna dedicata a osservare una specifica classe di eventi di sistema. La directory `probes/` contiene tutti gli script `.bt`, mentre la loro configurazione — metadati, codice identificativo, tipo di evento atteso — è centralizzata nel file `config/probes_map.json`, che funge da registro consultato sia da `monitor.py` che da `launcher.sh`.

3.2.1 `process_lifecycle.bt` — Ciclo di vita dei processi

Questa probe monitora le tre fasi fondamentali del ciclo di vita di un processo: la creazione (*fork*), l'esecuzione di un nuovo programma (*exec*) e la terminazione (*exit*). Per farlo, aggancia tre tracepoint dello scheduler del kernel Linux: `sched:sched_process_fork`, `sched:sched_process_exec` e `sched:sched_process_exit`.

Un aspetto rilevante è la raccolta del `ppid` (Process ID del processo padre), ottenuto tramite un cast esplicito alla struttura kernel `task_struct`: il campo `real_parent->tgid` fornisce l'identificativo del gruppo di thread del processo genitore, informazione fondamentale per ricostruire l'albero genealogico dei processi. Il campo `comm`, recuperato direttamente dal kernel, è soggetto al limite di 15 caratteri imposto dal kernel Linux; per questa ragione, `monitor.py` arricchisce gli eventi di tipo `exec` leggendo il file `/proc/<pid>/cmdline` prima che il processo termini, ottenendo così la riga di comando completa.

Gli eventi generati da questa probe sono utilizzati da `summary.py` per costruire l'albero dei processi e correlare l'attività dei diversi componenti del sistema Android.

3.2.2 `syscalls.bt` — Monitoraggio delle system call

La probe `syscalls.bt` intercetta tre system call specifiche al momento del loro ingresso, utilizzando il tracepoint `raw_syscalls:sys_enter` con un filtro sul campo `args->id`:

- `execve` (id 59): esecuzione di un nuovo programma;
- `openat` (id 257): apertura di un file;
- `connect` (id 42): tentativo di connessione di rete.

La probe implementa una decodifica semantica degli argomenti per ciascuna syscall. Per `execve` viene letto il percorso del binario da eseguire; per `openat` il percorso del file da aprire; per `connect` viene ispezionata la struttura `sockaddr` per determinare la famiglia di indirizzi (`AF_UNIX`, `AF_INET` o `AF_INET6`) e decodificare l'indirizzo di destinazione.

Un aspetto tecnico degno di nota riguarda la gestione di `AF_INET`: la funzione `ntop()` di `bpfttrace`, necessaria per convertire un indirizzo IPv4 in formato testuale, non può essere assegnata a una variabile ma può essere utilizzata solo inline in un'istruzione `printf`. Per questo motivo la probe gestisce il caso `AF_INET` in un ramo separato del codice, emettendo l'evento con una `printf` dedicata che include `ntop()` direttamente nell'argomento stringa di formato, e ritorna immediatamente con `return` senza passare dal `printf` generico.

Per evitare memory leak nelle mappe `bpfttrace` utilizzate come variabili temporanee indicizzate per `tid`, la probe include un handler del tracepoint `sched:sched_process_exit` che cancella i valori residui, e un handler `END` che pulisce le mappe al termine.

3.2.3 binder.bt — Monitoraggio IPC Binder

Binder è il meccanismo di Inter-Process Communication (IPC) fondamentale di Android. Ogni chiamata a un servizio di sistema, ogni interazione tra applicazioni e framework Android, ogni chiamata a un Content Provider passa attraverso Binder. Monitorare Binder significa quindi avere visibilità sul tessuto connettivo dell'intero sistema operativo Android.

La probe aggancia tre tracepoint esposti dal driver kernel del Binder:

- `binder:binder_transaction`: generato all'avvio di una transazione, cattura mittente, destinatario e metadati della chiamata;
- `binder:binder_transaction_received`: generato quando il destinatario riceve la transazione, permette di correlare invio e ricezione tramite il campo `debug_id`;
- `binder:binder_transaction_alloc_buf`: generato quando viene allocato il buffer dati, fornisce la dimensione del payload trasferito.

Il campo `flags` viene decodificato per determinare se la transazione è one-way (asincrona, bit `0x01` dei flag impostato) o sincrona. Il `ppid` è recuperato tramite cast a `task_struct` come nelle altre probe.

La correlazione tra i tre eventi tramite `debug_id` è fondamentale: solo incrociando `binder_transaction` (che ha i dati del mittente), `binder_transaction_alloc_buf` (che ha la dimensione del payload) e `binder_transaction_received` (che ha i dati del destinatario) è possibile ricostruire un'immagine completa di ogni transazione IPC. Questa correlazione viene eseguita da `summary.py` nella fase di analisi.

3.2.4 Probe di rete: `net_send`, `net_recv`, `net_bind`, `net_accept`

L'attività di rete è monitorata tramite quattro probe specializzate, ciascuna dedicata a una syscall diversa. La suddivisione in probe separate è una scelta progettuale che offre flessibilità: è possibile attivare solo il monitoraggio delle connessioni in uscita, o solo il volume di dati inviati, o solo i servizi in ascolto, senza attivare l'intero set.

net_send.bt Traccia la syscall `sendto` (id 44). Utilizza la tecnica di correlazione `sys_enter/sys_exit`: all'ingresso della syscall vengono salvate in mappe `bpfttrace` indicizzate per `tid` le informazioni di contesto (timestamp, `ppid`, file descriptor, dimensione richiesta); all'uscita viene calcolata la latenza come differenza di timestamp in nanosecondi e convertita in microsecondi. Il valore di ritorno `args->ret` corrisponde al numero di byte effettivamente inviati, che può differire dalla dimensione richiesta in caso di invio parziale.

net_recv.bt Funziona in modo simmetrico rispetto a `net_send.bt` ma aggancia `recvfrom` (id 45). Registra la dimensione del buffer allocato per la ricezione e il numero di byte effettivamente ricevuti, oltre alla latenza della syscall.

net_bind.bt Traccia `bind` (id 49), la syscall con cui un processo richiede al kernel di associare un socket a un indirizzo locale, tipicamente per mettersi in ascolto su una porta. La probe decodifica la struttura `sockaddr` all'ingresso della syscall, distinguendo `AF_INET` (indirizzi IPv4, con decodifica di porta e indirizzo tramite `ntop()`) e `AF_UNIX` (socket locali, con lettura del percorso). Solo i bind andati a buon fine (valore di ritorno uguale a 0) vengono evidenziati nell'analisi come porte effettivamente aperte.

net_accept.bt Traccia `accept` (id 43) e `accept4` (id 288), le syscall con cui un processo accetta una connessione in ingresso. Il peer address viene letto dalla struttura `sockaddr` popolata dal kernel all'uscita della syscall, quando il descrittore della nuova connessione è già disponibile. In fase di analisi, i processi con `UID` ≥ 10000 (UID delle applicazioni Android) che invocano `accept` vengono segnalati come anomali, poiché su Android i processi applicativi normalmente non agiscono da server.

Una caratteristica comune a tutte e quattro le probe di rete è la pulizia delle mappe temporanee nel blocco `END`, necessaria per evitare che le strutture dati in memoria nel kernel rimangano allocate al termine del programma `bpfttrace`.

3.3 L'orchestratore: `monitor.py`

`monitor.py` è il componente che coordina l'intero ciclo di vita di una sessione di monitoraggio. All'avvio legge la mappa delle probe dal file `config/probes_map.json`, verifica che la probe richiesta sia presente nel registro, crea una directory di sessione sotto `sessions/` con nome composto dal codice della probe e dal timestamp corrente (ad esempio `syscalls_2025-01-15_10-30-00`), e salva immediatamente un file `session.json` con i metadati della sessione.

3.3.1 Gestione del processo `bpfttrace`

`bpfttrace` viene avviato come sottoprocesso tramite `subprocess.Popen` con `stdout` e `stderr` come pipe separate, in modalità line-buffered. Questa separazione è essenziale: `stdout` trasporta esclusivamente gli eventi JSON emessi dalle probe tramite `printf`, mentre `stderr` contiene i messaggi diagnostici di `bpfttrace` (errori di compilazione, avvisi sui tracepoint, messaggi di avvio). Un thread daemon separato drena continuamente `stderr` e lo scrive su un file `stderr.log` all'interno della directory di sessione, garantendo che il thread principale non si blocchi mai in attesa di dati su `stderr`.

3.3.2 Elaborazione degli eventi

Il thread principale itera riga per riga sullo `stdout` di `bpfttrace`. Per ogni riga non vuota tenta il parsing JSON; le righe che non sono JSON valido vengono considerate output diagnostico e reindirizzate su `stderr.log`. Gli eventi JSON validi vengono processati attraverso una pipeline di tre fasi:

Normalizzazione (`normalize_event`): garantisce che ogni evento rispetti lo schema minimo atteso. Se il campo `schema_version` manca, viene aggiunto con il valore definito nella configurazione della probe. Se i campi `type` o `event` mancano, vengono aggiunti come fallback dalla configurazione. Se il campo `data` non è presente o non è un oggetto, viene inizializzato come dizionario vuoto. Viene inoltre aggiunto il campo `probe_code` per facilitare la correlazione fuori dalla cartella di sessione.

Arricchimento (`enrich_exec_event`): attivo solo per gli eventi di tipo `exec`. Legge `/proc/<pid>/cmdline` per ottenere la riga di comando completa del processo appena eseguito (i valori sono separati da caratteri null, che vengono sostituiti con spazi). Legge inoltre il link simbolico `/proc/<pid>/exe` per ottenere il percorso assoluto dell'eseguibile. Questo arricchimento compensa il limite di 15 caratteri del campo `comm` nel kernel e aggiunge informazioni non accessibili direttamente da `bpfttrace` in un tracepoint.

Validazione (`validate_event`): confronta i campi `type` ed `event` dell'evento ricevuto con i valori attesi dalla configurazione della probe. Le discrepanze generano avvisi su `stderr.log` ma non bloccano la scrittura dell'evento, evitando perdita di dati a fronte di probe multi-evento (indicate con `event: "*" nella configurazione`).

Ogni evento normalizzato, arricchito e validato viene serializzato nuovamente in JSON e scritto su `events.jsonl` con flush immediato, garantendo che i dati vengano persistiti su disco in tempo reale anche in caso di interruzione improvvisa del processo.

3.3.3 Gestione della sessione e terminazione

Alla ricezione del segnale di interruzione (Ctrl-C, gestito tramite un blocco `try/except` su `KeyboardInterrupt`), `monitor.py` esegue la pulizia ordinata: termina il processo `bpfftrace` tramite `SIGTERM` seguito da `SIGKILL`, aggiorna il file `session.json` con il timestamp di fine sessione e stampa un riepilogo a terminale. La directory di sessione finale contiene quindi: `events.jsonl` (gli eventi raccolti), `stderr.log` (output diagnostico di `bpfftrace`) e `session.json` (metadati con orari di inizio e fine).

3.4 Il launcher interattivo: `launcher.sh`

`launcher.sh` è lo script `bash` che costituisce il punto di ingresso principale per l'utente. All'avvio esegue una serie di controlli preliminari verificando la presenza di `python3`, `bpfftrace`, `jq` e `timeout` nel `PATH`, e la disponibilità dei file `monitor.py` e `config/probes_map.json`. In caso di errore viene mostrato un messaggio diagnostico chiaro e lo script termina con codice di uscita 1.

La lista delle probe disponibili viene costruita dinamicamente leggendo le chiavi di `probes_map.json` tramite `jq`, e filtrata tenendo solo le probe il cui file `.bt` esiste effettivamente su disco. Questa lettura dinamica garantisce che il menu sia sempre sincronizzato con lo stato reale del filesystem, senza necessità di aggiornamenti manuali.

3.4.1 Modalità operative

Lo script supporta tre modalità operative accessibili dal menu principale:

Modalità 1 — Avvio probe: permette di selezionare una o più probe (con selezione multipla per numero o `A` per tutte) e un timer in secondi. Le probe vengono eseguite sequenzialmente, ognuna tramite il comando `timeout` che invia `SIGTERM` a `monitor.py` allo scadere del tempo. Durante l'esecuzione viene mostrata una barra di avanzamento ASCII animata che aggiorna stato e percentuale ogni secondo.

Modalità 2 — Generazione report: mostra una lista delle sessioni disponibili in `sessions/`, con il numero di eventi raccolti e il timestamp di avvio (letto da `session.json`). L'utente sceglie la sessione e lo script invoca `summary.py` per generare il report.

Modalità 3 — Full monitoring: combina le modalità 1 e 2 in sequenza automatica. Dopo la conclusione di ogni probe, il launcher localizza la directory di sessione appena creata estraendo il percorso dall'output di `monitor.py` tramite `grep`, con un fallback che cerca la directory più recente in `sessions/`, e invoca immediatamente `summary.py` su di essa.

La variabile d'ambiente `PYTHONUNBUFFERED=1` viene impostata prima di lanciare `monitor.py` per forzare lo svuotamento immediato del buffer stdout di Python, evitando che gli output vengano persi quando `timeout` termina il processo prima che i buffer vengano svuotati.

Lo script gestisce anche la modalità non interattiva: se viene passato il flag `-p` con il percorso di una probe, il menu viene saltato e la probe viene avviata direttamente. Se viene passato anche `-t`, il timer viene impostato al valore specificato invece di richiedere input dall'utente.

3.5 Il modulo di analisi: `summary.py`

`summary.py` è il componente responsabile dell'analisi post-sessione. Accetta come argomento il percorso di una directory di sessione, legge `events.jsonl` e `session.json`, calcola un insieme di metriche aggregate e produce sia un report testuale che un file `index.json` con tutti i dati analitici in forma strutturata.

3.5.1 Analisi generale degli eventi

La prima fase di analisi calcola statistiche generali: il numero totale di eventi, la loro distribuzione per tipo (`syscall`, `process`, `ipc`, `network`) e per nome specifico (`execve`, `openat`, `fork`, `binder_transaction`, ecc.), e i processi più attivi per volume di eventi generati. Viene inoltre calcolato il tasso di eventi al secondo, sia

tramite i metadati di sessione (`started_at` e `stopped_at` da `session.json`) sia tramite il campo `ts_ns` degli eventi stessi, che permette di identificare il picco di attività al secondo e la finestra temporale più intensa.

3.5.2 Analisi delle `syscall` e della latenza

Per gli eventi di tipo `syscall` vengono calcolati conteggi per nome, numero di errori (rilevati tramite valore di ritorno negativo) e tasso di errore percentuale. Se gli eventi includono il campo `lat_us` (latenza in microsecondi, presente nelle probe che correlano `sys_enter` e `sys_exit`), vengono calcolati i percentili p50, p95 e p99 sia globalmente che per nome di `syscall` e per processo. I 20 eventi più lenti vengono elencati separatamente, e viene prodotta una distribuzione dei codici errno più frequenti, sia globale che per singola `syscall`.

3.5.3 Analisi del Binder IPC

L'analisi Binder richiede la correlazione di tre tipi di eventi distinti. `summary.py` costruisce due indici in memoria: uno indicizzato per `debug_id` sugli eventi `binder_transaction_alloc` (per recuperare la dimensione del payload) e uno sugli eventi `binder_transaction_received` (per recuperare il `comm` del processo destinatario). Per ogni evento `binder_transaction` non di tipo `reply`, viene cercata la corrispondenza nei due indici, costruendo così una visione completa della transazione con mittente, destinatario, dimensione dati e tipo (one-way vs sincro).

Dal grafo delle transazioni viene costruito un IPC graph che mappa gli archi di comunicazione tra processi, con il numero di chiamate e i byte trasferiti per ogni coppia mittente-destinatario. Questo grafo è il punto di partenza per analisi comportamentali: pattern insoliti di comunicazione, processi che si scambiano volumi anomali di dati, o servizi di sistema contattati da applicazioni non attese.

3.5.4 Analisi di rete

L'analisi di rete aggrega i dati delle quattro probe in un quadro coerente. Vengono costruiti: il port landscape (elenco delle porte effettivamente aperte, filtrato sui bind

con `ret == 0`), la lista dei processi che hanno accettato connessioni in ingresso, il volume di dati inviati e ricevuti per processo, e una timeline al secondo dei byte trasmessi. La timeline viene utilizzata per identificare il picco di invio e il picco di ricezione. I processi con $\text{UID} \geq 10000$ che agiscono da server tramite `accept` vengono segnalati separatamente come potenzialmente anomali, poiché su Android le applicazioni normalmente non aprono porte in ascolto.

3.5.5 Albero dei processi e resource map

A partire dai campi `pid` e `ppid` presenti in tutti gli eventi, `summary.py` ricostruisce l'albero genealogico dei processi osservati durante la sessione. La struttura ad albero viene serializzata sia in forma gerarchica (per la visualizzazione) che in forma flat (per la ricerca rapida). La resource map aggrega invece, per ogni processo, l'insieme dei file aperti (da eventi `openat`), degli indirizzi di rete contattati (da eventi `connect`) e dei binari eseguiti (da eventi `execve`), fornendo una sorta di fingerprint comportamentale per ciascun processo osservato.

3.5.6 Output

`summary.py` produce tre output distinti. Il file `index.json` nella directory di sessione contiene tutti i dati analitici in forma strutturata e machine-readable, pensato per elaborazioni successive o visualizzazioni esterne. Il report testuale, stampato su stdout e salvato in `reports/summaries/` con il nome della sessione come identificativo, presenta le stesse informazioni in forma leggibile, con sezioni separate per ogni categoria di analisi e una barra ASCII per la timeline di rete. Il formato del file salvato può essere plain text (`.txt`) o Markdown (`.md`), configurabile tramite il flag `-format`.

3.6 Il formato dei dati: JSON Lines

Tutti gli eventi prodotti dal sistema vengono persistiti in formato JSON Lines (`.jsonl`), dove ogni riga è un oggetto JSON indipendente e completo. Questo

formato è stato scelto per diverse ragioni pratiche: supporta il parsing incrementale riga per riga senza necessità di caricare l'intero file in memoria, è compatibile con strumenti di analisi standard come `jq`, `pandas` e `Apache Spark`, e permette lo streaming in tempo reale poiché ogni evento è autonomo e non dipende dal contesto degli eventi precedenti.

Lo schema comune a tutti gli eventi include i campi di intestazione `ts_ns`, `ts`, `type`, `event`, `pid`, `ppid`, `tid`, `uid`, `comm`, e un oggetto `data` con i campi specifici della probe. Il campo `ts_ns`, espresso in nanosecondi di uptime del kernel, garantisce una risoluzione temporale sufficiente per la correlazione di eventi rapidi come le transazioni Binder. Il campo `ts`, invece, fornisce un orario leggibile in formato `HH:MM:SS`, utile per la visualizzazione nei report.

3.7 Considerazioni progettuali

Alcune scelte progettuali meritano una riflessione esplicita. La separazione tra la probe `bpfttrace` (che produce dati grezzi) e `monitor.py` (che normalizza, arricchisce e persiste) risponde a un principio di separazione delle responsabilità: `bpfttrace` è ottimizzato per la raccolta ad alta frequenza di eventi in spazio kernel, mentre Python è più adatto per la logica applicativa complessa come la lettura di `/proc` o la gestione delle sessioni. Un'unica componente che facesse entrambe le cose sarebbe più fragile e difficile da mantenere.

La scelta di correlare `sys_enter` e `sys_exit` nelle probe di rete (invece di usare solo `sys_enter`) aggiunge la dimensione temporale all'osservazione: non solo si sa che una syscall è stata invocata, ma anche quanto ha impiegato e se ha avuto successo. Questa informazione è preziosa per l'analisi delle prestazioni e per il rilevamento di anomalie basato su latenza.

La suddivisione dell'attività di rete in quattro probe separate (invece di una sola probe che monitora tutte le syscall di rete) è una scelta di modularità che permette all'utente di attivare solo il sottoinsieme di informazioni di cui ha bisogno, riducendo il volume di dati prodotti e l'overhead sul sistema monitorato.

Infine, la presenza di `launcher.sh` come wrapper bash — invece di integrare la gestione del timer direttamente in `monitor.py` — riflette la filosofia Unix di strumenti semplici e componibili: `monitor.py` si occupa solo di monitorare, il launcher si occupa dell'orchestrazione e dell'esperienza utente, e `summary.py` si occupa solo dell'analisi. Questa separazione rende ciascun componente testabile e utilizzabile indipendentemente.

Capitolo 4

Test e Validazione

Capitolo 5

Limiti e possibili miglioramenti

Capitolo 6

Conclusioni