



Faculdade de Design,
Tecnologia e Comunicação
 Universidade Europeia

Documentação API

MatchUp

Tiago Lança

20240153

Introdução

O MatchUp é uma aplicação onde reúne amizades e promove o convívio e a descoberta de novas amizades através do desporto incluindo todos os géneros havendo possibilidade de filtrar a seleção dos eventos por género.

Permite criar eventos de desportos entre amigos e aberto a que utilizadores se juntem ao grupo para se realizar jogos de futebol, futsal, basquetebol entre outros desportos.

Útil e vantajoso para grupos de amigos que precisam de completar o seu grupo para o desporto ou mesmo até pessoas introvertidas ou sem grupos para jogar e fazer desporto possam se registar em eventos e participar promovendo o convívio, a criação de novas amizades e a realização de exercício físico.

A API foi desenvolvida em Java com framework Springboot.

Url Base

A url de base para todas as requisições da API é:

<https://localhost:8081>

Erros HTTP

- 200 OK (Requisição efetuada com sucesso).
- 201 CREATED (Requisição efetuada com sucesso e novo registo criado no servidor).
- 400 BAD REQUEST (Requisição foi criada com erro ou com parametros em falta).
- 404 NOT FOUND (Requisição não foi encontrada).
- 500 INTERNAL SERVER ERROR (Um erro ocorreu no servidor).

Endpoints

- UserController

1. GET /api/users

Retorna a lista de todos os utilizadores

Exemplo: GET /api/users

Resposta

Lista de utilizadores com este formato de cada utilizador

```
[
  {
    "id": "3d79c16f-7393-4acf-af45-410c73aa65ea",
    "name": "User 2",
    "email": "user2@email.com",
    "city": "Seixal",
    "mobilePhone": "910000000",
```

```

    "passwordHash":
"6025d18fe48abd45168528f18a82e265dd98d421a7084aa09f61b341703901a3",
    "gender": "M",
    "profilePicture": "/9j/4AAQ.....",
    "createdAt": "2025-11-11T23:44:57.833",
    "country": {
      "id": "9780852e-eba0-4816-88ec-40da191642cd",
      "name": "Portugal",
      "flagIcon": "https://flagcdn.com/w320/pt.png",
      "phoneCode": "+351"
    },
    "favoriteSport": {
      "id": "9cf8a02b-b62f-4a0f-87ce-dfaecb65a9d8",
      "name": "Running",
      "icon": null
    }
  },
  ...
]

```

2. GET /api/users/{id}

Retorna um utilizador com um determinado ID.

Parâmetros

- id (Uuid): Id do utilizador a ser procurado

Exemplo: GET /api/users/11f79716-cd4a-4fb6-a415-73d9d287a34d 11f79716-cd4a-4fb6-a415-73d9d287a34d

Resposta

```

{
  "id": "11f79716-cd4a-4fb6-a415-73d9d287a34d",
  "name": "Admin User",
  "email": "admin@email.com",
  "city": "Seixal",
  "mobilePhone": "+351910000000",
  "passwordHash":
"8c6976e5b5410415bde908bd4dee15dfb167a9c873fc4bb8a81f6f2ab448a918",
  "gender": "M",
  "profilePicture": "/9j/4AA...",
  "createdAt": "2025-11-11T21:40:25.777",
  "country": {
    "id": "9780852e-eba0-4816-88ec-40da191642cd",
    "name": "Portugal",
    "flagIcon": "https://flagcdn.com/w320/pt.png",
    "phoneCode": "+351"
  },
  "favoriteSport": {
    "id": "9cf8a02b-b62f-4a0f-87ce-dfaecb65a9d8",
    "name": "Running",

```

```
    "icon": null
  }
}
```

3. POST /api/users

Cria um novo registo no servidor de um utilizador que é passado como parâmetro no body. Retorna status 201 com o utilizador se for criado com sucesso ou status 400 se falhar a requisição.

Parâmetros

- user (User): objeto de User

Exemplo: POST /api/users

Corpo

```
{
  "id": "3d79c16f-7393-4acf-af45-410c73aa65ea",
  "name": "User 2",
  "email": "user2@email.com",
  "city": "Seixal",
  "mobilePhone": "910000000",
  "passwordHash": "6025d18fe48abd45168528f18a82e265dd98d421a7084aa09f61b341703901a3",
  "gender": "M",
  "profilePicture": null,
  "country": {
    "id": "9780852e-eba0-4816-88ec-40da191642cd",
    "name": "Portugal",
    "flagIcon": null,
    "phoneCode": "+351"
  },
  "favoriteSport": {
    "id": "9cf8a02b-b62f-4a0f-87ce-dfaecb65a9d8",
    "name": "Running",
    "icon": null
  },
  "reports": []
}
```

4. PUT /api/users/{id}/update

Atualiza um registo no servidor de um utilizador que é passado como parâmetro no body e o seu id como parâmetro. Retorna o user atualizado.

Parâmetros

- id (Uuid): Id do utilizador

Exemplo: PUT /api/users/3d79c16f-7393-4acf-af45-410c73aa65ea/update

Corpo

```
{
  "id": "3d79c16f-7393-4acf-af45-410c73aa65ea",
  "name": "User 2 atualizado",
  "email": "user2@email.com",
  "city": "Seixal",
  "mobilePhone": "912222222",
  "passwordHash":
"6025d18fe48abd45168528f18a82e265dd98d421a7084aa09f61b341703901a3",
  "gender": "M",
  "profilePicture": null,
  "country": {
    "id": "9780852e-eba0-4816-88ec-40da191642cd",
    "name": "Portugal",
    "flagIcon": null,
    "phoneCode": "+351"
  },
  "favoriteSport": {
    "id": "9cf8a02b-b62f-4a0f-87ce-dfaecb65a9d8",
    "name": "Running",
    "icon": null
  },
  "reports": []
}
```

5. PUT /api/users/{id}/update-image

Atualiza a imagem de perfil de um utilizador no servidor recebendo no corpo uma imagem em base64. Retorna verdadeiro ou falso consoante o resultado.

Parâmetros

- id (Uuid): Id do utilizador

Exemplo: PUT /api/users/3d79c16f-7393-4acf-af45-410c73aa65ea/update-image

Corpo

```
"profilePicture": "/9j/4AAQSkZJRgABAQEASAA..."
```

Resposta

True se a imagem for atualizada com sucesso ou falso se falhar o processo.

- EventController

1. GET /api/events

Retorna a lista de todos os eventos desportivos

Exemplo: GET /api/events

Resposta

Lista de eventos

```
[
  {
    "createdAt": "2025-12-08T15:23:48.71",
    "status": "OPEN",
    "name": "Jogo no Barreirense FC",
    "id": "f10d4612-509c-410a-b152-0712d00b998f",
    "address": {
      "id": "021dacca-e9eb-44de-b5b6-767e6c6d712f",
      "street": "Rua Júlia Franco 15",
      "city": "Barreiro",
      "zipCode": "2830",
      "latitude": 38.651389997562134,
      "longitude": -9.065205305814743
    },
    "duration": 90,
    "date": "2025-12-27T18:00:00",
    "gender": "M",
    "admin": {
      "id": "3d79c16f-7393-4acf-af45-410c73aa65ea",
      "name": "User 2",
      "email": "user2@email.com",
      "city": "Seixal",
      "mobilePhone": "910000000",
      "passwordHash":
"6025d18fe48abd45168528f18a82e265dd98d421a7084aa09f61b341703901a3",
      "gender": "M",
      "profilePicture": "/9j/4AAQS..",
      "createdAt": "2025-11-11T23:44:57.833",
      "country": {
        "id": "9780852e-eba0-4816-88ec-40da191642cd",
        "name": "Portugal",
        "flagIcon": "https://flagcdn.com/w320/pt.png",
        "phoneCode": "+351"
      },
      "favoriteSport": {
        "id": "9cf8a02b-b62f-4a0f-87ce-dfaecb65a9d8",
        "name": "Running",
        "icon": null
      }
    }
  }
]
```

```

    },
    "hibernateLazyInitializer": {}
  },
  "cost": 5.0,
  "notes": null,
  "sport": {
    "id": "2d4d83eb-00dd-4990-aff1-672d40fee7da",
    "name": "Football",
    "icon": null
  },
  "maxMembers": 18
},
...
]

```

2. GET /api/events/{id}

Retorna um evento com um determinado ID.

Parâmetros

- id (Uuid): Id do evento a ser procurado

Exemplo: GET /api/events/43462218-9d13-4b6a-8111-1a8f23ae860a

Resposta

```

{
  "createdAt": "2025-12-08T16:09:17.803",
  "status": "OPEN",
  "name": "Corrida 5km",
  "id": "43462218-9d13-4b6a-8111-1a8f23ae860a",
  "address": {
    "id": "3d4bb14a-da4d-42ce-af35-73999cb6906e",
    "street": "Rua Carpinteiros de Machado 9",
    "city": "Seixal",
    "zipCode": "2840-503",
    "latitude": 38.642283236345726,
    "longitude": -9.106523729860783
  },
  "duration": 40,
  "date": "2025-12-23T17:00:00",
  "gender": "F",
  "admin": {
    "id": "3d79c16f-7393-4acf-af45-410c73aa65ea",
    "name": "User 2",
    "email": "user2@email.com",
    "city": "Seixal",
    "mobilePhone": "910000000",
    "passwordHash":
"6025d18fe48abd45168528f18a82e265dd98d421a7084aa09f61b341703901a3",
    "gender": "M",
    "profilePicture": "/9j/4AAQ..",

```

```

        "createdAt": "2025-11-11T23:44:57.833",
        "country": {
            "id": "9780852e-eba0-4816-88ec-40da191642cd",
            "name": "Portugal",
            "flagIcon": "https://flagcdn.com/w320/pt.png",
            "phoneCode": "+351"
        },
        "favoriteSport": {
            "id": "9cf8a02b-b62f-4a0f-87ce-dfaecb65a9d8",
            "name": "Running",
            "icon": null
        },
        "hibernateLazyInitializer": {}
    },
    "cost": 0.0,
    "notes": null,
    "sport": {
        "id": "9cf8a02b-b62f-4a0f-87ce-dfaecb65a9d8",
        "name": "Running",
        "icon": null
    },
    "maxMembers": 4
}

```

3. GET /api/events/user/{id}

Retorna status 200 se for realizado com sucesso com uma lista de eventos onde um determinado utilizador está inscrito ou status 404 se nao for encontrado nenhuma inscrição do utilizador.

Parâmetros

- userId (Uuid): Id do User a ser procurado

Exemplo: GET /api/events/user/22a6d012-1085-4886-bdb4-dc6a7e3a04af

Resposta

```

[
  {
    "createdAt": "2025-11-11T22:26:50.72",
    "status": "OPEN",
    "name": "Jogo no IADE",
    "id": "a85fc675-f8c4-4ca2-a5f4-8626fb5bf62e",
    "address": {
        "id": "e87c8983-b260-4363-bdee-51378822a8ab",
        "street": "Rua Adão Manuel Ramos Barata 3",
        "city": "Moscavide",
        "zipCode": "1886-502",
        "latitude": 38.78140549740665,
        "longitude": -9.10251583904028
    }
  }
]

```

```

    },
    "duration": 30,
    "date": "2025-12-15T14:00:00",
    "gender": "Mix",
    "admin": {
      "id": "11f79716-cd4a-4fb6-a415-73d9d287a34d",
      "name": "Admin User",
      "email": "admin@email.com",
      "city": "Seixal",
      "mobilePhone": "+351910000000",
      "passwordHash":
"8c6976e5b5410415bde908bd4dee15dfb167a9c873fc4bb8a81f6f2ab448a918",
      "gender": "M",
      "profilePicture": "/9j/4AAQ..",
      "createdAt": "2025-11-11T21:40:25.777",
      "country": {
        "id": "9780852e-eba0-4816-88ec-40da191642cd",
        "name": "Portugal",
        "flagIcon": "https://flagcdn.com/w320/pt.png",
        "phoneCode": "+351"
      },
    },
    "favoriteSport": {
      "id": "9cf8a02b-b62f-4a0f-87ce-dfaecb65a9d8",
      "name": "Running",
      "icon": null
    },
    },
    "hibernateLazyInitializer": {}
  },
  "cost": 2.0,
  "notes": null,
  "sport": {
    "id": "2d4d83eb-00dd-4990-aff1-672d40fee7da",
    "name": "Football",
    "icon": null
  },
  "maxMembers": 10,
  "hibernateLazyInitializer": {}
},
...
]

```

4. GET /api/events/{id}/admin

Retorna um User que é o administrador (quem criou) do evento.

Parâmetros

- eventId(UUID): Id do evento que se procura pelo administrador.

Exemplo: GET /api/events/a85fc675-f8c4-4ca2-a5f4-8626fb5bf62e/admin

Resposta

```
{
  "id": "11f79716-cd4a-4fb6-a415-73d9d287a34d",
  "name": "Admin User",
  "email": "admin@email.com",
  "city": "Seixal",
  "mobilePhone": "+351910000000",
  "passwordHash":
"8c6976e5b5410415bde908bd4dee15dfb167a9c873fc4bb8a81f6f2ab448a918",
  "gender": "M",
  "profilePicture": "/9j/4AAQ..",
  "createdAt": "2025-11-11T21:40:25.777",
  "country": {
    "id": "9780852e-eba0-4816-88ec-40da191642cd",
    "name": "Portugal",
    "flagIcon": "https://flagcdn.com/w320/pt.png",
    "phoneCode": "+351"
  },
  "favoriteSport": {
    "id": "9cf8a02b-b62f-4a0f-87ce-dfaecb65a9d8",
    "name": "Running",
    "icon": null
  },
  "hibernateLazyInitializer": {}
}
```

5. POST /api/events

Cria um novo evento no servidor recebendo no corpo um objeto Event.

Exemplo: POST /api/events/

Corpo

```
{
  "id": "0e1c9997-f017-4dfa-b0e1-d0c035127859",
  "name": "Corrida Noturna",
  "date": "2025-11-01T18:30:00",
  "cost": 1.0,
  "duration": 50,
  "gender": "M",
  "maxMembers": 3,
  "notes": "Raining",
  "createdAt": "2025-10-28T23:30:00",
  "status": "OPEN",
  "address": {
    "id": "d97f0d2c-4c4f-42d6-bb99-6ed82ec656e6"
  },
  "sport": {
    "id": "9cf8a02b-b62f-4a0f-87ce-dfaecb65a9d8"
  },
  "admin": {
    "id": "8cacabb6-11ff-4a61-aa59-70e06a0618ba"
  },
  "enrollments": []
}
```

Resposta

Status 201 se for criado com sucesso ou 400 se falhar a criação do evento.

6. DELETE /api/events/{id}

Apaga do servidor o registo de um evento desportivo com um determinado id.

Parâmetros

- eventId(Uuid): Id do evento que se pretende apagar.

Exemplo: DELETE /api/events/a85fc675-f8c4-4ca2-a5f4-8626fb5bf62e

Resposta

Status 201 se for apagado com sucesso ou 400 se falhar a eliminação do evento.

- EnrollmentController

1. GET /api/enrollments

Retorna a lista de todas as inscrições.

Exemplo: GET /api/enrollments

Resposta

Lista de inscrições

```
[
  {
    "id": "63378af1-cf27-4a19-875a-018f8c1c8ea4",
    "createdAt": "2025-11-11T23:46:06",
    "user": {
      "id": "22a6d012-1085-4886-bdb4-dc6a7e3a04af",
      "name": "User 1",
      "email": "user1@email.com",
      "city": "Seixal",
      "mobilePhone": "910000000",
      "passwordHash":
"0a041b9462caa4a31bac3567e0b6e6fd9100787db2ab433d96f6d178cabfce90",
      "gender": "M",
      "profilePicture": "/9j/4AAQ...",
      "createdAt": "2025-11-11T23:44:17.237",
      "country": {
        "id": "9780852e-eba0-4816-88ec-40da191642cd",
        "name": "Portugal",
        "flagIcon": "https://flagcdn.com/w320/pt.png",
        "phoneCode": "+351"
      },
      "favoriteSport": {
        "id": "9cf8a02b-b62f-4a0f-87ce-dfaecb65a9d8",
        "name": "Running",
        "icon": null
      }
    },
    "event": {}
  },
  ...
]
```

2. GET /api/enrollments/{id}

Retorna uma inscrição com um determinado ID.

Parâmetros

- id (Uuid): Id da inscrição a ser procurada

Exemplo: GET /api/enrollments/3ccc8160-151b-4f03-89fe-01ae434ce5dd

Resposta

```
{
  "id": "3ccc8160-151b-4f03-89fe-01ae434ce5dd",
  "createdAt": "2025-12-08T15:35:03",
  "user": {
    "id": "3d79c16f-7393-4acf-af45-410c73aa65ea",
    "name": "User 2",
    "email": "user2@email.com",
    "city": "Seixal",
    "mobilePhone": "910000000",
    "passwordHash":
"6025d18fe48abd45168528f18a82e265dd98d421a7084aa09f61b341703901a3",
    "gender": "M",
    "profilePicture": "/9j/4AAQS..",
    "createdAt": "2025-11-11T23:44:57.833",
    "country": {
      "id": "9780852e-eba0-4816-88ec-40da191642cd",
      "name": "Portugal",
      "flagIcon": "https://flagcdn.com/w320/pt.png",
      "phoneCode": "+351"
    },
    "favoriteSport": {
      "id": "9cf8a02b-b62f-4a0f-87ce-dfaecb65a9d8",
      "name": "Running",
      "icon": null
    }
  },
  "event": { ... }
}
```

3. GET /api/enrollments/event/{id}/count-members

Retorna um número de membros inscritos num determinado evento desportivo.

Parâmetros

- eventId (Uuid): Id do evento a ser procurado

Exemplo: GET /api/enrollments/event/9b731c1b-1cd1-4dde-9a1d-62540e83b1a7/count-members

Resposta

Numero de membros inscritos, exemplo: 10

4. GET /api/enrollments/event/{eventId}/user/{userId}/is-enrolled

Retorna um True se um determinado utilizador está inscrito num determinado evento ou falso caso contrário.

Parâmetros

- eventId (Uuid): Id do evento a ser procurado.
- userId (Uuid): Id do user a ser procurado.

Exemplo: GET /api/enrollments/event/9b731c1b-1cd1-4dde-9a1d-62540e83b1a7/user/11f79716-cd4a-4fb6-a415-73d9d287a34d/is-enrolled

5. POST /api/enrollments

Cria uma nova inscrição num evento no servidor recebendo no corpo um objeto Enrollment.

Exemplo: POST /api/enrollments

Corpo

```
{
  "id": "059c380e-6d52-4afe-95c9-3fc790856926",
  "user": {
    "id": "0e1c9997-f017-4dfa-b0e1-d0c035127859"
  },
  "event": {
    "id": "9941d61b-df34-4f49-88ca-00432b867a65"
  },
  "created_at": "2025-10-27T14:30:00"
}
```

Resposta

Retorna status 200 se for criado com sucesso ou status 400 o Enrollment no body chegar mal formado.

7. DELETE /api/enrollments/{id}

Apaga do servidor o registo de uma inscrição com um determinado id.

Parâmetros

- id(Uuid): Id da inscrição que se pretende apagar.

Exemplo: DELETE /api/enrollment/a85fc675-f8c4-4ca2-a5f4-8626fb5bf62e

Resposta

Status 201 se for apagado com sucesso ou 400 se falhar a eliminação da inscrição.

- AuthController

1. POST /api/auth

Recebe no corpo um User (apenas com email e hash password) e procura no servidor se existe algum user com o mesmo email e password. Retorna status 200 se existir e coincidir os dados, retorna 401 se existir user mas não coincidir os dados e retorna 404 se não existir user.

Exemplo: POST /api/auth

Corpo

```
{
  "user": {
    "email": "usertest@email.com",
    "passwordHash": "aspaspasu283821eds90Aas"
  }
}
```

- AddressController

1. GET /api/addresses

Retorna a lista de todas addresses com o modelo Address.

Exemplo: GET /api/addresses

Resposta

```
[
  {
    "id": "8ad06e74-5ef4-447e-bb20-030e20722014",
    "street": "Avenida da República 9",
    "city": "Seixal",
    "zipCode": "2840-468",
    "latitude": 38.62175906121298,
    "longitude": -9.105657041072845
  },
  ...
]
```

2. POST /api/addresses

Cria uma nova morada do objeto Address recebendo no corpo um objeto Enrollment.

Exemplo: POST /api/addresses

Corpo

```
{
  "id": "fe79bbb9-3482-4c58-8347-03d986275f19",
  "street": "Rua Adolfo Manuel Gambóias 8B",
  "city": "Seixal",
  "zipCode": "2840-596",
  "latitude": 38.61349288828549,
  "longitude": -9.101960957050323
}
```

Resposta

Retorna status 201 se for criada a localização com sucesso ou status 400 se ocorrer um erro na criação.

- CountryController

1. GET /api/countries

Retorna a lista de todos os países com o modelo Country.

Exemplo: GET /api/countries

Resposta

```
{
  {
    "id": "9780852e-eba0-4816-88ec-40da191642cd",
    "name": "Portugal",
    "flagIcon": "https://flagcdn.com/w320/pt.png",
    "phoneCode": "+351"
  },
  ...
}
```

- SportController

1. GET /api/sports

Retorna a lista de todos os desportos com o modelo Sport.

Exemplo: GET /api/sports

Resposta

```
[
  {
    "id": "2d4d83eb-00dd-4990-aff1-672d40fee7da",
    "name": "Football",
    "icon": null
  },
  ...
]
```

2. GET /api/sports/{id}

Retorna um desporto com um determinado ID.

Parâmetros

- id (Uuid): Id do desporto a ser procurado.

Exemplo: GET /api/sports/2d4d83eb-00dd-4990-aff1-672d40fee7da

Resposta

```
{
  "id": "2d4d83eb-00dd-4990-aff1-672d40fee7da",
  "name": "Football",
  "icon": null
}
```

3. POST /api/sports

Cria um novo desporto num evento no servidor recebendo no corpo um objeto Sport.

Exemplo: POST /api/sports

Corpo

```
{
  "id": "a7056b91-7c7c-4fb5-ac81-be634c495394",
  "name": "Futsal",
  "icon": null
}
```

- ReportController

1. GET /api/report

Retorna a lista de todos os reports existentes.

Exemplo: GET /api/report

Resposta

```
[
  {
    "id": "e539ef15-8ddd-486b-b508-2f21184935d7",
    "description": "admin\nreport",
    "date": "2025-11-30T15:40:40",
    "user": {...}
  }
]
```

2. GET /api/report/{id}

Retorna um report com um determinado ID.

Parâmetros

- id (Uuid): Id do report a ser procurado.

Exemplo: GET /api/report/f0f01e86-cdfc-4ff5-8d7a-8170686c5f43

Resposta

```
{
  "id": "f0f01e86-cdfc-4ff5-8d7a-8170686c5f43",
  "description": "teste report",
  "date": "2025-12-02T22:39:49",
  "user": {...}
}
```

3. POST /api/report

Cria um novo report no servidor recebendo no corpo um objeto Report.

Exemplo: POST /api/report

Corpo

```
{
  "id": "f0f01e86-cdfc-4ff5-8d7a-8170686c5f43",
  "description": "teste report",
  "date": "2025-12-02T22:39:49",
  "user": {...}
}
```

Resposta

Retorna status 201 se for criado com sucesso.

4. DELETE /api/report/{id}

Apaga do servidor o registo de um report com um determinado id.

Parâmetros

- id(Uuid): Id do report que se pretende apagar.

Exemplo: DELETE /api/report/f0f01e86-cdfc-4ff5-8d7a-8170686c5f43

Resposta

Status 201 se for apagado com sucesso ou 400 se falhar a eliminação da inscrição.