Protocolo de seguridad en depósitos

Andino Logística S.A. | Documento G06 | Fecha: 2026-04-20

Equipo de protección obligatorio

Es obligatorio el uso de casco, chaleco reflectivo y calzado de seguridad dentro del depósito. Las visitas y los transportistas externos reciben chaleco y casco en la guardia y deben ser acompañados por personal de la empresa.

Circulación de autoelevadores

La circulación de autoelevadores está prohibida en la zona roja del Pasillo C durante la carga de camiones. Fuera de ese horario, los autoelevadores circulan a paso de hombre, con luz azul encendida y solo conducidos por operadores habilitados. Los peatones usan los corredores demarcados en verde.

Almacenamiento

- Los pallets no se apilan por encima de la altura marcada en cada estantería.
- Las salidas de emergencia y los matafuegos deben mantenerse despejados.
- La mercadería refrigerada no permanece más de lo indispensable fuera de cámara.

Reporte de incidentes

Todo incidente, aun sin lesiones, debe reportarse al jefe de turno dentro de la misma jornada. El jefe de turno completa la ficha de incidente y la eleva a Operaciones y a RR.HH. dentro de las 24 horas. Los casi-accidentes también se registran, porque permiten corregir las causas antes de que haya lesionados.

Capacitación

Todo el personal de depósito realiza una instrucción de seguridad al ingresar y una actualización anual. Las consultas se dirigen a la jefa de turno, Marta Benítez, o al interno de Operaciones y depósito.

Carga y descarga de camiones

Antes de iniciar la carga se verifica que el camión esté frenado y calzado, y que el conductor haya descendido de la cabina y permanezca en la zona de espera. Las rampas y niveladores se inspeccionan al comienzo de cada turno. La mercadería se distribuye de forma uniforme sobre la plataforma y se asegura con cinchas antes de la salida.

Manejo manual de cargas

El personal recibe instrucción sobre posturas y técnicas de levantamiento. Las cargas pesadas o voluminosas se mueven entre dos personas o con equipos mecánicos. Nadie debe levantar manualmente una carga que exceda lo indicado en la instrucción de seguridad del puesto.

Mercadería peligrosa y derrames

La mercadería peligrosa se almacena en el sector señalizado, con la hoja de seguridad del producto a disposición. Ante un derrame se señaliza la zona, se avisa de inmediato al jefe de turno y se utiliza el kit de contención. No se ingresa al sector sin el equipo de protección correspondiente.

Cámaras refrigeradas

Quien ingresa a una cámara refrigerada usa ropa térmica, no trabaja solo y verifica que la puerta pueda abrirse desde adentro. Se limitan los tiempos de permanencia continua y se alterna con tareas fuera de cámara.

Inspecciones y mejora continua

La jefatura de depósito realiza inspecciones periódicas de seguridad y presenta un informe mensual a Operaciones. Los resultados se discuten con el personal para identificar mejoras y reconocer buenas prácticas.