

Manual 03 — Vercel

Ordem recomendada: faça por último — este manual pede as chaves que você já deve ter em mãos dos Manuais 01 (Groq) e 02 (Supabase).

O que essa credencial/passão destrava: existir, pela primeira vez, uma **URL de produção de verdade** pro MWRPG. Até agora só testei local — o ciclo de trabalho (commit → push → testar em produção) depende disso existir.

Antes de começar — o que você vai colar aqui

Variável	De onde vem	Valor de exemplo
GROQ_API_KEY	Manual 01	gsk_...
SUPABASE_URL	Manual 02	https://xxxxx.supabase.co
SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY	Manual 02 (chave "pública"/anon)	sb_publishable_...
SUPABASE_SECRET_KEY	Manual 02 (chave "secreta"/service_role)	sb_secret_...

As duas últimas do Supabase ainda não são usadas pelo código (isso é da Fase 2, que ainda vou construir) — mas cadastrar agora evita repetir esse passo depois.

Passo a passo

- 1 Acesse **vercel.com** e clique em **Sign Up** (ou "Log In" se já tiver conta).
- 2 Escolha **Continue with GitHub** e autorize — é a forma mais direta de conectar o repositório tiagobocchino/mwrpg.
- 3 Depois de logado, vá em **vercel.com/new** (ou clique em algo como **"Add New..."** → **"Project"** no painel).
- 4 Na lista de repositórios do GitHub, procure tiagobocchino/mwrpg e clique em **Import**. - Se o repositório não aparecer na lista, a Vercel pode estar mostrando só alguns repos por padrão — procure um link tipo "Adjust GitHub App Permissions" pra dar acesso a esse repo específico.
- 5 Na tela de configuração do projeto (antes de deployar): - **Framework Preset**: mude pra **"Other"** (é HTML puro, sem framework). - **Build Command**: deixe **vazio** (ou desmarque o override, se houver um toggle). - **Output Directory**: deixe **vazio**, ou coloque . (ponto) se pedir algo. - **Install Command**: deixe **vazio**.
- 6 Antes de clicar em Deploy, abra a seção **Environment Variables** (nessa mesma tela de configuração, ou em Project Settings depois — as duas telas existem, use a que aparecer primeiro). Adicione as 4 variáveis da tabela acima, uma por vez: cole o **Name** (nome exato da tabela) e o **Value** (o que você copiou nos manuais anteriores). Deixe marcado pra aplicar em **Production** (e Preview/Development também, se a tela perguntar — não atrapalha).

7 Clique em **Deploy**.

8 Espere o build terminar (deve ser rápido, é site estático). Ao final, a Vercel mostra a **URL de produção** — algo como `mwrpg.vercel.app` ou `mwrpg-<hash_aleatório>.vercel.app`.

O que NUNCA fazer

- As 4 variáveis da tabela: cole **só** no campo de Environment Variables da Vercel. Nunca aqui no chat comigo, nunca em nenhum arquivo do repositório.
 - Se algum dia precisar me mostrar que configurou certo, me mande só o **nome** da variável e confirmação de que tem valor — nunca o valor em si.
-

Verificação

- A Vercel mostra uma URL de produção funcionando (não erro 404/500).
- Abrindo a URL, o jogo carrega (tela inicial "MWRPG — A Coroa Enterrada de Ys").
- Jogue um turno: se o Mestre IA responder com narração nova (não a mensagem "(Modo offline...)"), a Groq está funcionando de ponta a ponta. Se cair no modo offline mesmo com a chave configurada, me avise — nesse ponto eu assumo e investigo (pode ser nome de variável digitado diferente do esperado, por exemplo).

Erros comuns

- **Repositório não aparece na lista de import** — falta autorizar a Vercel a acessar aquele repo específico no GitHub (passo com "Adjust GitHub App Permissions").
- **Build falhou** — como não deveria ter build nenhum (Build Command vazio), se der erro aqui provavelmente o Framework Preset não ficou em "Other". Volte em Project Settings → General e confira.
- **Deploy funcionou mas o jogo cai em modo offline** — confira em Project Settings → Environment Variables se GROQ_API_KEY está exatamente com esse nome (maiúsculas, sem espaço) e se tem valor preenchido. Depois de corrigir, é preciso fazer um novo deploy (um redeploy, ou um novo push) pra variável valer — mudar a variável sozinha não atualiza um deploy que já existe.
- **URL de produção pede login/mostra tela da Vercel em vez do jogo** — pode ser "Deployment Protection" ativado por padrão em contas novas; procure essa opção em Project Settings → Deployment Protection e desative pra esse projeto (o jogo é público, não precisa dessa proteção).